

Exercício 1 – Remover elementos repetidos

Você recebeu um vetor de números inteiros. Seu trabalho é remover todos os elementos repetidos, deixando apenas a primeira vez que cada número aparece.

Depois de remover, os espaços que sobrarem no final do vetor devem ser preenchidos com o valor -999.

Exemplo de entrada

[10, 5, 3, 5, 2, 3, 3, 9, 2, 9, 9]

Saída esperada

[5, 3, 2, 9, -999, -999, -999, -999, -999, -999]

Exercício 2 – Rotação à direita

Um vetor pode ser “rotacionado”, isto é, seus elementos são deslocados para a direita ou para a esquerda.

Seu desafio é rotacionar o vetor para a direita de acordo com um valor **K** informado.

Isso significa que os últimos **K** elementos vão “rodar” para o começo do vetor.

Exemplo de entrada

Tamanho: 7

Vetor: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

K = 3

Saída esperada

[5, 6, 7, 1, 2, 3, 4]

Exercício 3 – Separar negativos dos positivos

Você deve reorganizar um vetor de números de forma que todos os números negativos fiquem primeiro e todos os números não negativos fiquem depois.

A ordem original dos elementos deve ser respeitada (se dois negativos aparecem em certa ordem, eles devem continuar nessa ordem depois da reorganização).

Exemplo de entrada

Tamanho: 8

[4, -1, 0, -3, 5, -2, 7, -8]

Saída esperada

[-1, -3, -2, -8, 4, 0, 5, 7]

Regras importantes:

- Não use **for**, apenas **while**.
- Não use funções prontas, nem métodos de lista (**append**, **remove**, **sort**, etc).
- Não crie vetores auxiliares, faça tudo dentro dos próprios vetores.