1. A avaliação de um vendedor de uma loja é mapeada no tipo estruturado Avaliacao abaixo:

```
struct avaliacao
{       float   valorVendidoNoMes;
        int     numeroDeFaltas;
};
typedef  struct avaliacao  Avaliacao;
```

Os dados de um vendedor são representados pelo tipo estruturado Vendedor abaixo:

```
struct vendedor
{       int             inscricao;
        char            nome[51];
        float           salario_base;
        Avaliacao       aval;
};
typedef struct  vendedor Vendedor;
```

Escreva em C a função **calculaExtra** que recebe uma avaliação e retorna um valor (float) correspondente a um valor extra a ser acrescido ao salário do vendedor no pagamento do mês. Esse valor extra deve ser computado da seguinte forma:

- Se o número de faltas é menor do que 2 e o valor vendido no mês é maior do que 2000, a função retorna 180.
- Se o número de faltas é maior ou igual a do 2 e menor do que 4 e o valor vendido é maior do que 2000, a função retorna 150.
- Se o número de faltas é maior ou igual a 4 e menor do que 6, mas o valor vendido é maior do que 5000, a função retorna 120.
- Do contrário a função retorna 0.

Para a folha de pagamento da loja é utilizado um vetor de vendedores. Escreva em C a função **calculaValorTotalDaFolha** que recebe o número de vendedores e o vetor dos vendedores da loja e calcula qual o valor total que a loja deverá disponibilizar para pagamentos naquele mês, que será o resultado da soma dos valores a serem pagos a todos os vendedores (valor para cada vendedor: salario + extra). A função deve utilizar a função calculaExtra do item anterior.

Escreva em C a função **obtemRelacaoDemitidos**, que recebe o número de vendedores e o vetor dos vendedores da loja e retorna um novo vetor de inteiros, alocado com o tamanho exato necessário, com as inscrições dos vendedores com número de faltas >= 10, que serão demitidos. A função deve também devolver em uma variável inteira, cujo endereço foi fornecido com argumento na chamada da função, o número de vendedores que serão demitidos. Caso não seja possível criar o novo vetor ou caso não existam vendedores com mais de 10 faltas, a função deve retornar NULL.

Assumindo, para facilitar, que os valores vendidos no mês são todos diferentes, escreva a função **obtemMelhorVendedor**, que recebe o número de vendedores e o vetor dos vendedores da loja e retorna, sem alocar dinamicamente, nem usar qualquer outro vetor de char, um ponteiro para a cadeia contendo o nome do melhor vendedor da loja (o que tem o maior valor vendido no mês).

Em seguida, implemente a função principal do programa utilizando como base a main definida abaixo.

```c
int main (void)
{
  Vendedor vVendedor[10]= {{1, "Ana Silva", 1000,{3000,1}},
                           {2, "Pedro Duarte",2000,{3010,3}},
                           {3, "Joao Filho", 1000,{3020,4}},
                           {4, "Maria Gomes", 3000,{3030,15}},
                           {5, "Silvio Lins", 1000,{6000,15}},
                           {6, "Marcia Morais",2000,{6010,3}},
                           {7, "Bruno Rodrigues",3000,{6020,4}},
                           {8, "Thais Silva", 4000,{6030,7}},
                           {9, "Ricardo Costa", 5000,{3040,7}},
                           {10, "Julia Neves", 10000,{1000,0}}};
  //Continue a implementação do programa!
  return 0;
}
```