

Configuracao do projeto no Cloudflare Pages

Laboratorio: login em um site estatico no Cloudflare Pages — Pratica Profissional em Desenvolvimento Web, UniBrasil
Consultado em 20/09/2026 na aba Settings do projeto.

Projeto

Nome do projeto	login-cloudflare
URL de producao	https://login-cloudflare-7ni.pages.dev
Repositorio Git	Guilherme-Tyszkouski/login.Cloudflare
Ramificacao de producao	main
Automatic deployments	Enabled

Opcoes de construcao

Framework preset	None
Build command	(vazio)
Build output directory	public
Root directory	(vazio)
Build system version	Version 3
Build cache	Disabled
Build watch paths	*

Ponto de verificacao 1

- [X] a raiz do site responde por HTTPS;
- [X] a URL termina em .pages.dev;
- [X] a ramificacao de producao e main;
- [X] nao existe um comando de construcao;
- [X] o diretorio publicado e public;
- [X] /api/health responde 200 com {"status":"ok"}.

Captura da tela de configuracao

Recorte do bloco Build da aba Settings. O recorte exclui de proposito a barra de endereco e o cabecalho da conta, onde aparecem o identificador da conta Cloudflare e o endereco de e-mail do titular.

Build

Git repository

Guilherme-Tyszkouski/login.Cloudflare

Disconnect

Build configuration

Build command:
Build output: public
Root directory:
Build comments: Enabled

Build cache

Beta

Disabled

Enable

Branch control

Production branch: main
Automatic deployments: Enabled

Build watch paths

Include paths: *

Build system version

Version 3

Observacoes

Nenhum identificador privado da conta consta deste documento. O unico identificador presente e o nome do repositorio publico no GitHub, exigido pela propria evidencia.

O campo Build command permanece vazio e o Framework preset e None porque o projeto nao possui etapa de construcao: as Pages Functions usam apenas JavaScript e APIs Web do ambiente da Cloudflare. Nao existem package.json, package-lock.json, node_modules nem wrangler.jsonc no repositorio, e nenhum comando de Node.js, npm, npx ou Wrangler foi executado.

O diretorio publicado e public, o que mantem a pasta functions na raiz do repositorio, fora do conteudo estatico. E essa separacao que faz o Pages reconhecer as rotas /oauth/* e /api/* como Functions em vez de arquivos publicos.