

Inicio do login com Google

Laboratorio: login em um site estatico no Cloudflare Pages — Pratica Profissional em Desenvolvimento Web, UniBrasil
Projeto: login-cloudflare | URL_BASE: https://login-cloudflare-7ni.pages.dev
Capturado em 20/09/2026 no painel Network do Chrome DevTools, com Keep log ativo, visitando a rota de inicio de login sem concluir a autenticao.

General

Request URL	https://login-cloudflare-7ni.pages.dev/oauth/login/google
Request Method	GET
Status Code	302 Found
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Cache-Control	no-store
Content-Length	0
Server	cloudflare
Set-Cookie	__Host-oauth-tx=[REMOVED]; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600
Location	https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?<parametros abaixo>

Parametros do pedido de autorizacao (cabecalho Location)

client_id	99578499287-uvciih60eb5kgri7f5jofl8flauun9e.apps.googleusercontent.com
redirect_uri	https://login-cloudflare-7ni.pages.dev/oauth/callback/google
response_type	code
state	[REMOVED]
code_challenge	[REMOVED]
code_challenge_method	S256
scope	openid email profile
nonce	[REMOVED]
prompt	select_account

Conferencia

- [X] o estado HTTP e 302;
- [X] a resposta cria o cookie __Host-oauth-tx;
- [X] o cookie usa Path=/, HttpOnly, Secure, SameSite=Lax e Max-Age=600;
- [X] Location aponta para accounts.google.com;
- [X] response_type=code esta presente;
- [X] code_challenge_method=S256 esta presente;
- [X] a URL de retorno e a URL pages.dev exata do projeto;
- [X] Client Secret e code_verifier estao ausentes;
- [X] a resposta usa Cache-Control: no-store.
- [X] scope traz apenas openid, email e profile;
- [X] nonce esta presente.

Captura original saneada

Recorte do painel Headers do DevTools. As tarjas pretas cobrem os valores que o roteiro manda ocultar; nenhum outro pixel foi alterado.

▼ General	
Request URL	https://login-cloudflare-7ni.pages.dev/oauth/login/google
Request Method	GET
Status Code	● 302 Found
Remote Address	[2606:4700:310c:ac42:2f9c]:443
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin
▼ Response headers	
Alt-Svc	h3=":443"; ma=86400
Cache-Control	no-store
Cf-Ray	a3e194464f52f225-GRU
Content-Length	0
Date	Sun, 20 Sep 2026 14:39:23 GMT
Location	https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=99578499287-uvcih60eb5kgri7f5jof18fluauun9e.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=https%3A%2F%2Flogin-cloudflare-7ni.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgoogle&response_type=code&state= REMOVIDO REMOVIDO &code_challenge= REMOVIDO &code_challenge_method=S256&scope =openid+email+profile&nonce= REMOVIDO &prompt=select_account
Set-Cookie	__Host-oauth-tx= REMOVIDO Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600

Observacoes

Os valores do cookie de transacao, do state, do code_challenge e do nonce foram substituidos por [REMOVIDO]. Sao valores aleatorios de uso unico, validos por dez minutos, gerados com `crypto.getRandomValues()`.

O code_challenge e o resumo SHA-256 do code_verifier em Base64URL. O code_verifier permanece apenas no banco D1 e nunca trafega pelo navegador, o que e a razao de PKCE complementar o Client Secret em vez de substitui-lo.

O nonce pertence ao fluxo OIDC do Google. Ele e conferido contra a reivindicacao nonce do id_token na rota de retorno, antes de qualquer sessao ser criada.