FIAP · Faculdade de Informática e Administração Paulista · Engenharia de Software

Conecta Alimento

API RESTful em Java com Spring Boot e Oracle

Global Solution 2026.2 · Domain Driven Design - Java

Integrantes

Nome completo	RM
Guilherme Barone Milani	RM562114
Guilherme Frangione Ferreira Acácio	RM562475
André Dominicis Monteiro	RM562397
Luigi Escudero Grigoletto	RM562505
Luis Gustavo Mattos da Silva	RM561672

Plataforma que conecta estabelecimentos com excedentes alimentares a instituições sociais no piloto Bom Retiro, Pari e Brás (região central de São Paulo).

São Paulo - SP

Novembro de 2026

Sumário

1. Descritivo da solução **3**

1.1 Contexto e problema 3

1.2 A solução: Conecta Alimento API 3

1.3 Fluxo da doação e estados 3

1.4 Funcionalidades implementadas 4

1.5 Escopo e limites 4

2. Justificativa e objetivos **4**

2.1 Justificativa 4

2.2 Objetivo geral 4

2.3 Objetivos específicos 5

2.4 Relação com CitizenTech e ODS 5

3. Arquitetura e tecnologias **6**

3.1 Camadas da aplicação 6

3.2 Orientação a objetos no código 6

4. Diagrama de classes **7**

4.1 Domínio (pacote model) 7

4.2 Camadas controller, bo e dao 8

4.3 Exceções e configuração 9

5. Protótipos de tela **10**

6. Endpoints da API **11**

6.1 Tabela de endpoints 11

6.2 Códigos de resposta e tratamento de exceções 13

7. Modelo de dados (DER) **14**

8. Instruções de execução **15**

8.1 Ferramentas e versões 15

8.2 Links do projeto 15

8.3 Executar localmente no IntelliJ 15

8.4 Deploy no Render 16

8.5 Como testar 16

1. Descritivo da solução

1.1 Contexto e problema

Estabelecimentos como padarias, mercados, restaurantes e hortifrútis podem ter alimentos excedentes em boas condições de consumo, mas nem sempre encontram rapidamente uma instituição capaz de recebê-los. Do outro lado, ONGs, cozinhas comunitárias e abrigos têm dificuldade para descobrir quais alimentos estão disponíveis por perto e dentro do prazo de retirada. Sem um canal organizado, a comunicação fica espalhada em conversas e contatos pessoais, e oportunidades de doação se perdem.

O problema envolve, ao mesmo tempo: **disponibilidade** (o que existe e em que quantidade), **prazo** (até quando pode ser retirado), **localização** (aproximar as partes em um território viável), **logística** (combinar data e horário), **segurança alimentar** (conservação, armazenamento, integridade e validade) e **rastreabilidade** (histórico da solicitação e da confirmação da entrega).

1.2 A solução: Conecta Alimento API

A **Conecta Alimento API** é a implementação em Java da capacidade central do projeto CitizenTech da equipe: **conectar a oferta de excedentes alimentares à demanda de instituições sociais** e acompanhar cada doação do anúncio até a confirmação do recebimento. É uma API RESTful desenvolvida com **Spring Boot**, persistência no **banco Oracle da FIAP** via JDBC e organização em camadas (model, dao, bo, controller, exception), publicada no **Render** para ser consumida pelo aplicativo (protótipos da seção 5).

A API tem dois perfis de usuário, modelados por herança a partir da classe abstrata `Usuario`: **estabelecimento doador** (cadastra excedentes e decide sobre solicitações) e **instituição receptora** (busca, solicita, retira e confirma). Os alimentos também são polimórficos: `AlimentoPerecivel` exige condição de armazenamento compatível com a categoria (laticínios e carnes precisam de refrigeração), e `AlimentoNaoPerecivel` exige embalagem íntegra. A busca calcula a distância (fórmula de Haversine) entre a instituição e cada doador para ordenar as ofertas mais próximas.

1.3 Fluxo da doação e estados

O ciclo de uma doação é controlado pelas regras de negócio (camada `bo`) e pelos próprios objetos de domínio, que impedem transições inválidas de status:

1. **Publicação** - o estabelecimento cadastra o alimento com quantidade, validade, janela de retirada e declaração de ciência das orientações de segurança → `DISPONIVEL`.
2. **Busca e solicitação** - a instituição filtra por categoria, bairro, prazo e distância e solicita uma quantidade → alimento `SOLICITADO`, solicitação `PENDENTE`.
3. **Análise** - o estabelecimento aceita (alimento `RESERVADO`; demais pedidos pendentes ficam `NAO_ATENDIDA`) ou recusa com motivo.
4. **Agendamento** - a retirada é marcada dentro da janela e no futuro → `RETIRADA_AGENDADA`; pode ser reagendada ou cancelada.
5. **Confirmação** - entrega (estabelecimento) e recebimento (instituição) são confirmados → `CONCLUIDO`; a doação passa a compor o histórico e os indicadores.

Alimentos cujo prazo passou sem conclusão viram `EXPIRADO`; a remoção é lógica (`REMOVIDO`), preservando o histórico.

1.4 Funcionalidades implementadas

- CRUD completo de estabelecimentos e instituições (e-mail e CNPJ únicos, senha com hash SHA-256)
- Login por e-mail e senha com identificação do perfil
- Cadastro, edição e remoção lógica de alimentos, com validação de segurança alimentar
- Busca de doações com filtros e ordenação por distância
- Orientações de segurança alimentar gerais e por tipo de alimento
- Solicitação, alteração de quantidade, aceite, recusa e cancelamento
- Agendamento, reagendamento e cancelamento da retirada
- Confirmação de entrega e de recebimento
- Indicadores de impacto: doações concluídas, kg doados, % retiradas, tempo médio, instituições atendidas
- Tratamento de erros padronizado e documentação interativa (Swagger)

1.5 Escopo e limites

A plataforma organiza o processo de doação; ela **não certifica alimentos** nem substitui orientações sanitárias. A responsabilidade pela qualidade do alimento continua sendo do doador, que declara ciência das orientações a cada publicação. O piloto considera apenas os bairros Bom Retiro, Pari e Brás, e os dados de demonstração carregados pela API são fictícios.

2. Justificativa e objetivos

2.1 Justificativa

Trata-se de uma necessidade social concreta, ligada ao cotidiano de cidadãos, estabelecimentos e instituições, com um recorte tecnológico viável: organizar informações e etapas de um processo que hoje acontece de forma dispersa. Um fluxo único e padronizado reduz o atrito entre quem tem o alimento e quem precisa dele, sem apresentar a tecnologia como substituta de políticas públicas ou de responsabilidades sanitárias.

Do ponto de vista técnico, a escolha por uma **API RESTful** separa as regras de negócio da interface: o mesmo serviço pode atender o aplicativo móvel, um painel web e futuras integrações. A modelagem orientada ao domínio (entidades, objetos de valor, herança e polimorfismo) deixa as regras próximas dos conceitos do problema - por exemplo, é o próprio `AlimentoPerecivel` que sabe validar sua refrigeração - e torna o sistema extensível para novos tipos de alimento ou de perfil.

O recorte territorial (Bom Retiro, Pari e Brás) permite distâncias curtas, prazos de retirada realistas e perfis variados de comércio e atendimento social, adequados para um piloto.

2.2 Objetivo geral

Implementar em Java, com Spring Boot e banco Oracle, uma API RESTful que represente o domínio do Conecta Alimento e viabilize, de ponta a ponta, a doação de excedentes alimentares entre estabelecimentos e instituições sociais.

2.3 Objetivos específicos

- Modelar o domínio com classes, herança, polimorfismo (sobrescrita e sobrecarga) e encapsulamento.
- Persistir os dados no Oracle da FIAP com uma camada DAO em JDBC e tabelas compatíveis com o modelo.
- Concentrar as regras de negócio na camada BO: segurança alimentar, quantidades, janelas de retirada e transições de status.
- Expor os recursos por controllers REST com os métodos GET, POST, PUT e DELETE.
- Padronizar o tratamento de exceções com respostas JSON e códigos HTTP adequados.
- Calcular indicadores de impacto previstos no projeto (kg doados, doações concluídas, % retiradas, tempo médio).
- Publicar a API no Render, com documentação Swagger para testes.

2.4 Relação com CitizenTech e ODS

O projeto se relaciona ao tema **CitizenTech** porque usa tecnologia para coordenar atores locais em torno de uma necessidade social situada em um território, apoiando decisões práticas: o que está disponível, onde está, até quando pode ser retirado e quem é responsável pela próxima etapa. Também dialoga com os ODS **2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável**, **11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis** e **12 - Consumo e Produção Responsáveis**.

3. Arquitetura e tecnologias

3.1 Camadas da aplicação

O fluxo de uma requisição segue **Controller → BO → DAO → Oracle**. Erros em qualquer camada sobem como exceções da aplicação e são convertidos em JSON pelo `GlobalExceptionHandler`.

Pacote	Responsabilidade
`model`	Entidades do domínio (`Entidade`, `Usuario`, `EstabelecimentoDoador`, `InstituicaoReceptora`, `Alimento`, `AlimentoPerecivel`, `AlimentoNaoPerecivel`, `Solicitacao`, `Retirada`), o objeto de valor `Endereco` e as enumerações.
`dao`	Acesso ao Oracle com JDBC (`PreparedStatement`): `BaseDAO<T>` genérico com consultas comuns e um DAO por tabela.
`bo`	Regras de negócio e transações (`@Transactional`): validações, fluxo de status, distância e indicadores.
`controller`	Endpoints REST (GET, POST, PUT, DELETE), validação da entrada e códigos HTTP.
`dto`	Corpos de requisição e resposta (records) com Bean Validation.
`exception`	Hierarquia `ApiException` e o tratador global de erros.
`config`	CORS, Swagger/OpenAPI e criação automática das tabelas e dos dados de demonstração.

3.2 Orientação a objetos no código

Conceito	Onde aparece no código
Identificador único	Todas as entidades herdam `id` e `dataCadastro` de `Entidade` (chave primária IDENTITY no Oracle).
Herança de atributos, métodos e construtores	`Entidade → Usuario → EstabelecimentoDoador / InstituicaoReceptora`; `Entidade → Alimento → AlimentoPerecivel / AlimentoNaoPerecivel`; `BaseDAO<T>` → DAOs; `UsuarioBO` → `EstabelecimentoBO` / `InstituicaoBO`; `ApiException` → 5 exceções. Construtores das subclasses chamam `super(...)`.
Polimorfismo - sobrescrita (override)	`resumo()`, `getTipoPerfil()`, `getTipo()`, `getCondicaoArmazenamento()`, `validarSegurancaAlimentar()`, `orientacoesEspecificas()`, `getStatus()` das exceções, `mapear()` / `completar()` dos DAOs, `toString()`, `equals()`, `hashCode()`.
Polimorfismo - sobrecarga (overload)	`distanciaAte(Endereco)` / `distanciaAte(lat, lon)`; `atualizarContato(tel)` / `atualizarContato(tel, endereco)`; `estaExpirado()` / `estaExpirado(ref)`; `recusar()` / `recusar(motivo)`; `confirmarRecebimento(q)` / `confirmarRecebimento(q, obs)`; `buscarDisponiveis()` com e sem filtros; construtores padrão e com parâmetros.
Abstração e encapsulamento	Classes e métodos abstratos; atributos privados com getters e setters; senha guardada apenas como hash (`@JsonIgnore`).

4. Diagrama de classes

4.1 Domínio (pacote model)




Figura 1 - Diagrama de classes do domínio. Getters e setters omitidos. Os arquivos SVG/PNG em alta resolução estão na pasta `docs/diagramas` do repositório.

4.2 Camadas controller, bo e dao




Figura 2 - Controllers, BOs e DAOs com as dependências injetadas e a herança de `UsuarioBO` e `BaseDAO<T>`.

4.3 Exceções e configuração

Conecta Alimento API — Diagrama de Classes: exceções e configuração

pacotes exception e config · cada exceção sobrescreve getStatus() (polimorfismo) e o GlobalExceptionHandler converte tudo em ErroResposta (JSON)





Figura 3 - Hierarquia de exceções (cada uma define seu status HTTP), tratador global e classes de configuração.


5. Protótipos de tela

Telas do aplicativo que consome a API. As duas primeiras vêm do protótipo da disciplina de Agile; as demais detalham o fluxo completo. Abaixo de cada tela estão os endpoints usados.



Entrada e cadastro

`POST /api/login` · `POST /api/estabelecimentos` · `POST /api/instituicoes`



Doações disponíveis

`GET /api/alimentos/disponiveis`



Nova doação (estabelecimento)

`POST /api/alimentos`



Detalhe e solicitação (instituição)

`GET /api/alimentos/{id}` · `POST /api/solicitacoes`



Solicitações recebidas (estabelecimento)

`GET /api/solicitacoes` · `PUT …/{id}/aceitar` · `PUT …/{id}/recusar`



Agendamento e confirmação da retirada

`POST /api/retiradas` · `PUT /api/retiradas/{id}` · `PUT …/confirmar-recebimento`



Impacto no território

`GET /api/indicadores`

6. Endpoints da API

6.1 Tabela de endpoints

Base: `https://<deploy>.onrender.com` (ou `http://localhost:8080`). Corpos em JSON; datas no formato ISO (`2026-11-20` e `2026-11-20T18:00:00`). POST de criação devolve **201** com o cabeçalho `Location`; DELETE devolve **204**.

Método	Endpoint	Descrição	Corpo	Respostas
Geral				
GET	/	Informações da API e lista de recursos	–	200
GET	/api/status	Status da API e da conexão com o Oracle	–	200, 503
POST	/api/login	Autentica estabelecimento ou instituição e devolve o perfil	LoginRequest	200, 400, 401
GET	/api/indicadores	Indicadores de impacto (doações, kg, % retiradas, tempo médio)	–	200
Estabelecimentos doadores				
GET	/api/estabelecimentos	Lista os estabelecimentos	–	200
GET	/api/estabelecimentos/{id}	Busca um estabelecimento	–	200, 404
GET	/api/estabelecimentos/{id}/alimentos	Alimentos publicados pelo estabelecimento	–	200, 404
POST	/api/estabelecimentos	Cadastra estabelecimento (e-mail e CNPJ únicos)	EstabelecimentoRequest	201, 400, 409
PUT	/api/estabelecimentos/{id}	Atualiza os dados (senha opcional)	EstabelecimentoRequest	200, 400, 404, 409
DELETE	/api/estabelecimentos/{id}	Remove, se não houver alimentos cadastrados	–	204, 404, 409
Instituições receptoras				
GET	/api/instituicoes	Lista as instituições	–	200
GET	/api/instituicoes/{id}	Busca uma instituição	–	200, 404
GET	/api/instituicoes/{id}/solicitacoes	Solicitações feitas pela instituição	–	200, 404
GET	/api/instituicoes/{id}/alimentos-proximos	Alimentos disponíveis ordenados por distância (km)	–	200, 404
POST	/api/instituicoes	Cadastra instituição (e-mail único)	InstituicaoRequest	201, 400, 409
PUT	/api/instituicoes/{id}	Atualiza os dados (senha opcional)	InstituicaoRequest	200, 400, 404, 409
DELETE	/api/instituicoes/{id}	Remove, se não houver solicitações	–	204, 404, 409

Alimentos (doações)				
GET	`/api/alimentos?status=`	Lista alimentos (filtro opcional por status)	–	200, 400
GET	`/api/alimentos/disponiveis?categoria=&bairro=&prazoDias=&institucaoId=`	Busca para a instituição: filtros e distância	–	200, 400, 404
GET	`/api/alimentos/orientacoes`	Orientações de segurança alimentar	–	200
GET	`/api/alimentos/{id}`	Busca um alimento	–	200, 404
POST	`/api/alimentos`	Publica alimento perecível ou não perecível	`AlimentoRequest`	201, 400, 404, 422
PUT	`/api/alimentos/{id}`	Edita (enquanto disponível ou solicitado)	`AlimentoRequest`	200, 400, 404, 422
DELETE	`/api/alimentos/{id}`	Remoção lógica (status REMOVIDO) e cancela pedidos ativos	–	204, 404, 422
Solicitações				
GET	`/api/solicitacoes?status=&institucaoId=&estabelecimentoId=`	Lista com filtros opcionais	–	200, 400
GET	`/api/solicitacoes/{id}`	Busca uma solicitação	–	200, 404
POST	`/api/solicitacoes`	Instituição solicita um alimento	`SolicitacaoRequest`	201, 400, 404, 409, 422
PUT	`/api/solicitacoes/{id}`	Altera a quantidade (somente pendente)	`QuantidadeRequest`	200, 400, 404, 422
PUT	`/api/solicitacoes/{id}/aceitar`	Estabelecimento aceita; alimento fica reservado	–	200, 404, 422
PUT	`/api/solicitacoes/{id}/recusar`	Estabelecimento recusa (motivo opcional)	`RecusaRequest`	200, 404, 422
DELETE	`/api/solicitacoes/{id}`	Instituição cancela a solicitação	–	204, 404, 422
Retiradas				
GET	`/api/retiradas`	Lista as retiradas	–	200
GET	`/api/retiradas/{id}`	Busca uma retirada	–	200, 404
POST	`/api/retiradas`	Agenda a retirada dentro da janela do alimento	`RetiradaRequest`	201, 400, 404, 409, 422
PUT	`/api/retiradas/{id}`	Reagenda a retirada	`ReagendamentoRequest`	200, 400, 404, 422
PUT	`/api/retiradas/{id}/confirmar-entrega`	Estabelecimento confirma a entrega	`ConfirmacaoRequest`	200, 404, 422
PUT	`/api/retiradas/{id}/confirmar-recebimento`	Instituição confirma o recebimento	`ConfirmacaoRequest`	200, 404, 422
DELETE	`/api/retiradas/{id}`	Cancela o agendamento (volta para aceita)	–	204, 404, 422

Exemplo - publicar um alimento

```
POST /api/alimentos
{ "estabelecimentoId": 1, "nome": "Pão de forma", "tipo": "NAO_PERECIVEL", "categoria":
"PANIFICACAO",
  "quantidade": 10, "unidade": "PACOTE", "dataValidade": "2026-11-20", "fimRetirada": "2026-11-
14T18:00:00",
  "embalagemIntegra": true, "lote": "L123", "declaracaoSeguranca": true }

201 Created   Location: /api/alimentos/13
{ "id": 13, "nome": "Pão de forma", "categoria": "PANIFICACAO", "quantidade": 10.0, "unidade":
"PACOTE",
  "status": "DISPONIVEL", "tipo": "NAO_PERECIVEL", "condicaoArmazenamento": "TEMPERATURA_AMBIENTE",
  "prazoLimiteRetirada": "2026-11-14T18:00:00", "doador": { "id": 1, "nome": "Padaria Santos", ... }
}
```

6.2 Códigos de resposta e tratamento de exceções

Toda falha devolve o mesmo formato (`ErroResposta`). A camada `exception` usa polimorfismo: cada subclasse de `ApiException` informa o próprio status em `getStatus()`, e o `GlobalExceptionHandler` (`@RestControllerAdvice`) trata também os erros do Spring (validação, JSON inválido, rota inexistente, banco indisponível).

Status	Origem	Quando ocorre
400	Bean Validation, JSON inválido, parâmetro com tipo errado	Campos obrigatórios ausentes, formato de e-mail/CEP/CNPJ/telefone, data fora do padrão ISO, valor de enum inexistente
401	`CredenciaisInvalidasException`	Login com e-mail ou senha incorretos
404	`RecursoNaoEncontradoException`, rota inexistente	Id não cadastrado ou endpoint errado
405	Método não suportado	Ex.: PATCH em um endpoint que não o aceita
409	`ConflitoException`	E-mail ou CNPJ já cadastrado, solicitação ativa duplicada, retirada já agendada, remoção de registro com histórico
422	`RegraNegocioException`	Segurança alimentar, quantidade acima do disponível, status que não permite a ação, horário fora da janela de retirada
500 / 503	`BancoDeDadosException`, erros inesperados	Falha de acesso ao Oracle (detalhes técnicos ficam só no log)

```
422 Unprocessable Entity
{ "timestamp": "2026-11-13T14:48:17", "status": 422, "erro": "Unprocessable Entity",
  "mensagem": "Alimento não publicado: corrija as pendências de segurança alimentar.",
  "caminho": "/api/alimentos",
  "detalhes": [ "É obrigatório declarar ciência das orientações de segurança alimentar
(declaracaoSeguranca = true).",
                "Itens da categoria 'Laticínios' precisam estar refrigerados ou congelados para
serem doados." ] }
```

7. Modelo de dados (DER)




Figura 4 - DER das cinco tabelas no Oracle. Cada tabela corresponde a uma classe do pacote model; os enums são gravados pelo nome (VARCHAR2) e os booleanos como 'S'/'N' (CHAR(1)).

Tabela	Classe Java	DAO	Relacionamentos
`T_CA_ESTABELECIMENTO`	EstabelecimentoDoador	EstabelecimentoDAO	1:N com T_CA_ALIMENTO
`T_CA_INSTITUICAO`	InstituicaoReceptora	InstituicaoDAO	1:N com T_CA_SOLICITACAO
`T_CA_ALIMENTO`	AlimentoPerecivel / AlimentoNaoPerecivel (coluna TP_ALIMENTO)	AlimentoDAO	N:1 estabelecimento; 1:N solicitações
`T_CA_SOLICITACAO`	Solicitacao	SolicitacaoDAO	N:1 alimento e instituição; 1:0..1 retirada
`T_CA_RETIRADA`	Retirada	RetiradaDAO	1:1 solicitação (FK única)

8. Instruções de execução

8.1 Ferramentas e versões

Ferramenta	Versão / uso
Java (JDK)	21
Spring Boot	3.5.16 (Web, JDBC, Validation)
Banco de dados	Oracle Database 19c da FIAP (`oracle.fiap.com.br:1521:ORCL`), driver `ojdbc11`
Documentação da API	springdoc-openapi 2.8.17 (Swagger UI)
Build	Maven 3.9 (embutido no IntelliJ)
IDE	IntelliJ IDEA
Deploy	Render.com (Web Service com Docker: Maven + JDK 21 no build, JRE 21 na execução)
Testes manuais	Swagger UI e arquivo `requisicoes.http` (HTTP Client do IntelliJ)

8.2 Links do projeto

Repositório GitHub	[inserir aqui o link do repositório no GitHub]
Deploy (Render)	[inserir aqui o link do deploy no Render]
Swagger (documentação interativa)	[link do deploy]/swagger-ui.html

> No plano gratuito do Render o serviço hiberna após 15 minutos sem acesso; a primeira requisição pode levar cerca de 1 minuto para acordá-lo.

8.3 Executar localmente no IntelliJ

1. Instale o **JDK 21** e o **IntelliJ IDEA**.
2. Clone o repositório: `git clone <link do GitHub>` (ou extraia o código do .zip).
3. No IntelliJ, **File › Open** e selecione a pasta do projeto; o `pom.xml` é reconhecido e o Maven baixa as dependências.
4. Em **File › Project Structure › Project**, selecione o **SDK 21**.
5. Abra `ConectaAlimentoApplication` e clique no ▶ ao lado do método `main`.
6. Em **Run › Edit Configurations › Environment variables**, informe as credenciais do Oracle da FIAP: `DB_USER=rmXXXXX;DB_PASSWORD=sua_senha` (opcional: `DB_URL`). As credenciais nunca ficam no código.
7. Execute. Na primeira subida a API cria as tabelas `T_CA_*` e, com o banco vazio, carrega dados de demonstração. O script manual equivalente está em `database/script-oracle.sql`.
8. Acesse `http://localhost:8080/swagger-ui.html`. Em `/api/status` o campo `"banco": "UP"` confirma a conexão com o Oracle.

> Sem acesso ao Oracle (ex.: fora da rede da FIAP), é possível rodar com o perfil `h2` (banco em memória): em **Edit Configurations › Active profiles** informe `h2`, ou `mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2`.

8.4 Deploy no Render

1. Publique o projeto no GitHub (a raiz do repositório contém `pom.xml`, `Dockerfile` e `render.yaml`).
2. No render.com: **New › Web Service** e conecte o repositório.
3. **Language: Docker** (o Render usa o `Dockerfile` do projeto) e **Instance type: Free**.
4. Em **Environment Variables**: `DB_URL=jdbc:oracle:thin:@oracle.fiap.com.br:1521:ORCL`, `DB_USER` e `DB_PASSWORD` com as credenciais do Oracle.
5. Em **Advanced › Health Check Path**: `/`. Clique em **Create Web Service** e aguarde o build.
6. Teste a URL pública em `/api/status` e `/swagger-ui.html`. (Alternativa: **New › Blueprint** com o arquivo `render.yaml`.)

8.5 Como testar

Pelo Swagger (ou `requisicoes.http`), siga o fluxo principal com os dados de demonstração (todos fictícios, senha `123456`):

Usuário de demonstração	Perfil
`padaria@demo.com`, `mercado@demo.com`, `hortifruti@demo.com`	Estabelecimentos doadores (Pari, Brás, Bom Retiro)
`cozinha@demo.com`, `ong@demo.com`	Instituições receptoras (Bom Retiro, Brás)

1. `POST /api/login` com um dos usuários acima.
2. `POST /api/alimentos` para publicar uma doação (ou use uma das já disponíveis).
3. `GET /api/alimentos/disponiveis?instituicaoId=1` para ver as ofertas com a distância.
4. `POST /api/solicitacoes` → `PUT /api/solicitacoes/{id}/aceitar`.
5. `POST /api/retiradas` → `PUT /api/retiradas/{id}/confirmar-entrega` → `PUT /api/retiradas/{id}/confirmar-recebimento`.
6. `GET /api/indicadores` mostra a doação concluída nos números de impacto.

Durante o desenvolvimento, os endpoints foram exercitados localmente (perfil h2): CRUDs, o fluxo completo da doação e os cenários de erro 400, 401, 404, 405, 409 e 422.