Alguns exemplos de revisão dos tipos de dados, mas todos permanecem os mesmos da etapa1

Coluna	Tipo atual	O que mudaria e por quê
`tb_order_status.date_status`	`DATETIME`	`DATETIME(3)` ou `(6)`. Faz parte da PK, e dois status no mesmo segundo colidem. O código contorna truncando para segundos.
`tb_order_status.status`	`VARCHAR(20)` + `CHECK`	tabela de domínio `tb_status` com `TINYINT` e chave estrangeira. Economiza espaço em milhões de linhas e permite evoluir os status sem `ALTER`.
`tb_user.password`	`VARCHAR(255)`	manter. O hash BCrypt tem 60 caracteres, mas 255 permite migrar para outro algoritmo sem alterar a tabela.
`CNPJ` (vendedor e fornecedor)	`CHAR(14)`	O tamanho continua válido.o CNPJ alfanumérico mantém 14 posições.
`value`, `unit_value`, `totalvalue`	`DECIMAL(15,2)`	manter, é o tipo correto para dinheiro.
ids `INT AUTO_INCREMENT`	`INT`	manter, o limite de 2 bilhões sobra. `tb_audit_log` já usa `BIGINT`.

Expectativa daqui a 2 anos com dados hipóteticos a fim de criar uma estimativa.

Levando em consideração uma média de 500 pedidos por dia, com aproximadamente 2,5 itens por pedido e 1,8 registros de status por pedido, estima-se que, daqui a dois anos, o banco de dados terá cerca de 365.000 registros na tabela tb_order, 912.500 na tb_orderItem e 657.000 na tb_order_status, totalizando aproximadamente 1,93 milhão de registros. Essa projeção considera um crescimento constante ao longo de 730 dias, sendo necessário avaliar o tamanho atual dos dados e dos índices para estimar o espaço de armazenamento necessário.

Plano de backup

Decisão	Proposta
O que copiar	banco marketplace_db (dados, visões e gatilhos), mais os scripts e inclusões de dados ao longo do tempo
Como	dump lógico diário e logs binários para recuperar até um instante (SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin'
Frequência	A cada dia fazer um backup completo, podendo armazenar eles em um datacenter ou disco local com acesso restrito a poucas pessoas
Retenção	
Onde	