

A3 — Dicionário de Dados

tb_user

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_user	Identificador interno do usuário	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
user	Nome de usuário (login)	Texto até 50 caracteres	Sim	—
password	Senha de acesso	Texto (hash)	Sim	Armazenada com hash e sal, nunca em texto claro (requisito B5 da Etapa 2)
email	E-mail de contato	Texto até 100 caracteres, formato de e-mail	Sim	—

tb_seller (especialização de tb_user)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_seller	Identificador do vendedor	Inteiro (PK = FK para tb_user)	Sim	Estratégia tabela-por-subtipo: mesmo valor de id_user
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	14 dígitos numéricos	Sim	RN03 — único no sistema

tb_client (especialização de tb_user)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_client	Identificador do cliente	Inteiro (PK = FK para tb_user)	Sim	Estratégia tabela-por-subtipo: mesmo valor de id_user
phone	Telefone de contato	Texto até 20 caracteres	Não	RN20 — aceita ausência de contato

tb_category (autorrelacionamento)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_category	Identificador interno da categoria	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
category	Nome da categoria	Texto até 100 caracteres	Sim	—
description	Descrição da categoria	Texto até 255 caracteres	Não	—
id_category_parent	Categoria mãe, quando esta for subcategoria	Inteiro (FK para tb_category)	Não	RN05 — não pode referenciar a própria categoria; NULL indica categoria raiz

tb_product

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_product	Identificador interno do produto	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
name	Nome do produto	Texto até 100 caracteres	Sim	—
value	Preço de venda atual	Decimal(15,2)	Sim	Deve ser maior que zero
quantity	Quantidade em estoque	Inteiro	Sim	Deve ser maior ou igual a zero
id_seller	Vendedor responsável pelo produto	Inteiro (FK para tb_seller)	Sim	RN02 — vendedor só cadastra produto vinculado ao próprio id

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_category	Categoria do produto	Inteiro (FK para tb_category)	Sim	RN04 — todo produto pertence a uma categoria

tb_supplier

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_supplier	Identificador interno do fornecedor	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
name	Nome do fornecedor	Texto até 100 caracteres	Sim	—
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	14 dígitos numéricos	Sim	—
phone	Telefone de contato	Texto até 20 caracteres	Não	—

tb_cart

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cart	Identificador interno do carrinho	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
totalvalue	Valor total do carrinho	Decimal(15,2)	Sim	Atributo derivado — soma de quantity*unit_value de tb_buyItem
itemquantity	Quantidade total de itens no carrinho	Inteiro	Sim	Atributo derivado — soma das quantidades em tb_buyItem
id_client	Cliente dono do carrinho	Inteiro (FK para tb_client)	Sim	RN06 — pertence a exatamente 1 cliente; RN07 — cliente pode ter vários carrinhos

tb_buyItem (N:N cart ↔ product)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_product	Produto incluído no carrinho	Inteiro (FK, parte da PK composta)	Sim	—
id_cart	Carrinho ao qual o item pertence	Inteiro (FK, parte da PK composta)	Sim	—
quantity	Quantidade do produto no carrinho	Inteiro	Sim	RN08 — deve ser maior que zero
unit_value	Preço unitário no momento da inclusão	Decimal(15,2)	Sim	RN09 — copiado do preço vigente, não recalculado depois

tb_order

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_order	Identificador interno do pedido	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
date_order	Data de criação do pedido	Data/Datetime	Sim	RN17 — não pode ser futura
totalvalue	Valor total do pedido	Decimal(15,2)	Sim	RN13 — deve ser igual à soma dos itens em tb_orderItem
id_client	Cliente que fez o pedido	Inteiro (FK para tb_client)	Sim	—

tb_orderItem (N:N order ↔ product)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_order	Pedido ao qual o item pertence	Inteiro (FK, parte da PK composta)	Sim	—
id_product	Produto comprado	Inteiro (FK, parte da PK composta)	Sim	—
quantity	Quantidade comprada	Inteiro	Sim	—
unit_value	Preço unitário no momento da compra	Decimal(15,2)	Sim	RN11 — preservado mesmo que o preço do produto mude depois

tb_order_status (entidade fraca)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_order	Pedido ao qual o status pertence	Inteiro (FK, parte da PK composta)	Sim	Identificação por dependência de tb_order — não existe sem um pedido
date_status	Data/hora do registro de status	Datetime (parte da PK composta)	Sim	RN14 — cada mudança gera novo registro, nunca sobrescreve
status	Situação do pedido naquele momento	Texto (domínio fechado: 'aberto', 'pago', 'enviado', 'entregue', 'cancelado')	Sim	RN15 — o primeiro valor é sempre 'aberto'

tb_product_supplier (N:N product ↔ supplier)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_product	Produto fornecido	Inteiro (FK, parte da PK composta)	Sim	RN18 — um produto pode ter vários fornecedores
id_supplier	Fornecedor do produto	Inteiro (FK, parte da PK composta)	Sim	RN19 — o mesmo par não pode se repetir
delivery_time	Prazo de entrega em dias	Inteiro	Sim	Deve ser maior que zero