
ETHERNET

Aluno: Guilherme Braz

Professor: Fernando Cruz



Fast Ethernet (100Base-T)

PERMITE ESTAÇÕES A RECEBER E TRANSFERIR DADOS A 100 MBPS

USA CABOS DE PAR TRANÇADOS CATEGORIA 5 – MESMO QUE O 10BASE-T*

MUDANÇA NECESSÁRIA VISTO A NECESSIDADE DE MAIOR BANDA, DEVIDO A AVANÇOS NAS CPUS E NO MAIOR USO DAS REDES

Fast Ethernet (100Base-T)

- Uso diferente do cabo permite velocidade mais rápida
- Reduz bit time de 100 nsec para 10 nsec
- Não é otimizada para transferir o máximo de dados entre computadores mas sim para permitir mais estações e trafico total
- Manteve os padrões anteriores como o tamanho máximo do packet

Outras tecnologias

- 10/100 Ethernet
 - Hardware do computador detecta a banda e troca as velocidades de comunicação do mesmo de acordo
- Gigabit Ethernet (1000Base-T)
 - Mesmo tamanho de packet
 - Mais suscetível a interferência eletrônica (podem necessitar de outro tipo de cabo)

IEEE 802.11x

Acess point
Ad-hoc mode




Figure 4-23. 802.11 architecture. (a) Infrastructure mode. (b) Ad-hoc mode.

Figura 1: wlan

Autor: Computer Networks - A Tanenbaum - 5th edition



IEEE 802.11x

- Define a comunicação por uma rede sem fio (Wi-Fi)
- Half-duplex
- Frequência entre: 2.4Hz 5Hz
- CSMA/CA
- Possui um padrão comum IEEE 802.11-2007, os outros padrões são incrementos:
 - 802.11-1997
 - 802.11a
 - 802.11b
 - 802.11g
 - 802.11n

The Evolution of IEEE 802.11 Standards

Standard	Year	F r equency Band	Speed	Modulation	Characteristics
802.11	1997	2.4GHz	1-2 M bp s	DSSS,FHSS	Base version
80 2.11b	1999	2.4GHz	11Mbps	DSSS	Oldest, least expensive
802.11a	1999	5 GHz	54Mbps	OFDM	Rarely used
80 2.11g	2003	2.4 GHz	54Mbps	OFDM	Compatible with 802.11b networks
802.11n	2009	2.4GHz 5 GHz	65-600Mbps	OFDM	 Backward compatible with 802.11a, b, g standards MIMO (multiple input-multiple output) Channel bonding: doubles the bandwidth Frame aggregation: reduces overhead
80 2.11ac	2014	5 GHz	Up to 7 Gigabit	MIMO-OFDM	- Gigabit Wi-Fi - MU-MIMO (Multi User MIMO) - Wave 1 (2014) vs. Wave 2 (2016)