

Cliente
- codigo: int - nome: String - telefone: String
+ Cliente(codigo: int, nome: String, telefone: String) + getNome(): String + getTelefone(): String

Acomodacao
- codigo: int - descricao: String - precoDiariaLocacao: double - qtdMinDiasLocacao: int
+ Acomodacao(codigo: int, descricao: String, precoDiariaLocacao: double, qtdMinDiasLocacao: int) + exibeDados(): void



Apartamento
- possuiElevador: boolean - qtdQuartos: int
+ Apartamento(codigo: int, descricao: String, precoDiariaLocacao: double, qtdMinDiasLocacao: int, possuiElevador: boolean, qtdQuartos: int) + exibeDados(): void

Reserva
- codigo: int - dataInicioReserva: String - dataFimReserva: String - acomodacao: Acomodacao - cliente: Cliente
+ Reserva(codigo: int, dataInicioReserva: String, dataFimReserva: String, acomodacao: Acomodacao, cliente: Cliente) + exibeDados(): void

AlugaTudo
- listaReservas: Reserva[]
- qtdReservas: int
+ AlugaTudo(qtdReservas: int)
+ registraReserva(reserva: Reserva): void
+ apresentaReservas(): void
+ pesquisaImovelPorCliente(telefoneCliente: String): void

