

```
def adicionar(item, lista=[]):  
    lista.append(item)  
    return lista  
  
print(adicionar(1))  
print(adicionar(2))
```

The console output shows the results of the function calls: [1] and [1, 2].

Conceitos usados: parâmetros padrão + passagem por atribuição.

```
static void zera(int[] v, int n) {  
    v[0] = 0;  
    n = 0;  
}  
  
int[] v = {5, 5}; int n = 5;  
zera(v, n);  
System.out.println(v[0] + " " + n);
```

The console output is: saída: 0 5

Conceitos usados: Java só passa por valor.

```
fs = [lambda: i for i in range(3)]  
print([f() for f in fs])
```

The console output is: [2, 2, 2]

Conceitos usados: Late binding

```
#include <stdio.h>  
int contador(void) {  
    static int n = 0;  
    return ++n;  
}  
  
int main()  
{  
    contador(); contador();  
    printf("%d\n", contador());  
}
```

The console output is: 3

Conceitos usados: variável local estática

```
HelloWorld.rs X
1 let v = vec![1, 2, 3];
2 let d = dobra(v);
3 println!("{:?} {:?}", v, d);
```

```
Console I/O AI Agent Exit 1
| |
| `let` cannot be used for global
variables
| help: consider using `static` or
`const` instead of `let`
|
= note: for a full list of items that
can appear in modules, see <https://
doc.rust-lang.org/reference/items.html>

error: aborting due to 1 previous error
```

Conceitos usados: modos de passagem de parâmetros em Rust (programa acabou não compilando)

```
main.py X +
1 total = 0
2
3 def adiciona(x):
4     total = total + x
5     return total
6
7 print(adiciona(5))
8
```

```
Console I/O AI Agent Exit 1
Traceback (most recent call last):
  File "/box/main.py", line 7, in
<module>
    print(adiciona(5))
    ^^^^^^^^^^^^^
  File "/box/main.py", line 4, in
adiciona
    total = total + x
    ^^^^^
UnboundLocalError: cannot access local
variable 'total' where it is not
associated with a value

Debug this error
```

Conceitos usados: Variável local / escopo (também não compila)