

Tipo Abstrato de Dados

Prof. Jefferson T. Oliva

Algoritmos e Estrutura de Dados I (AE22CP)
Engenharia de Computação
Departamento Acadêmico de Informática (Dainf)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Campus Pato Branco

- Estrutura de Dados
- Tipo Abstrato de Dados
- Modularização
 - Exemplo de TAD

- Um programa em C pode ser dividido em vários arquivos fontes
- Programação modularizada
- Tipo de dados, estrutura de dados, tipo abstrato de dados (TAD)
 - Termos parecidos, mas com significados diferentes

Estrutura de Dados




- Tipo de dado: define um conjunto de valores que uma variável pode assumir
 - Por exemplo, uma variável do tipo `int` pode ter apenas valores inteiros entre `-2.147.483.648` e `+2.147.483.647`
- Novos tipos de dados podem ser definidos em termos de outros já definidos
 - Tipos de dados estruturados, como vetores, matrizes, registros, etc
- Estrutura de Dados: define a forma de organização e o relacionamento lógico entre tipos de dados
- Estruturas de dados podem ser:
 - Homogêneas: vetores, matrizes e strings
 - Heterogêneas: registros (*structs*) e uniões (*unions*)

- Exemplo de estrutura de dados: vetor (arranjo – *array*) de inteiros (int)
 - Cada elemento deve ser um número inteiro
 - Estrutura linear
 - Número finito de elementos
 - Acesso por índices
 - Para a remoção de elementos, podem haver deslocamento de elementos

Tipo Abstrato de Dados

Tipo Abstrato de Dados

- Conjunto bem definido de estruturas de dados e do grupo de operações que podem ser aplicadas nesses dados

mundo real	dados de interesse	ESTRUTURA de armazenamento	possíveis OPERAÇÕES
 pessoa	<ul style="list-style-type: none">a idade da pessoa	<ul style="list-style-type: none">tipo inteiro	<ul style="list-style-type: none">nasce ($i \leftarrow 0$)aniversário ($i \leftarrow i + 1$)
 cadastro de funcionários	<ul style="list-style-type: none">o nome, cargo e o salário de cada funcionário	<ul style="list-style-type: none">tipo lista ordenada	<ul style="list-style-type: none">entra na listasai da listaaltera o cargoaltera o salário
 fila de espera	<ul style="list-style-type: none">nome de cada pessoa e sua posição na fila	<ul style="list-style-type: none">tipo fila	<ul style="list-style-type: none">sai da fila (o primeiro)entra na fila (no fim)

Tipo Abstrato de Dados

- Estruturas de dados são implementadas para serem usados pelo programa por meio de operações apropriadas
- Muitas vezes é conveniente pensar nas operações suportadas por estruturas de dados em vez de na maneira como elas são implementadas
- Essas abstrações podem ser definidas em um tipo abstrato de dados (TAD)

Tipo Abstrato de Dados

- Os dados armazenados devem ser manipulados apenas pelos operadores
 - Ocultamento dos detalhes de representação e implementação
 - Encapsulamento dos dados e do comportamento
 - Acesso somente às operações
 - Reutilização e flexibilidade do TAD em diferentes aplicações

- Exemplos de operações:
 - Criação de estrutura
 - Inclusão de um elemento
 - Remoção de um elemento
 - Acesso a um elemento
 - Etc

- Exemplo de TAD disponível na biblioteca *stdio.h*
 - Arquivos em C: *FILE *arq*;
 - Acesso aos dados de *arq* somente por funções de manipulação do tipo *FILE*
 - *fopen()*
 - *fclose()*
 - *fscanf()*
 - etc

Modularização

- Por convenção, os TADs são construídos em arquivos separados
- São utilizados arquivos de cabeçalho (.h) e de código fonte (.c) para modularizar.
- **Aviso importante: por convenção, o arquivo de cabeçalho e de código fonte devem ter o mesmo nome, alterando apenas a extensão**
 - `minha_implementacao.h`
 - `minha_implementacao.c`

- Possibilita "esconder" a implementação
- Quem usa o TAD, precisa apenas conhecer as funcionalidades que ele implementa
- Facilita manutenção e reutilização

- Arquivo .h:
 - Protótipos das funções
 - *Typedefs*
 - Variáveis globais
- Arquivo .c:
 - Declaração dos tipos de dados (ou isso pode ser feito no arquivo .h)
 - Implementação das funções

Modularização

Exemplo de TAD

- Criar um TAD para trabalhar com pontos
 - Definir tipo de dado
 - Definir operações que serão utilizadas

Modularização

Exemplo de TAD

- Criar um TAD para trabalhar com pontos
 - Definir tipo de dado
 - Estrutura (struct) que armazene coordenadas X e Y
 - Definir operações que serão utilizadas
 - Criar um ponto no espaço da memória
 - Atribuir valores ao ponto (adicionar valores de X e Y)
 - Acessar valores do ponto (receber valores de X e Y)
 - Calcular distância entre pontos (distância euclidiana)

Modularização

Exemplo de TAD

- Primeiro passo: definir arquivo .h
 - *Typedefs*
 - Protótipos das funções
 - Variáveis globais

Modularização

Exemplo de TAD

- Primeiro passo: definir arquivo .h
 - Tipos de ponteiro
 - Protótipos das funções
 - Variáveis globais
- Tipo de dado:

```
typedef struct {  
    float x, y;  
}Ponto;
```

- Primeiro passo: definir arquivo .h

```
// arquivo Ponto.h
typedef struct {
    float x, y;
}Ponto;

Ponto* criar(float x, float y);

int acessar(Ponto *p, float *x, float *y);

int alterar(Ponto *p, float x, float y);

float distancia(Ponto *p1, Ponto *p2);
```

Modularização

Exemplo de TAD

- Segundo passo: definir arquivo .c
 - Implementação das funções

```
// Ponto.c
#include <math.h>
#include "Ponto.h"

Ponto* criar(float x, float y){
    Ponto *p = (Ponto*) malloc(sizeof(Ponto));

    p->x = x;
    p->y = y;

    return p;
}
```

Modularização

Exemplo de TAD

```
int acessar(Ponto *p, float *x, float *y){
    if (p == NULL)
        return 0;

    *x = p->x;
    *y = p->y;

    return 1;
}

int alterar(Ponto *p, float x, float y){
    if (p == NULL)
        return 0;

    p->x = x;
    p->y = y;

    return 1;
}
```

Modularização

Exemplo de TAD

```
float distancia(Ponto *p1, Ponto *p2){  
    if ((p1 == NULL) || (p2 == NULL))  
        return -1;  
  
    float dx = p1->x - p2->x;  
    float dy = p1->y - p2->y;  
  
    return sqrt(dx * dx + dy * dy);  
}
```


Modularização

Exemplo de TAD

```
// main.c
#include <math.h>
#include "Ponto.h"

int main(void){
    float d;
    Ponto *p1 = criar(15, 25);
    Ponto *p2 = criar(18, 9);

    alterar(p1, 10, 20);

    d = distancia(p1, p2);

    printf("distancia entre pontos:  %d\n", d);

    return 0;
}
```

- Altere o TAD de pontos para trabalhar em um espaço 3D
 - Variáveis: x , y , z
 - Adapte as funções pra trabalhar com as novas variáveis

- Crie um Tipo Abstrato de Dados (TAD) que represente os números racionais e que contenha as seguintes funções:
 - Criar racional
 - Soma racionais (não altere os números originais)
 - Multiplica racionais (não altere os números originais)
 - Teste se dois números racionais são iguais

- Implemente um tipo abstrato de dados para vetores de números inteiros contendo as seguintes funções:
 - Criar um vetor de n números
 - Retorna o maior número de um vetor
 - Retorna o menor número de um vetor
 - Retorna a média de um vetor
 - Retorna a soma de dois vetores
 - Retorna o produto interno de dois vetores



Prata, S.

C++ Primer Plus.

Waite Group Press, 1998.



Szwarcfiter, J.; Markenzon, L.

Estruturas de Dados e Seus Algoritmos.

LTC, 2010.



Tenenbaum, A.; Langsam, Y.

Estruturas de Dados usando C.

Pearson, 1995.