

Revisão para Prova

Questões de Múltipla Escolha

1. Em um programa C++, qual função marca o ponto de início da execução do programa?

- a) start()
- b) main()
- c) init()
- d) begin()

2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os quatro atributos associados a uma variável em C++:

- a) Tipo, nome, endereço e valor
- b) Tipo, escopo, valor e função
- c) Nome, valor, classe e método
- d) Endereço, ponteiro, tipo e escopo

3. Sobre constantes em C++, é correto afirmar que:

- a) São declaradas da mesma forma que variáveis e podem ter seu valor alterado durante a execução
- b) Não são associadas a um espaço fixo na memória e seus valores não mudam
- c) Só podem ser do tipo int
- d) Devem obrigatoriamente ser declaradas antes de serem usadas, assim como as variáveis

4. Qual objeto é utilizado em C++ para exibir mensagens e valores na tela?

- a) cin
- b) cout
- c) printf

d) scan

5. O caractere de escape `\n`, quando inserido em uma string usada com `cout`, tem a função de:

- a) Interromper a execução do programa
- b) Imprimir o caractere `\n` literalmente
- c) Fazer com que o restante do texto seja impresso na linha seguinte
- d) Limpar a tela

6. Qual é o objeto utilizado em C++ para ler valores digitados pelo usuário no teclado?

- a) `cout`
- b) `cin`
- c) `read`
- d) `input`

7. Quantos operadores relacionais existem em C++, conforme apresentado no material da disciplina?

- a) Quatro
- b) Cinco
- c) Seis
- d) Oito

8. O resultado de uma expressão que utiliza um operador relacional em C++ é sempre:

- a) Um número real
- b) Uma string
- c) 0 (falso) ou 1 (verdadeiro)
- d) Um caractere

- 9.** Em uma sentença if em C++, o corpo do desvio é executado quando:
- a) O valor da expressão de teste é igual a zero
 - b) O valor da expressão de teste é diferente de zero
 - c) A expressão de teste retorna um valor negativo
 - d) A expressão de teste não é avaliada
- 10.** Na estrutura if-else, quando a condição avaliada é falsa (equivalente a zero):
- a) Nenhuma sentença é executada
 - b) A sentença associada ao if é executada
 - c) A sentença associada ao else é executada
 - d) O programa é interrompido
- 11.** Segundo a regra de associação apresentada no material, um else sem chaves delimitadoras está associado:
- a) Ao primeiro if do programa
 - b) Ao if mais externo do bloco
 - c) À última ocorrência do if sem else
 - d) A nenhum if, sendo sempre um erro de compilação
- 12.** Qual recurso deve ser utilizado para evitar a ambiguidade do else em sentenças if aninhadas?
- a) Parênteses adicionais na condição
 - b) Chaves ({ e }) para delimitar os blocos de sentenças
 - c) Ponto e vírgula após o if
 - d) Uso exclusivo de else-if
- 13.** Em expressões lógicas em C++, o valor 0 é interpretado como:
- a) Verdadeiro
 - b) Falso

- c) Indefinido
- d) Erro de compilação

14. A construção else-if é utilizada principalmente para:

- a) Repetir um bloco de código diversas vezes
- b) Programar decisões entre diversas alternativas
- c) Declarar múltiplas variáveis ao mesmo tempo
- d) Substituir o uso de operadores lógicos

15. Em uma cadeia de else-if, se nenhuma das expressões lógicas testadas for verdadeira:

- a) O programa gera um erro de execução
- b) A primeira sentença da cadeia é executada por padrão
- c) A sentença do último else (quando presente) é executada como opção default
- d) Nenhuma ação é tomada e o restante do código também não é executado

16. Na estrutura de repetição while, a expressão de teste é avaliada:

- a) Somente uma vez, no início do laço
- b) Antes da execução do corpo da repetição, a cada iteração
- c) Somente depois que o corpo da repetição é executado
- d) Somente ao final do programa

17. A principal diferença entre while e do...while é que:

- a) O while não pode ser usado com contadores
- b) No do...while, o corpo da repetição é executado ao menos uma vez antes de o teste ser avaliado
- c) O do...while não permite o uso de variáveis
- d) O while sempre executa um número fixo de iterações

18. As quatro partes que compõem a estrutura for em C++ são:

- a) Declaração, atribuição, comparação e impressão
- b) Inicialização, expressão de teste, expressão de incremento e corpo do laço
- c) Cabeçalho, corpo, rodapé e retorno
- d) Entrada, processamento, saída e teste

19. Em um laço for, a expressão de incremento é executada:

- a) Antes da inicialização
- b) Uma única vez, antes de o laço começar
- c) Depois da execução do corpo da repetição, a cada iteração
- d) Somente quando a expressão de teste é falsa

20. Chamamos de laços aninhados:

- a) Dois laços independentes, executados em sequência
- b) A colocação de um laço dentro de outro laço
- c) Um laço que não possui expressão de teste
- d) O uso simultâneo de for e if

21. Sobre a formatação de chaves nas estruturas de repetição, o material recomenda que:

- a) Cada laço deve usar um estilo diferente de posicionamento de chaves
- b) Apenas um estilo de posicionamento de chaves seja usado de forma consistente no programa
- c) As chaves sejam sempre omitidas para simplificar o código
- d) As chaves só sejam usadas em laços for

22. Um laço while cuja expressão de teste nunca se torna falsa resulta em:

- a) Um erro de compilação
- b) Um laço infinito

- c) A execução de apenas uma iteração
- d) A interrupção automática do programa após 100 iterações

23. No comando do...while, a expressão de teste é avaliada:

- a) Antes de o corpo da repetição ser executado
- b) Depois que o corpo da repetição é executado
- c) Simultaneamente à execução do corpo da repetição
- d) Apenas na primeira iteração

24. Em C++, a numeração dos índices de um array começa em:

- a) 1
- b) -1
- c) 0
- d) Depende do tipo de dado armazenado

25. Um array de tamanho 100 declarado como `int nota[100]` permite acessar seu último elemento por meio do índice:

- a) 100
- b) 101
- c) 99
- d) 0

26. Sobre a inicialização de arrays em C++, é correto afirmar que:

- a) É obrigatório especificar o tamanho do array mesmo quando ele é inicializado
- b) Se o tamanho for omitido na inicialização, o compilador calcula o tamanho pelo número de elementos listados
- c) Arrays não podem ser inicializados no momento da declaração
- d) Todos os elementos de um array devem ser inicializados manualmente, um a um, após a declaração

27. Um array que não é inicializado, em C++:

- a) Tem todos os seus elementos automaticamente definidos como zero
- b) Contém valores indefinidos (também chamados de “lixo”)
- c) Gera um erro de compilação
- d) É automaticamente preenchido com o valor -1

28. A principal diferença entre um vetor e uma matriz é que:

- a) Vetores só armazenam números inteiros, enquanto matrizes armazenam qualquer tipo
- b) Vetores têm dimensão (1 x n) ou (n x 1), enquanto matrizes possuem duas ou mais dimensões
- c) Matrizes não podem ser inicializadas na declaração
- d) Vetores não podem ser percorridos com laços de repetição

29. Para declarar uma matriz bidimensional de 3 linhas e 5 colunas do tipo int em C++, utiliza-se a sintaxe:

- a) `int tabela(3,5);`
- b) `int tabela[3][5];`
- c) `int tabela[3,5];`
- d) `int tabela{3}[5];`

30. O uso de arrays é especialmente vantajoso em relação a variáveis individuais quando:

- a) É necessário armazenar um único valor por vez
- b) Os dados armazenados não têm relação entre si
- c) Existe a necessidade de agrupar um grande número de dados relacionados do mesmo tipo
- d) O programa não utiliza estruturas de repetição