

Places

Use-Case: Descadastrar Reserva de Acomodação

1. Descrição breve

Processo de descadastro de reserva de acomodações, onde o usuário (hóspede) pode descadastrar uma reserva de uma acomodação feita por ele anteriormente.

2. Descrição breve dos atores

2.1. Usuário cadastrado (hóspede), e usuário cadastrado (anfitrião)

3. Pré-condições

O anfitrião precisa ter uma acomodação cadastrada, e ter uma disponibilidade cadastrada. O hóspede precisa estar cadastrado. Também, o hóspede precisa ter uma reserva cadastrada. A data de cancelamento deve anteceder a data da reserva.

4. Fluxo básico de eventos

1. O caso começa quando o hóspede deseja descadastrar uma reserva de acomodação
2. O hóspede vai até a tela de listagem de reservas
3. O hóspede seleciona qual reserva, dentre as feitas por ele, ele quer descadastrar
4. O usuário solicita o descadastro da reserva
5. O usuário conclui o descadastro da reserva da acomodação e agora a acomodação volta a estar disponível para a reserva no período.

5. Fluxos alternativos

5.1. Caso de erro

Se o usuário, no passo 4, obtiver alguma mensagem de erro, o sistema deve informar o erro, e mostrar as causas do erro.

5.2. Caso de não haver uma reserva cadastrada

Se não houver nenhuma reserva cadastrada, o sistema deve informar que não há nenhuma acomodação cadastrada.

6. Sub-fluxos

6.1. Seleção de acomodação para cadastro de reserva

1. O usuário, ao entrar na tela de listagem de reserva, irá se deparar com as opções de ação com a reserva. Sendo assim, ele poderá selecionar a opção de cancelamento de reserva.
2. Após isso, uma caixa de confirmação de ação aparece para o hóspede, para que ele não cometa erros

8. Pós-condições

8.1. Depois que o usuário descadasta uma reserva de acomodação, ele deixa de ser o hóspede associado a ela, e os demais usuários podem mais efetuar reservas na data da reserva cancelada.