

html:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
    <title>Exemple de Facture</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="facturestyle.css">
```

```
    <script type="text/javascript" src="facture_scriptV1.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<body onload="onload()">
```

```
    <form>
```

```
        <div class="facture">
```

```
            <div class="entete">
```

```
                <div class="gauche">
```

```
                    <table>
```

```
                        <tr>
```

```
                            <td></td>
```

```
                            <td>
```

```
                                <ul class="info_co">
```

```
                                    <li><span class="nom">Nom de la compagnie</span></li>
```

```
                                    <li><span class="info">Adresse postale</span></li>
```

```
                                    <li><br><span class="info">Détails du contact</span></li>
```

```
                                </ul>
```

```
                            </td>
```

```
                        </tr>
```

```
                    </table>
```

```
                </div>
```

```
            <div class="droite">
```

```
                <table>
```

```
                    <tr>
```

```
<td width="160px"><span class="titre">FACTURE</span></td>

</tr>

<tr>

<td class=text_area><br><input type="text" name="date" id="date" placeholder="Date"></td>

</tr>

<tr>

<td class=text_area><br><input type="text" name="n_facture" id="n_facture" placeholder="N° de facture"></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

<div class="contenu">

<span class="condition">Conditions de paiement, par exemple: dû dans X jours</span>

<div class="destination">

<table width="96%" border="0" style="margin: 0 auto;">

<tr>

<td class="text_area"><span class="titre_dest">Destinataire</span></td>

<td width="24px"></td>

<td class="text_area"><span class="titre_dest">Envoyez à</span></td>

</tr>

<tr>

<td>Nom</td>

<td></td>

<td>Nom</td>

</tr>

<tr>

<td>Nom de la société</td>

<td></td>

<td>Nom de la société</td>

</tr>
```

```
<tr>

    <td>Adresse postale</td>

    <td></td>

    <td>Adresse postale</td>

</tr>

<tr>

    <td>Téléphone</td>

    <td></td>

    <td>Téléphone</td>

</tr>

<tr>

    <td>Email</td>

    <td></td>

    <td>Email</td>

</tr>

</table>

</div>

<div class="inventaire">

<table class="table_inv" id="table_inv" width="96%" border="0" cellspacing="0">

    <tr class="entete_inv">

        <th width="600px">DESCRIPTION</th>

        <th width="140px">QUANTITÉ</th>

        <th width="140px">PRIX UNITAIRE</th>

        <th width="80px">TOTAL</th>

    </tr>

    <!-- DEBUT DE LA PARTIE A MODIFIER -->

    <tr class="row firstrow">

        <td><input type="text" name="desc" class="input desc" value ="desc1"></td>

        <td><input type="text" name="qte" class="input qte" value ="0"></td>

        <td><input type="text" name="prix" class="input prix" value ="0"></td>
```

```

        <td><input type="text" name="total" class="totalLigne"  readonly="readonly" value="0.00"></td>

</tr>

<tr class="row">

        <td><input type="text" name="desc"  class="input desc" value ="desc2"></td>

        <td><input type="text" name="qte" class="input qte" value ="0"></td>

        <td><input type="text" name="prix"  class="input prix" value ="0"></td>

        <td><input type="text" name="total" class="totalLigne"  readonly="readonly" value="0.00"></td>

</tr>

<tr class="row" id="modeleLigne">

        <td><input type="text" name="desc"  class="input desc" value ="desc3"></td>

        <td><input type="text" name="qte"  class="input qte" value ="0"></td>

        <td><input type="text" name="prix""  class="input prix" value ="0"></td>

        <td><input type="text" name="total" class="totalLigne"  readonly="readonly" value="0.00"></td>

</tr>


<tr class="row lastrow" id="lastLigne">

        <td><input type="text" name="desc"  class="input desc" value ="desc4"></td>

        <td><input type="text" name="qte"  class="input qte" value ="0"></td>

        <td><input type="text" name="prix"  class="input prix" value ="0"></td>

        <td><input type="text" name="total" class="totalLigne"  readonly="readonly" value="0.00"></td>

</tr>

</table>

<table class="calcul_table" width="96%" border="0" style=" margin: 0 auto;" cellspacing="0">

    <tr class="calcul">

        <td style="text-align: left;">Remarques, notes et instructions de paiement</td>

        <td></td>

        <td width="540px">SOUS-TOTAL</td>

        <td width="80px"><input type="text" name="sous-total" id="st1" class="input" value="0.00"></td>

```

```
</tr>

<tr>

    <td></td>

    <td></td>

    <td>REMISE</td>

    <td><input type="text" name="remise" id="r1" class="input" value="10.00"></td>

</tr>

<tr>

    <td></td>

    <td></td>

    <td>SOUS-TOTAL MOINS LES REMISES</td>

    <td><input type="text" name="st_remise" id="st_r1" value="0.00" readonly="readonly"></td>

</tr>

<tr>

    <td></td>

    <td></td>

    <td>TAUX D'IMPOSITION</td>

    <td><input type="text" name="taux_impot" id="ti1" class="input" value="10.00%"></td>

</tr>

<tr>

    <td></td>

    <td></td>

    <td>TAXE TOTALE</td>

    <td><input type="text" name="taxe_total" id="tt1" value="0.00" readonly="readonly"></td>

</tr>

<tr>

    <td></td>

    <td></td>

    <td>EXPEDITO, MANUTENTION</td>

    <td><input type="text" name="exp_man" id="e_m1" class="input" value="5.00"></td>
```

```

        </tr>

</table>

<table width="96%" style="margin: 0 auto;" cellspacing="0">

    <tr>

        <td></td>

        <td width="140px"></td>

        <td width="140px" style="border-top: 1px solid black; font-size: 16px;">SOLDE DU</td>

        <td style="background-color: lightpink; border-top: 1px solid black;" width="80px"><input type="text" name="solde"

id="solde" value="0.00€" readonly="readonly"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td></td>

        <td></td>

        <td></td>

        <td style="background-color: lightpink; border-top: 1px solid black"> </td>

    </tr>

</table>

</div>

</div>

<input type="button" value="Calculer" onclick="calculate()">

<input type="reset" value="Annuler">

<input type="button" value="ajouter une ligne" onclick="ajouterLigne()">

<input type="button" value="Remplir Automatiquement" onclick="remplir()">

</div>

</form>

</body>

</html>

```

js:

```
// Fonction qui se lance au chargement de la page
```

```
function onload() {
```

```
    // Date de la facture (maj auto)
```

```
    document.getElementById('date').value=formatDate(Date.now());
```

```
}
```

```
// Fonction qui permet de convertir la chaine de caractère de base de Date.now() en quelque chose de plus présentable.
```

```
function formatDate(date) {
```

```
    var d = new Date(date), month = " + (d.getMonth() + 1), day = " + d.getDate(), year = d.getFullYear();
```

```
    if (month.length < 2) {
```

```
        month = '0' + month;
```

```
    }
```

```
    if (day.length < 2) {
```

```
        day = '0' + day;
```

```
    }
```

```
    return [day, month, year].join('/');
```

```
}
```

```
// DEBUT DE LA PARTIE A MODIFIER
```

```
// Fonction qui dépend du bouton "Calculer"
```

```
function calculate() {
```

```
    var total = 0;
```

```
    //Partie A FAIRE
```

```
    var listePrix = document.getElementsByClassName("prix");
```

```
    var listeQte = document.getElementsByClassName("qte");
```

```
    var listeTtl = document.getElementsByClassName("totalLigne");
```

```
    for (var i=0; i< listeTtl.length;i++)
```

```
    {
```

```

        listeTtl[i].value = parseInt(listeQte[i].value)*parseInt(listePrix[i].value);

        total=total+parseInt(listeTtl[i].value);

    }

    // Remise

    const remise = parseFloat(document.getElementById('r1').value);

    // Sous-Total

    const sousTotal = parseInt(document.getElementById('st1').value=total);

    // Sous-Total sans les remises

    const sT_r = parseFloat(document.getElementById('st_r1').value=sousTotal-sousTotal*(remise/100.0));

    // Taux d'impots

    const tauxImpots = parseFloat(document.getElementById('ti1').value);

    // Taxe totale

    const totalTaxe = parseFloat(document.getElementById('tt1').value=Math.round(sousTotal*tauxImpots)/100.0);

    // Frais exp

    const fraisexp = parseFloat(document.getElementById('e_m1').value)

    // Solde

    const solde = parseFloat(document.getElementById('solde').value=sT_r+totalTaxe+fraisexp);

}

function remplir()

{

    const tabDesc = new Array("portable","bureau","ram 8go","clef usb 16 go","souris","ecran 17 pouces")

    var listePrix = document.getElementsByClassName("prix");

    var listeQte = document.getElementsByClassName("qte");

    var listeDesc = document.getElementsByClassName("desc");

```



```

for (var i=0; i< listeDesc.length;i++)

{

    var idesc = Math.floor(tabDesc.length *Math.random());

    listeDesc[i].value = tabDesc[idesc];


    var qte = Math.floor(10 *Math.random()+1);

    var prix = Math.floor(100 *Math.random()+1);

    listeQte[i].value = qte;

    listePrix[i].value = prix;


}

}

function ajouterLigne()

{

    var newLi = document.getElementById("modeleLigne").cloneNode(true);

    var lastLi = document.getElementById("lastLigne");

    var pere = document.getElementById("table_inv").firstChild.nextSibling;

    pere.insertBefore(newLi,lastLi);

}

css:

/* - Corps de la facture - */

.facture{

    font-family: 'Verdana';

    width: 60%;

    margin: 0 auto;

    background-color: lightblue;

    border-top: 16px solid grey;

    border-bottom: 16px solid grey;

```

```
        border-radius: 12px;

    }
}
```

```
.text_area{

    border-bottom: 1px solid black;

}
```

```
/* - En-tête- */
```

```
.entete{

    background-color: #008E8E;

    padding-bottom: 32px;

}
```

```
/* >> Partie gauche */
```

```
.gauche{

    display: inline-block;

}
```

```
img{

    margin: 2em;

    margin-right: 1em;

    border-radius: 50%;

}
```

```
.info_co{  
  
    margin-left: -1.4em;  
  
}
```

```
ul{  
  
    list-style: none;  
  
}
```

```
span.info{  
  
    font-size: 12px;  
  
}
```

```
/* >> Partie droite */
```

```
.droite{  
  
    margin-top: auto;  
  
    float: right;  
  
    padding: 14px;  
  
    padding-top: 2em;  
  
    text-align: center;  
  
}
```

```
span.titre{  
  
    font-weight: bold;  
  
    font-size: 24px;  
  
    color: #969696;  
  
}
```

```
#date, #n_facture{  
  
    text-align: center;  
  
}
```

```
/* - Contenu - */
```

```
.contenu{  
  
    padding-top: 18px;  
  
}
```

```
/* >> Destination & Condition */
```

```
.destination{  
  
    font-size: 13px;  
  
    margin-bottom: 12px;  
  
}
```

```
span.condition{  
  
    float: right;  
  
    font-size: 12px;  
  
    margin-right: 16px;  
  
    margin-bottom: 6px;  
  
    font-style: italic;  
  
}
```

```
span.titre_dest{
```

```
        font-size: 14px;

        font-weight: bold;

    }

```

```
/* >> Inventaire */

```

```
.inventaire{

    font-size: 12px;

    text-align: right;

}

```

```
.inventaire tr td input{

    text-align: right;

}

```

```
.table_inv{

    height: 8em;

    margin: 0 auto;

}

```

```
table td input{

    min-width: 1px;

    max-width: 100%;

    width: 99%;

    border-style: none;

    background-color: transparent;

}

```

```
.table_inv tr td{

    border-right: 1px solid gray;

    border-left: 1px solid gray;

}
```

```
table tr td .desc{

    text-align: left;

}
```

```
.entete_inv{

    text-align: center;

    background-color: #008E8E;

    color: white;

    height: 18px;

}
```

```
.firstrow td{

    border-top: 1px solid gray;

}
```

```
.lastrow td{

    border-bottom: 1px solid gray;

}
```

```
.inventaire .row:nth-child(even){

    background-color: #fff;

}
```

```
.inventaire .row:nth-child(odd){

    background-color: #e8e8e8;
```

```
}
```

```
#solde{
```

```
    font-weight: bold;
```

```
    font-size: 18px;
```

```
}
```