

HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <header><br></header>
    <form>
      <header class="red"><br></header>
      <div class="headinf">
        <div class="iblock">
          
        </div>
        <div class="blockl">
          <input class="empty h" type="text" name="nom" placeholder="<Nom de la
compagnie>"><br>
          <input class="empty h2" type="text" name="adresse" placeholder="<Adresse
postale>"><br>
          <textarea class="contr" placeholder="<Details du contact>"></textarea><br>
        </div>
        <div class="blockr">
          <h1>FACTURE</h1>
          <script src="script.js" type="text/javascript"></script>
          <input type="text" class="non" id="num" placeholder="No de facture">
        </div>
      </div>
      <div class="inv"><textarea class="pai inv" placeholder="<Conditions de
paiement>"></textarea><br></div>
      <div class="dest">
        <p class="tete">Destinataire:</p>
        <td class="c1"><input class="empty a" type="text" name="t2" placeholder="<Nom>"></td>
        <td class="c2"><input class="empty a" type="text" name="t2" placeholder="<Nom de la
société>"></td>
        <td class="c3"><input class="empty a" type="text" name="t2" placeholder="<Adresse
postale>"></td>
        <td class="c4"><input class="empty a" type="text" name="t2" placeholder="<Email>"></td>
      </div>
      <div class="livr">
        <p class="tete">Envoyez à:</p>
        <td class="c1"><input class="empty a" type="text" name="t2" placeholder="<Nom>"></td>
        <td class="c2"><input class="empty a" type="text" name="t2" placeholder="<Nom de la
société>"></td>
        <td class="c3"><input class="empty a" type="text" name="t2" placeholder="<Adresse
postale>"></td>
        <td class="c4"><input class="empty a" type="text" name="t2" placeholder="<Email>"></td>
      </div>
      <table class="table1">
        <tr class="ligne red">
          <td class="c1">
            description
          </td>
          <td class="c2">
            quantité
          </td>
          <td class="c3">
            prix unitaire
          </td>
          <td class="c4">
```

	total
	</td>
	</tr>
	<tr>
name="t2"></td>	<td class="c1"><input class="empty" type="text" id="c1-1"
onblur="any()" id="c2-1" name="t2"></td>	<td class="c2"><input class="empty" type="text" value="14"
onblur="any()" id="c3-1" name="t2"></td>	<td class="c3"><input class="empty" type="text" value="54"
id="c4-1" name="t2"></td>	<td class="c4"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()"
	</tr>
	<tr class="white">
name="t2"></td>	<td class="c1"><input class="empty" type="text" id="c1-2"
onblur="any()" id="c2-2" name="t2"></td>	<td class="c2"><input class="empty" type="text" value="68"
id="c3-2" name="t2"></td>	<td class="c3"><input class="empty" type="text" value="7" onblur="any()"
id="c4-2" name="t2"></td>	<td class="c4"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()"
	</tr>
	<tr>
name="t2"></td>	<td class="c1"><input class="empty" type="text" id="c1-3"
onblur="any()" id="c2-3" name="t2"></td>	<td class="c2"><input class="empty" type="text" value="87"
id="c3-3" name="t2"></td>	<td class="c3"><input class="empty" type="text" value="6" onblur="any()"
id="c4-3" name="t2"></td>	<td class="c4"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()"
	</tr>
	<tr class="white">
name="t2"></td>	<td class="c1"><input class="empty" type="text" id="c1-4"
onblur="any()" id="c2-4" name="t2"></td>	<td class="c2"><input class="empty" type="text" value="78"
id="c3-4" name="t2"></td>	<td class="c3"><input class="empty" type="text" value="8" onblur="any()"
id="c4-4" name="t2"></td>	<td class="c4"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()"
	</tr>
	<tr>
name="t2"></td>	<td class="c1"><input class="empty" type="text" id="c1-5"
onblur="any()" id="c2-5" name="t2"></td>	<td class="c2"><input class="empty" type="text" value="1452"
onblur="any()" id="c3-5" name="t2"></td>	<td class="c3"><input class="empty" type="text" value="65"
id="c4-5" name="t2"></td>	<td class="c4"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()"
	</tr>
	<tr class="white">
name="t2"></td>	<td class="c1"><input class="empty" type="text" id="c1-6"
id="c2-6" name="t2"></td>	<td class="c2"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()"
id="c3-6" name="t2"></td>	<td class="c3"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()"
id="c4-6" name="t2"></td>	<td class="c4"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()"
	</tr>

name="t2"></td> id="c2-7" name="t2"></td> id="c3-7" name="t2"></td> id="c4-7" name="t2"></td>	<tr> <td class="c1"><input class="empty" type="text" id="c1-7" <td class="c2"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" <td class="c3"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" <td class="c4"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" </tr> <tr class="white"> <td class="c1"><input class="empty" type="text" id="c1-8" <td class="c2"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" <td class="c3"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" <td class="c4"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" </tr> <tr> <td class="c1"><input class="empty" type="text" id="c1-9" <td class="c2"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" <td class="c3"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" <td class="c4"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" </tr> <tr class="white"> <td class="c1"><input class="empty" type="text" id="c1-10" <td class="c2"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" <td class="c3"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" <td class="c4"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" </tr> <tr class="ll"> <td class="c1"><input class="empty" type="text" id="c1-11" <td class="c2"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" <td class="c3"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" <td class="c4"><input class="empty" type="text" value="0" onblur="any()" </tr> <tr> <tr> <tr>
---	---

Remarques, notes et instructions de paiement:</p>
<textarea class="remarques"></textarea>


```

{
    width: 60%;
    margin: 1% 20% 1% 20%;
    padding: 5% 0% 5% 0%;
    border: none;
    border-bottom: 1px solid black;
}
.a
{
    height: 25px;
    font-size: 24px;
}
.blockl
{
    float: left;
    margin: 20px 5px 5px 5px;
}
.contr
{
    width: 200px;
    height: 50px;
}
.headinf
{
    border: 1px solid black;
    height: 251px;
    background-color: rgba(230, 230, 230, 0.5);
}
.pai
{
    width: 45%;
    margin-right: 2%;
    min-height: 30px;
    max-height: 30px;
    min-width: 45%;
    max-width: 45%;
}
.tete
{
    border-bottom: 1px solid grey;
    color: blue;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    width: 90%;
    margin: auto;
    padding: 5px 0px 5px 10px;
}
.ligne
{
    color: white;
}
.red
{
    background-color: #ff5500;
}
.top
{
    border-top: 1px solid black;
    width: 35%;
}
.under
{

```

```

        position: relative;
        top: -250px;
        float:right;
        margin-top: -1px;
        margin-right: 10%;
    }
    .red2
    {
        background-color: rgba(255, 80, 0, 0.3);
    }
    .c1
    {
        width: 51%;
        border-bottom: none;
        border-top: none;
        border-left: 1px solid black;
        border-right: 1px solid black;
    }
    .c2
    {
        width: 13%;
        border-bottom: none;
        border-top: none;
        border-left: 1px solid black;
        border-right: 1px solid black;
    }
    .c3
    {
        width: 13%;
        border-bottom: none;
        border-top: none;
        border-left: 1px solid black;
        border-right: 1px solid black;
    }
    .c4
    {
        width: 13%;
        border-bottom: none;
        border-top: none;
        border-left: 1px solid black;
        border-right: 1px solid black;
    }
    .inv
    {
        border: none;
        text-align: right;
        clear: both;
    }
    .blockr
    {
        font-family: Arial;
        color: grey;
        width: 30%;
        height: 210px;
        float: right;
        text-align: center;
        margin: 20px 5px 5px 5px;
    }
    .blockr input::placeholder
    {
        text-align: center;
        color: blue;
    }

```

```

.blockr input
{
    text-align: center;
}
.livr
{
    margin: 30px 2.5% 30px 0%;
    width: 45%;
    height: 300px;
    float: right;
}
.dest
{
    margin: 30px 2.5% 30px 2.5%;
    width: 45%;
    height: 300px;
    float: left;
}
form
{
    margin: auto;
    width: 60%;
    border: 1px solid black;
}
.table1
{
    margin: auto;
    border: 1px solid black;
    width: 80% ;
    padding: 0.3% 0.3% 0.3%;
    border-collapse: collapse;
}
.table2
{
    position: relative;
    top: -250px;
    right: 0%;
    width: 80%;
    float: right;
    text-align: right;
    margin-right: 10%;
    margin-top: 1%;
    border-collapse: collapse;
}
.ll
{
    border-bottom: 1px solid black;
}
table input
{
    text-align: right;
}
input
{
    width: 99.5%;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
}
.empty
{
    border-bottom: none;
    border: none;
}

```

```

.empty2
{
    border-bottom: 1px black;
    border-top: 1px black;
    border-left: none;
    border-right: none;
}
.empty3
{
    width: 70%;
    border-bottom: 1px black;
    border-top: 1px black;
    border-left: none;
    border-right: none;
}
.empty input
{
    border: none;
}
.sep
{
    border-bottom: 1px solid black;
    width: 14%;
    border-left: none;
    border-right: none;
}
.sep2
{
    border-bottom: none;
    width: 14%;
    border-left: none;
    border-right: none;
}
footer
{
    clear: both;
}
.white input
{
    background-color: rgba(230, 230, 230, 0.5);
}

.rest
{
    width: 20%;
    height: 160px;
    float: right;
    text-align: right;
    margin-right: 10%;
    margin-top: -1px;
    border-collapse: collapse;
    border-top: 1px solid black;
}
.remplir
{
    width: 100%;
    height: 150px;
    float: right;
    text-align: right;
    border-collapse: collapse;
}
.remplir2
{

```



```

        width: 50%;
        float: left;
        text-align: right;
        border-collapse: collapse;
    }
    .remarques
    {
        margin-left: 2%;
        min-height: 250px;
        max-height: 250px;
        min-width: 50%;
        max-width: 50%;
        float: left;
        position: relative;
        top: 0%;
        left: 0%;
        border: none;
    }
    .left
    {
        text-align: left;
        margin-left: 2%;
        margin-bottom: -5px;
    }

```

JavaScript:

```

var maintenant=new Date();
var jour=maintenant.getDate();
var mois=maintenant.getMonth()+1;
var an=maintenant.getFullYear();
var maintenant= (jour + "/" + mois + "/" + an)

```

```

document.write('<input type="text" readonly class="non" value="'
+ maintenant + '" />');

```

```

function calcligne(i){

```

```

document.getElementById('c4-'+i).value=(document.getElementById("c2-"+i).value*document.getElementById("c3-"
+i).value);
}
function perc(i)
{
    let num = Number(i)
    let roundedString = num.toFixed(2);
    let rounded = Number(roundedString);
    return(rounded/100);
}
function any()
{
    var a = 0;
    var b = 0;
    var c = 0;
    var d = 0;
    for(i=1;i<=11;i++)
    {
        calcligne(i);
        a=a+Number(document.getElementById('c4-'+i).value);
    }
    b=a-Number(document.getElementById("res-2").value);
    c=b*perc(document.getElementById("res-4").value);
    d=Number(document.getElementById('res-6').value);
    document.getElementById("res-1").value = a;
    document.getElementById("res-3").value = b;

```

```
document.getElementById("res-5").value = c;  
document.getElementById("res-7").value = c+d+b;  
}
```