

# Frogger

Tony Clavien, Maxime Guillod, Gabriel Luthier & Guillaume Milani

12 juin 2017



# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Fonctionnement général du jeu</b>	<b>5</b>
2.1	Objectifs de base . . . . .	5
2.2	Utilisation de l'applcatif . . . . .	5
2.3	Règles du jeu . . . . .	6
2.4	Contraintes . . . . .	6
2.5	Priorités de développement . . . . .	6
2.6	Base de données . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Analyse</b>	<b>7</b>
3.1	Partage des responsabilités entre le serveur et le client . . . . .	7
3.1.1	Responsabilités du client . . . . .	7
3.1.2	Responsabilités du serveur . . . . .	7
3.2	Diagramme d'activité général . . . . .	7
3.3	Rôle des participants . . . . .	7
3.4	Cas d'utilisation . . . . .	7
3.4.1	Diagramme général de contexte . . . . .	7
3.4.2	Description des acteurs . . . . .	7
3.4.3	Scénario principal . . . . .	8
3.4.4	Extensions (ou scénarios alternatifs) . . . . .	8
3.4.5	Scénario d'administration . . . . .	8
3.5	Modèle de domaine . . . . .	8
3.5.1	Modèle de domaine pour le client . . . . .	9
3.5.2	Modèle de domaine pour le serveur . . . . .	9
3.6	Base de données . . . . .	9
3.6.1	Modèle conceptuel (entité-associations) . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Conception du projet</b>	<b>9</b>
4.1	Protocole d'échange entre le client et le serveur . . . . .	9
4.1.1	Communication . . . . .	9

4.1.2	Données échangées . . . . .	9
4.2	Diagrammes de classes du serveur et du client . . . . .	10
4.3	Modèle conceptuel & relationnel de la base de données . . . . .	10
<b>5</b>	<b>Implémentation du projet</b>	<b>10</b>
5.1	Structure du projet . . . . .	10
5.1.1	GEN-protocol . . . . .	10
5.1.2	GEN-BDD . . . . .	10
5.1.3	GEN-server . . . . .	10
5.1.4	GEN-admin . . . . .	10
5.1.5	GEN-Frogger . . . . .	10
5.2	Technologies, langages, bibliothèques utilisés . . . . .	10
5.3	Technologies "originales" (autres que les technologies étudiées à l'école) . . . . .	11
5.4	Problèmes éventuels rencontrés et solutions apportées . . . . .	11
<b>6</b>	<b>Gestion du projet</b>	<b>11</b>
6.1	Rôle des participants au sein du groupe de développement . . . . .	11
6.2	Plan d'itérations initial . . . . .	11
6.2.1	Création de l'interface de base . . . . .	11
6.2.2	Ajout du 1er joueur avec les obstacles . . . . .	12
6.2.3	Ajout du 2ème joueur en local . . . . .	12
6.2.4	Mise en place des logiques de jeu . . . . .	12
6.2.5	Ajout de la communication avec le serveur . . . . .	12
6.2.6	Application administrateur . . . . .	13
6.2.7	Ajout du Lobby . . . . .	13
6.2.8	Finalisation . . . . .	13
6.3	Suivi du projet . . . . .	13
6.3.1	Itération 1 : Création de l'interface de base . . . . .	13
6.3.2	Itération 2 : Ajout du 1er joueur avec les obstacles . . . . .	14
6.3.3	Itération 3 : Ajout du 2ème joueur en local . . . . .	14
6.3.4	Itération 4 : Mise en place des logiques de jeu . . . . .	14
6.3.5	Itération 5 : Ajout de la communication avec le serveur . . . . .	14

6.3.6	Itération 6 : Application administrateur . . . . .	15
6.3.7	Itération 7 : Ajout du Lobby . . . . .	15
6.3.8	Itération 8 : Finalisation . . . . .	15
6.4	Stratégie de tests . . . . .	15
6.5	Stratégie d'intégration du code de chaque participant . . . . .	15
<b>7</b>	<b>État des lieux</b>	<b>16</b>
7.1	Ce qui fonctionne (résultats des tests) . . . . .	16
7.2	Ce qu'il resterait à développer (en proposant une planification) . . . . .	16
<b>8</b>	<b>Auto-critique</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>Conclusion</b>	<b>16</b>
<b>A</b>	<b>Manuel d'utilisation</b>	<b>16</b>

## Table des figures

1	Maquette d'une partie . . . . .	5
2	Diagramme d'activité . . . . .	17
3	Diagramme d'utilisation . . . . .	18
4	Modèle de domaine . . . . .	19
5	Modèle conceptuel . . . . .	20

# 1 Introduction

Dans le cadre du cours GEN (Génie logiciel), nous allons créer une application client-serveur par groupe de 4 personnes. Nous avons choisi de développer un jeu se basant sur *Frogger*, qui consiste à faire traverser des routes pleines de trafic à une grenouille sans se faire écraser.

## 2 Fonctionnement général du jeu

### 2.1 Objectifs de base

Le but du jeu sera de faire descendre une piste de ski à un Valaisan (*joueur skieur*). Il devra éviter les obstacles la traversant qui seront envoyé par le *défenseur*.




FIGURE 1 – Maquette d'une partie

Les zones rouges sont les zones à disposition du joueur 2 pour placer les obstacles, les sapins sont des obstacles fixes. Le joueur 1 gagne s'il atteint la zone en vert sans heurter d'obstacle.

### 2.2 Utilisation de l'applcatif

Le joueur 1 contrôle son personnage à l'aide des flèches du clavier ( $\leftarrow$  : à gauche,  $\downarrow$  : en bas,  $\rightarrow$  : à droite) et tente d'éviter les obstacles. Le joueur 2 place les obstacles dans les colonnes, ceci fait que l'obstacle se met en mouvement dans la colonne. Une bouteille de Fendant<sup>TM</sup> se vide au fur et à mesure que le joueur 2 place des obstacles. Il doit ensuite attendre qu'elle se remplisse à nouveau pour placer de nouveaux obstacles.

L'administrateur peut régler les paramètres du jeu (« skin » du jeu, vitesse des obstacles, vitesse de rechargement de la bouteille de Fendant<sup>TM</sup>). L'administrateur est un rôle hérité de celui de joueur (un administrateur est donc avant tout un joueur). Ce droit est stocké dans la base de données.

## 2.3 Règles du jeu

Pour le joueur 1 : le but est d'arriver en bas de la piste sans avoir heurté d'obstacle.

Pour le joueur 2 : le but est que le joueur 1 heurte un obstacle.

## 2.4 Contraintes

Le joueur 1 ne peut pas revenir en arrière, une fois descendu une portion de piste il peut s'arrêter, changer de «colonne» ou de continuer à descendre.

Le joueur 2 peut envoyer des obstacles pour autant que la bouteille de Fendant<sup>TM</sup> ne soit pas vide.

## 2.5 Priorités de développement

1. Première version du jeu «standalone» avec un seul joueur qui prend le rôle du joueur 1 (descendre la piste). Les obstacles sont envoyés aléatoirement. (En parallèle, développement du serveur et de l'API).
2. Ajout du deuxième joueur en local (les deux jouent sur la même machine avec des touches différentes du clavier).
3. Les joueurs jouent chacun sur leur machine et se connectent à un serveur distant centralisant la partie. Lorsqu'un joueur se connecte, il voit la liste des parties créées (soit en attente d'un joueur, soit en cours). Il peut soit rejoindre une partie en attente d'un joueur soit créer une nouvelle partie.
4. L'administrateur peut configurer le serveur (paramètres des parties).

## 2.6 Base de données

La base de données stocke et partage les informations suivantes entre les joueurs et l'administrateur :

- Informations des joueurs (nom d'utilisateur, mot de passe, rôle, points totaux gagnés)
- Informations des parties (joueurs, points remportés par chacun)
- Paramètres de l'application (ce qui peut être configuré par l'administrateur)
- Logs de l'application

## 3 Analyse

### 3.1 Partage des responsabilités entre le serveur et le client

#### 3.1.1 Responsabilités du client

Le client est en charge de transmettre les actions effectuée par le joueur au serveur. Ces actions sont en fait les touches appuyées qui correspondent à une action spécifique dans le jeu (comme par exemple aller à droite ou à gauche, ou envoyer un obstacle à un endroit spécifique). Le client doit aussi gérer l’affichage du jeu, en récupérant les emplacements de tous les éléments du jeu (skieur, obstacles fixes et obstacles dynamiques) à partir du serveur.

#### 3.1.2 Responsabilités du serveur

Le serveur lui doit gérer la logique du jeu. Pour chaque action effectuée par un des joueurs, il va mettre à jour les emplacements des éléments du jeu et vérifie si la partie est gagnée (ou perdue) en regardant s’il y a eu une collision ou si le skieur est arrivé en bas de la piste de ski. Il fait ces mise-à-jours de manière asynchrone, mais il va contacter les clients de manières synchrone (toutes les x millisecondes) pour que les deux joueurs aient le jeu dans le même état chacun.

### 3.2 Diagramme d’activité général

La figure 2 représente le diagramme d’activité qui illustre la répartition des responsabilités entre le client et le serveur.

### 3.3 Rôle des participants

**Joueurs** : 2 personnes par partie, le *skieur* ayant pour but de réussir à descendre la piste, tandis que l’autre essaye de l’en empêcher (*défenseur*).

**Administrateur** : Peut changer les règles générales du jeu (configuration des difficulté, tailles des cartes, etc...), et s’occuper des données (nettoyer, modifier des joueurs, etc...)

### 3.4 Cas d’utilisation

#### 3.4.1 Diagramme général de contexte

#### 3.4.2 Description des acteurs

1. Joueurs, dans une partie nommés : *Skieur* et *Défenseur*
2. Administrateur

### 3.4.3 Scénario principal

1. L'un des deux joueurs se connecte au lobby et crée une partie en spécifiant les paramètres qu'il souhaite.
  - (a) Difficulté
  - (b) Taille de la carte
  - (c) Son rôle (*Skieur* ou *Défenseur*)
2. Le second joueur rejoint la partie libre du joueur 1 dans le lobby et prends le rôle restant.
3. Lorsque les 2 joueurs sont prêts la partie commence.
  - (a) "*Le skieur*" tente de traverser la piste en déplaçant son personnage de haut en bas.
  - (b) "*Le défenseur*" tente de l'en empêcher en envoyant des obstacles de gauche à droite.
  - (c) La partie se termine si le skieur n'a plus de vie ou si il a atteint l'autre côté (le but).
4. À la fin de la partie, soit les rôles s'inversent et on recommence une partie à l'étape 3, soit les joueurs quittent la partie. Cette dernière est donc interrompue et les joueurs retournent au lobby.

### 3.4.4 Extensions (ou scénarios alternatifs)

Pour permettre la récupération des parties de manière correct, il faut s'assurer que tous les états et les événements sensibles du système peuvent être récupérés à n'importe quelle étape du scénario.

Lors d'une partie, si l'un des deux joueurs est déconnecté, l'adversaire gagne automatiquement la partie et est renvoyé au lobby.

### 3.4.5 Scénario d'administration

1. l'administrateur se connecte à l'interface.
2. Il modifie l'une des options à sa disposition :
  - (a) Les paramètres du jeu.
  - (b) Les données d'un joueur.
3. puis il peut se déconnecte ou recommencer à l'étape 2.

## 3.5 Modèle de domaine

La figure 4 représente une ébauche du modèle de domaine.



### 3.5.1 Modèle de domaine pour le client

### 3.5.2 Modèle de domaine pour le serveur

## 3.6 Base de données

L'objectif de la base de données est principalement de stocker les paramètres du jeu et les données utilisateurs. Nous avons fait le choix de ne pas stocker d'informations concernant les parties en cours qui seront chargées uniquement dans la mémoire du serveur.

On trouve donc une entité **User** qui peut être **Administrator**, dont on stocke le login et le nombre de victoires. **Settings** modélise les réglages généraux du jeu, **MapSize** permettra à l'utilisateur qui crée une partie de choisir parmi plusieurs tailles de carte. **DifficultyLevel** modélise les niveaux de difficultés parmi lesquels l'utilisateur créant la partie aura le choix.

### 3.6.1 Modèle conceptuel (entité-associations)

## 4 Conception du projet

### 4.1 Protocole d'échange entre le client et le serveur

#### 4.1.1 Communication

Nous allons utiliser JSON<sup>1</sup> comme protocole d'échange entre le client et le serveur.

En effet, de part la structure de son contenu, l'échange d'information entre les deux intervenants est très facilement sérialisable/désérialisable, sans compter sur le fait que le contenu est lisible par un individu (contrairement à un contenu binaire).

#### 4.1.2 Données échangées

L'API de communication en cours d'élaboration se trouve sur le wiki de notre projet GitHub <https://github.com/gluthier/GEN-projet/wiki/Communication-API>

L'idée est que chaque joueur envoie au serveur ses commandes : pour le skieur s'il souhaite tourner à gauche ou à droite, pour le valaisan sur quelle ligne il envoie un obstacle. Le serveur s'occupe de placer les obstacles et le skieur et envoie les positions de manière régulière aux deux clients. Les clients ne font que l'affichage et l'envoi de commande alors que le serveur s'occupe de la synchronisation, gestion des collisions etc.

---

1. JSON : JavaScript Object Notation

## 4.2 Diagrammes de classes du serveur et du client

## 4.3 Modèle conceptuel & relationnel de la base de données

# 5 Implémentation du projet

## 5.1 Structure du projet

Pour partager les différentes parties de l'appliatif, nous avons séparé le code en plusieurs projets afin d'exposer que le code qui est nécessaire. Le client, par exemple, n'a pas besoin d'avoir accès au code qui gère la base de donnée ni à code de l'appliatif administrateur.

### 5.1.1 GEN-protocol

GEN-protocol définit la protocol utilisé par le client et le serveur pour communiquer entre eux.

### 5.1.2 GEN-BDD

GEN-BDD offre une interface pour communiquer avec la base de donnée du jeu.

### 5.1.3 GEN-server

GEN-server est la partie que gère la logique du jeu et la synchronisation des joueurs entre eux.

### 5.1.4 GEN-admin

GEN-admin est l'appliatif administrateur qui permet de gérer la base de donnée, ajouter des comptes utilisateurs, consulter les logs en offrant une interface graphique.

### 5.1.5 GEN-Frogger

GEN-Frogger est le code destiné au client qui gère l'affichage graphique du jeu, ainsi que les interactions du joueur.

## 5.2 Technologies, langages, bibliothèques utilisés

Ce projet a été réalisé entièrement en Java, que ce soit le client ou le serveur. Nous avons utilisé JavaFX pour gérer la partie graphique du jeu. Il s'agit d'une bibliothèque de création d'interface graphique pour le langage Java. Elle contient notamment des outils pour du graphisme 2D que nous avons utilisés pour la gestion des éléments affiché à l'écran.

La bibliothèque TestFX a été utilisée pour mettre en place des tests qui fonctionnent avec JavaFX, car celui-ci demande a besoin que l'application s'exécute réellement pour fonctionner correctement. Les tests unitaires classiques (comme JUnit) ne peuvent pas être utiliser pour tester les parties gérées par JavaFX.

### 5.3 Technologies "originales" (autres que les technologies étudiées à l'école)

1. Descriptif
2. Avantages
3. Limitations
4. Remarques personnelles

### 5.4 Problèmes éventuels rencontrés et solutions apportées

## 6 Gestion du projet

### 6.1 Rôle des participants au sein du groupe de développement

1. Tony Clavien : Analyste, design manager, programmeur, représentant valaisan
2. Maxime Guillod : Chef de projet, programmeur
3. Gabriel Luthier : Responsable des tests, programmeur
4. Guillaume Milani : Architecte, concepteur en chef, programmeur, community manager

### 6.2 Plan d'itérations initial

#### 6.2.1 Création de l'interface de base

*Objectif* : Mise en place de l'interface utilisateur de l'écran principal du jeu.

*Durée* : 1 semaine

*Date du rendu* : 26.04.2017

*Partage des tâches* : Création des images/sprites, affichage de l'UI, mise en place des obstacles fixes

*Effort* : 15 heures

### 6.2.2 Ajout du 1er joueur avec les obstacles

*Objectif* : Développement de la logique du joueur "skieur" qui descend la piste.

*Durée* : 1 semaine

*Date du rendu* : 03.05.2017

*Partage des tâches* : interaction avec les touches du clavier, déplacement du skieur sur la carte

*Effort* : 20 heures

### 6.2.3 Ajout du 2ème joueur en local

*Objectif* : Développement de la logique du joueur "défendant" qui envoie des obstacles contre l'autre joueur.

*Durée* : 1 semaine

*Date du rendu* : 10.05.2017

*Partage des tâches* : interaction avec les touches du clavier, logique de déplacement des obstacles sur la carte

*Effort* : 20 heures

### 6.2.4 Mise en place des logiques de jeu

*Objectif* : Détection des collisions entre les obstacles (fixes et mobiles) avec le joueur "skieur", des conditions de victoire et défaite et barre de recharge pour la pose d'obstacles.

*Durée* : 1 semaine

*Date du rendu* : 17.05.2017

*Partage des tâches* : détection de collisions, conditions de victoire, conditions de défaite, barre de recharge pour la pose d'obstacles

*Effort* : 20 heures

### 6.2.5 Ajout de la communication avec le serveur

*Objectif* : Développement du serveur pour pouvoir jouer à distance.

*Durée* : 1 semaine

*Date du rendu* : 24.05.2017

*Partage des tâches* : connexion des deux joueurs à une partie, communication réseau entre le serveur et les deux joueurs, gestion de l'état d'une partie

*Effort* : 30 heures

### 6.2.6 Application administrateur

*Objectif* : Développement de l'application administrateur utilisée afin de modifier les paramètres des différents modes de jeu et des données des joueurs.

*Durée* : 1 semaine

*Date du rendu* : 31.05.2017

*Partage des tâches* : UI de l'applicatif, connexion à la base de données, fonctions de modification de la BD

*Effort* : 20 heures

### 6.2.7 Ajout du Lobby

*Objectif* : Gestion du lobby (UI et logique).

*Durée* : 1 semaine

*Date du rendu* : 07.06.2017

*Partage des tâches* : UI du lobby (menu), récupérer les informations sur les parties en recherche de joueurs, création d'une nouvelle partie

*Effort* : 20 heures

### 6.2.8 Finalisation

*Objectif* : Finalisation de l'application et ajout de bonus.

*Durée* : 1 semaine

*Date du rendu* : 14.07.2017

*Partage des tâches* : derniers détails, mise en places des bonus/easter eggs

*Effort* : 15 heures

## 6.3 Suivi du projet

### 6.3.1 Itération 1 : Création de l'interface de base

Cette itération a été consacrée à la découverte de la bibliothèque JavaFX pour afficher l'interface de base. L'image du fond et les différentes sprites du jeu ont été mis en place, ainsi que la grille où tous les éléments seront affichés. Pas de problèmes ont été rencontrés et donc aucune replanification n'est nécessaire.

### 6.3.2 Itération 2 : Ajout du 1er joueur avec les obstacles

Le premier joueur (le skieur) est mis en place et peut se déplacer à travers la grille (pas case par case, cela sera développé plus tard). Le premier problème rencontré a été d'écrire des tests qui fonctionnent avec JavaFX. En effet, des tests unitaires (JUnit) classiques ne fonctionnent pas, car JavaFX a besoin que le jeu s'affiche "en vrai" pour pouvoir s'exécuter correctement (par exemple pour répondre à un clique du joueur, il a besoin de savoir à quelle position il a cliqué pour éventuellement interagir avec l'élément cliqué). Aucune replanification a été faite, les tests seront simplement développés ensuite au fil des itérations.

### 6.3.3 Itération 3 : Ajout du 2ème joueur en local

La création des obstacles dynamiques qui sont créés par le 2ème joueur (à l'aide de son clavier) a été mise en place. Les collisions avec le skier ont aussi été développées, mais le code n'a pas encore été mergé à ce moment là et les deux fonctionnalités marchent, mais séparément. La bibliothèque TestFX a été choisie et testée pour effectuer nos tests fonctionnant avec JavaFX. Pas de replanification a été faite, mais le bug des collisions devra être corrigé par la suite.

### 6.3.4 Itération 4 : Mise en place des logiques de jeu

Remise en question générale et changement du déplacement du skieur pour rendre la détection des collisions plus facile et aussi par anticipation à la mise en place du serveur. En effet, comme c'est lui qui devra gérer la logique du jeu, on diminue ainsi le nombre de requêtes qui lui seront transmises. Une grosse partie de travail effectué lors de cette itération a été de changer le fonctionnement interne du jeu, l'ajout de nouvelles fonctionnalités en a donc péri.

Cette fois-ci, une replanification est nécessaire. Les trois cas d'utilisation qui auraient dû être développés se voient partagés dans les itérations suivantes. L'UC *Jouer une partie* et l'UC *S'identifie* sont reportés à l'itération 5 tandis que l'UC *Voir ses statistiques* se reporte à l'itération 6.

### 6.3.5 Itération 5 : Ajout de la communication avec le serveur

Cette itération nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. On a décidé de se concentrer sur le cas d'utilisation *Jouer une partie*, qui constitue le cœur du jeu. Il a été possible de finaliser ce cas d'utilisation, mais cela nous a demandé de refactoriser presque l'ensemble du projet pour implémenter les collisions entre les obstacles, la logique de victoire/défaite d'une partie et l'interface pour pouvoir relancer une partie.

L'UC *S'identifie* a quand même été entamée. La base de données qui contiendra les informations des utilisateurs, les logs ainsi que les paramètres du jeu a été mise en place. Il reste cependant à faire communiquer le client avec le serveur pour effectivement pouvoir s'identifier.

Pour pouvoir finir ce cas d'utilisation, on effectue une replanification et déplace l'UC *S'identifie* à l'itération suivante (la 6).

### 6.3.6 Itération 6 : Application administrateur

L'application de l'interface d'administration est développée avec une interface sommaire pour le moment. Un affichage des logs du serveur avec un système d'ID pour le suivi de chaque instance (de chaque joueur qui se connecte au serveur) est implémenté. L'interface du login est aussi mis en place, mais la communication avec le serveur est toujours pas fonctionnelle. Un gros travail sur les divers éléments de communication est fournis, mais rien n'est encore fonctionnel à 100%.

Une replanification est faite pour reporter tous les cas d'utilisation qui nécessitent de communiquer avec le serveur à l'itération suivante.

### 6.3.7 Itération 7 : Ajout du Lobby

Les paramètres des jeux sont maintenant configurable dans un onglet dans l'interface administrateur. Tous ces paramètres sont fonctionnels, enregistrés dans la base de données et communiqués par la suite au client par le serveur. Le principal du travail a été fournis sur le backend, il n'y a donc pas grand chose de nouveau à montrer. Le problème principal est que tout a été très bien avancé, mais rien à 100%. On a donc pour l'instant une application qui n'est pas fonctionnelle.

La replanification est plutôt simple : on reporte tout pour la dernière itération.

### 6.3.8 Itération 8 : Finalisation

TODO

## 6.4 Stratégie de tests

1. Effectués quand, par qui
2. Outils utilisés ?
3. Utilisation de JUnit pour au moins une classe conséquente
4. Résultats des tests

## 6.5 Stratégie d'intégration du code de chaque participant

Afin de collaborer efficacement, nous avons utilisé Git (avec la plateforme Github) pour gérer l'intégration du code de chaque développeur. Pour chaque fonctionnalité, une branche était créée pour permettre à différentes personnes de collaborer dessus. Puis, quand la fonctionnalité était finie, une pull request était ouverte sur Github pour permettre aux autres membres du groupe d'analyser et critiquer (si besoin) les changements effectués. Une fois tout le monde satisfait, la pull request était mergée sur la branche master qui correspond à l'ensemble de fonctionnalités finies.

## 7 État des lieux

### 7.1 Ce qui fonctionne (résultats des tests)

### 7.2 Ce qu'il resterait à développer (en proposant une planification)

## 8 Auto-critique

Notre principale difficulté à été de commencer à développer l'application en local puis ensuite de vouloir la transformer pour pouvoir jouer à travers un serveur. Beaucoup d'effort a été fourni pour la rendre fonctionnel à deux joueurs sur un ordinateur et il a fallu presque tout refaire la logique du jeu pour pouvoir communiquer avec le serveur.

Un autre aspect qu'on aurait pu mieux faire a été notre dispersion. Au fil des itérations et surtout des replanifications, la charge de travail c'est accumulée et on avait de plus en plus de fonctionnalités à développer. Au lieu de se focaliser sur l'essentiel, on a profité d'être 4 et à chaque fois on a partagé le travail dans l'espoir de tout finir. Il en a suivit que presque toutes les fonctionnalités que l'on avait prévu lors de la planification du projet ont été commencé, mais la plus part ne sont pas fonctionnelle à 100%.

On a aussi eu plus de peine à gérer la fin de semestre et tous les rendus des autres cours qui viennent en même temps. Pour améliorer ça, on aurait pu, lors des replanifications, oser redéfinir les fonctionnalités pour enlever celles qui ne sont pas essentielles (notamment les statistiques ou le lobby par exemple) pour pouvoir se concentrer sur l'aboutissement du cœur du jeu.

## 9 Conclusion

## A Manuel d'utilisation

1. Installation
2. Utilisation (avec copies d'écran)






FIGURE 2 – Diagramme d'activité




FIGURE 3 – Diagramme d'utilisation




FIGURE 4 – Modèle de domaine




FIGURE 5 – Modèle conceptuel