

# Traitement des données PMSI avec R

Guillaume Pressiat || CHU Brest

2023-05-04



# Tables des matières

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>Contexte et motivations</b>          | <b>9</b>  |
| 2.1      | Avantages de R . . . . .                | 9         |
| 2.2      | Contenu du package . . . . .            | 10        |
| 2.3      | Installation du package . . . . .       | 11        |
| <b>3</b> | <b>Les archives PMSI</b>                | <b>13</b> |
| 3.1      | Arborescence des archives . . . . .     | 13        |
| 3.2      | Informations sur les archives . . . . . | 15        |
| 3.3      | Dézippage . . . . .                     | 15        |
| 3.4      | Suppression . . . . .                   | 16        |
| <b>4</b> | <b>Import des données</b>               | <b>21</b> |
| 4.1      | MCO . . . . .                           | 21        |
| 4.2      | HAD . . . . .                           | 24        |
| 4.3      | SSR . . . . .                           | 25        |
| 4.4      | PSY . . . . .                           | 25        |
| 4.5      | RSF . . . . .                           | 26        |
| 4.6      | Dictionnaire de variables . . . . .     | 26        |
| 4.7      | Labels . . . . .                        | 26        |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>5</b>  | <b>Requêtes sur des pathologies / actes</b>                      | <b>29</b> |
| 5.1       | Transposition des codes diagnostics . . . . .                    | 29        |
| 5.2       | Recherche de codes diagnostics . . . . .                         | 30        |
| 5.3       | Recherche de codes actes . . . . .                               | 30        |
| <b>6</b>  | <b>Étude des files actives</b>                                   | <b>31</b> |
| 6.1       | Import des données Anohosp . . . . .                             | 31        |
| 6.2       | File active d'une pathologie . . . . .                           | 31        |
| 6.3       | File active d'une chirurgie . . . . .                            | 32        |
| <b>7</b>  | <b>Fichier TRA</b>   | <b>33</b> |
| 7.1       | Ajout du TRA en MCO . . . . .                                    | 33        |
| 7.2       | Ajout du TRA en HAD . . . . .                                    | 34        |
| 7.3       | Ajout du TRA en SSR . . . . .                                    | 34        |
| 7.4       | Ajout du TRA en PSY . . . . .                                    | 35        |
| <b>8</b>  | <b>Statistiques du PMSI</b>                                      | <b>37</b> |
| 8.1       | Âge et durée de séjour . . . . .                                 | 37        |
| 8.2       | Nombre de séjours par catégorie majeure de diagnostics . . . . . | 37        |
| 8.3       | Case-mix MCO, DMS par GHM / GHS . . . . .                        | 38        |
| <b>9</b>  | <b>Help</b>  | <b>39</b> |
| <b>10</b> | <b>Noyau de paramètres</b>                                       | <b>41</b> |
| 10.1      | Quatre paramètres . . . . .                                      | 41        |
| 10.2      | Solution avec <code>noyau_pmeasyr()</code> . . . . .             | 42        |
| 10.3      | <code>noyau_skeleton()</code> . . . . .                          | 43        |
| <b>11</b> | <b>Restructurer des listes de codes : enrobeur</b>               | <b>45</b> |
| <b>12</b> | <b>Noms de colonnes en minuscules</b>                            | <b>47</b> |
| <b>13</b> | <b>Vers la base de données avec pmeasyr</b>                      | <b>49</b> |
| 13.1      | Connexion à une base de données . . . . .                        | 49        |
| 13.2      | Intégration en base . . . . .                                    | 50        |
| 13.3      | Accéder aux données dans la base . . . . .                       | 51        |

|  |           |
|--|-----------|
| <i>TABLES DES MATIÈRES</i>   | 5         |
| <b>14 requetr : rédiger, exécuter des requêtes pmsi</b>                    | <b>53</b> |
| 14.1 Définir une requête . . . . .   | 53        |
| 14.2 Requetes sur des rsa importés avec irsa . . . . .                     | 54        |
| 14.3 Requetes sur des rsa dans la base de données . . . . .                | 54        |
| 14.4 Éléments possibles pour une requête . . . . .                         | 55        |
| 14.5 Lancer plusieurs requêtes . . . . .                                   | 55        |
| <b>15 vvr : Valoriser les rsa</b>  | <b>57</b> |
| 15.1 Accéder aux tarifs depuis R . . . . .                                 | 57        |
| 15.2 Étape séjour . . . . .  | 58        |
| 15.3 Étape facture . . . . .   | 59        |
| 15.4 Conjuguer la valorisation des séjours à leur caractère facturable . . | 60        |
| 15.5 Concordance avec epmsi . . . . .                                      | 60        |
| 15.6 Vignette présentant ces fonctions . . . . .                           | 61        |
| <b>16 Exercices (béta)</b>   | <b>63</b> |



# 1

## Introduction

Ce livret numérique présente des exemples de traitements de données PMSI avec R. L'objectif est de concentrer ici :

- une documentation permettant de débiter avec l'import de données via le package *pmeasyr*
- des exemples d'analyses PMSI :
  - requêtes sur les diagnostics et les actes
  - analyse des files actives pour une pathologie
  - statistiques élémentaires sur des variables du PMSI
  - analyse du case-mix et de la dms par ghm
  - valorisation des rsa





## 2

# Contexte et motivations

Les données du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) sont souvent traitées via des logiciels spécifiques au PMSI (ou des outils statistiques / bases de données du marché) ne permettant pas de réaliser des traitements statistiques et des infographies satisfaisantes. Les départements d'information médicale sont donc souvent amenés à retraiter ces données avec R.

L'évolution récente de R intègre la manipulation de bases de données de taille importante. Le package *pmeasyr* s'inscrit dans cette veine et permet de réaliser de façon autonome l'ensemble des traitements (de l'import des données à leur analyse) avec R.

## 2.1 Avantages de R

### 2.1.1 Un flux de travail unique

En travaillant uniquement avec R, on peut mettre en place un flux de travail épuré : un seul projet, un seul programme, un seul logiciel. La traçabilité, la reproductibilité et la mise à jour des opérations sont ainsi facilitées.

Le travail avec de multiples logiciels oblige à l'export / import de fichiers entre les différents logiciels, et chaque modification du début du flux de travail génère des fichiers exportés v1, v2, ...

Avec un flux complet dans R, toute nouvelle modification est intégrée au processus de travail global. La localisation de toutes les étapes d'une analyse en un seul point évite les erreurs et la confusion lorsque l'on reprend l'analyse ultérieurement.

### 2.1.2 R et le PMSI

L'utilisation de R confère aux données du PMSI la liberté proposée par le logiciel :

- les requêtes sur les diagnostics et les actes peuvent s'écrire de multiples façons et c'est l'utilisateur qui crée ses propres programmes
- les données sont dans R : prêtes pour des modèles linéaires, logistiques, des classifications...
- la confrontation des données in\* (reflet du codage des établissements) aux données out\* (reflet de la valorisation accordée à l'établissement) est facilitée par l'import du fichier tra, cela peut permettre aux équipes DIM d'améliorer leur recueil
- le reporting de l'activité vers différents formats (Excel, PDF, Word, HTML) ou en créant des applications (shiny)
- l'utilisation des graphiques pour représenter des volumes d'activités et des cartographies interactives pour visualiser la localisation d'activités, de patients, et les flux de patients
- le partage de projets RStudio, qui facilite et encourage les travaux en équipe.

*NB: Données In / Out : données en entrée / sortie des logiciels de l'ATIH*

### 2.1.3 Des outils performants

L'engouement autour de R est lié au développement de packages intuitifs et performants : *readr*, *dplyr*, *tidyr*, *magrittr*, pour n'en citer que quelques-uns. *pmeasyr* s'appuie sur ces packages pour proposer des imports de données rapides sur des fichiers de taille importante (l'entité juridique de l'AP-HP est prise en charge sans problème avec un ordinateur récent).

Dans le cas de *pmeasyr*, l'import de 100 000 RSA (partie fixe, parsing des passages unités médicales, des diagnostics associés et des actes) nécessite en moyenne 5 secondes avec un processeur i7 – 16Go de ram.

En dernier ressort, R travaillant en mémoire vive, les exécutions de requêtes sont très rapides.

## 2.2 Contenu du package

Le package contient des fonctions pour la gestion des archives PMSI en entrée / sortie des logiciels de l'ATIH : dézippage, suppression des archives, et des fonctions pour l'import des fichiers des champs PMSI MCO, SSR, HAD, PSY et RSF.

Il est utilisé depuis un an à l'AP-HP pour des analyses d'activité et la description des prises en charge.

## 2.3 Installation du package

```
remotes::install_github('GuillaumePressiat/pmeasyr')
```

Cette commande lance l'installation du package et de ses dépendances.



## 3

# Les archives PMSI

Cette partie aborde le point de départ des études PMSI : les archives PMSI. Ces archives sont les fichiers en entrées / sorties des logiciels de l'ATIH.

Les manuels techniques de ces logiciels, relatifs aux champs MCO, SSR, HAD, PSY et RSF, respectivement Genrsa, Genrha, Paprica, Pivoine et Preface sont disponibles dans l'espace de téléchargement sur le site de l'ATIH.

## 3.1 Arborescence des archives

Le package *pmeasyr* prend en charge les données des quatre champs PMSI MCO, SSR, HAD, PSY ainsi que les RSF.

Placer les archives dans un répertoire, par exemple ici dans `~/Documents/data/mco` :

Vous noterez que pour chaque champ PMSI il est conseillé d'utiliser un répertoire indépendant, ceci est nécessaire dans la mesure où le nom des archives PMSI ne contient pas l'information champ MCO, RSF, etc., il faut organiser l'archivage champ par champ, dans des répertoires différents.

```
# Créer l'arborescence à partir de R
champs = c('mco', 'ssr', 'had', 'psy', 'rsf')
emplacement <- "~/Documents/data"
sapply(champs, function(x){dir.create(file.path(emplacement, x))})
```

### 3.1.1 Sous Unix

Chaque utilisateur dispose de son path `'~'`, qui équivaut par exemple à : `~/home/gui/`.




Figure 3.1: Archives MCO




Figure 3.2: Un répertoire par champ PMSI

### 3.1.2 Sous Windows

Chaque utilisateur dispose de son répertoire, exemple C:/Users/gui/. Et souvent, sans l'utilisation de projets RStudio, les chemins d'accès aux données sont pénibles à configurer dans chaque programme.

Mais dans R, le symbole '~' utilisé sur windows dans un chemin d'accès aux fichiers renvoie au répertoire Documents de l'utilisateur : C:/Users/gui/Documents.

```
path.expand('~')
```

renvoie C:/Users/gui/Documents/.

Par conséquent sur Windows le répertoire à créer pour localiser les fichiers d'archives pmsi sera : C:/Users/gui/Documents/Documents/data.

**N.B.:** Nous proposons ici que les utilisateurs de pmeasyr utilisent ce chemin générique pour leurs programmes. L'avantage qui en découle : le partage de programme ne nécessite pas de changer le chemin d'accès, puisque c'est le même.

## 3.2 Informations sur les archives

Le nom des fonctions dont l'objectif est de manipuler les archives commence par **a**.

La fonction `astat` permet d'éditer des statistiques sommaires sur les fichiers contenus dans une archive.

| Nom                | Fonction  |
|--------------------|---|
| <code>astat</code> | ~ *.zip - Liste et volume des fichiers d'une archive PMSI |

```
# Informations sur les fichiers : Date de creation, Taille
pmeasyr::astat(path = '~/Documents/data/mco/',
               file = '750100042.2015.12.29012016174032.out.zip',
               view = F)
```

## 3.3 Dézippage

Cette partie du package facilite la manipulation des archives PMSI, fichiers de type :

- `finess.annee.mois.date_et_heure_de_creation.in.zip`

▪ `finess.annee.mois.date_et_heure_de_creation.out.zip`

Les fonctions permettent de dézipper les fichiers depuis R en ligne de commande, sans intervention manuelle de l'utilisateur. L'avantage est d'obtenir un processus ne relevant pas d'interventions externes au logiciel R (pour pouvoir garder trace des étapes, et faciliter la reproduction, tout est inscrit dans un programme, dans un flux de processus). Une fois que les traitements et analyses sur les fichiers sont faits, il est possible d'effacer les archives également en ligne de commande.

| Nom                  | Fonction  |
|----------------------|---|
| <code>adezip</code>  | <code>~*.zip</code> - Dézippe des fichiers de l'archive PMSI  |
| <code>adezip2</code> | <code>~*.zip</code> - Dézippe des fichiers de l'archive PMSI, avec en paramètre le nom de l'archive |

```
# Dezippage uniquement des fichiers rsa, ano et tra du out 2015
# Ex: 750100042.2015.12.20160130.153012.out.zip
pmeasyr::adezip(finess = 750100042,
                annee = 2015,
                mois = 12,
                path = '~/Documents/data/mco',
                liste = c("rsa", "ano", "tra"),
                type = "out")
```

```
# Dezippage uniquement des fichiers rss, dmi et med du in 2015
# Ex: 750100042.2015.12.20160130.153012.out.zip
pmeasyr::adezip(finess = 750100042,
                annee = 2015,
                mois = 12,
                path = '~/Documents/data/mco',
                liste = c("rss", "dmi", "med"),
                type = "in")
```

### 3.4 Suppression

À la fin d'une étude, il est inutile de garder les fichiers dézippés hors de l'archive, on peut les effacer : c'est ce que permet la fonction `adelete()`.

```
# Effacer les fichiers
pmeasyr::adelete(finess = 750100042,
                 annee = 2015,
```








Figure 3.3: Après exécution de `adezip()` sur des fichiers du `out`

Figure 3.4: Après exécution de `adezip()` sur des fichiers du *in*

```
mois = 12,  
path = '~/Documents/data/mco',  
liste = c("rsa", "ano", "tra"),  
type = "out")  
  
pmeasyr::adelete(finess = 750100042,  
annee = 2015,  
mois = 12,  
path = '~/Documents/data/mco',  
liste = c("rss", "med", "dmi"),  
type = "in")
```

Figure 3.5: Après exécution de `adelete()`



## 4

# Import des données

## 4.1 MCO

| Nom      | Fonction                       |
|----------|--------------------------------|
| irsa     | ~ MCO - Import des RSA         |
| irum     | ~ MCO - Import des RUM         |
| idiap    | ~ MCO - Import des DIAP        |
| idmi_mco | ~ MCO - Import des DMI         |
| ium      | ~ MCO - Import des donnees UM  |
| ileg_mco | ~ MCO - Import des erreurs Leg |
| imed_mco | ~ MCO - Import des Med         |
| ipo      | ~ MCO - Import des PO          |
| iano_mco | ~ MCO - Import des Anohosp     |

Les données in / out sont prises en charge.

### 4.1.1 RSA

Selon la nature des analyses à produire, plusieurs types d'imports sont possibles :

| Type | Import  |
|------|---|
| 1    | Light : Partie fixe   |
| 2    | Light+ : Partie fixe + stream en ligne (+) actes et das                           |
| 3    | Light++ : Partie fixe + stream en ligne (++) actes, das, typaut um et dpdr des um |
| 4    | Standard : Partie fixe + creation des tables actes, das et rsa_um                 |

| Type | Import  |
|------|---|
| 5    | Standard+ : Partie fixe + creation des tables actes, das et rsa_um + stream (+)   |
| 6    | Standard++ : Partie fixe + creation des tables actes, das et rsa_um + stream (++) |

```
library(pmeasyr)
# Import des rsa 2015 type 6
irsa(finess = 750100042,
     annee = 2015,
     mois = 12,
     path = '~/Documents/data/mco',
     typi = 6) -> rsa15
View(rsa15$rsa)
View(rsa15$rsa_um)
View(rsa15$actes)
View(rsa15$das)
```

Les tables sont par défaut avec des libellés :






| NOFINESS  | NOVRSA  | CLE_RSA  | NOVRSS  | NOSEQTA  |
|--|--|---|--|---|
| Finess de l'établissement  | Numéro de version du RSA   | Clé RSA   | Numéro de version du RSS groupé  | Numéro séquentiel des tarifs  |
| 750100042  | 222  | 0000000001  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000002  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000003  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000004  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000005  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000006  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000007  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000008  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000009  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000010  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000011  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000012  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000013  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000014  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000015  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000016  | 116  | 002   |
| 750100042  | 222  | 0000000017  | 116  | 002   |

Figure 4.1: Capture d'une portion de la table `rsa15$rsa`

### 4.1.2 RUM

```
# Import des rum 2015
irum(finess = 750100042,
     annee = 2015,
     mois = 12,
     path = '~/Documents/data/mco')
```

Selon la nature des analyses à produire, plusieurs types d'imports sont possibles :

| Type | Import  |
|------|---|
| 1    | XLight : Partie fixe  |
| 2    | Light : Partie fixe + stream en ligne des actes, das et dad |
| 3    | Standard : Partie fixe + table actes, das, dad              |
| 4    | Standard+ : Partie fixe + stream + table actes, das, dad    |

### 4.1.3 Colonnes stream

Exemples sur quelques rsa :

- actes : Actes CCAM du Rsa

| Cle RSA    | actes                              |
|------------|------------------------------------|
| 0000000001 | EDSF004, EDSF004, JQGA004, JQGA004 |
| 0000000002 | EPLF002, DEQP003, DEQP007, DZQM006 |
| 0000000003 | EBQH002, EEQH002, YYYY180          |

- dpdrum : zones diagnostics des passages UM du Rsa

| Cle RSA    | dpdrum           |
|------------|------------------|
| 0000000004 | Z098 I671        |
| 0000000005 | Z380, P741, Z380 |

- das : zones diagnostics associes du Rsa

| Cle RSA    | das  |
|------------|--|
| 0000000006 | Z9580, Z9588   |
| 0000000007 | P011, P032, P036, P011, P032, P700, P011, P032, P036 |

- um : types autorisations T2A des um de passage par ordre chronologique

| Cle RSA    | um               |
|------------|------------------|
| 0000000009 | 01AC, 53 C       |
| 0000000010 | 51 C             |
| 0000000011 | 71 C, 04 C, 71 C |

| actes<br>Stream Actes                             | um<br>Parcours Typaut UM | dpdrum<br>Stream DP/DR des UM | das<br>Stream Das                                   |
|---|--------------------------|-------------------------------|---|
| JDL001, DEQP003                                   | 07AC                     | N179                          |   |
| DEQP003, DEQP003, DEQP003                         | 07AC                     | I480                          |   |
|   | 07AC                     | F100                          |   |
|   | 07AC                     | T406                          |   |
| YYYY600, ACQJ002                                  | 07AC                     | R410                          | B230, B582  |
| DEQP003   | 07AC                     | T509                          | F603  |
| YYYY009, DEQP007, ZZEP004                         | 04 C                     | P599                          |   |
| LFQK002, NEQK010, NAKK023                         | 07AC                     | M796                          |   |
| EAQH002, DEQP003, ZBQK001, YYYY600                | 07AC                     | J449                          | Z030, I618  |
| BGQP003, BLQP010, DEQP003, BJQP005, EQQP008, ...  | 18 C                     | G459                          |   |
|   | 07AC                     | F119                          | F209  |
| DEQP003, JAQM003                                  | 07AC                     | N179                          |   |
| DEQP003   | 07AC                     | I509                          |   |
| DEQP003, NAKK023                                  | 07AC                     | R53+0                         | F023, G20, I480                                     |
| DEQP003, LFQK002, LEQK001                         | 07AC                     | I501                          |   |
|   | 07AC                     | J189                          | J458  |
| DEQP003, AFHB002, YYYY600, EBQH004                | 07AC                     | A879                          |   |
| DEQP003, DEQP003                                  | 07AC                     | J209                          |   |
| QAGA003, ZZLP054, ZZLP054, ZZQX180                | 53 P                     | M7958                         |   |
|   | 29 P                     | Z502                          |   |
| EEAF003, EEAF003, EEAF003, EEAF003, YYYY200, N... | 29 C                     | I7021                         | E1140, E1150, Z713, Z718, L039, L030, Z740, E440... |
| FCFA008, FCFA008, GDF011, GDF011, ZZQX175         | 53 C                     | C328                          | I10, Z921, J384, T814, B956                         |
| ZCQM001, JAQM003                                  | 29 C                     | E1120                         | Z713, N083, E559                                    |
| NDQK002, DEQP003                                  | 29 C                     | R02                           | R2630, E1170, Z713                                  |

Figure 4.2: Capture des zones *stream* de la table *rsa15\$rsa*

Pour les quatre autres champs PMSI, seules les données du *out* sont prises en charge par le package pour le moment.

Les fonctions d'imports pour ces champs PMSI reposent sur le même principe qu'en MCO.

## 4.2 HAD



| Nom      | Fonction                       |
|----------|--------------------------------|
| iano_had | ~ HAD - Import des Anohosp     |
| imed_had | ~ HAD - Import des Med         |
| irapss   | ~ HAD - Import des RAPSS       |
| ileg_had | ~ HAD - Import des erreurs LEG |

```
library(pmeasyr)
# Import des rapss 2015
irapss(finess = 750712184,
       annee = 2015,
       mois = 12,
       path = '~/Documents/data/had') -> data_had
```

## 4.3 SSR

| Nom      | Fonction                       |
|----------|--------------------------------|
| iano_ssr | ~ SSR - Import des Anohosp     |
| irha     | ~ SSR - Import des RHA         |
| issrha   | ~ SSR - Import des SSRHA       |
| imed_ssr | ~ SSR - Import des MED         |
| iium_ssr | ~ SSR - Import des UM          |
| ileg_ssr | ~ SSR - Import des erreurs LEG |

```
# Import des rha 2015
irha(finess = 750041543,
     annee = 2015,
     mois = 12,
     path = '~/Documents/data/ssr') -> data_ssr
```

## 4.4 PSY

| Nom      | Fonction                   |
|----------|----------------------------|
| iano_psy | ~ PSY - Import des Anohosp |
| ir3a     | ~ PSY - Import des R3A     |
| irpsa    | ~ PSY - Import des RPSA    |

```
# Import des rpsa 2015
irpsa(finess = 750803454,
      annee = 2015,
      mois = 12,
      path = '~/Documents/data/psy') -> rpsa_psy

# Import des r3a 2015
ir3a(finess = 750803454,
     annee = 2015,
     mois = 12,
     path = '~/Documents/data/psy') -> r3a_psy
```

## 4.5 RSF

| Nom         | Fonction                         |
|-------------|----------------------------------|
| irafael     | ~ RSF - Import des RSFA / Rafael |
| iano_rafael | ~ RSF - Import des RSFA / ANO    |

```
# Import des rsfa 2015
irafael(finess = 750712184,
        annee = 2015,
        mois = 12,
        path = '~/Documents/data/rsf') -> rsfa
```

## 4.6 Dictionnaire de variables

```
# Obtenir les noms, labels et types de variables (character, numeric, integer, date, .
dico(rsa15$rsa)
```

```
# Charger les formats de toutes les tables prises en charge par le package
pmeasyr::formats
```

## 4.7 Labels

```
# Obtenir le libelle d'une variable du PMSI  
label easier(rsa15$rsa$SEXE, Sexe = T)  
label easier(rsa15$rsa$EHPMSI, Mode_entree = T)
```



## 5

# Requêtes sur des pathologies / actes

## 5.1 Transposition des codes diagnostics

Les analyses sur les diagnostics CIM-10 sont parfois fastidieuses du fait des multiples positions de diagnostics : DP principal du séjour, DR principal du séjour, DPUM, DRUM, DAS. La fonction *tdiag* permet de rassembler tous les diagnostics dans une seule table.

```
# Pour les objets rsa et rum du MCD
# Transbahuter tous les diagnostics dans une seule table
tdiag(rsa15) -> rsa15 # "Tidy diagnostics"
View(rsa15$diags)
# Tous les diagnostics sont dans une table, avec un numero selon leur position
# 1:DP, 2:DR, 3:DPUM, 4:DRUM, 5:DAS
```

Exemple de résultat :

| CLE_RSA    | NSEQRUM | position | diag |
|------------|---------|----------|------|
| 0000000001 | 01      | 1        | Z511 |
| 0000000001 | 01      | 2        | C18  |
| 0000000002 | 01      | 1        | C501 |
| 0000000002 | 01      | 3        | C501 |
| 0000000002 | 02      | 1        | D051 |
| 0000000002 | 02      | 5        | E109 |

## 5.2 Recherche de codes diagnostics

L'objectif est de récupérer les séjours présentant un code diagnostic de la liste

```
# Liste D-0103 de la fonction groupage 2016 : Epilepsies
liste_diag = c('F803', 'G400', 'G401', 'G402', 'G403', 'G404',
               'G405', 'G406', 'G407', 'G408', 'G409', 'G410',
               'G411', 'G412', 'G418', 'G419', 'R568')

# En passant par la table diags
tdiag(rsa15) -> rsa15

library(dplyr)
# quelle que soit la position du diagnostic
rsa15$diags %>% filter(diag %in% liste_diag)
# position en das
rsa15$diags %>% filter(diag %in% liste_diag, position == 5)
# position en dp dr
rsa15$diags %>% filter(diag %in% liste_diag, position < 5)

# En passant par les zones stream
string_diags =
  'F803|G400|G401|G402|G403|G404|G405|G406|G407|G408|G409|G410|G411|G412|G418|G419|R568'

# quelle que soit la position du diagnostic
rsa15$rsa %>% filter(grepl(string_diags, dpdrum)|grepl(string_diags, das))
# position en das
rsa15$rsa %>% filter(grepl(string_diags, das))
# position en dpdr
rsa15$rsa %>% filter(grepl(string_diags, dpdrum))
```

## 5.3 Recherche de codes actes

```
# Code EBLA003

library(dplyr)
# En passant par la table actes
rsa15$actes %>% filter(CDCCAM == 'EBLA003')
# En passant par la zone stream
rsa15$rsa %>% filter(grepl('EBLA003', actes))
```

## 6

# Étude des files actives

## 6.1 Import des données Anohosp

```
# Import des données anohosp du out
iano_mco(finess = 750100042,
         annee = 2015,
         mois = 12,
         path = '~/Documents/data/mco') -> ano

# Filtrer sur les patients chainables avec la variable cok
library(dplyr)
ano %>% filter(cok) -> ano

# File active globale établissement
distinct(ano, NOANON) %>% nrow()
```

## 6.2 File active d'une pathologie

```
# Codes diagnostics obésité
string_diags = 'E66'

library(dplyr)
# position en dpdr
rsa15$rsa %>% filter(grepl(string_diags, dpdrum)) -> ob

# File active obésité globale établissement
```

```
inner_join(ano, ob, by = c('CLE_RSA')) -> patients_ob  
distinct(patients_ob, NOANON) %>% nrow()
```

### 6.3 File active d'une chirurgie

```
# Codes actes chirurgie bariatrique  
liste_actes = c('HFCA001', 'HFCC003', 'HFFC004', 'HFFA001', 'HFMA009',  
                'HFMC007', 'HFKA001', 'HFKC001', 'HFKA002', 'HFMA011',  
                'HFMC008', 'HFMA010', 'HFMC006', 'HFLE002', 'HFGC900',  
                'HFLC900', 'HFFA011', 'HFFC018', 'HGCA009', 'HGCC027')  
  
library(dplyr)  
# acte codé activité 1 (chirurgical)  
rsa15$actes %>% filter(CDCCAM %in% liste_actes, ACT == '1') -> cob  
  
# File active chirurgie bariatrique globale établissement  
inner_join(ano, cob, by = c('CLE_RSA')) -> patients_cob  
distinct(patients_cob, NOANON) %>% nrow()
```



# 7

## Fichier TRA

Le fichier TRA est un fichier du *out* qui permet de relier les données anonymes du *out* aux données du *in*, il comprend un lien entre :

- MCO : clé rsa, numéro de rss, numéro de séjour (nas), date d'entrée et date de sortie du séjour
- SSR : numéro séquentiel du séjour + noseqrhs et numéro de séjour + numéro de semaine
- PSY RPSA : ipp, date d'entrée et de fin du séjour, numéro séquentiel du séjour, numéro de séquence et numéro de séjour, dates de début et fin de sequence
- PSY R3A : ipp, date de l'acte, numéro d'ordre, forme activité, um, nature et lieu de l'acte
- HAD : numéro séquentiel de séjour, numéro de séquence, sous-séquence et numéro de séjour, dates de début et fin des séquences et sous-séquences, dates d'entrée et de sortie du séjour, modes d'entrée sortie provenance destination

| Type      | Import                               |
|-----------|--------------------------------------|
| itra      | ~ TRA - Import du TRA                |
| inner_tra | ~ TRA - Ajout du TRA aux données Out |

### 7.1 Ajout du TRA en MCO

```
# lecture du fichier tra et jointure aux rsa  
itra(750100042, 2015, 12, '~/Documents/data/mco') -> tra
```

```
# Ajout du tra aux rsa :
inner_tra(rsa15$rsa, tra) -> rsa15$rsa
# Ajout du tra à la partie um des rsa :
inner_tra(rsa15$rsa_um, tra) -> rsa15$rsa_um
# Ajout du tra à la partie actes des rsa :
inner_tra(rsa15$actes, tra) -> rsa15$actes
# Ajout du tra à la partie das des rsa :
inner_tra(rsa15$das, tra) -> rsa15$das
```

## 7.2 Ajout du TRA en HAD

```
# Import du TRA HAD
itra(finess = 750712184,
     annee = 2015,
     mois = 12,
     path = '~/Documents/data/had',
     champ = "had") -> tra

# Ajout du tra
inner_tra(data_had$rapss, tra, champ = "had") -> data_had$rapss
inner_tra(data_had$acdi, tra, champ = "had") -> data_had$acdi
inner_tra(data_had$ght, tra, champ = "had") -> data_had$ght
```

## 7.3 Ajout du TRA en SSR

```
# Import du TRA SSR
itra(finess = 750712184,
     annee = 2015,
     mois = 12,
     path = '~/Documents/data/ssr',
     champ = "ssr") -> tra

# Ajout du tra
inner_tra(data_ssr$rha, tra, champ = "ssr") -> data_ssr$rha
inner_tra(data_ssr$acdi, tra, champ = "ssr") -> data_ssr$acdi
```

## 7.4 Ajout du TRA en PSY

```
# Import du TRA PSY : fichiers RPSA
itra(finess = 750803454,
     annee = 2015,
     mois = 12,
     path = '~/Documents/data/psy',
     champ = "tra_psy_rpsa") -> tra

# Ajout du tra
inner_tra(rpsa_psy$rpsa, tra, champ = "psyrpsa") -> rpsa_psy$rpsa
inner_tra(rpsa_psy$das, tra, champ = "psyrpsa") -> rpsa_psy$das

# Import du TRA PSY : fichiers R3A
itra(finess = 750803454,
     annee = 2015,
     mois = 12,
     path = '~/Documents/data/psy',
     champ = "tra_psy_r3a") -> tra

# Ajout du tra
inner_tra(r3a_psy$r3a, tra, champ = "psyr3a") -> r3a_psy$r3a
inner_tra(r3a_psy$das, tra, champ = "psyr3a") -> r3a_psy$das
```



## 8

# Statistiques du PMSI

## 8.1 Âge et durée de séjour

```
library(dplyr)

# Age moyen et DMS sur les plus de 0 jour
rsa15$rsa %>%
  summarise(age_moyen = mean(AGEAN, na.rm = T),
            dms = mean(DUREE[DUREE > 0]),
            effectif = n(),
            effectif_sup0 = sum(DUREE > 0))

# Age moyen en prenant en compte les séjours des bébés
# (variable age en jour)
rsa15$rsa %>%
  mutate(Age = if_else(is.na(AGEAN), as.integer(AGEJR) / 365.25, as.numeric(AGEAN))) %>%
  summarise(age_moyen = mean(Age),
            effectif = n())
```

## 8.2 Nombre de séjours par catégorie majeure de diagnostics

```
# Nombre de séjours par catégorie majeure de diagnostics
rsa15$rsa %>% count(RSACMD)
```

### 8.3 Case-mix MCO, DMS par GHM / GHS

```
# Construire la variable GHM
rsa15$rsa %>% tidyr::unite(GHM,
                          RSACMD, RSATYPE, RSANUM, RSACOMPX,
                          sep = "") -> rsa15$rsa

# Case-mix par GHM
rsa15$rsa %>% count(GHM)

# Case-mix par GHM / GHS
rsa15$rsa %>% count(GHM, NOGHS)

# DMS par GHM / GHS
rsa15$rsa %>% group_by(GHM, NOGHS) %>%
  summarise(dms = mean(DUREE[DUREE > 0]),
            effectif = n(),
            effectif_sup0 = sum(DUREE > 0))
```

## 9

# Help

Toutes les fonctions du package ont une page d'aide :

```
# Exemple : aide sur la fonction d'import des rsa  
?irsa
```

L'aide en ligne est disponible [ici](#).





# 10

## Noyau de paramètres

### 10.1 Quatre paramètres

Les fonctions de dézippage et d'import de pmeasyr ont en commun quatre paramètres :

- le finess du fichier
- l'année pmsi
- le mois pmsi
- le path, répertoire où se trouve le fichier

Ces paramètres sont toujours nécessaires : définir un noyau de paramètres permet de ne les préciser une seule fois, allège le code pour plus de lisibilité.

**Exemple de redondance des paramètres :**

```
# Exemple
library(pmeasyr)

# Dézipper
adezip(finess = '750712184',
       annee  = 2015,
       mois   = 12,
       path   = '~/Documents/data/mco/',
       type   = "out",
       liste  = c("rsa", "ano", "tra"))

# Table ano
iano_mco(finess = '750712184',
```

```

    annee = 2015,
    mois  = 12,
    path  = '~/Documents/data/mco/') -> ano

# Tables rsa
irsa(finess = '750712184',
     annee  = 2015,
     mois   = 12,
     path   = '~/Documents/data/mco/',
     typi   = 4) -> rsa

# Table tra
itra(finess = '750712184',
     annee  = 2015,
     mois   = 12,
     path   = '~/Documents/data/mco/') -> tra

```

## 10.2 Solution avec `noyau_pmeasyr()`

### 10.2.1 Définir le noyau de paramètres

```

library(pmeasyr)
p <- noyau_pmeasyr(finess = '750712184',
                  annee  = 2015,
                  mois   = 12,
                  path    = '~/Documents/data/mco/')

```

### 10.2.2 Utiliser le noyau de paramètres

```

# Tout dézipper
# out
p %>% adezip(type = "out")
# in
p %>% adezip(type = "in")

```

```

p %>% irsa()      -> rsa
p %>% iano_mco()  -> ano_out
p %>% itra()      -> tra

```

La syntaxe est beaucoup plus lisible désormais.

## 10.3 noyau\_skeleton()

La fonction `noyau_skeleton()` permet d'obtenir dans la console R le squelette pour définir les quatre paramètres d'un noyau pmeasyr.

```
library(pmeasyr)
noyau_skeleton()
```

```
##
## noyau_pmeasyr(
##   fitness = '.....',
##   annee   = .....,
##   mois    = ..,
##   path    = ''
## ) -> p
```



# 11

## Restructurer des listes de codes : enrobeur

La fonction `enrobeur()` permet de structurer une liste de diagnostics, de ghm ou de codes CCAM sous différents formats, selon le type de requêtes que l'on souhaite effectuer ensuite.

### 11.0.1 Pour du SQL `%like% %..%` (left & right)

```
library(magrittr)
li <- c('QEFA003', 'QEFA005', 'QEFA010', 'QEFA013', 'QEFA015', 'QEFA019', 'QEFA020')

enrobeur(li, robe="\'", interstice="\n", symetrique = T) %>% cat()

## '%QEFA003%'
## '%QEFA005%'
## '%QEFA010%'
## '%QEFA013%'
## '%QEFA015%'
## '%QEFA019%'
## '%QEFA020%'
```

### 11.0.2 SQL `%like% ..%`

---

à venir

---

### 11.0.3 SQL %like% %..

---

à venir

---

### 11.0.4 Pour du grepl

```
li <- c('QEFA003', 'QEFA005', 'QEFA010', 'QEFA013', 'QEFA015', 'QEFA019', 'QEFA020')
enrobeur(li, robe="", interstice="|") %>% cat()
```

```
## QEFA003|QEFA005|QEFA010|QEFA013|QEFA015|QEFA019|QEFA020
```

### 11.0.5 Pour du listing

```
li <- c('QEFA003', 'QEFA005', 'QEFA010', 'QEFA013', 'QEFA015', 'QEFA019', 'QEFA020')
enrobeur(li, robe="'", interstice=", ") %>% cat()
```

```
## 'QEFA003', 'QEFA005', 'QEFA010', 'QEFA013', 'QEFA015', 'QEFA019', 'QEFA020'
```

## 12

# Noms de colonnes en minuscules

Dans chaque fonction, un nouveau paramètre est disponible : `tolower_names`. Il permet à l'utilisateur de choisir entre minuscules et majuscules pour les noms des variables dans les tables.

Par homogénéité avec le format jusqu'alors, la valeur par défaut de ce paramètre reste `FALSE`, les noms de variables restent donc en majuscule sans modifier ce paramètre.

**N.B. : Pour utiliser les fonctions `requete`, `requete_db`, `lancer_requete` et `lancer_requete_db`, il est nécessaire d'avoir choisi un import avec noms de variables en minuscule : `tolower_names = TRUE`.**





# 13

## Vers la base de données avec pmeasyr

Constatant que chaque étude avec pmeasyr commence par un import de données, nous proposons une nouvelle approche : intégrer une fois pour toutes les données M12 dans une base de données managée et accessible avec pmeasyr. Les données en cours d'année pouvant également y être intégrées.

Nous décrivons ici l'import de données MCO 2016 dans une base de données tel qu'il est possible de le réaliser à l'aide de pmeasyr.

### 13.1 Connexion à une base de données

#### 13.1.1 monetdb

```
dbdir <- "~/Documents/data/monetdb"  
con <- MonetDBLite::src_monetdblite(dbdir)
```

#### 13.1.2 SQLite

```
dbdir <- "~/Documents/data/sqlite/pmsi.sqlite"  
con <- dplyr::src_sqlite(dbdir)
```

### 13.1.3 PostGres

```
con <- dplyr::src_postgres(user = "gui", password = "gui", dbname = "aphp",
                           host = "localhost", port = 5432)
```

## 13.2 Intégration en base

### 13.2.1 Définition des paramètres

```
# noyau_skeleton()
p <- noyau_pmeasyr(
  finess    = '750712184',
  mois      = 12,
  path      = '~/Documents/data/mco',
  progress  = F,
  tolower_names = T, # choix de noms de colonnes minuscules : T / F
  n_max     = 1e4, # on limite la lecture a un petit nombre de lignes pour tester d'abord
  # on importera tout dans un second temps
  lib       = F) # pas de libellés de colonnes (inutile ici)
```

### 13.2.2 Exemple d'import

```
purrr::quietly(db_mco_out)(con, p, annee = 2016) -> ok
```

ok contient toutes les sorties de l'exécution de la fonction : vérifier qu'il n'y a pas d'erreur ou d'avertissement anormal avant de poursuivre. Ok ? Voyons ce que contient ok :

```
ok
```

Nous avons présenté la ligne pour importer les données MCO out 2016, mais il est possible de la faire pour le MCO in (db\_mco\_in), le SSR out (db\_ssr\_out), l'HAD (db\_had\_out), la Psy (db\_psy\_out) et les rsf (db\_rsfs\_out).

Une fonction pour importer une autre table est également disponible (db\_generique).

Après plusieurs imports dans la base de données, se déconnecter :

```
DBI::dbDisconnect(con$con)
```

## 13.3 Accéder aux données dans la base

Se reconnecter à la base en redéfinissant l'objet `con`.

Poursuivons l'exemple sur le mco out 2016.

### 13.3.1 Lister les tables dans la base

```
db_liste_tables(con)
```

### 13.3.2 Accéder aux tables mco out

Les lignes suivantes permettent de se connecter aux tables dans la base. Pour la suite il pourra être intéressant de lire l'aide du package `dplyr`.

```
tbl_mco(con, 16, 'rsa_rsa') # Table rsa  
tbl_mco(con, 16, 'rsa_actes') # Table actes des rsa  
tbl_mco(con, 16, 'rsa_diags') # Table diags des rsa (après `tdiag`)  
tbl_mco(con, 16, 'rsa_um') # Table um des rsa
```

D'autres fonctions `tbl_ssr`, `tbl_had`, `tbl_had`, `tbl_psy`, `tbl_rsf` facilitent la connexion à ces "remote table".



## 14

# requetr : rédiger, exécuter des requêtes pmsi

Cette partie de pmeasyr concerne la rédaction et l'exécution de requêtes pmsi. Quelques exemples d'abord puis une présentation de ce qu'il est possible de faire avec (et, de manière complémentaire, de ce qu'il n'est pas possible de faire).

### 14.1 Définir une requête

#### 14.1.1 Exemple simple

```
requete_simple <- list(  
  actes = "EPLF002",  
  activites_actes = "1"  
)
```

Ici on cherchera tous les séjours avec un acte EPLF002 codé en activité 1.

#### 14.1.2 Exemple plus complexe

```
requete_complexe = list(diags = "E66",  
  positions_diags = 5,  
  dureemax = 0,  
  ghm = '28Z',  
  agemax = 18,
```

```
diags_exclus = "C")

# positions_diags : 1 dp rsa, 2 dr rsa, 3 dp um, 4 dr um, 5 das
```

Ici on cherchera tous les séjours avec un diagnostic E66 en das, d'une durée de 0 jour, avec un ghm en 28Z, où l'âge du patient est au maximum 18 ans, et sans aucun diagnostic commençant par C.

## 14.2 Requêtes sur des rsa importés avec irsa

Il faut d'abord importer les rsa avec un type d'import 6 et "préparer les rsa" avec la fonction `prepare_rsa()` :

```
irsa(p, typi = 6) -> rsa
prepare_rsa(rsa) -> rsa
```

Exemple de requêtes :

```
exemple_requete <- list(
  actes = c('QEFA003', 'QEFA005', 'QEFA010', 'QEFA013', 'QEFA015', 'QEFA019', 'QEFA020')
)
```

La commande suivante renvoie un tibble (tableau) contenant les clés rsa correspondants à cette requête :

```
requete(rsa, exemple_requete)
```

Il est possible de retourner d'autres variables que la clé rsa uniquement, en les spécifiant :

```
requete(rsa, exemple_requete, vars = c('nas', 'agean', 'actes', 'diags', 'ghm'))
```

## 14.3 Requêtes sur des rsa dans la base de données

C'est le même principe seulement il faut spécifier la connexion à la table et l'année de la requête plutôt que l'objet rsa :

```
requete_db(con, 16, exemple_requete, vars = c('nas', 'agean', 'actes', 'diags', 'ghm'))
```

## 14.4 Éléments possibles pour une requête

| Élément         | Commentaire   |
|-----------------|---|
| agemin          | Âge minimum en années (inclus)  |
| agejrmin        | Âge minimum en jours (inclus)   |
| agejrmax        | Âge maximum en jours (inclus)   |
| agemax          | Âge maximum en années (inclus)  |
| dureemin        | Durée minimum en jours (inclus)   |
| dureemax        | Durée maximum en jours (inclus)   |
| ghm             | Liste de ghm ou racine de ghm : exemple : 08C24, 08C241                               |
| diags_exclus    | Diagnostics à exclure en toutes positions   |
| poidsmin        | Poids minimum (inclus)  |
| poidsmax        | Poids maximum (inclus)  |
| ghm_exclus      | ghm à exclure en toutes positions   |
| autres          | Autres éléments de requête au niveau rsa partie fixe, exemple 'agegest < 37'          |
| diags           | Diagnostic ou liste de diagnostics à rechercher                                       |
| positions_diags | Positions des diagnostics à chercher, voir les positions de la table diags (de 1 à 5) |
| actes           | Acte ou liste d'actes à rechercher  |
| activites_actes | Activité pour laquelle chercher les actes   |

## 14.5 Lancer plusieurs requêtes

Les fonctions `lancer_requete()` et `lancer_requete_db()` permettent de lancer une ou plusieurs requêtes lorsque l'on a défini une liste de requêtes.

### 14.5.1 Exemple de liste de requêtes

```
deux_requetes <- list(requete_1 = list(actes = "EBLA003", nom = "pac", thematique = "pac"),
                      requete_2 = list(ghm = "28Z", nom = "seances", thematique = "CMD 28")
)
```

### 14.5.2 Lancement

```
# Pour des rsa importés avec irsa
lancer_requete(rsa, deux_requetes, vars = c('nas', 'duree', 'ghm'))

# Pour des rsa dans une base de données
lancer_requete_db(con, 16, deux_requetes, vars = c('nas', 'duree', 'ghm'))
```

La commande suivante renvoie un tibble (tableau) contenant les clés rsa correspondants à ces requêtes avec deux variables identifiant le nom et la thématique de la requête correspondante.



# 15

## vvr : Valoriser les rsa

*Valorisation, cf wikipédia*

- *processus de détermination de la valeur d'un objet, d'un actif, d'une entité. L'objectif est d'établir un prix.*
- *processus visant à améliorer la valeur de cet objet, actif, entité*

Cette partie de `pmeasyr` permet de constituer des tables contenant les informations de valorisation de chaque rsa, en accord avec la valorisation epmsi, donc avec la valorisation VisualValoSej (VVS, d'où le choix du nom `vvr`).

Trois étapes sont distinguées pour reproduire la valorisation d'un rsa :

- disposer des référentiels de tarifs
- une étape autour du séjour : la valorisation GHS + suppléments, etc
- une étape autour de la facture : le caractère facturable ou non du séjour est déterminé.

Pour ces deux dernières étapes, la logique retenue a été la suivante : deux fonctions permettent de constituer une table séjour (`rsa`) et une table facture (`ano`) contenant les variables utiles.

### 15.1 Accéder aux tarifs depuis R

Le package intitulé `nomensland` contient un ensemble de référentiels utiles dans le PMSI, parmi lesquels les tarifs GHS et suppléments du MCO pour les établissements publics.

Il est nécessaire d'installer ce package ou de disposer de tables dont la structure et les noms de colonnes sont identiques à celles de ce package pour pouvoir continuer.

```
tarifs      <- nomensland::get_table('tarifs_mco_ghs') %>% distinct(ghs, ansepta, .keep = "all")
supplements <- nomensland::get_table('tarifs_mco_supplements') %>% mutate_if(is.numeric, fun = function(x) { ifelse(x == 0, NA, x) })
```

## 15.2 Étape séjour

Il y a plusieurs possibilités pour cette étape : valoriser uniquement les GHS + bornes extrêmes, ou bien valoriser l'intégralité des rubriques de valorisation.

Mais il faut d'abord préparer la table rsa spécifique à la valorisation.

### 15.2.1 Préparation des rsa

```
# avec un noyau pmeasyr (importer les données)
annee <- 18
p <- noyau_pmeasyr(
  fitness = '750712184',
  annee   = 2000 + annee,
  mois    = 6,
  path    = '~/Documents/data/mco',
  progress = FALSE,
  n_max   = Inf,
  lib     = FALSE,
  tolower_names = TRUE)

vrsta <- vvr_rsa(p)

# depuis une base de données (collecter les données)
dbdir <- "~/Documents/data/monetdb"
con <- src_monetdblite(dbdir)

vrsta <- vvr_rsa(con, annee)
```

### 15.2.2 Calculer la valorisation GHS borne extrême haut + extrême bas

```
# Recette GHS de base et suppléments EXB, EXH
rsa_v <- vvr_ghs_supp(rsa = vrsta, tarifs = tarifs)
```

### 15.2.3 Calculer la valorisation GHS borne extrême haut + extrême bas et suppléments

```
# Recette GHS de base, EXB, EXH, et suppléments
rsa_v <- vvr_ghs_supp(vrsa, tarifs, supplements, vano, ipo(p), idiap(p), pie = ipie(p), bee = FAL
```

## 15.3 Étape facture

### 15.3.1 Préparation des ano

```
## Not run:
# avec un noyau pmeasyr (importer les données)
p <- noyau_pmeasyr(
  finess = '750712184',
  annee = 2000 + 18,
  mois = 4,
  path = '~/Documents/data/mco',
  progress = FALSE,
  n_max = Inf,
  lib = FALSE,
  tolower_names = TRUE)

vano <- vvr_ano_mco(p)

# depuis une base de données (collecter les données)
dbdir <- "~/Documents/data/monetdb"
con <- src_monetdblite(dbdir)

vano <- vvr_ano_mco(con, 18)
```

### 15.3.2 Attribuer le caractère facturable du séjour tel que sur epmsi (tableau sv)

```
## Not run:
# Tenir compte des porg
ano_sv <- vvr_mco_sv(vrsa, vano, porg = ipo(p))

# ne pas tenir compte des porg
ano_sv <- vvr_mco_sv(vrsa, vano)
```

```
## End(Not run)
```

## 15.4 Conjuguer la valorisation des séjours à leur caractère facturable

Une fois que les éléments sont prêts, on peut les rassembler :

```
valo_rsa <- vvr_mco(rsa_v, ano_sv)
```

Ou tout calculer en un seul appel à ces différentes fonctions :

```
resu <- vvr_mco(
  vvr_ghs_supp(rsa = vrsa,
    tarifs = tarifs_ghs,
    supplements = tarifs_supp,
    ano = vano,
    porg = ipo(p),
    diap = idiap(p),
    pie = ipie(p),
    full = FALSE,
    cgeo = 1.07,
    prudent = NULL,
    bee = FALSE),
  vvr_mco_sv(vrsa, vano, ipo(p))
)
```

## 15.5 Concordance avec epmsi

Deux fonctions permettent de produire des tableaux importants sur epmsi : cela permet de s'assurer que le résultat est ok.

- Tableau [1.V.1.SV]: Séjours valorisés
- Tableau [1.V.1.RAV]: Récapitulation activité - valorisation & Tableau [1.V.1.RAE]: Récapitulation activité - effectifs

```
epmsi_mco_sv(valo_rsa, knit = TRUE)
```

```
epmsi_mco_rav(valo, knit = TRUE)
```

Ce dernier tableau contient à la fois le RAE et le RAV.

## **15.6 Vignette présentant ces fonctions**

Un concentré de l'utilisation de ces fonctions, ainsi qu'un dictionnaire des variables présentes dans les tables produites sont disponibles dans l'une des vignettes du package.



# 16

## Exercices (b ta)

Cette partie contient quelques exercices pour se familiariser   l'utilisation de `dplyr` avec les donn es du PMSI import es avec `pmeasyr`. Les donn es sont fictives et tr s simples, il s'agit simplement d'exercices autour de R.

### 16.0.0.1 1. Filtrer des `rsa` en fonction d'actes

Imaginez que vous disposez de `rsa` import s avec `pmeasyr`.

#### Instructions:

- charger le package `dplyr`
- Afficher la table `actes` des `rsa$actes`
- Filtrer cette table pour ne retenir que les lignes contenant l'acte `NFKA015`.

### 16.0.0.2 2. Filtrer sur les actes, les diagnostics et croiser les deux informations

#### Instructions:

- charger le package `dplyr`
- Afficher la table `actes` des `rsa$actes`
- Cr er une table `a` en filtrer les actes des `rsa` pour ne retenir que les lignes contenant l'acte `NFKA015`.
- Cr er une table `b` en filtrant les diagnostics des `rsa` pour ne retenir que les lignes contenant le code `E66`.
- Croiser ces deux tables