Ejercicio 15 + Unidad 3 · Ejercicio 1

WPF · XAML · Repaso rápido de examen

UNIDAD 2 · EJERCICIO 15 · Insertar cliente · Límite de crédito

Formulario seccionado · ComboBox de representante · NumericUpDown con intervalo 500 €

CONCEPTO CLAVE Combinar datos personales, localización y datos comerciales; representar el límite de crédito con control numérico MahApps.

SNIPPET DE INTERFAZ · XAML

```
<Window x:Class="di.unidad2.ejercicio15.MainWindow"
  xmlns:mah="http://metro.mahapps.com/winfx/xaml/controls"
  xmlns:mat="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
  WindowStyle="None" MouseDown="Window_MouseDown">
  <Grid>
    <TextBox mat:HintAssist.Hint="Nombre del Cliente*"
      MaxLength="50"
      Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}" />
    <ComboBox mat:HintAssist.Hint="Representante de Ventas (Empleado)"
      Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintComboBox}" />
    <mah:NumericUpDown Minimum="0" Value="0.00"
      Interval="500.00" StringFormat="{}{0:N2} €" />
    <Button Content="Guardar" />
  </Grid>
</Window>
```

SNIPPET DE LÓGICA · C#

```
private void Window_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    if (e.ChangedButton == MouseButton.Left) DragMove();
}

private void Close_Click(object sender, RoutedEventArgs e) => Close();
```

POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN

- **Intervalo amplio:** el límite incrementa en `500.00`; no es un céntimo ni un paso de 0,50.
- **Formato monetario:** `{0:N2} €` solo presenta el valor; no valida reglas financieras.
- **FK visual:** el ComboBox representa al empleado, pero no tiene ItemsSource ni carga de datos.
- **Guardar:** el botón no tiene Click/Command; el code-behind se limita a arrastrar y controlar ventana.

Ejercicio 15 + Unidad 3 · Ejercicio 1

WPF · XAML · Repaso rápido de examen

UNIDAD 3 · EJERCICIO 1 · Inventario · Menu y ToolBar

MetroWindow · Menús jerárquicos · ToolTips · RightWindowCommands

CONCEPTO CLAVE Organizar navegación en Menu/MenuItem y accesos rápidos en ToolBar; conectar el cierre de sesión con el apagado de la aplicación.

SNIPPET DE INTERFAZ · XAML

```
<mah:MetroWindow x:Class="di.unidad3.ejercicio1.MainWindow"
  xmlns:mah="http://metro.mahapps.com/winfx/xaml/controls"
  xmlns:mat="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes">
  <mah:MetroWindow.RightWindowCommands>
    <mah:WindowCommands>
      <Button ToolTip="Cerrar Sesión" Click="salir_Click">
        <mat:PackIcon Kind="Logout" />
      </Button>
    </mah:WindowCommands>
  </mah:MetroWindow.RightWindowCommands>
  <Grid><Menu IsMainMenu="True">
    <MenuItem Header="Prestamos">
      <MenuItem Header="Salidas" />
      <MenuItem Header="Entradas" />
    </MenuItem>
  </Menu>
  <ToolBar><Button Command="Cut" ToolTip="Salidas de material">
    <mat:PackIcon Kind="Output" />
  </Button></ToolBar></Grid>
</mah:MetroWindow>
```

SNIPPET DE LÓGICA · C#

```
private void salir_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    Application.Current.Shutdown();
}
```

POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN

- **Menú jerárquico:** los submenús se anidan dentro de `MenuItem`; el encabezado padre no ejecuta la acción hija.
- **ToolTip:** etiqueta la función de un icono; no implementa por sí misma la acción.
- **Command estándar:** Cut/Copy/Paste son comandos de edición, no lógica de inventario; solo el botón salir tiene handler propio.
- **Shutdown:** `Application.Current.Shutdown()` cierra toda la aplicación, no solo una ventana.