DAM | DISEÑO DE INTERFACES | UNIDAD 2 • PARTE 1/2

CheatSheet #02: Ejercicios 3 y 4 (WPF & XAML)

Repaso exprés de examen • Login vertical clásico, Margin absoluto, MetroWindow sin barra de título

IES Henri Matisse
2º DAM • Evaluación Práctica

EJERCICIO 03 Login Vertical Clásico (Margin absoluto en Grid, sin librerías)

DI.UNIDAD2.EJERCICIO3

🎯 **CONCEPTO CLAVE:** Login vertical puro WPF sin librerías externas. Posicionamiento con `Margin` absoluto en Grid plano. `BorderThickness="0,0,0,1"` para estilo subrayado. `Hyperlink` con `NavigateUri` para enlaces. Ventana alargada `Height="800" Width="400"`.

Resumen de estudio: este ejercicio se corrige revisando la composición manual, la diferencia entre `TextBox` y `PasswordBox` y el uso adecuado de `Hyperlink` para los textos auxiliares.

1. Grid Plano con Margin Absoluto
Sin RowDefinitions. Cada control tiene `Margin="L,T,R,B"` para posicionarlo manualmente en el Grid.

2. Subrayado con BorderThickness
`BorderThickness="0,0,0,1"` dibuja solo el borde inferior del campo, creando el efecto de línea subrayada.

3. Hyperlink en TextBlock
`<Hyperlink NavigateUri="...">` dentro de un `TextBlock` crea un enlace de texto clicable sin botón.

🎨 SNIPPET INTERFAZ CRUCIAL (MAINWINDOW.XAML) — XAML

```xaml
<!-- Ventana alargada vertical, sin librerías externas -->
<Window x:Class="di.unidad2.ejercicio3.MainWindow"
        Height="800" Width="400"
        WindowStartupLocation="CenterScreen">
    <Grid Background="White">

        <!-- Logo -->
        <Image Source="/recursos/logo.png"
               Margin="130,60,130,0" VerticalAlignment="Top"/>

        <!-- Campo email con solo borde inferior -->
        <TextBox BorderThickness="0,0,0,1"
                 Margin="40,220,40,0" VerticalAlignment="Top"
                 Height="35" FontSize="14"/>

        <!-- Campo password con solo borde inferior -->
        <PasswordBox BorderThickness="0,0,0,1"
                     Margin="40,280,40,0" VerticalAlignment="Top"
                     Height="35"/>

        <!-- Enlace "Forgot password" con Hyperlink -->
        <TextBlock Margin="40,330,40,0" VerticalAlignment="Top">
            <Hyperlink NavigateUri="http://example.com">Forgot password?
        </TextBlock>

        <!-- Botón Login -->
        <Button Content="LOG IN" Margin="40,380,40,0"
                VerticalAlignment="Top" Height="45"
                Background="#333" Foreground="White"/>

        <!-- Botones sociales: StackPanel Horizontal -->
        <StackPanel Margin="40,460,40,0" VerticalAlignment="Top">
            <Button Height="40" Margin="0,0,0,8">
                <StackPanel Orientation="Horizontal">
                    <Image Source="/recursos/google.png" Width="20"/>
                    <TextBlock Text="Continue with Google" Margin="8,0,0
                </StackPanel>
            </Button>
        </StackPanel>

        <!-- Enlace "Create account" -->
        <TextBlock Margin="40,620,40,0" VerticalAlignment="Top"
                   HorizontalAlignment="Center">
            <Hyperlink NavigateUri="http://example.com">Create account</
        </TextBlock>
    </Grid>
</Window>
```

⚡ SNIPPET LÓGICA DETRÁS (MAINWINDOW.XAML.CS) — C#

```csharp
namespace di.unidad2.ejercicio3
{
    // SIN librerías externas → hereda de Window
    // SIN eventos → solo InitializeComponent
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
        // No hay eventos adicionales.
        // El Hyperlink navega por sí solo
        // si se añade RequestNavigate handler.
    }
}

// App.xaml: NO hay MergedDictionaries
// App.Resources está vacío — ejercicio
// puro WPF sin MahApps ni Material.

<Application.Resources>
    <!-- VACÍO: sin MergedDictionaries -->
</Application.Resources>
```

⚠️ POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN (EJERCICIO 3)

- ✕ **Grid sin RowDefinitions:** El posicionamiento es con `Margin` absoluto, no con filas. Si añades `RowDefinitions` y `Grid.Row`, los controles se apilan todos en fila 0.
- ✕ **Hyperlink dentro de TextBlock:** `<Hyperlink>` no es un control independiente; debe estar siempre dentro de un `<TextBlock>` o similar (Inline).
- ✕ **`BorderThickness="0,0,0,1"` exacto:** El orden es Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo. Si pones `"0,1,0,0"` el borde aparece arriba, no abajo.
- ✕ **App.Resources vacío:** Este ejercicio NO usa MahApps ni Material Design. Añadir MergedDictionaries sin las librerías NuGet instaladas causa `XamlParseException`.

CheatSheet #02: Ejercicios 3 y 4 (WPF & XAML)

Repaso exprés de examen • MetroWindow con barra de título completamente oculta y tema Discord

IES Henri Matisse
2º DAM • Evaluación Práctica

EJERCICIO 04 Login Discord (MetroWindow sin barra de título visible)

DI.UNIDAD2.EJERCICIO4

🎯 **CONCEPTO CLAVE:** `mah:MetroWindow` con barra de título completamente oculta mediante `ShowTitleBar="False"` `ShowCloseButton="False"` `ShowMaxRestoreButton="False"` `ShowMinButton="False"`. Grid 2 columnas: imagen | formulario oscuro `Width="260"`.

1. MetroWindow Sin Barra
Cuatro propiedades `Show*="False"` ocultan completamente la chrome bar de MahApps manteniendo funcionalidad Metro.

2. Layout 4* | Auto
Grid con columna imagen proporcional (4*) y columna formulario de ancho fijo `Auto` con `Width="260"`.

3. Acciones como TextBlock
"Forgot Password" y "Sign Up" son `TextBlock` con `Cursor="Hand"`, no botones, para aspecto minimalista Discord.

🎨 SNIPPET INTERFAZ CRUCIAL (MAINWINDOW.XAML) — XAML

```xaml
<!-- App.xaml: MahApps Dark.Cobalt cargado -->
<ResourceDictionary.MergedDictionaries>
    <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MahApps.Metro;com
    <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MahApps.Metro;com
    <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MahApps.Metro;com
</ResourceDictionary.MergedDictionaries>

<!-- MainWindow.xaml: MetroWindow sin barra visible -->
<mah:MetroWindow x:Class="di.unidad2.ejercicio4.MainWindow"
    xmlns:mah="http://metro.mahapps.com/winfx/xaml/controls"
    ShowTitleBar="False" ShowCloseButton="False"
    ShowMaxRestoreButton="False" ShowMinButton="False"
    Height="500" Width="800">

    <Grid>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="4*" /> <!-- Imagen -->
            <ColumnDefinition Width="Auto" /> <!-- Formulario -->
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <Image Source="/recursos/bg.jpg" Stretch="UniformToFill" />

        <!-- Panel formulario oscuro fijo -->
        <Grid Grid.Column="1" Width="260" Background="#2c2f33">
            <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="Auto" /> <!-- Contenido -->
                <RowDefinition Height="*" />    <!-- Pie -->
            </Grid.RowDefinitions>

            <StackPanel Margin="24,40,24,0">
                <TextBox x:Name="txtEmail" Foreground="White" />
                <PasswordBox x:Name="txtPass" Foreground="White" />

                <!-- Botón Login color Discord -->
                <Button Content="Log In"
                        Background="#5865F2" Foreground="White"
                        Height="44" Margin="0,16,0,0" />

                <!-- Acciones como TextBlock con Cursor=Hand -->
                <TextBlock Text="Forgot your password?" Cursor="Hand"
                           Foreground="#00AFF4" Margin="0,12,0,0" />
                <TextBlock Text="Sign Up" Cursor="Hand"
                           Foreground="#00AFF4" />
            </StackPanel>
        </Grid>
    </Grid>
</mah:MetroWindow>
```

⚡ SNIPPET LÓGICA DETRÁS (MAINWINDOW.XAML.CS) — C#

```csharp
// IMPORTAR MahApps: obligatorio
using MahApps.Metro.Controls;
using System.Windows;

namespace di.unidad2.ejercicio4
{
    // XAML usa <mah:MetroWindow>
    // → C# DEBE heredar MetroWindow
    // → NO Window (error de compilación)
    public partial class MainWindow
        : MetroWindow
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
        // Solo InitializeComponent()
        // No hay eventos definidos
    }
}

// RESUMEN SHOW* = FALSE:
// ShowTitleBar      → oculta barra
// ShowCloseButton   → oculta [X]
// ShowMaxRestore..  → oculta [□]
// ShowMinButton     → oculta [-]
```

⚠️ POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN (EJERCICIO 4)

- ✕ **`ShowTitleBar="False"` no funciona con `Window`:** Esta propiedad es exclusiva de `mah:MetroWindow`. Ponerla en un `<Window>` estándar no tiene efecto.
- ✕ **Olvidar los 3 diccionarios MahApps:** Controls, Fonts y Themes (Dark.Cobalt) son los tres obligatorios en `App.xaml` para que MetroWindow funcione.
- ✕ **Herencia en C#:** Al usar `<mah:MetroWindow>` en XAML, el code-behind DEBE ser `: MetroWindow`, no `: Window`. Error de compilación garantizado si no coinciden.
- ✕ **`Cursor="Hand"` en TextBlock:** No es una propiedad de `UIElement` sino de `FrameworkElement`. Siempre que se use TextBlock como enlace visual debe tener `Cursor="Hand"`.