# Ejercicios 9 y 10

WPF · XAML · Repaso rápido de examen

## EJERCICIO 09 · Login dividido · Arte Matisse

Ventana sin marco · Grid 48/52 · PackIcon y pistas de Material Design

**CONCEPTO CLAVE** Combinar una ventana centrada sin marco, una composición a dos columnas y campos con icono, hint y acciones de arrastre.

**SNIPPET DE INTERFAZ · XAML**

```
<Window x:Class="di.unidad2.ejercicio9.MainWindow"
  xmlns:mat="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
  WindowStyle="None" ResizeMode="NoResize"
  WindowStartupLocation="CenterScreen"
  MouseDown="Window_MouseDown" Background="#F7EDE2">
  <Grid Margin="20,25,20,20"><Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="48*" /><ColumnDefinition Width="52*" />
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <Grid Grid.Column="1" Width="300">
    <Border Background="#EEF4F8" CornerRadius="3" Height="42">
      <Grid><mat:PackIcon Kind="AccountOutline" />
        <TextBox mat:HintAssist.Hint="Nombre de usuario"
          mat:TextFieldAssist.UnderlineBrush="Transparent" />
      </Grid>
    </Border>
    <Button Content="Inicio de Sesión" Background="#17549C" />
  </Grid>
</Window>
```

**SNIPPET DE LÓGICA · C#**

```
private void Window_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    if (e.ChangedButton == MouseButton.Left)
        this.DragMove();
}
// No hay evento asociado al botón de inicio.
```

### POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN

- **Ventana sin barra:** el evento `MouseDown` permite arrastrar, pero no sustituye los botones de cerrar/minimizar.
- **Proporción:** `48*` y `52*` distribuyen el ancho disponible, no son porcentajes exactos si hay márgenes.
- **Hint no es valor:** `HintAssist.Hint` solo muestra una pista; no crea binding ni validación.
- **Botón visual:** el botón de login no tiene `Click` ni `Command`.

# Ejercicios 9 y 10

WPF · XAML · Repaso rápido de examen

## EJERCICIO 10 · Login · Degradado rojo-azul

LinearGradientBrush horizontal · Tarjeta oscura · Inputs píldora · DragMove

**CONCEPTO CLAVE** Crear el fondo degradado horizontal y una tarjeta oscura con campos tipo píldora; la ventana sin marco se mueve con arrastre izquierdo.

**SNIPPET DE INTERFAZ · XAML**

```
<Window x:Class="di.unidad2.ejercicio10.MainWindow"
  xmlns:mat="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
  WindowStyle="None" ResizeMode="NoResize"
  MouseDown="Window_MouseDown">
  <Grid><Grid.Background>
    <LinearGradientBrush StartPoint="0,0.5" EndPoint="1,0.5">
      <GradientStop Color="#b22d2f" Offset="0.0" />
      <GradientStop Color="#1b63b8" Offset="1.0" />
    </LinearGradientBrush>
  </Grid.Background>
  <Border Width="460" Background="#1A1D20" Margin="0,44,0,0">
    <StackPanel>
      <Border Width="300" Height="42" CornerRadius="21"
        BorderBrush="#254B62" Background="#1A1D20">
        <TextBox mat:HintAssist.Hint="Username"
          mat:TextFieldAssist.UnderlineBrush="Transparent" />
      </Border>
      <Button Content="Login" mat:ButtonAssist.CornerRadius="19" />
    </StackPanel>
  </Border></Grid>
</Window>
```

**SNIPPET DE LÓGICA · C#**

```
private void Window_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    if (e.ChangedButton == MouseButton.Left)
        this.DragMove();
}
```

### POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN

- **Dirección del degradado:** `StartPoint="0,0.5"` a `EndPoint="1,0.5"` lo hace horizontal.
- **Píldora:** `CornerRadius="21"` va en el Border contenedor, mientras `ButtonAssist.CornerRadius` estiliza el botón.
- **Arrastre seguro:** llama a `DragMove()` solo si `ChangedButton` es el izquierdo.
- **Login decorativo:** no hay evento de autenticación ni validación de usuario/clave.