Ejercicios 11 y 12

WPF · XAML · Repaso rápido de examen

EJERCICIO 11 · Login · Semicírculo y avatar

Ellipse recortada · Degradado naranja · PackIcon Account · Botón con sombra

CONCEPTO CLAVE Construir un semicírculo lateral recortado por el Grid y un formulario con avatar vectorial, campos píldora y botón degradado.

SNIPPET DE INTERFAZ · XAML

```
<Window x:Class="di.unidad2.ejercicio11.MainWindow"
  xmlns:mat="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
  WindowStyle="None" ResizeMode="NoResize"
  MouseDown="Window_MouseDown" Background="White">
  <Grid ClipToBounds="True">
    <Ellipse Width="760" Height="760" HorizontalAlignment="Left"
      Margin="-380,0,0,0">
      <Ellipse.Fill><LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1">
        <GradientStop Color="#FF9823" Offset="0.0" />
        <GradientStop Color="#FEB53B" Offset="1.0" />
      </LinearGradientBrush></Ellipse.Fill>
    </Ellipse>
    <Grid Width="66" Height="66">
      <Ellipse Fill="#8D9CA3" />
      <mat:PackIcon Kind="Account" Foreground="White" />
    </Grid>
    <Border CornerRadius="21" Background="#F1F4F6" Height="42">
      <TextBox mat:HintAssist.Hint="Cuenta de Correo" />
    </Border>
  </Grid>
</Window>
```

SNIPPET DE LÓGICA · C#

```
private void Window_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    if (e.ChangedButton == MouseButton.Left)
        this.DragMove();
}
```

POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN

- **Semicírculo:** el círculo de 760 px se desplaza `-380` y `ClipToBounds="True"` recorta lo que sale del Grid.
- **Degradado:** va en `Ellipse.Fill`; el botón usa otro gradiente horizontal en `Button.Background`.
- **Ventana sin marco:** no hay controles nativos; `DragMove()` solo resuelve el movimiento.
- **Autenticación no implementada:** botón y enlace inferior son visuales, sin handlers.

Ejercicios 11 y 12

WPF · XAML · Repaso rápido de examen

EJERCICIO 12 · Insertar artículo · Formulario

Ventana personalizada · ComboBox + DatePicker · FloatingHint · Controles de ventana

CONCEPTO CLAVE Organizar un formulario de artículo por secciones y enlazar los botones de la barra personalizada con acciones de ventana.

SNIPPET DE INTERFAZ · XAML

```
<Window x:Class="di.unidad2.ejercicio12.MainWindow"
  WindowStyle="None" MouseDown="Window_MouseDown"
  Height="600" Width="600">
  <Grid><Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="38" /><RowDefinition Height="46" />
    <RowDefinition Height="*" />
  </Grid.RowDefinitions>
  <Border Grid.Row="0" Background="#E5302E">
    <Button Click="Minimize_Click" Content="—" />
    <!-- Otros botones: Maximize_Click, Close_Click -->
  </Border>
  <Border Grid.Row="1" Background="#3E3E3E">
    <TextBlock Text="INSERTAR ARTICULO" />
  </Border>
  <Grid Grid.Row="2"><Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="*" /><ColumnDefinition Width="28" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
  </Grid.ColumnDefinitions>
    <ComboBox mat:HintAssist.Hint="Selecciona un modelo*"
      Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintComboBox}" />
    <DatePicker Grid.Column="2" mat:HintAssist.Hint="Selecciona una fecha"
      Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintDatePicker}" />
  </Grid>
  </Grid>
</Window>
```

SNIPPET DE LÓGICA · C#

```
private void Minimize_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    => WindowState = WindowState.Minimized;

private void Maximize_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    => WindowState = WindowState == WindowState.Maximized
        ? WindowState.Normal : WindowState.Maximized;

private void Close_Click(object sender, RoutedEventArgs e) => Close();
```

POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN

- **Filas de ventana:** la franja de título es fija (38), el subtítulo 46 y el formulario ocupa el resto con *.
- **Eventos exactos:** nombres de `Click` en XAML deben coincidir con los métodos C#.
- **Estilos globales:** los estilos `MaterialDesignFloatingHint`… requieren los diccionarios de Material Design en App.xaml.
- **Formulario visual:** Guardar/Cancelar y campos no tienen lógica de persistencia ni validación en este code-behind.