Ejercicios 13 y 14

WPF · XAML · Repaso rápido de examen

EJERCICIO 13 · Añadir usuario · Formulario por secciones

Datos personales y usuario · FloatingHint · MaxLength · ComboBox · Barra de ventana

CONCEPTO CLAVE Distribuir los datos personales y de cuenta en grids de dos columnas, con límites de longitud y combos de clasificación.

SNIPPET DE INTERFAZ · XAML

```
<Window x:Class="di.unidad2.ejercicio13.MainWindow"
  xmlns:mat="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
  WindowStyle="None" MouseDown="Window_MouseDown"
  xmlns:mat="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
  Height="620" Width="780">
  <Grid><Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="38" /><RowDefinition Height="46" />
    <RowDefinition Height="*" />
  </Grid.RowDefinitions>
  <Border Grid.Row="0" Background="#E5302E">
    <Button Click="Maximize_Click" Content="Maximizar" />
  </Border>
  <Grid Grid.Row="2"><Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="*" /><ColumnDefinition Width="32" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <TextBox mat:HintAssist.Hint="Nombre"
    Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintTextBox}"
    MaxLength="45" />
  <ComboBox Grid.Column="2" mat:HintAssist.Hint="Tipo de usuario"
    Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintComboBox}" />
  </Grid></Grid>
</Window>
```

SNIPPET DE LÓGICA · C#

```
private void Maximize_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    WindowState = WindowState == WindowState.Maximized
        ? WindowState.Normal : WindowState.Maximized;
}

private void Close_Click(object sender, RoutedEventArgs e) => Close();
```

POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN

- **Contador estático:** los textos “0 / 45” del XAML son TextBlock fijos; no se actualizan automáticamente al escribir.
- **MaxLength:** limita la entrada en el control, pero no sustituye validación de formato o reglas de negocio.
- **Fila/columna:** el separador de 32 px es la columna 1; los campos están en columnas 0 y 2.
- **Guardar:** no hay evento Click para los botones de formulario; solo están conectados los controles de ventana.

Ejercicios 13 y 14

WPF · XAML · Repaso rápido de examen

EJERCICIO 14 · Insertar producto · NumericUpDown

ComboBox para clave ajena · Stock entero · Precios con formato € y paso 0,50

CONCEPTO CLAVE Combinar campos de texto y selección con NumericUpDown de MahApps para controlar cantidad y precios.

SNIPPET DE INTERFAZ · XAML

```
<Window x:Class="di.unidad2.ejercicio14.MainWindow"
  xmlns:mah="http://metro.mahapps.com/winfx/xaml/controls"
  xmlns:mat="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
  WindowStyle="None" MouseDown="Window_MouseDown">
  <Grid>
    <ComboBox mat:HintAssist.Hint="Selecciona una gama*"
      Style="{StaticResource MaterialDesignFloatingHintComboBox}" />
    <mah:NumericUpDown Minimum="0" Value="0" Interval="1"
      FontSize="12.5" Height="36" />
    <mah:NumericUpDown Minimum="0" Value="0.00" Interval="0.50"
      StringFormat="{}{0:N2} €" />
  </Grid>
</Window>
```

SNIPPET DE LÓGICA · C#

```
private void Minimize_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    => WindowState = WindowState.Minimized;

private void Maximize_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    => WindowState = WindowState == WindowState.Maximized
        ? WindowState.Normal : WindowState.Maximized;

private void Close_Click(object sender, RoutedEventArgs e) => Close();
```

POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN

- **Namespace:** `mah:NumericUpDown` requiere declarar el xmlns de MahApps en XAML y el paquete correspondiente.
- **Step no es formato:** `Interval="0.50"` define el incremento; `StringFormat` presenta dos decimales y euros.
- **Valor numérico:** no confundas el stock entero (paso 1) con precios decimales (paso 0,50).
- **Sin guardado:** Guardar/Cancelar son controles visuales; no persisten datos.