
Carcasa del alcoholímetro · chapa plegada

Acero DC01 de 2 mm cortado por láser, plegado a 90° (radio interior 2 mm) y soldado por puntos sobre pestañas



Plano	Pieza	Ud.	Material	Pliegues	Desarrollo (mm)
A-C01	Panel frontal	1	DC01 2 mm	3	232,4 × 410,7
A-C02	Cuerpo (trasera, laterales y suelo)	1	DC01 2 mm	3	412,4 × 534,7
A-C03	Bandeja (suelo de la zona de componentes)	1	DC01 2 mm	3	234,4 × 105,2
A-C04	Guía trasera	2	DC01 2 mm	1	12,2 × 218,0
A-T01	Tapa interior plana (antipolvo, deslizante)	1	DC01 2 mm	plana	217,8 × 85,6
A-C06	Apoyo trasero de la tapa interior	1	DC01 2 mm	1	211,0 × 16,2
A-T02	Tapa superior (con faldón delantero y derech	1	DC01 2 mm	2	257,7 × 130,7
A-T03	Pestaña de tope de apertura	1	DC01 3 mm	plana	19,8 × 6,0
A-P01	Cuerpo del cajón (fondo, delantera y trasera	1	DC01 2 mm	2	215,0 × 355,8
A-P02	Tabique del cajón de pajitas	4	DC01 2 mm	3	79,4 × 150,4
A-P06	Tapa (cierra el hueco del lateral izquierdo)	1	DC01 2 mm	plana	80,0 × 147,2
A-C07	Anilla para candado (en el lateral)	2	DC01 3 mm	plana	18,0 × 12,0
A-P07	Anilla para candado (en la tapa del cajón)	2	DC01 3 mm	plana	18,0 × 27,0
A-K01	Frente del cajón	1	DC01 2 mm	3	209,9 × 230,2
A-K02	Trasera del cajón	1	DC01 2 mm	2	205,7 × 230,2
A-K03	Cuerpo del cajón (base y laterales)	1	DC01 2 mm	2	653,9 × 75,0
A-K04	Asidero del cajón de componentes	2	DC01 3 mm	plana	30,0 × 40,0
A-K06	Caja de red (230 V)	1	DC01 2 mm	4	253,4 × 136,4
A-S01	Pletina de la pantalla	2	DC01 2 mm	plana	185,0 × 11,5
A-S03	Repisa del Solo	1	DC01 2 mm	1	89,2 × 31,7
A-S04	Contraplaca del Solo	1	DC01 2 mm	plana	101,2 × 42,0

21 planos de chapa, 29 piezas en total, 40 pliegues por máquina (antes: 44 chapas planas sin pliegues).


Policarbonatos (sin cambios): exterior e interior de 5 mm, ventana y soporte de la antena de 2 mm.

Las piezas de 3 mm (anillas de los candados, asideros y pestaña de tope) son planas y se sueldan con MIG.


Cada hoja siguiente: desarrollo acotado con sus líneas de pliegue y la pieza plegada en 3D.

A-C01 · Panel frontal

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 232,4 × 410,7 mm · 1139 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 403,5 mm

P2: hacia abajo, largo 403,5 mm


P3: hacia abajo, largo 208,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Ventanas de pantalla, Solo, cámara y boquilla; 10 × Ø4,5 de los tornillos de los policarbonatos; 3 ranuras de pajitas. Pestañas laterales de 12 mm soldadas por puntos a los laterales por dentro; pestaña de arriba de 7 mm donde apoya la tapa interior

A-C02 · Cuerpo (trasera, laterales y suelo)

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 412,4 × 534,7 mm · 2854 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 290,5 mm

P2: hacia abajo, largo 435,7 mm


P3: hacia abajo, largo 212,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Una sola chapa en cruz con 3 pliegues. Trasera: 18 agujeros Ø6,5 para la pared (tirafondo 6 × 60 con taco de 8 mm y arandela ancha M6, apretados desde dentro). Lateral izquierdo: hueco del cajón de pajitas, rejilla de escape, rejillas y ventana de la antena 4G (36 × 112). Lateral derecho: ventana de la C14 (38 × 46), rejillas, ranura 2.6 × 86 de la tapa interior con muesca R8 y ranura 4 × 14 de la leva

A-C03 · Bandeja (suelo de la zona de componentes)

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 234,4 × 105,2 mm · 379 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 80,0 mm

P2: hacia abajo, largo 80,0 mm


P3: hacia abajo, largo 208,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.

4 agujeros Ø4,5 para los silentblocks. Pestañas de 13 mm hacia abajo, soldadas por puntos a los laterales y a la trasera

A-C04 · Guía trasera

Acero DC01 2 mm · 2 ud. · Láser + plegado · desarrollo 12,2 × 218,0 mm · 44 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 218,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.

Angular: el ala de 10 mm se suelda por puntos a la trasera; un tope de goma en el canto delantero. Las dos son la misma pieza

A-T01 · Tapa interior plana (antipolvo, deslizante)

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser · medidas 217,8 × 85,6 mm · 293 g por pieza




Pieza




Chapa lisa sin agujeros. Entra deslizando por la ranura del lateral derecho, apoya en los salientes y hace tope en el lateral izquierdo; queda a ras por fuera. Con la tapa cerrada el faldón derecho tapa la ranura. Para sacarla: abrir la tapa, empujar con el dedo desde la muesca y tirar hacia la derecha (hacen falta ~23 cm libres a ese lado)

A-C06 · Apoyo trasero de la tapa interior

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 211,0 × 16,2 mm · 55 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm


P1: hacia abajo, largo 211,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Angular: 8.0 mm de apoyo y ala de 12 mm hacia arriba, soldada por puntos a la trasera

A-T02 · Tapa superior (con faldón delantero y derecho)

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 257,7 × 130,7 mm · 509 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 218,5 mm


P2: hacia abajo, largo 96,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Una chapa con 2 pliegues. Abre hacia la izquierda con bisagra de piano remachada. Faldón delantero con el taladro Ø18 de la cerradura. Cerrada, el faldón derecho tapa por fuera la ranura de la tapa interior y la de la leva: la tapa interior no se puede sacar sin abrir con llave

A-T03 · Pestaña de tope de apertura

Acero DC01 3 mm · 1 ud. · Láser · medidas 19,8 × 6,0 mm · 2 g por pieza




Pieza




Soldada sobre la tapa, delante de la bisagra; al abrir ~105° apoya en el lateral y la tapa se queda abierta

A-P01 · Cuerpo del cajón (fondo, delantera y trasera)

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 215,0 × 355,8 mm · 1174 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 35,0 mm, en 4 tramos


P2: hacia abajo, largo 215,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.

U con 2 pliegues. Las 3 ventanas (alineadas con las ranuras del panel) cruzan el pliegue de la delantera: ese pliegue va a tramos

A-P02 · Tabique del cajón de pajitas

Acero DC01 2 mm · 4 ud. · Láser + plegado · desarrollo 79,4 × 150,4 mm · 185 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 135,5 mm

P2: hacia abajo, largo 135,5 mm


P3: hacia abajo, largo 59,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.

Las 4 son la misma pieza: el tabique derecho es otro girado 180°. Pestañas de 10 mm soldadas por puntos a la delantera, a la trasera y al fondo

A-P06 · Tapa (cierra el hueco del lateral izquierdo)

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser · medidas 80,0 × 147,2 mm · 185 g por pieza



Pieza





Chapa plana soldada por puntos al tabique del cierre izquierdo. Sin tirador: se tira de las anillas de los candados

A-C07 · Anilla para candado (en el lateral)

Acero DC01 3 mm · 2 ud. · Láser · medidas 18,0 × 12,0 mm · 4 g por pieza

Pieza







Soldada (MIG, todo alrededor) a la franja fija del lateral izquierdo, delante del hueco del cajón. Agujero Ø9

A-P07 · Anilla para candado (en la tapa del cajón)

Acero DC01 3 mm · 2 ud. · Láser · medidas 18,0 × 27,0 mm · 10 g por pieza




Pieza




Soldada (MIG, todo alrededor) a la tapa del cajón; vuela por delante y queda encima de la anilla fija. También sirve de tirador

A-K01 · Frente del cajón

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 209,9 × 230,2 mm · 428 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 222,0 mm

P2: hacia abajo, largo 222,0 mm


P3: hacia abajo, largo 193,5 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Sujeta pantalla, Solo y cámara a ras del panel; tornillos M2 avellanados de la cámara. Pestañas de 8 mm a los lados y abajo, soldadas por puntos a los laterales y a la base

A-K02 · Trasera del cajón

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 205,7 × 230,2 mm · 741 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 222,0 mm


P2: hacia abajo, largo 195,5 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Taladros de la fuente (M3) y de la Pi (M2,5); pares de ranuras para bridas. Pestañas de 8 mm a la izquierda y abajo, soldadas por puntos; sin pestaña a la derecha (ahí está la toma C14)

A-K03 · Cuerpo del cajón (base y laterales)

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 653,9 × 75,0 mm · 674 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 75,0 mm


P2: hacia abajo, largo 75,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


U con 2 pliegues. Base: 4 agujeros Ø6 que encajan en los silentblocks y rejilla bajo la fuente. Lateral izquierdo: paso del tubo de escape Ø12 con pasacables, rejillas y ventana de la antena 4G (32 × 108). Lateral derecho: recorte de la toma C14 (31.90 × 27.65, ancho × alto), 2 taladros M3 a 36 mm y rejillas

A-K04 · Asidero del cajón de componentes

Acero DC01 3 mm · 2 ud. · Láser · medidas 30,0 × 40,0 mm · 19 g por pieza




Pieza




Soldado por dentro del lateral, a ras del borde. Agujero Ø22 para meter dos dedos y levantar el cajón

A-K06 · Caja de red (230 V)

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 253,4 × 136,4 mm · 350 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 151,0 mm

P2: hacia abajo, largo 34,0 mm

P3: hacia abajo, largo 20,0 mm


P4: hacia arriba, largo 18,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Una sola chapa: tapa, frente y lateral doblados, con una pestaña de fijación al pie del frente (hacia dentro) y otra al pie del lateral (hacia fuera). Cierra la fuente y la C14; se quita con 2 tuercas M4. Pasacables para 5 V y tierra; rejilla abajo; encima van WAGO, fusibles y bornes USB

A-S01 · Pletina de la pantalla

Acero DC01 2 mm · 2 ud. · Láser · medidas 185,0 × 11,5 mm · 33 g por pieza




Pieza




Aprieta el borde del vidrio contra el frente (con burlete de goma). Las dos son la misma pieza

A-S03 · Repisa del Solo

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 89,2 × 31,7 mm · 41 g por pieza



Pieza plegada



Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 2,0 mm · K 0,33 · BA 4,18 mm · BD 3,82 mm

P1: hacia abajo, largo 89,2 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Angular: el ala de 13,5 mm hacia abajo se suelda por puntos al frente del cajón; muesca de 16 mm para la clavija USB-C

A-S04 · Contraplaca del Solo

Acero DC01 2 mm · 1 ud. · Láser · medidas 101,2 × 42,0 mm · 66 g por pieza



Pieza



Aprieta el Solo por detrás con goma de 2 mm