

# CheckPoint 3

Criar o cenário abaixo no Cisco Packet Tracer.

Premissas:

- na matriz temos 2 servidores. O servidor principal que deve ter as funções de DHCP e DNS, sendo que deve fornecer endereço IPv4 para todos os dispositivos do cenário (Matriz, Filial A e Filial B)
- o endereçamento da matriz e filiais deve ser escolhido pelo grupo.
- Matriz – reserva de endereços para atendermos 40 máquinas
- Filial A – reserva de endereços para atendermos 14 máquinas
- Filial B – reserva de endereços para atendermos 25 máquinas
- Na filial B devemos configurar 1 access point com a rede FIAP e termos um notebook e 1 celular conectados a ele com autenticação WPA2 – PERSONAL.( obs. o endereço desses dispositivos deve ser fornecido pelo servidor DHCP)
- Observe a configuração de endereços ser PRIVADO e PÚBLICO.
- Atenção ao fazer a configuração de endereçamento para que atenda o número de hosts evitando “desperdício” de endereços IP
- Configure protocolo de roteamento RIP v2 entre os roteadores
- No web server deve ter um site [WWW.FIAP.COM.BR](http://WWW.FIAP.COM.BR) onde todos os dispositivos devem conseguir acessar.
- Todos os equipamentos devem conseguir se “enxergar” ping.
- Não há necessidade de inserir todos as máquinas no cenário, basta 1 por filial, excluindo-se o laptop, celular e servidores.
- **A entrega deve ser o cenário no packet tracer funcionando junto a um arquivo que contém uma tabela com o esquema de endereçamento definido pelo grupo e os integrantes do grupo.** Sugestão: utilize roteadores 2911 e switches 2960

