Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da Informação

Prof. Msc. Márdel Cardoso

Aula 9

JAVASCRIPT

Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

Centro Paula Souza

Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web
Plano de Aulas

Aula	Data da Aula	Conteúdo/Atividade
1	08/08 Sáb	Apresentação, Plano de Aula, Introdução, Ferramentas Usadas, Grupos, **HTML** (head,meta,body)
2	15/08 Sáb	**HTML** (br,p div, table, image, a href, frames)
3	22/08 Sáb	**HTML** (Formulário de Dados: Campos, select, Radio, Text, submit)
4	29/08 Sáb	**HTML** (Parte 1 da N1 – Criar em HTML as Telas Home, Cadastro, Login, Dashboard)
5	05/09 Sáb	**CSS** (Style sheets, folha de estilos, color,background, margin, text-align)
6	12/09 Sáb	**CSS** (Style sheets, folha de estilos: table, td, borders, etc)
7	19/09 Sáb	**CSS - Exercício** (Parte 2 da N1) (Implementar o CSS no HTML das 4 Páginas do projeto).
8	19/09 Sab	**JAVA SCRIPT** (Introdução, operadores matemáticos, lógicos, variáveis, alert) - **A DISTÂNCIA REPOSIÇÃO**
9	26/09 Sáb	Apresentação da N1 do Projeto (HTML + CSS) 10 pontos (40% da nota geral)
10	03/10 Sáb	**JAVA SCRIPT** (For; While) – exercício com lógica
11	10/10 Sáb	**JAVA SCRIPT** (eventos, funções intrínsecas, arrays)
12	17/10 Sáb	**JAVA SCRIPT** (Processando Formulários) (submit e return da página de cadastro da N2) – Parte 1 N2
13	24/10 Sáb	**PHP** (Introdução, operadores, tipo de dados, condicionais) (For next; do while);
14	24/10 Sáb	**PHP** Processando Formulários (Method GET e POST) - Parte 2 N2 - **A DISTÂNCIA REPOSIÇÃO**
15	31/10 Sáb	**PHP - MYSQL** (Parte 3 N2) - (create table cadastro). Criando a connection e primeiro insert.
16	07/11 Sáb	**Fatec SEG**
17	14/11 Sáb	**PHP** (Parte 4 N2 -**MYSQL** Listagem de dados, criação de variável de sessão e realizando login no projeto
18	28/11 Sáb	Aplicação de Avaliação N2 - **Apresentação N2** (Projeto Completo **HTML + CSS + JAVASCRIPT + PHP + MYSQL) – 10 pontos 60% nota geral**
19	05/12 Seg	Devolutiva da N2.
20	12/12 Seg	Atendimento a alunos e finalização da disciplina

JAVASCRIPT
Laços - While

Aula9.html

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border=1><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<script type="text/javascript">
var indice=0;
var notas=2.75;
while (indice<30) {
 indice++;
document.write('<tr><td>'+indice+'</td><td>Aluno'+indice+'</td><td>'+notas+'</td></tr>');
 notas=notas+0.25;
}
</script>
</table>
</body></html>
```

```
While (Condição) {
...
Comandos...
...
}
```

Repete os comando enquanto a condição for verdadeira

Índice	Aluno	Nota
1	Aluno 1	2.75
2	Aluno 2	3
3	Aluno 3	3.25
4	Aluno 4	3.5
5	Aluno 5	3.75
6	Aluno 6	4
7	Aluno 7	4.25
8	Aluno 8	4.5
9	Aluno 9	4.75
10	Aluno 10	5

Ex. Mostrar uma lista de 30 alunos onde suas notas aumentam 0,50 ponto a cada aluno.

JAVASCRIPT

Laços – Do ... while

Aula9-1.html

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border=1><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<script type="text/javascript">
var indice=0;
var notas=2.75;
do {
 indice++;
document.write('<tr><td>'+indice+'</td><td>Aluno'+indice+'</td><td>'+notas+'</td></tr>');
 notas=notas+0.25;
} while (indice<30);
</script>
</table>
</body></html>
```

```
do {
...
Comandos...
...
} while (Condição);
```

Repete os comando enquanto a condição for verdadeira

Índice	Aluno	Nota
1	Aluno 1	2.75
2	Aluno 2	3
3	Aluno 3	3.25
4	Aluno 4	3.5
5	Aluno 5	3.75
6	Aluno 6	4
7	Aluno 7	4.25
8	Aluno 8	4.5
9	Aluno 9	4.75
10	Aluno 10	5

Ex: Ajuste o Exercicio da aula9.html para usar o comando do while.

JAVASCRIPT
Laços – for

Aula9-2.html

```
<html><head><title>Meu Site</title>
<meta charset="UTF-8"></head><body>
<table border=1><tr><td>Índice</td><td>Aluno</td><td>Nota</td></tr>
<script type="text/javascript">
var notas=2.75;
for (var indice=1;indice<=30;indice++) {
document.write('<tr><td>'+indice+'</td><td>Aluno'+indice+'</td><td>'+notas+'</td></tr>');
 notas=notas+0.25;
}
</script>
</table>
</body></html>
```

```
for (inicia variável ;
     (Condição) ;
     Incrementa variável)
 {
...
Comandos...
...
}
```

Repete os comando enquanto a condição for verdadeira.

Ex. for(a=0;a<10;a++){

}

Ex. Ajuste Exercício da aula9-1.html para Exercício usar o

JAVASCRIPT
Funções

Aula9-3.html

```
<html><head><title>Meu Site</title></head><body>
<script type="text/javascript">
function Converte_Real_Dolar(reais)
{
var cotacaodolarhoje=5.30;
dolares=reais/cotacaodolarhoje;
return dolares;
}
var reais, reaisb;
var reaisb=0.00;
reais=prompt("Informe valor em reais (R$)",'0.00'); /*string reais */
reaisb=parseFloat(reais);                          /* converte string para float */
alert("Total em Dólares: " + Converte_Real_Dolar(reaisb));
</script> </body></html>
```

Function nome (variáveis)
{
Comandos...
}

OBS
function parseFloat(var)
Converte variável para float (número com casas decimais após a vírgula)

JAVASCRIPT

Funções Intrínsecas

Aula9-4.html

```
<html><head></head><body>
<script type="text/javascript">
var a="4.50";  a=parseFloat(a); alert(a);                    //Mostra "4.5" na tela
var b="9"; c=0; c=parseInt(b);
alert(c);                                                    //Mostra "9" na tela
var nome="Maria";
alert(nome.length);                                          //Mostra 5 na tela
alert(nome.charAt(3));                                       //Mostra i na tela
alert(nome.indexOf("i"));                                    //Mostra 3 na tela
alert(nome.substring(0,3));                                  //Mostra "Mar" na tela
alert(nome.toUpperCase(nome));                               //Mostra "MARIA" na tela
alert(nome.toLowerCase(nome));                               //Mostra "maria" na tela
alert(escape("#$%&"));                                       //Retorna em hexadecimal
%23%24%25%26
alert(unescape("%23%24%25%26"));                             // Retorna "#$%&“ na tela
var novadata=new Date(); alert(novadata);//Mostra Thu Oct 23 2025 10:54:57 0300
</script></body></html>
```

FUNÇÃO DE CONVERSÃO

parsetFloat() => p/pt.flut.

parsetInt() => p/Inteiro

var.toString() => p/string

MANIPULANDO STRINGS

var.length =>Tam.String de var

var.charAt(posição)

var.indexOf(caractere)

var.substring(posini,qtde)

var.toUpperCase()=>Maiúscula

var.toLowerCase()=>Minúscula

escape(caractere) => p/hexad

unescape(hexa) => para ASCII

DATE

mexa() => Dt do dia hora

JAVASCRIPT Arrays e funções

Aula9-5.html

```
<html><head></head><body>
<script type="text/javascript">
alunos=[];                          //array vazio de alunos
function inclui_alunos (nomedoaluno, posicao) {
   alunos[posicao]=nomedoaluno;          //alimenta o aluno no array
}
function buscar_aluno (nome_buscar) {
 for(a=0;a<3;a++){
    if (nome_buscar==alunos[a]){ alert("Aluno "+nome_buscar+" tem numero: "+(a+1)); }
  } }
//Cria uma rotina que pega o nome chama função inclui_alunos 3 vezes
var indice;
var nomedoaluno;
for (indice=0;indice<10;indice++){ nomedoaluno=prompt("informe o nome do aluno");
                                   inclui_alunos
//Pegar o nome do aluno para buscar no array
var nome_buscar; nome_buscar=prompt("Informe o aluno para busca");
//Buscar aluno verifica no array se o aluno existe. se ele existir mostra na tela o índice.
buscar_aluno(nome_buscar);    </script></body></html>
```

ARRAY

var alunos=[];

Inserindo um aluno no array

aluno[0]="Maria";

Exercício:

Criar uma função para entrar com o nome dos 3 alunos pelo teclado no array. E outra função para buscar se um determinado aluno existe nesta turma (usando while, do while ou for) e retornar o número (índice) do aluno se ele existir.

Obrigado

Prof. Márdel Cardoso

Disciplina: Ferramenta de Desenvolvimento para Web

Curso de Segurança da Informação