

Tipo test — Tema 8 (plataforma)

Instrucciones

- Lee cada pregunta y elige **una sola opción**.
 - Las **respuestas correctas** están al final del documento para autocorrección.
-

Pregunta 1

¿Qué método en Express redirige una solicitud a otra URL?

- A. `res.json()`
 - B. `res.send()`
 - C. `res.redirect()`
 - D. `res.route()`
-

Pregunta 2

¿Qué hace el código `app.set('port', process.env.PORT || 3000);` en Express?

- A. Cambia el motor de vistas a PUG.
 - B. Crea una nueva ruta.
 - C. Instala dependencias.
 - D. Establece el puerto en el que escuchará el servidor.
-

Pregunta 3

¿Qué es un middleware en Express?

- A. Una base de datos.
 - B. Un archivo de configuración.
 - C. Una herramienta para crear API REST.
 - D. Una función que se ejecuta antes de que la solicitud llegue al manejador final.
-

Pregunta 4

¿Qué comando ejecuta todas las dependencias de un proyecto Express?

- A. `node install`
 - B. `npm start`
 - C. `npm install`
 - D. `npm run all`
-

Pregunta 5

¿Cuál de las siguientes es una estructura de directorios común en Express?

- A. `/static, /views, /lib`
 - B. `/assets, /api, /public`
 - C. `/views, /routes, /public`
 - D. `/views, /models, /test`
-

Pregunta 6

¿Qué método de respuesta convierte un objeto JavaScript en formato JSON?

- A. `res.json()`
 - B. `res.send()`
 - C. `res.redirect()`
 - D. `res.end()`
-

Pregunta 7

¿Cuál de los siguientes archivos define las dependencias del proyecto en Express?

- A. `app.js`
 - B. `index.js`
 - C. `package.json`
 - D. `routes.js`
-

Pregunta 8

¿Qué comando se usa para generar una nueva aplicación con el motor de plantillas PUG?

- A. `express --view=pug miapp`
 - B. `npm install express-pug`
 - C. `express --view=hbs miapp`
 - D. `node install pug-view`
-

Pregunta 9

¿Cómo se define un middleware global en Express?

- A. `app.get(function(req, res, next) {...});`
 - B. `app.route(function(req, res, next) {...});`
 - C. `app.set(function(req, res, next) {...});`
 - D. `app.use(function(req, res, next) {...});`
-

Pregunta 10

¿Qué comando inicializa un nuevo proyecto con npm en Node.js?

- A. `npm init`
 - B. `npm install`
 - C. `npm start`
 - D. `npm setup`
-

Respuestas correctas

- 1. **C**
- 2. **D**
- 3. **D**
- 4. **C**
- 5. **C**
- 6. **A**
- 7. **C**
- 8. **A**
- 9. **D**
- 10. **A**