

Prueba trimestral 1

Comenzado: 18 de nov a las 7:17

Instrucciones de la prueba

Prueba teórica trimestral



Esta prueba forma parte de la evaluación continua. Responde a las preguntas que se plantean. Solo tendrás una opción de respuesta y contarás con un tiempo limitado.

¡Adelante!



Pregunta 1 0,04 puntos

En la arquitectura cliente-servidor:



El cliente solicita y responde a solicitud el solo



El servidor solicita la información.



El servidor solicita y responde a la solicitud



Todas son incorrectas.



Pregunta 2 0,04 puntos

Para insertar código JavaScript en una página web:



Siempre se insertar en los propios elementos HTML.



No se puede, JavaScript solo se ejecuta en el servidor.



Siempre se debe de hacer en un fichero externo.



Todas son incorrectas.



Pregunta 3 0,04 puntos

¿Cuál es el estado inicial de una promesa en JavaScript?:



FullFilled.



Rejected.



Incomplete.



Pending.



Pregunta 4 0,04 puntos

¿Qué hace el método *fetch* en JavaScript?:



Cargar archivos del sistema local.



Realiza peticiones HTTP.



Modifica el DOM.



Genera eventos de usuario.



Pregunta 5 0,04 puntos

¿Cuál es la principal ventaja de usar TypeScript sobre JavaScript?:



Tipado fuerte y detección de errores en tiempo de desarrollo.



Mayor velocidad de ejecución.



Compatibilidad con todos los navegadores.



Menor tamaño de archivos.



Pregunta 6 0,04 puntos

¿Qué es una interfaz en TypeScript?:



Un tipo de función especial.



Una variable global.



Una clase abstracta)



Un contrato que define los métodos y propiedades que deben implementarse.



Pregunta 7 0,04 puntos

¿Qué método de ciclo de vida en Angular se utiliza para inicializar la lógica del componente después de que se hayan definido sus entradas?:

☐

ngOnChanges.

☐

ngAfterViewInit.

☒

ngOnInit.

☐

ngOnDestroy.



Pregunta 8 0,04 puntos

¿Qué es un decorador en Angular?:

☐

Una función que modifica un objeto.

☒

Una función que añade metadatos a una clase o propiedad)

☐

Una función para definir rutas.

☐

Un método para inyectar dependencias.



Pregunta 9 0,04 puntos

¿Qué es un servicio en Angular?:

☐

Un componente que gestiona eventos.

☒

Una clase que contiene lógica reutilizable para compartir entre componentes.

☐

Un decorador para vincular datos.

☐

Una clase que maneja la lógica de directivas.



Pregunta 10 0,04 puntos

¿Cuál es la principal diferencia entre *Event Binding* y *Property Binding* en Angular?:

☒

Event Binding envía datos desde el DOM al componente, mientras que *Property Binding* envía datos del componente al DOM



Event Binding modifica clases y *Property Binding* modifica directivas.



Ambos hacen lo mismo.



Property Binding envía eventos y *Event Binding* asigna propiedades.



Pregunta 11 0,04 puntos

Para favorecer el SEO de una página web:



Deberíamos tener un solo archivo .js con toda la funcionalidad)



Lo mejor sería separar las acciones que desarrollemos en tantos archivos con extensión .js.



Todas son incorrectas.



Incluir el código JavaScript dentro del fichero HTML.



Pregunta 12 0,04 puntos

Los navegadores tienen un sistema de persistencia de datos para:



Guardar los scripts de JS.



Manipulación del DOM.



Almacén de diferentes tipos de datos (historias, sesiones de usuario, certificados, etc))



Todas son incorrectas.



Pregunta 13 0,04 puntos

¿Qué se obtiene al ejecutar `JSON.stringify(objeto)?`:



Un objeto con formato JSON.



Una cadena de texto en formato JSON.



Una promesa que resuelve un objeto.



Un archivo con datos JSON.



Pregunta 14 0,04 puntos

¿Qué propiedad de un objeto fetch se utiliza para verificar si una petición HTTP ha sido exitosa?:

- ☐ status.
- ☐ responseText
- ☒ ok.
- ☐ readyState.



Pregunta 15 0,04 puntos

¿Qué ventaja principal ofrecen los standalone components en Angular?

- ☒ Permiten evitar el uso de NgModules y simplifican la estructura del proyecto.
- ☐ Son obligatorios para usar TypeScript.
- ☐ Solo se pueden utilizar en proyectos sin rutas.
- ☐ Reemplazan completamente a los servicios de Angular.



Pregunta 16 0,04 puntos

¿Qué tipo de datos permite almacenar una secuencia de elementos de diferentes tipos en un orden fijo?:

- ☒ Array
- ☐ Enum().
- ☐ Any
- ☐ Tupla



Pregunta 17 0,04 puntos

¿Qué palabra clave se usa para heredar de una clase en TypeScript?:

- ☐ implements.
- ☐ inherits.



extends.



::



Pregunta 18 0,04 puntos

¿Cuál es la sintaxis correcta para definir un constructor de la clase Persona?:



Persona(){}.



function Persona(){}.



constructor(){}.



Todas son correctas.



Pregunta 19 0,04 puntos

¿Cuál es el comando para generar un componente en Angular?:



ng generate.



ng test.



ng generate component /ruta del componente.



ng component.



Pregunta 20 0,04 puntos

¿Cómo se declara una propiedad de entrada en un componente de Angular?:



@Input()



@Output()



@Injectable()



@Component().



Pregunta 21 0,04 puntos

¿Qué comando se utiliza para construir un proyecto de Angular para producción?:



ng serve



ng build



ng generate



ng start



Pregunta 22 0,04 puntos

¿Qué es el *Data Binding* en Angular?:



La técnica para realizar peticiones HTTP



El enlace de datos entre la lógica del componente y el HTML



Un método para crear directivas



Un patrón para manejar eventos de usuario.



Pregunta 23 0,04 puntos

¿Qué es el *Two Way Data Binding* en Angular?:



Un mecanismo para capturar eventos del usuario



Una forma de enlazar de manera bidireccional datos entre la vista y el componente



Un patrón de inyección de dependencias



Un método para modificar directivas



Pregunta 24 0,04 puntos

¿Qué permite el decorador `@Output` en Angular?:



Pasar datos del componente padre al hijo



Emitir eventos desde un componente hijo hacia su padre



Sincronizar datos bidireccionales



Crear nuevas directivas.



Pregunta 25 0,04 puntos

¿Cómo se asigna un valor dinámico a un atributo HTML en Angular usando *Property Binding*?:



[atributo]="valor"



{atributo="valor"}



B. {atributo="valor"}



= "valor".



Pregunta 26 2 puntos

Esta **actividad** es de **desarrollo**, por lo que para ello, tendréis que **descargar el documento**, **rellenarlo** y **cargarlo en formato DOC, DOCX o PDF**. No se corregirán otros tipos de formato.

¡Ánimo!

[Documento a descargar y rellenar. \(https://campusfp.unir.net/courses/2785/files/273180?wrap=1\)](https://campusfp.unir.net/courses/2785/files/273180?wrap=1) 
(https://campusfp.unir.net/courses/2785/files/273180/download?download_frd=1)

Cargar

Elegir un archivo

Prueba guardada en 7:25

Entregar prueba