

S01-Text to Audio

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- URL:** `https://api.groq.com/openai/v1/audio/speech`
- Method:** `POST`
- Body (JSON):**

```
1 {
2   "model": "canopylabs/orpheus-v1-english",
3   "input": "[Cheerful] vanakkam. I am a language model created by Groq. I am here to help you with any questions you may have. How
4     can I assist you today?",
5   "voice": "diana",
6   "response_format": "wav"
7 }
```
- Status:** `200 OK` (1.49 s, 402.36 KB)
- Response Type:** `audio/wav`
- Preview:** A media player showing a 0:00 / 0:08 duration audio file.

S02- MultiLingual

GenAI-Jul-HomeAssignment > S02- MultiLingual

POST https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions

Send

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "model": "llama-3.3-70b-versatile",
3   "messages": [
4     {
5       "role": "system",
6       "content": "You are an API Specialist. Always respond in the same language as the user."
7     },
8     {
9       "role": "user",
10      "content": "மிகவும் நன்றி! இந்த API-ஐ எப்படி பயன்படுத்துவது என்று சொல்லுங்கள்."
11    }
12  ]
13 }
```

Body Cookies 1 Headers 21 Test Results 200 OK 5.14 s 2.18 KB Save Response

JSON Preview Visualize

```
7 {
8   "index": 0,
9   "message": {
10     "role": "assistant",
11     "content": "API என்பது அப்ளிகேஷன் ப்ரோகிராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் என்று பொருள்படும். இது இரண்டு வெவ்வேறு அப்ளிகேஷன்கள்
12     தகவல் பரிமாற்றத்தை எளிதாக்கும் ஒரு மென்பொருள் இடைமுகம் ஆகும்.\n\nஒரு API-ஐ பயன்படுத்துவதற்கு, பின்வரும் படிகளை
13     பின்பற்றவும்:\n\n1. **API தேர்வு**: உங்களுக்குத் தேவையான API-ஐத் தேர்ந்தெடுங்கள். உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு காலநிலை
14     API-ஐப் பயன்படுத்த விரும்பினால், உங்களுக்குத் தேவையான காலநிலை தரவுகளை வழங்கும் ஒரு API-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.\n
15     **API ஐ பெறுதல்**: பெரும்பாலான API-கள் ஒரு API கீயைப் பயன்படுத்தும். இந்த கீ உங்களுக்கு அந்த API-ஐ அணுகும் உரிசை
16     வழங்கும்.\n3. **API ஆவணங்களைப் படித்தல்**: API-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், அந்த API-ஐப் பற்றிய ஆவணங்களைப் ப
17     இதில் API-ஐ எப்படி பயன்படுத்துவது, என்ன தரவுகள் கிடைக்கின்றன, மற்றும் என்ன பாதுகாப்பு அளவுகள் உள்ளன என்பது பர
18     தகவல்கள் இருக்கும்.\n4. **API அமைப்பு**: ஒரு மென்பொருள் நிரலாக்க மொழியைப் பயன்படுத்தி, API-ஐ அழைக்கவும். இதி
19     API-க்கு தேவையான தரவுகளை அனுப்புதல் மற்றும் பதிலைப் பெறுதல் ஆகியவை அடங்கும்.\n5. **பதிலைப் பகுப்பாய்வு செய்
20     API-இல் இருந்து பதிலைப் பெற்ற பிறகு, அதைப் பகுப்பாய்வு செய்து, உங்கள் தேவையான தரவுகளை பயன்படுத்தவும்.\n\nஇந்
21     படிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் ஒரு API-ஐ வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தலாம்."
```

S03-GenerateAPITestcasesFromSwaggerCode

GenAI-Jul-HomeAssignment > S03-GenerateAPITestcasesFromSwaggerCode

POST <https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions> Send

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "model": "openai/gpt-oss-120b",
3   "messages": [
4     {
5       "role": "system",
6       "content": "You are a Senior API Test Automation Architect with strong expertise in Java, Rest Assured, TestNG, Maven, and API
7       schema-driven test generation."
8     },
9     {
10      "role": "user",
11      "content": "I - INSTRUCTION\nGenerate Rest Assured Java code for Swagger Petstore APIs.\n\nMANDATORY RULES:\n1) Generate ONLY
12      Java Rest Assured code.\n2) Do NOT include explanations, markdown, or extra text.\n3) Use TestNG as the test runner.\n4) Use
13      meaningful class, method, and variable names.\n5) Include imports required for Rest Assured, TestNG, and assertions.\n6) Use
14      reusable base URI setup.\n7) Cover CRUD operations for Pet resource.\n8) Add assertions for status code and important response
15      fields.\n9) Keep the code clean, executable, and production-style.\n10) Do NOT use placeholder comments.\n\nCONTEXT\nThe
16      code will be used by QA engineers for API automation practice using Swagger Petstore.\n\nPERSONA\nYou are a Senior API Test
17      Automation Architect creating enterprise-style reusable Rest Assured automation code.\n\nOUTPUT\nReturn ONLY executable
18      Java code with:\n- One test class\n- @BeforeClass setup\n- Test methods for createPet, getPetById, updatePet, deletePet\n-
19      Request body creation\n- Response validation\n\nRules:\n- No markdown fences\n- No explanation text\n- No assumptions outside
20      Swagger Petstore Pet API\n- Use business-readable method names\n\nTARGET API:\nSwagger Petstore\nResource: Pet\nOperations:
21      createPet, getPetById, updatePet, deletePet\n\nExample Request Body:\n{\n  \"name\": \"fluffy\",\n  \"status\": \"available\"\n}\n\nExample
22      Response Body:\n{\n  \"id\": 1,\n  \"name\": \"fluffy\",\n  \"status\": \"available\",\n  \"category\": {\n    \"id\": 1,\n    \"name\":
23      \"cats\"\n  },\n  \"photo_urls\": [\n    \"https://example.com/pet-photo-1.jpg\"\n  ],\n  \"tags\": [\n    {\n      \"name\": \"cat\",
24      \"value\": 1\n    },\n    {\n      \"name\": \"cat\",
25      \"value\": 1\n    }\n  ],\n  \"owner\": {\n    \"id\": 1,\n    \"name\": \"John Doe\",
26      \"username\": \"johndoe\",
27      \"email\": \"john.doe@example.com\",
28      \"phone\": \"1234567890\",
29      \"address\": {\n        \"street\": \"123 Main St\",
30        \"city\": \"New York\",
31        \"state\": \"NY\",
32        \"zip\": \"10001\"\n      }\n    }\n  }\n}\n\nExample Test Case:\n@Test\npublic void testCreatePet() {\n  // Create a new pet
33  // using the REST Assured client\n  // and verify the response\n  // using TestNG assertions\n}\n\nExample Maven POM:\n<project>\n  <groupId>com.example</groupId>\n  <artifactId>api-test</artifactId>\n  <version>1.0.0</version>\n  <dependencies>\n    <dependency>\n      <groupId>io.rest-assured</groupId>\n      <artifactId>rest-assured</artifactId>\n      <version>5.3.0</version>\n    </dependency>\n    <dependency>\n      <groupId>org.testng</groupId>\n      <artifactId>testng</artifactId>\n      <version>7.7</version>\n    </dependency>\n  </dependencies>\n  <build>\n    <plugins>\n      <plugin>\n        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>\n        <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>\n        <version>3.0.0-M5</version>\n      </plugin>\n    </plugins>\n  </build>\n</project>\n\nExample TestNG XML:\n<suite>\n  <test>\n    <classes>\n      <class>com.example.api.test.CreatePetTest</class>\n    </classes>\n  </test>\n</suite>\n\nExample Swagger Petstore API:\n{\n  \"openapi\": \"3.0.0\",
34  \"info\": {\n    \"title\": \"Swagger Petstore\",
35  \"version\": \"1.0.0\"
36  },
37  \"servers\": [\n    {\n      \"url\": \"https://petstore.swagger.io/v2\",
38      \"description\": \"Swagger Petstore\"
39    }\n  ],
40  \"paths\": {\n    \"/pet\": {\n      \"post\": {\n        \"summary\": \"Add a new pet to the store\",
41        \"description\": \"Add a new pet to the store\",
42        \"operationId\": \"addPet\",
43        \"requestBody\": {\n          \"required\": true,\n          \"content\": {\n            \"application/json\": {\n              \"schema\": {\n                \"$ref\": \"#/components/schemas/Pet\"
44              }\n            }\n          }\n        },\n        \"responses\": {\n          \"201\": {\n            \"description\": \"New pet created successfully\"
45          },\n          \"400\": {\n            \"description\": \"Invalid input\"
46          }\n        }\n      }\n    }\n  },
47  \"components\": {\n    \"schemas\": {\n      \"Pet\": {\n        \"type\": \"object\",
48        \"required\": [\"name\", \"status\"],
49        \"properties\": {\n          \"id\": {\n            \"type\": \"integer\",
50            \"format\": \"int64\",
51            \"readOnly\": true
52          },\n          \"name\": {\n            \"type\": \"string\",
53            \"minLength\": 1
54          },\n          \"status\": {\n            \"type\": \"string\",
55            \"enum\": [\"available\", \"pending\", \"sold\"]
56          },\n          \"category\": {\n            \"$ref\": \"#/components/schemas/Category\"
57          },\n          \"photo_urls\": {\n            \"type\": \"array\",
58            \"items\": {\n              \"type\": \"string\",
59              \"format\": \"uri\"
60            }\n          },\n          \"tags\": {\n            \"type\": \"array\",
61            \"items\": {\n              \"$ref\": \"#/components/schemas/Tag\"
62            }\n          },\n          \"owner\": {\n            \"$ref\": \"#/components/schemas/Owner\"
63          }\n        }\n      }\n    }\n  }\n}
```

Body Cookies 1 Headers 20 Test Results 200 OK 2.55 s 2.32 KB Save Response

```
16 {
17   },
18   "usage": {
19     "queue_time": 0.05843088,
20     "prompt_tokens": 396,
21     "prompt_time": 0.043005549,
22     "completion_tokens": 1149,
23     "completion_time": 2.403231634,
24     "total_tokens": 1545,
25     "total_time": 2.446237183,
26     "completion_tokens_details": {
27       "reasoning_tokens": 209
28     }
29   },
30   "usage_breakdown": null,
31   "system_fingerprint": "fp_d81b3304b3",
32   "x_groq": {
33     "id": "req_01kxhs83waesyrz0h81dj003j5",
34     "seed": 128866379
35   },
36 }
```