

Globale Datenbank

configuration

<i>Feldname</i>	<i>Typ</i>	<i>Option</i>	<i>Bemerkung</i>
key	VARCHAR(255)	!	
value	VARCHAR(255)		
primary	KEY		

invitation

<i>Feldname</i>	<i>Typ</i>	<i>Option</i>	<i>Bemerkung</i>
projectuuid	VARBINARY(255)	!	
creation	TIMESTAMP		
invitedon	VARBINARY(255)		
inviter	VARBINARY(255)		
message	VARCHAR(255)		
projectname	VARCHAR(255)		
primary	KEY		

project

<i>Feldname</i>	<i>Typ</i>	<i>Option</i>	<i>Bemerkung</i>
uuid	VARCHAR(255)	!	
autoannounce	BIT	!	
autopull	BIT	!	
autologin	BIT	!	
invitationstate	INTEGER		
name	VARCHAR(255)	!	
opened	BIT	!	
rootpath	VARCHAR(255)		
started	BIT	!	
userid	VARCHAR(255)		
primary	KEY		
unique	(UUID))		

servicecredentials

<i>Feldname</i>	<i>Typ</i>	<i>Option</i>	<i>Bemerkung</i>
uuid	VARCHAR(255)	!	
autologin	BIT		

encryption	BIT	!
password	VARCHAR(255)	
protocol	VARCHAR(255)	
savepassword	BIT	
server	VARCHAR(255)	!
port	BIGINT	!
username	VARCHAR(255)	!
primary	KEY	