

**Package** com.mapmyjourney.backend.service

## Class UserService

java.lang.Object<sup>↗</sup>  
com.mapmyjourney.backend.service.UserService

@Service  
public class **UserService**  
extends Object<sup>↗</sup>

### Constructor Summary

Constructors	
Constructor	Description
<a href="#">UserService()</a>	

### Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type		
Method		
Description		
<b>LoginResponseDTO</b>		
<b>authenticate</b> ( <a href="#">String</a> <sup>↗</sup> email, <a href="#">String</a> <sup>↗</sup> password)		
6.		
<b>void</b>		
<b>deleteUser</b> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> userId)		
5.		
<b>UserDTO</b>		
<b>getUserByEmail</b> ( <a href="#">String</a> <sup>↗</sup> email)		
3.		
<b>UserDTO</b>		
<b>getUserById</b> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> userId)		
2.		
<b>Long</b> <sup>↗</sup>		
<b>getUserIdByEmail</b> ( <a href="#">String</a> <sup>↗</sup> email)		
Obtiene el ID del usuario a partir del email.		
<b>UserDTO</b>		
<b>registerUser</b> ( <a href="#">UserCreateRequestDTO</a> request)		
1.		
<b>LoginResponseDTO</b>		
<b>registerUserAndAuthenticate</b> ( <a href="#">UserCreateRequestDTO</a> request)		
Registra un nuevo usuario y lo autentica automáticamente.		
<b>UserDTO</b>		
<b>updateUser</b> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> userId, <a href="#">UserCreateRequestDTO</a> request)		
4.		

UserDTO

updateUserProfile(Long<sup>↗</sup> userId, UserUpdateRequestDTO request)

Actualiza el perfil de un usuario existente.

Methods inherited from class java.lang.Object<sup>↗</sup>

clone<sup>↗</sup>, equals<sup>↗</sup>, finalize<sup>↗</sup>, getClass<sup>↗</sup>, hashCode<sup>↗</sup>, notify<sup>↗</sup>, notifyAll<sup>↗</sup>, toString<sup>↗</sup>, wait<sup>↗</sup>, wait<sup>↗</sup>, wait<sup>↗</sup>

Constructor Details

UserService

public UserService()

Method Details

registerUser

@Transactional  
public UserDTO registerUser(UserCreateRequestDTO request)

1. Registra un nuevo usuario. Verifica que el email no esté ya registrado.

**Parameters:**  
request - DTO con los datos del usuario

**Returns:**  
DTO del usuario creado

**Throws:**  
DuplicateResourceException - si el email ya existe

registerUserAndAuthenticate

@Transactional  
public LoginResponseDTO registerUserAndAuthenticate(UserCreateRequestDTO request)

Registra un nuevo usuario y lo autentica automáticamente. Retorna un token JWT junto con los datos del usuario.

**Parameters:**  
request - DTO con los datos del usuario

**Returns:**  
LoginResponseDTO con token JWT y datos del usuario

**Throws:**  
DuplicateResourceException - si el email ya existe

getUserById

@Transactional(readOnly=true)  
public UserDTO getUserById(Long<sup>↗</sup> userId)

2. Obtiene un usuario por ID.

**Parameters:**  
userId - ID del usuario

**Returns:**  
DTO del usuario encontrado

**Throws:**  
ResourceNotFoundException - si el usuario no existe

getUserByEmail

```
@Transactional(readOnly=true)
public UserDTO getUserByEmail(String email)
```

3. Obtiene un usuario por email.

**Parameters:**

email - Email del usuario

**Returns:**

DTO del usuario encontrado

**Throws:**

[ResourceNotFoundException](#) - si el usuario no existe

## getUserIdByEmail

```
@Transactional(readOnly=true)
public Long getUserIdByEmail(String email)
```

Obtiene el ID del usuario a partir del email.

**Parameters:**

email - Email del usuario

**Returns:**

ID del usuario

**Throws:**

[ResourceNotFoundException](#) - si el usuario no existe

## updateUser

```
@Transactional
public UserDTO updateUser(Long userId,
                          UserCreateRequestDTO request)
```

4. Actualiza un usuario existente. Verifica que el nuevo email no esté en uso por otro usuario.

**Parameters:**

userId - ID del usuario a actualizar

request - DTO con los nuevos datos

**Returns:**

DTO del usuario actualizado

**Throws:**

[ResourceNotFoundException](#) - si el usuario no existe

[DuplicateResourceException](#) - si el nuevo email ya existe

## updateUserProfile

```
@Transactional
public UserDTO updateUserProfile(Long userId,
                                UserUpdateRequestDTO request)
```

Actualiza el perfil de un usuario existente. Versión más flexible que permite actualizar solo los campos necesarios. Valida cambios de contraseña.

**Parameters:**

userId - ID del usuario a actualizar

request - DTO con los datos a actualizar (opcionales)

**Returns:**

DTO del usuario actualizado

**Throws:**

[ResourceNotFoundException](#) - si el usuario no existe

[DuplicateResourceException](#) - si el nuevo email ya existe

[IllegalArgumentException](#) - si la validación de contraseña falla

## deleteUser

```
@Transactional
public void deleteUser(Long↗ userId)
```

5. Elimina un usuario.

**Parameters:**

userId - ID del usuario a eliminar

**Throws:**

[ResourceNotFoundException](#) - si el usuario no existe

## authenticate

```
@Transactional(readOnly=true)
public LoginResponseDTO authenticate(String↗ email,
                                     String↗ password)
```

6. Autentica un usuario con email y contraseña.

**Parameters:**

email - Email del usuario

password - Contraseña en texto plano

**Returns:**

LoginResponseDTO con token JWT y datos del usuario

**Throws:**

[ResourceNotFoundException](#) - si el usuario no existe

[org.springframework.security.authentication.BadCredentialsException](#) - si la contraseña es incorrecta