

**Package** com.mapmyjourney.backend.service

## Class TripMemberService

java.lang.Object<sup>↗</sup>  
com.mapmyjourney.backend.service.TripMemberService

```
@Service
public class TripMemberService
extends Object↗
```

Servicio para gestionar la membresía de usuarios en viajes. Maneja la adición, eliminación y cambio de roles de miembros.

### Constructor Summary

| Constructors                        |
|-------------------------------------|
| Constructor                         |
| Description                         |
| <a href="#">TripMemberService()</a> |

### Method Summary

| All Methods  | Instance Methods | Concrete Methods |
|--|------------------|------------------|
| Modifier and Type  |                  |                  |
| Method   |                  |                  |
| Description  |                  |                  |
| <a href="#">TripMemberDTO</a>  |                  |                  |
| <a href="#">addMemberToTrip</a> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> userId, <a href="#">TripMemberRole</a> role)     |                  |                  |
| Agrega un nuevo miembro a un viaje.  |                  |                  |
| <a href="#">TripMemberDTO</a>  |                  |                  |
| <a href="#">changeMemberRole</a> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> userId, <a href="#">TripMemberRole</a> newRole) |                  |                  |
| Cambia el rol de un miembro en un viaje.   |                  |                  |
| <a href="#">TripMemberDTO</a>  |                  |                  |
| <a href="#">getMember</a> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> userId)  |                  |                  |
| Obtiene un miembro específico de un viaje.   |                  |                  |
| <a href="#">List</a> <sup>↗</sup> < <a href="#">TripMemberDTO</a> >  |                  |                  |
| <a href="#">getTripMembers</a> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId)   |                  |                  |
| Obtiene todos los miembros de un viaje.  |                  |                  |
| boolean  |                  |                  |
| <a href="#">hasRole</a> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> userId, <a href="#">TripMemberRole</a> role)             |                  |                  |
| Verifica si un usuario tiene un rol específico en un viaje.  |                  |                  |
| boolean  |                  |                  |
| <a href="#">isMemberOfTrip</a> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> userId)   |                  |                  |
| Verifica si un usuario es miembro de un viaje.   |                  |                  |
| void   |                  |                  |
| <a href="#">removeMemberFromTrip</a> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> userId)                                     |                  |                  |
| Elimina un miembro de un viaje.  |                  |                  |

Methods inherited from class java.lang.Object<sup>↗</sup>

`clone`, `equals`, `finalize`, `getClass`, `hashCode`, `notify`, `notifyAll`, `toString`, `wait`, `wait`, `wait`

## Constructor Details

### TripMemberService

```
public TripMemberService()
```

## Method Details

### addMemberToTrip

```
@Transactional
public TripMemberDTO addMemberToTrip(Long tripId,
                                     Long userId,
                                     TripMemberRole role)
```

Agrega un nuevo miembro a un viaje.

**Parameters:**

tripId - ID del viaje

userId - ID del usuario a agregar

role - Rol inicial del usuario (por defecto VIEWER)

**Returns:**

DTO del miembro creado

### getMember

```
@Transactional(readOnly=true)
public TripMemberDTO getMember(Long tripId,
                               Long userId)
```

Obtiene un miembro específico de un viaje.

**Parameters:**

tripId - ID del viaje

userId - ID del usuario

**Returns:**

DTO del miembro

### getTripMembers

```
@Transactional(readOnly=true)
public List<TripMemberDTO> getTripMembers(Long tripId)
```

Obtiene todos los miembros de un viaje.

**Parameters:**

tripId - ID del viaje

**Returns:**

Lista de DTOs de miembros

### changeMemberRole

```
@Transactional
public TripMemberDTO changeMemberRole(Long tripId,
                                       Long userId,
                                       TripMemberRole newRole)
```

Cambia el rol de un miembro en un viaje.

**Parameters:**

tripId - ID del viaje

userId - ID del usuario

newRole - Nuevo rol

**Returns:**

DTO del miembro actualizado

### removeMemberFromTrip

```
@Transactional
public void removeMemberFromTrip(Long tripId,
                                  Long userId)
```

Elimina un miembro de un viaje.

**Parameters:**

tripId - ID del viaje

userId - ID del usuario a eliminar

### isMemberOfTrip

```
@Transactional(readOnly=true)
public boolean isMemberOfTrip(Long tripId,
                              Long userId)
```

Verifica si un usuario es miembro de un viaje.

**Parameters:**

tripId - ID del viaje

userId - ID del usuario

**Returns:**

true si es miembro, false en caso contrario

### hasRole

```
@Transactional(readOnly=true)
public boolean hasRole(Long tripId,
                      Long userId,
                      TripMemberRole role)
```

Verifica si un usuario tiene un rol específico en un viaje.

**Parameters:**

tripId - ID del viaje

userId - ID del usuario

role - Rol a verificar

**Returns:**

true si el usuario tiene el rol, false en caso contrario