

**Package** com.mapmyjourney.backend.service

## Class ActivityService

java.lang.Object<sup>↗</sup>  
com.mapmyjourney.backend.service.ActivityService

@Service  
public class **ActivityService**  
extends Object<sup>↗</sup>

Servicio para gestionar las operaciones de las actividades.

### Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
<a href="#">ActivityService()</a>

### Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type		
Method		
Description		
<b>ActivityDT0</b>		
<b>createActivity</b> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <b>CreateActivityRequestDT0</b> dto)		
Crea una nueva actividad en un viaje.		
void		
<b>deleteActivity</b> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <a href="#">String</a> <sup>↗</sup> activityId)		
Elimina una actividad.		
<b>List</b> <sup>↗</sup> < <b>ActivityDT0</b> >		
<b>getActivitiesByDate</b> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <a href="#">LocalDate</a> <sup>↗</sup> date)		
Obtiene las actividades de un viaje para una fecha específica.		
<b>List</b> <sup>↗</sup> < <b>ActivityDT0</b> >		
<b>getActivitiesByTrip</b> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId)		
Obtiene todas las actividades de un viaje.		
<b>ActivityDT0</b>		
<b>getActivity</b> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <a href="#">String</a> <sup>↗</sup> activityId)		
Obtiene una actividad específica.		
void		
<b>reorderActivities</b> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <a href="#">LocalDate</a> <sup>↗</sup> date, <b>List</b> <sup>↗</sup> < <a href="#">String</a> <sup>↗</sup> > activityIds)		
Reordena las actividades de una fecha.		
<b>ActivityDT0</b>		
<b>updateActivity</b> ( <a href="#">Long</a> <sup>↗</sup> tripId, <a href="#">String</a> <sup>↗</sup> activityId, <b>UpdateActivityRequestDT0</b> dto)		
Actualiza una actividad existente.		
Methods inherited from class java.lang.Object <sup>↗</sup>		



Reordena las actividades de una fecha.