

Package `com.mapmyjourney.backend`

Class BackendApplication

`java.lang.Object`
`com.mapmyjourney.backend.BackendApplication`

`@SpringBootApplication`
`public class BackendApplication`
`extends Object`

Clase principal para iniciar la aplicación Spring Boot.

La anotación `SpringBootApplication` marca esta clase como el punto de entrada para la aplicación, permitiendo que Spring Boot configure automáticamente el contexto de la aplicación y arranque el servidor.

Constructor Summary

| Constructors |
|-----------------------------------|
| Constructor |
| Description |
| <code>BackendApplication()</code> |

Method Summary

| All Methods | Static Methods | Concrete Methods |
|---|----------------------------------|---|
| Modifier and Type | Method | Description |
| static void | <code>main(String[] args)</code> | Método principal que arranca la aplicación Spring Boot. |
| Methods inherited from class <code>java.lang.Object</code> | | |
| <code>clone</code> , <code>equals</code> , <code>finalize</code> , <code>getClass</code> , <code>hashCode</code> , <code>notify</code> , <code>notifyAll</code> , <code>toString</code> , <code>wait</code> , <code>wait</code> , <code>wait</code> | | |

Constructor Details

| BackendApplication |
|--|
| <code>public BackendApplication()</code> |

Method Details

| main |
|---|
| <code>public static void main(String[] args)</code> Método principal que arranca la aplicación Spring Boot. Parameters: args - Los argumentos de línea de comando, que pueden ser utilizados para pasar configuraciones al iniciar la aplicación. |

