

Package com.mapmyjourney.backend.service

Class ExpenseService

java.lang.Object[↗]
com.mapmyjourney.backend.service.ExpenseService

@Service
public class **ExpenseService**
extends Object[↗]

Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
ExpenseService()

Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type	Method	Description
ExpenseDTO	createExpense(Long [↗] tripId, ExpenseCreateRequestDTO request, Long [↗] creatorUserId)	1.
void	deleteExpense(Long [↗] expenseId, Long [↗] userId)	Elimina un gasto.
ExpenseDTO	getExpenseById(Long [↗] expenseId)	3.
List [↗] <ExpenseDTO>	getTripExpenses(Long [↗] tripId)	2.
void	markSplitAsPaid(Long [↗] splitId)	4.
ExpenseDTO	updateExpense(Long [↗] expenseId, ExpenseCreateRequestDTO request, Long [↗] userId)	Actualiza un gasto existente.

Methods inherited from class java.lang.Object [↗]
clone [↗] , equals [↗] , finalize [↗] , getClass [↗] , hashCode [↗] , notify [↗] , notifyAll [↗] , toString [↗] , wait [↗] , wait [↗] , wait [↗]

Constructor Details

ExpenseService

```
public ExpenseService()
```

Method Details

createExpense

```
@Transactional
public ExpenseDTO createExpense(Long tripId,
                                ExpenseCreateRequestDTO request,
                                Long creatorUserId)
```

1. Crea un nuevo gasto y divide entre participantes. Valida que el viaje y los usuarios existan.

Parameters:

tripId - ID del viaje donde se registra el gasto

request - DTO con los datos del gasto

creatorUserId - ID del usuario que crea el gasto (quien paga)

Returns:

DTO del gasto creado

Throws:

[ResourceNotFoundException](#) - si el viaje o usuario no existe

[ValidationException](#) - si el monto es inválido o no hay participantes

getTripExpenses

```
@Transactional(readOnly=true)
public List<ExpenseDTO> getTripExpenses(Long tripId)
```

2. Obtiene todos los gastos de un viaje.

Parameters:

tripId - ID del viaje

Returns:

Lista de DTOs de gastos del viaje

getExpenseById

```
@Transactional(readOnly=true)
public ExpenseDTO getExpenseById(Long expenseId)
```

3. Obtiene un gasto por ID.

Parameters:

expenseId - ID del gasto

Returns:

DTO del gasto encontrado

Throws:

[ResourceNotFoundException](#) - si el gasto no existe

markSplitAsPaid

```
@Transactional
public void markSplitAsPaid(Long splitId)
```

4. Marca una división como pagada.

Parameters:

splitId - ID de la división a marcar como pagada

updateExpense

```
@Transactional
public ExpenseDTO updateExpense(Long expenseId,
                                ExpenseCreateRequestDTO request,
                                Long userId)
```

Actualiza un gasto existente. Solo quien pagó el gasto puede actualizarlo.

Parameters:

- expenseId - ID del gasto a actualizar
- request - DTO con los nuevos datos
- userId - ID del usuario que hace la actualización

Returns:

DTO del gasto actualizado

Throws:

- ResourceNotFoundException - si el gasto no existe
- ValidationException - si el usuario no es quien pagó o los datos son inválidos

deleteExpense

```
@Transactional
public void deleteExpense(Long expenseId,
                           Long userId)
```

Elimina un gasto. Solo quien pagó el gasto puede eliminarlo.

Parameters:

- expenseId - ID del gasto a eliminar
- userId - ID del usuario que hace la eliminación

Throws:

- ResourceNotFoundException - si el gasto no existe
- ValidationException - si el usuario no es quien pagó