

Package com.mapmyjourney.backend.fileUtils

Class Markdown

java.lang.Object[↗]
com.mapmyjourney.backend.fileUtils.Markdown

All Implemented Interfaces:

org.junit.jupiter.api.extension.Extension, org.junit.jupiter.api.extension.TestWatcher

```
public class Markdown
extends Object↗
implements org.junit.jupiter.api.extension.TestWatcher
```

Clase para manejar la escritura de los resultados de las pruebas en un archivo Markdown. Implementa la interfaz TestWatcher para registrar los resultados de los tests.

Los resultados de las pruebas (exitosos o fallidos) se escriben en un archivo llamado report.md. También se actualiza un contador de pruebas realizadas, correctas y fallidas al final del archivo.

Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
Markdown()

Method Summary

All Methods	Static Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type			
Method			
Description			
static void			
saveMessage(String[↗] mensaje)			
Guarda un mensaje para la prueba actual.			
void			
testFailed(org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext context, Throwable[↗] cause)			
Método que se ejecuta cuando un test falla.			
void			
testSuccessful(org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext context)			
Método que se ejecuta cuando un test es exitoso.			
Methods inherited from class java.lang.Object [↗]			
clone[↗] , equals[↗] , finalize[↗] , getClass[↗] , hashCode[↗] , notify[↗] , notifyAll[↗] , toString[↗] , wait[↗] , wait[↗] , wait[↗]			
Methods inherited from interface org.junit.jupiter.api.extension.TestWatcher			
testAborted , testDisabled			

Constructor Details

Markdown
<pre>public Markdown()</pre>

Method Details

saveMessage

```
public static void saveMessage(String mensaje)
```

Guarda un mensaje para la prueba actual.

Parameters:

mensaje - El mensaje que se guardará.

testSuccessful

```
public void testSuccessful(org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext context)
```

Método que se ejecuta cuando un test es exitoso.

Registra el resultado exitoso en el archivo Markdown y actualiza el contador de pruebas.

Specified by:

testSuccessful in interface org.junit.jupiter.api.extension.TestWatcher

Parameters:

context - El contexto de la prueba que contiene el nombre del test.

testFailed

```
public void testFailed(org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext context,
    Throwable cause)
```

Método que se ejecuta cuando un test falla.

Registra el resultado fallido en el archivo Markdown y actualiza el contador de pruebas.

Specified by:

testFailed in interface org.junit.jupiter.api.extension.TestWatcher

Parameters:

context - El contexto de la prueba que contiene el nombre del test.

cause - El motivo del fallo de la prueba.