

Package com.mapmyjourney.backend.service

Class UserService

java.lang.Object[↗]
com.mapmyjourney.backend.service.UserService

@Service
public class **UserService**
extends Object[↗]

Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
UserService()

Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type	Method	Description
	LoginResponseDTO	
	authenticate (String [↗] email, String [↗] password)	
	6.	
	void	
	deleteUser (Long [↗] userId)	
	5.	
	UserDTO	
	getUserByEmail (String [↗] email)	
	3.	
	UserDTO	
	getUserById (Long [↗] userId)	
	2.	
	UserDTO	
	registerUser (UserCreateRequestDTO request)	
	1.	
	UserDTO	
	updateUser (Long [↗] userId, UserCreateRequestDTO request)	
	4.	

Methods inherited from class java.lang.Object [↗]
clone [↗] , equals [↗] , finalize [↗] , getClass [↗] , hashCode [↗] , notify [↗] , notifyAll [↗] , toString [↗] , wait [↗] , wait [↗] , wait [↗]

Constructor Details

UserService

```
public UserService()
```

Method Details

registerUser

```
@Transactional
public UserDTO registerUser(UserCreateRequestDTO request)
```

1. Registra un nuevo usuario. Verifica que el email no esté ya registrado.

Parameters:

request - DTO con los datos del usuario

Returns:

DTO del usuario creado

Throws:

[DuplicateResourceException](#) - si el email ya existe

getUserById

```
@Transactional(readOnly=true)
public UserDTO getUserById(Long? userId)
```

2. Obtiene un usuario por ID.

Parameters:

userId - ID del usuario

Returns:

DTO del usuario encontrado

Throws:

[ResourceNotFoundException](#) - si el usuario no existe

getUserByEmail

```
@Transactional(readOnly=true)
public UserDTO getUserByEmail(String? email)
```

3. Obtiene un usuario por email.

Parameters:

email - Email del usuario

Returns:

DTO del usuario encontrado

Throws:

[ResourceNotFoundException](#) - si el usuario no existe

updateUser

```
@Transactional
public UserDTO updateUser(Long? userId,
                           UserCreateRequestDTO request)
```

4. Actualiza un usuario existente. Verifica que el nuevo email no esté en uso por otro usuario.

Parameters:

userId - ID del usuario a actualizar

request - DTO con los nuevos datos

Returns:

DTO del usuario actualizado

Throws:

[ResourceNotFoundException](#) - si el usuario no existe

`DuplicateResourceException` - si el nuevo email ya existe

deleteUser

```
@Transactional
public void deleteUser(LongⒺ userId)
```

5. Elimina un usuario.

Parameters:

userId - ID del usuario a eliminar

Throws:

`ResourceNotFoundException` - si el usuario no existe

authenticate

```
@Transactional(readOnly=true)
public LoginResponseDTO authenticate(StringⒺ email,
                                     StringⒺ password)
```

6. Autentica un usuario con email y contraseña.

Parameters:

email - Email del usuario

password - Contraseña en texto plano

Returns:

LoginResponseDTO con token JWT

Throws:

`ResourceNotFoundException` - si el usuario no existe

`org.springframework.security.authentication.BadCredentialsException` - si la contraseña es incorrecta