

**Package** `com.mapmyjourney.backend`

## Class BackendApplication

`java.lang.Object`  
`com.mapmyjourney.backend.BackendApplication`

`@SpringBootApplication`  
`public class BackendApplication`  
`extends Object`

Clase principal para iniciar la aplicación Spring Boot.

La anotación `SpringBootApplication` marca esta clase como el punto de entrada para la aplicación, permitiendo que Spring Boot configure automáticamente el contexto de la aplicación y arranque el servidor.

### Constructor Summary

| Constructors                      |
|-----------------------------------|
| Constructor                       |
| Description                       |
| <code>BackendApplication()</code> |

### Method Summary

| All Methods                                                                                                                                                                                                                                         | Static Methods                   | Concrete Methods                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Modifier and Type                                                                                                                                                                                                                                   | Method                           | Description                                             |
| static void                                                                                                                                                                                                                                         | <code>main(String[] args)</code> | Método principal que arranca la aplicación Spring Boot. |
| Methods inherited from class <code>java.lang.Object</code>                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                         |
| <code>clone</code> , <code>equals</code> , <code>finalize</code> , <code>getClass</code> , <code>hashCode</code> , <code>notify</code> , <code>notifyAll</code> , <code>toString</code> , <code>wait</code> , <code>wait</code> , <code>wait</code> |                                  |                                                         |

### Constructor Details

| BackendApplication                       |
|------------------------------------------|
| <code>public BackendApplication()</code> |

### Method Details

| main                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>public static void main(String[] args)</code><br>Método principal que arranca la aplicación Spring Boot.<br><b>Parameters:</b><br>args - Los argumentos de línea de comando, que pueden ser utilizados para pasar configuraciones al iniciar la aplicación. |

