

## divdiv

class可以理解成可以重复使用的id

class= "box box2"

在类的后面加空格再加上一个名字就是这个类中这一块的名字

<p>后面可以用id和class

在用div p这种包含选择符的时候在div里面<span></span>里面的不变样式。

准确选中类型。

通配符\*是选中页面中所有的元素。

二、选择符优先级

默认后者样式覆盖前者。和名字的先后顺序无关，只跟样式选择符的先后有关。

类型选择符有优先级例如ol li为1+1 li为1

类型为1

class为10

哪怕是11个类型也比class小

id为100

类型<class<id<style行间样式<js

三、伪类

<a>标签的效果

link未访问

hover鼠标滑过

active链接激活（点了以后）

visited访问过后（点了以后）

语法

a:xx{;}

在<head>里面<style>

<div>或者其他标签都有伪类但是IE6不支持非a的伪类

四、标签特性

1. 标签能一起显示在一起的叫内联

默认同行可以继续跟同类型标签

内联元素不支持宽高

不支持上下内外边距margin和padding

代码换行被解析：比如用了回车会当成一个空格

2. 独占一行的叫块

默认一个标签独占一行

支持css指令

display: block把内嵌元素显示成块

display: inline显示内联元素

<img>标签inline-block一行内的块

支持宽高也支持块的内联元素的性质可以在同一行

没有宽度时内容撑开宽度图片与图片的间隙为字体大小的一半

ie6\ie7不支持inline-block