


循环神经网络

本节介绍循环神经网络，下图展示了如何基于循环神经网络实现语言模型。我们的目的是基于当前的输入与过去的输入序列，预测序列的下一个字符。循环神经网络引入一个隐藏变量 H ，用 H_t 表示 H 在时间步 t 的值。 H_t 的计算基于 X_t 和 H_{t-1} ，可以认为 H_t 记录了到当前字符为止的序列信息，利用 H_t 对序列的下一个字符进行预测。



循环神经网络的构造

我们先看循环神经网络的具体构造。假设 $X_t \in \mathbb{R}^{n \times d}$ 是时间步 t 的小批量输入， $H_t \in \mathbb{R}^{n \times h}$ 是该时间步的隐藏变量，则：
$$H_t = \phi(X_t W_{xh} + H_{t-1} W_{hh} + b_h).$$

其中， $W_{xh} \in \mathbb{R}^{d \times h}$ ， $W_{hh} \in \mathbb{R}^{h \times h}$ ， $b_h \in \mathbb{R}^{1 \times h}$ ， ϕ 函数是非线性激活函数。由于引入了 $H_{t-1} W_{hh}$ ， H_t 能够捕捉截至至当前时间步的序列的历史信息，就像是神经网络当前时间步的状态或记忆一样。由于 H_t 的计算基于 H_{t-1} ，上式的计算是循环的，使用循环计算的神经网络即循环神经网络（recurrent neural network）。

在时间步 t ，输出层的输出为：

↑ 输出

$$O_t = H_t W_{hq} + b_q. \rightarrow \text{仿射变换}$$

其中 $W_{hq} \in \mathbb{R}^{h \times q}$ ， $b_q \in \mathbb{R}^{1 \times q}$ 。

从零开始实现循环神经网络

我们先尝试从零开始实现一个基于字符级循环神经网络的语言模型，这里我们使用周杰伦的歌词作为语料，首先我们读入数据：

```
In [1]:
import torch
import torch.nn as nn
import time
import math
import sys
sys.path.append("/home/kesci/input")
import d2l_jay9460 as d2l
(corpus_indices, char_to_idx, idx_to_char, vocab_size) = d2l.load_data_jay_lyrics()
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
```

one-hot向量

我们需要将字符表示成向量，这里采用one-hot向量。假设词典大小是 N ，每次字符对应一个从 0 到 $N - 1$ 的唯一的索引，则该字符的向量是一个长度为 N 的向量，若字符的索引是 i ，则该向量的第 i 个位置为 1 ，其他位置为 0 。下面分别展示了索引为 0 和 2 的one-hot向量，向量长度等于词典大小。

一维向量, 字符索引

In [2]:

↑

字典大小

数值类型

```
def one_hot(x, n_class, dtype=torch.float32):
    result = torch.zeros(x.shape[0], n_class, dtype=dtype, device=x.device) # shape: (n, n_class)
    result.scatter_(1, x.long().view(-1, 1), 1) # result[i, x[i, 0]] = 1
    return result

x = torch.tensor([0, 2])
x_one_hot = one_hot(x, vocab_size)
print(x_one_hot)
print(x_one_hot.shape)
print(x_one_hot.sum(axis=1))

tensor([[1., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 1., ..., 0., 0., 0.]])
torch.Size([2, 1027])
tensor([1., 1.])
```

我们每次采样的小批量的形状是（批量大小, 时间步数）。下面的函数将这样的小批量转换成数个形状为（批量大小, 词典大小）的矩阵，矩阵个数等于时间步数。也就是说，时间步 t 的输入为 $\mathbf{X}_t \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ，其中 n 为批量大小， d 为词向量大小，即one-hot向量长度（词典大小）。

小批量

In [3]:

↑

每次取一行

```
def to_onehot(X, n_class):
    return [one_hot(X[:, i], n_class) for i in range(X.shape[1])]

X = torch.arange(10).view(2, 5)
inputs = to_onehot(X, vocab_size)
print(len(inputs), inputs[0].shape)

5 torch.Size([2, 1027])
```

初始化模型参数

In [4]:

```
num_inputs, num_hiddens, num_outputs = vocab_size, 256, vocab_size
# num_inputs: d
# num_hiddens: h, 隐藏单元的个数是超参数
# num_outputs: q

def get_params():
    def _one(shape):
        param = torch.zeros(shape, device=device, dtype=torch.float32)
        nn.init.normal_(param, 0, 0.01)
        return torch.nn.Parameter(param)

    # 隐藏层参数
    W_xh = _one((num_inputs, num_hiddens))
    W_hh = _one((num_hiddens, num_hiddens))
    b_h = torch.nn.Parameter(torch.zeros(num_hiddens, device=device))
    # 输出层参数
    W_hq = _one((num_hiddens, num_outputs))
    b_q = torch.nn.Parameter(torch.zeros(num_outputs, device=device))
    return (W_xh, W_hh, b_h, W_hq, b_q)
```

定义模型

函数rnn用循环的方式依次完成循环神经网络每个时间步的计算。

In [5]:

状态 → 可用元组

```
def rnn(inputs, state, params):
    # inputs和outputs皆为num_steps个形状为(batch_size, vocab_size)的矩阵
    W_xh, W_hh, b_h, W_hq, b_q = params
    H, = state
    outputs = []
    for X in inputs:
        H = torch.tanh(torch.matmul(X, W_xh) + torch.matmul(H, W_hh) + b_h)
        Y = torch.matmul(H, W_hq) + b_q
        outputs.append(Y)
    return outputs, (H,)
```

函数init_rnn_state初始化隐藏变量，这里的返回值是一个元组。

In [6]:

隐藏单元数

```
def init_rnn_state(batch_size, num_hiddens, device):
    return (torch.zeros((batch_size, num_hiddens), device=device),)
```

做个简单的测试来观察输出结果的个数（时间步数），以及第一个时间步的输出层输出的形状和隐藏状态的形状。

In [7]:

```
print(X.shape)
print(num_hiddens)
print(vocab_size)
state = init_rnn_state(X.shape[0], num_hiddens, device)
inputs = to_onehot(X.to(device), vocab_size)
params = get_params()
outputs, state_new = rnn(inputs, state, params)
print(len(inputs), inputs[0].shape)
print(len(outputs), outputs[0].shape)
print(len(state), state[0].shape)
print(len(state_new), state_new[0].shape)
```

```
torch.Size([2, 5])
256
1027
5 torch.Size([2, 1027])
5 torch.Size([2, 1027])
1 torch.Size([2, 256])
1 torch.Size([2, 256])
```

裁剪梯度

因为通过时间反向传播

循环神经网络中较容易出现梯度衰减或梯度爆炸，这会导致网络几乎无法训练。裁剪梯度（clip gradient）是一种应对梯度爆炸的方法。假设我们把所有模型参数的梯度拼接成一个向量 \mathbf{g} ，并设裁剪的阈值是 θ 。裁剪后的梯度

$$\min\left(\frac{\theta}{\|\mathbf{g}\|}, 1\right) \mathbf{g}$$

的 L_2 范数不超过 θ 。

In [8]:

```
def grad_clipping(params, theta, device):
    norm = torch.tensor([0.0], device=device)
    for param in params:
        norm += (param.grad.data ** 2).sum()
    norm = norm.sqrt().item()
    if norm > theta:
        for param in params:
            param.grad.data *= (theta / norm)
```

定义预测函数

以下函数基于前缀prefix（含有数个字符的字符串）来预测接下来的num_chars个字符。这个函数稍显复杂，其中我们将循环神经网络rnn设置成了函数参数，这样在后面小节介绍其他循环神经网络时能重复使用这个函数。

In [9]:

```
def predict_rnn(prefix, num_chars, rnn, params, init_rnn_state,
                num_hiddens, vocab_size, device, idx_to_char, char_to_idx):
    state = init_rnn_state(1, num_hiddens, device)
    output = [char_to_idx[prefix[0]]] # output记录prefix加上预测的num_chars个字符
    for t in range(num_chars + len(prefix) - 1):
        # 将上一时间步的输出作为当前时间步的输入
        X = to_onehot(torch.tensor([[output[-1]]], device=device), vocab_size)
        # 计算输出和更新隐藏状态
        (Y, state) = rnn(X, state, params)
        # 下一个时间步的输入是prefix里的字符或者当前的最佳预测字符
        if t < len(prefix) - 1:
            output.append(char_to_idx[prefix[t + 1]])
        else:
            output.append(Y[0].argmax(dim=1).item())
    return ''.join([idx_to_char[i] for i in output])
```

我们先测试一下predict_rnn函数。我们将根据前缀“分开”创作长度为10个字符（不考虑前缀长度）的一段歌词。因为模型参数为随机值，所以预测结果也是随机的。

In [10]:

```
predict_rnn('分开', 10, rnn, params, init_rnn_state, num_hiddens, vocab_size,
            device, idx_to_char, char_to_idx)
```

Out[10]:

'分开濡时食提危踢拆田唱母'

困惑度

我们通常使用困惑度（perplexity）来评价语言模型的好坏。回忆一下“softmax回归”（../chapter_deep-learning-basics/softmax-regression.ipynb）一节中交叉熵损失函数的定义。困惑度是对交叉熵损失函数做指数运算后得到的值。特别地，

- 最佳情况下，模型总是把标签类别的概率预测为1，此时困惑度为1；
- 最坏情况下，模型总是把标签类别的概率预测为0，此时困惑度为正无穷；
- 基线情况下，模型总是预测所有类别的概率都相同，此时困惑度为类别个数。

显然，任何一个有效模型的困惑度必须小于类别个数。在本例中，困惑度必须小于词典大小vocab_size。

定义模型训练函数

跟之前章节的模型训练函数相比，这里的模型训练函数有以下几点不同：

1. 使用困惑度评价模型。
2. 在迭代模型参数前裁剪梯度。
3. 对时序数据采用不同采样方法将导致隐藏状态初始化的不同。

In [11]:

```
def train_and_predict_rnn(rnn, get_params, init_rnn_state, num_hiddens,
                          vocab_size, device, corpus_indices, idx_to_char,
                          char_to_idx, is_random_iter, num_epochs, num_steps,
                          lr, clipping_theta, batch_size, pred_period,
                          pred_len, prefixes):
    if is_random_iter:
        data_iter_fn = d2l.data_iter_random
    else:
        data_iter_fn = d2l.data_iter_consecutive
    params = get_params()
    loss = nn.CrossEntropyLoss()

    for epoch in range(num_epochs):
        if not is_random_iter: # 如使用相邻采样, 在epoch开始时初始化隐藏状态
            state = init_rnn_state(batch_size, num_hiddens, device)
            l_sum, n, start = 0.0, 0, time.time()
            data_iter = data_iter_fn(corpus_indices, batch_size, num_steps, device)
            for X, Y in data_iter:
                if is_random_iter: # 如使用随机采样, 在每个小批量更新前初始化隐藏状态 why?
                    state = init_rnn_state(batch_size, num_hiddens, device)
                else: # 否则需要使用detach函数从计算图分离隐藏状态
                    for s in state:
                        s.detach_()
                # inputs是num_steps个形状为(batch_size, vocab_size)的矩阵
                inputs = to_onehot(X, vocab_size)
                # outputs有num_steps个形状为(batch_size, vocab_size)的矩阵
                (outputs, state) = rnn(inputs, state, params)
                # 拼接之后形状为(num_steps * batch_size, vocab_size)
                outputs = torch.cat(outputs, dim=0)
                # Y的形状是(batch_size, num_steps), 转置后再变成形状为
                # (num_steps * batch_size,)的向量, 这样跟输出的行一一对应
                y = torch.flatten(Y.T)
                # 使用交叉熵损失计算平均分类误差
                l = loss(outputs, y.long())

                # 梯度清0
                if params[0].grad is not None:
                    for param in params:
                        param.grad.data.zero_()
                l.backward()
                grad_clipping(params, clipping_theta, device) # 裁剪梯度
                d2l.sgd(params, lr, 1) # 因为误差已经取过均值, 梯度不用再做平均
                l_sum += l.item() * y.shape[0]
                n += y.shape[0]

            if (epoch + 1) % pred_period == 0:
                print('epoch %d, perplexity %f, time %.2f sec' % (
                    epoch + 1, math.exp(l_sum / n), time.time() - start))
                for prefix in prefixes:
                    print('-', predict_rnn(prefix, pred_len, rnn, params, init_rnn_state,
                        num_hiddens, vocab_size, device, idx_to_char, char_to_idx))
```

训练模型并创作歌词

现在我们可以训练模型了。首先, 设置模型超参数。我们将根据前缀“分开”和“不分开”分别创作长度为50个字符 (不考虑前缀长度) 的一段歌词。我们每过50个迭代周期便根据当前训练的模型创作一段歌词。

In [12]:

```
num_epochs, num_steps, batch_size, lr, clipping_theta = 250, 35, 32, 1e2, 1e-2
pred_period, pred_len, prefixes = 50, 50, ['分开', '不分开']
```

下面采用随机采样训练模型并创作歌词。

In [13]:

```
train_and_predict_rnn(rnn, get_params, init_rnn_state, num_hiddens,
                      vocab_size, device, corpus_indices, idx_to_char,
                      char_to_idx, True, num_epochs, num_steps, lr,
                      clipping_theta, batch_size, pred_period, pred_len,
                      prefixes)
```

```
epoch 50, perplexity 65.808092, time 0.78 sec
- 分开 我想要这样 我不要再想 我不要再想 我不要再想 我不要再想 我不要再想 我不要再想 我不要再想 我
- 不分开 别颗去 一颗两 三颗四 一颗四 三颗四 一颗四 一颗四 一颗四 一颗四 一颗四 一颗四 一
epoch 100, perplexity 9.794889, time 0.72 sec
- 分开 一直在美留 谁在它停 在小村外的溪边 默默等 什么 旧你在依旧 我有儿有些瘦 世色我遇见你是一场
- 不分开吗 我不能再想 我不 我不 我不 我不 我不 我不 我不 我不 我不 我不 我不 我不 我不
epoch 150, perplexity 2.772557, time 0.80 sec
- 分开 有直在不受 有话它停留 蜥蜴横怕落 不爽就 旧怪堂 是属于依 心故之 的片段 有一些风霜 老唱盘
- 不分开吗 然后将过不 我慢 失些 如 静里回的太快 想通 却又再考倒我 说散 你想很久了吧?的我 从等
epoch 200, perplexity 1.601744, time 0.73 sec
- 分开 那只都它满在我面妈 捏成你的形状啸而过 或愿说在后能 让梭时忆对着轻轻 我想就这样牵着你的手不放开
- 不分开期 然后将过去 慢慢温习 让我爱上你 那场悲剧 是你完美演出的一场戏 宁愿心碎哭泣 再狠狠忘记 不是
epoch 250, perplexity 1.323342, time 0.78 sec
- 分开 出愿段的哭咒的天蜈丘好落 拜托当血穿永杨一定的诗篇 我给你的爱写在西元前 深埋在美索不达米亚平原
- 不分开扫把的胖女巫 用拉丁文念咒语啦啦呜 她养的黑猫笑起来像哭 啦啦啦啦呜 我来了我 在我感外的溪边河口默默
```

接下来采用相邻采样训练模型并创作歌词。

In [14]:

```
train_and_predict_rnn(rnn, get_params, init_rnn_state, num_hiddens,
                      vocab_size, device, corpus_indices, idx_to_char,
                      char_to_idx, False, num_epochs, num_steps, lr,
                      clipping_theta, batch_size, pred_period, pred_len,
                      prefixes)
```

```
epoch 50, perplexity 60.294393, time 0.74 sec
- 分开 我想要你想 我不要再想 我不要再想 我不要再想 我不要再想 我不要再想 我不要再想 我不要再想 我
- 不分开 我想要你 你有了 别不我的可爱女人 坏坏的让我疯狂的可爱女人 坏坏的让我疯狂的可爱女人 坏坏的让我
epoch 100, perplexity 7.141162, time 0.72 sec
- 分开 我已要再爱 我不要再想 我不 我不 我不要再想 我不 我不 我不要 爱情我的见快就像龙卷风 离能开
- 不分开柳 你天黄一个棍 后知哈兮 快使用双截棍 哼哼哈兮 快使用双截棍 哼哼哈兮 快使用双截棍 哼哼哈兮
epoch 150, perplexity 2.090277, time 0.73 sec
- 分开 我已要这是你在著 不想我都做得到 但那个人已经不是我 没有你在 我却多难熬 没有你在我有多难熬多
- 不分开觉 你已经离 我想再好 这样心中 我一定带我 我的完空 你不是风 一一彩纵 在人心 我一定带我妈走
epoch 200, perplexity 1.305391, time 0.77 sec
- 分开 我已要这样牵看你的手 它一定实现它一定像现 载著你 彷彿载著阳光 不管到你留都是晴天 蝴蝶自在飞力
- 不分开觉 你已经离开我 不知不觉 我跟了这节奏 后知后觉 又过了一个秋 后知后觉 我该好好生活 我该好好生
epoch 250, perplexity 1.230800, time 0.79 sec
- 分开 我不要 是你看的太快了悲慢 担心今手身会大早 其么我也睡不着 昨晚梦里你来找 我才 原来我只想
- 不分开觉 你在经离开我 不知不觉 你知了有节奏 后知后觉 后知了一个秋 后知后觉 我该好好生活 我该好好生
```

循环神经网络的简介实现

定义模型

我们使用Pytorch中的nn.RNN来构造循环神经网络。在本节中，我们主要关注nn.RNN的以下几个构造函数参数：

- input_size - The number of expected features in the input x
- hidden_size - The number of features in the hidden state h
- nonlinearity - The non-linearity to use. Can be either 'tanh' or 'relu'. Default: 'tanh'
- batch_first - If True, then the input and output tensors are provided as (batch_size, num_steps, input_size). Default: False

这里的batch_first决定了输入的形状，我们使用默认的参数False，对应的输入形状是 (num_steps, batch_size, input_size)。

forward函数的参数为：

- input of shape (num_steps, batch_size, input_size): tensor containing the features of the input sequence.
- h_0 of shape (num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size): tensor containing the initial hidden state for each element in the batch.

Defaults to zero if not provided. If the RNN is bidirectional, num_directions should be 2, else it should be 1.

forward函数的返回值是：

- output of shape (num_steps, batch_size, num_directions * hidden_size): tensor containing the output features (h_t) from the last layer of the RNN, for each t.
- h_n of shape (num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size): tensor containing the hidden state for t = num_steps.

现在我们构造一个nn.RNN实例，并用一个简单的例子来看一下输出的形状。

In [15]:

```
rnn_layer = nn.RNN(input_size=vocab_size, hidden_size=num_hiddens)
num_steps, batch_size = 35, 2
X = torch.rand(num_steps, batch_size, vocab_size)
state = None
Y, state_new = rnn_layer(X, state)
print(Y.shape, state_new.shape)
```

torch.Size([35, 2, 256]) torch.Size([1, 2, 256])

我们定义一个完整的基于循环神经网络的语言模型。

In [16]:

```
class RNNModel(nn.Module):
    def __init__(self, rnn_layer, vocab_size):
        super(RNNModel, self).__init__()
        self.rnn = rnn_layer
        self.hidden_size = rnn_layer.hidden_size * (2 if rnn_layer.bidirectional else 1)
        self.vocab_size = vocab_size
        self.dense = nn.Linear(self.hidden_size, vocab_size)

    def forward(self, inputs, state):
        # inputs.shape: (batch_size, num_steps)
        X = to_onehot(inputs, vocab_size)
        X = torch.stack(X) # X.shape: (num_steps, batch_size, vocab_size)
        hiddens, state = self.rnn(X, state)
        hiddens = hiddens.view(-1, hiddens.shape[-1]) # hiddens.shape: (num_steps * batch_size, hidden_size)
        output = self.dense(hiddens)
        return output, state
```

↓
三维tensor reshape 成二维

类似的，我们需要实现一个预测函数，与前面的区别在于前向计算和初始化隐藏状态。

In [17]:

```
def predict_rnn_pytorch(prefix, num_chars, model, vocab_size, device, idx_to_char,
                        char_to_idx):
    state = None
    output = [char_to_idx[prefix[0]]] # output记录prefix加上预测的num_chars个字符
    for t in range(num_chars + len(prefix) - 1):
        X = torch.tensor([output[-1]], device=device).view(1, 1)
        (Y, state) = model(X, state) # 前向计算不需要传入模型参数
        if t < len(prefix) - 1:
            output.append(char_to_idx[prefix[t + 1]])
        else:
            output.append(Y.argmax(dim=1).item())
    return ''.join([idx_to_char[i] for i in output])
```

使用权重为随机值的模型来预测一次。

In [18]:

```
model = RNNModel(rnn_layer, vocab_size).to(device)
predict_rnn_pytorch('分开', 10, model, vocab_size, device, idx_to_char, char_to_idx)
```

Out[18]:

'分开胸呵以轮轮轮轮轮轮轮'

接下来实现训练函数，这里只使用了相邻采样。

In [19]:

```
def train_and_predict_rnn_pytorch(model, num_hiddens, vocab_size, device,
                                   corpus_indices, idx_to_char, char_to_idx,
                                   num_epochs, num_steps, lr, clipping_theta,
                                   batch_size, pred_period, pred_len, prefixes):
    loss = nn.CrossEntropyLoss()  # 交叉熵损失函数
    optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)
    model.to(device)
    for epoch in range(num_epochs):
        l_sum, n, start = 0.0, 0, time.time()
        data_iter = d2l.data_iter_consecutive(corpus_indices, batch_size, num_steps, device) # 相邻采样
        state = None
        for X, Y in data_iter:
            if state is not None:
                # 使用detach函数从计算图分离隐藏状态
                if isinstance(state, tuple): # LSTM, state:(h, c)
                    state[0].detach_()
                    state[1].detach_()
                else:
                    state.detach_()
            (output, state) = model(X, state) # output.shape: (num_steps * batch_size, vocab_size)
            y = torch.flatten(Y.T)
            l = loss(output, y.long())

            optimizer.zero_grad()
            l.backward()
            grad_clipping(model.parameters(), clipping_theta, device)
            optimizer.step()
            l_sum += l.item() * y.shape[0]
            n += y.shape[0]

        if (epoch + 1) % pred_period == 0:
            print('epoch %d, perplexity %f, time %.2f sec' % (
                epoch + 1, math.exp(l_sum / n), time.time() - start))
            for prefix in prefixes:
                print('-', predict_rnn_pytorch(
                    prefix, pred_len, model, vocab_size, device, idx_to_char,
                    char_to_idx))
```

训练模型。

In [20]:

```
num_epochs, batch_size, lr, clipping_theta = 250, 32, 1e-3, 1e-2
pred_period, pred_len, prefixes = 50, 50, ['分开', '不分开']
train_and_predict_rnn_pytorch(model, num_hiddens, vocab_size, device,
                               corpus_indices, idx_to_char, char_to_idx,
                               num_epochs, num_steps, lr, clipping_theta,
                               batch_size, pred_period, pred_len, prefixes)
```

epoch 50, perplexity 9.405654, time 0.52 sec

- 分开始一起 三步四步望著天 看星星 一颗两颗三颗四颗 连成线背著背默默许下心愿 一枝杨柳 你的那我 在
- 不分开 爱情你的手 一人的老斑鸠 腿短毛不多 快使用双截棍 哼哼哈兮 快使用双截棍 哼哼哈兮 快使用双截棍

epoch 100, perplexity 1.255020, time 0.54 sec

- 分开 我入了的屋我 一定令它心仪的母斑鸠 爱像一阵风 吹完美主 这样 还人的太快就是学怕眼口让我碰恨这
- 不分开不想我多的脑袋有问题 随便说说 其实我早已经猜透看透不想多说 只是我怕眼泪撑不住 不懂 你的黑色幽默

epoch 150, perplexity 1.064527, time 0.53 sec

- 分开 我轻外的溪边 默默在一心抽离 有话不知不觉 一场悲剧 我对不起 藤蔓植物的爬满了伯爵的坟墓 古堡里
- 不分开不想不多的脑 有教堂有你笑 我有多烦恼 没有你烦 有有样 别怪走 快后悔没说你 我不多难熬 我想就

epoch 200, perplexity 1.033074, time 0.53 sec

- 分开 我轻外的溪边 默默在一心向昏 的愿 古无着我只能 一个黑远 这想太久 这样我 不要再是你打我妈妈
- 不分开你只会我一起睡著 样 娘子却只想你和汉堡 我想要你的微笑每天都能看到 我知道这里很美但家乡的你更美

epoch 250, perplexity 1.047890, time 0.68 sec

- 分开 我轻多的漫 却已在你人演 想要再直你 我想要这样牵着你的手不放开 爱可不可以简简单单没有伤害 你
- 不分开不想不多的假 已无能为力再提起 决定中断熟悉 然后在这里 不限日期 然后将过去 慢慢温习 让我爱上