

Web Basics: HTML, CSS & Character Encoding

Основи web (HTML, CSS). Кодування символів — баг-репорти, крос-браузерне тестування та аналіз кодувань

Автор: Анна Гуртова (Anna Hurtova)

Курс: Beetroot Academy / Helvetas Ukraine ("Стійкість")

Роль: Trainee QA Manual Engineer

Дата: Липень 2026

Блок 1 (Must have): Баг-репорти та основи HTML/CSS

Об'єкт тестування: Сайт headhunterhairstyling.com (платформа Wix).

Завдання: Знайти 3 баги та оформити баг-репорти; створити HTML-документ з трьома способами підключення CSS; провести крос-браузерне тестування.

1.1 Баг-репорти

SCRUM-27

Технічне спостереження / Platform Behavior

Information

Short Description: Особливості фонової телеметрії платформи Wix (аналіз нескінченних запитів та показника Finish у DevTools).

Preconditions:

- Відкрити браузер у режимі Інкогніто.
- Відкрити DevTools → вкладку Network, увімкнути Disable cache та обрати фільтр All.

Steps to Reproduce:

- Перейти на головну сторінку: headhunterhairstyling.com
- Дочекатися повного завантаження та клікнути на будь-який пункт меню (наприклад, «Services»).
- Залишити вкладку відкритою у стані спокою на 3–5 хвилин.
- Звернути увагу на лічильник Requests та показник Finish на панелі Network.

Actual Result: Мережеві запити продовжують надсилатися у фоновому режимі (лічильник росте до 140+), а час Finish продовжує рахуватися хвилинами (3–13 хв) у стані пасивного перебування на сторінці. Аналіз ініціаторів: запити йдуть на сервери аналітики та телеметрії платформи Wix (frog.wix.com, bulklog, fedopsLogger).

Expected Result / Technical Note: Оскільки сайт побудований на конструкторі Wix, постійні фонові запити на сервери логування та підтримку активного з'єднання (keep-alive) є стандартною архітектурною поведінкою платформи за замовчуванням.

Висновок для команди: Помилка умовно відсутня, виправлення з боку розробників не потрібне. Проте цей нюанс важливо документувати як платформу-специфічну особливість (Platform Behavior) під час тестування будь-якого сайту на Wix.

Component: Architecture / Wix Platform Telemetry

Environment: MacBook Pro, Google Chrome (Incognito, DevTools Network)

Severity / Priority: None / Information (Інформаційна замітка)

SCRUM-28**Відсутність клікабельності текстового логотипа у футері****Low**

Short Description: Текстова назва бренду «HeadHunter Hairstyling» у підвалі (футері) сайту реалізована через статичний тег `<span>` замість посилання `<a>`. Елемент не реагує на кліки та блокує можливість повернутися на головну сторінку.

Preconditions:

1. Відкрити браузер у режимі Інкогніто.
2. Перейти на будь-яку внутрішню сторінку сайту.
3. Скролити сторінку до самого низу футера.

Steps to Reproduce:

1. Знайти у футері сайту текстову назву бренду «HeadHunter Hairstyling».
2. Навести курсор миші на цей текст.
3. Спробувати клікнути на назву лівою кнопкою миші.
4. Відкрити DevTools (Cmd + Option + I).
5. Увімкнути режим інспектора елементів та клікнути на цей текст для аналізу коду у вкладці Elements.

Actual Result: При наведенні курсор миші не змінюється на покажчик посилання, а залишається текстовим курсором для виділення. Клік по елементу ні до чого не призводить (навігація на головну сторінку не відбувається).

Expected Result: Текстовий логотип-назва бренду у футері має працювати як елемент навігації. При наведенні курсор повинен змінюватися на «ручку» (pointer), а при кліку — користувач має перенаправлятися на головну сторінку.

Технічне обґрунтування з DevTools (вкладка Elements):

Елемент назви бренду реалізований як статичний текстовий тег `<span>` без обгортки в тег посилання `<a>`. У вкладці Event Listeners для DOM-елемента відсутні обробники подій click, а в панелі Styles діє правило `cursor: text` замість `cursor: pointer`.

```
/* Поточний код (баг): */
<span class="color_36 wixui-rich-text__text">HeadHunter Hairstyling</span>

/* Рекомендований фікс: */
<a href="/"><span class="color_36 wixui-rich-text__text">HeadHunter Hairstyling</span></a>
```

Component: Frontend / Верстка та Навігація

Environment: MacBook Pro, macOS Sonoma, Google Chrome (DevTools: Elements / Styles)

Severity / Priority: Low / Low

SCRUM-29**Перетягування статичних графічних елементів сайту****Low**

Short Description: Декоративні графічні елементи (логотип у футері та картини-заглушки майстрів) не заблоковані від перетягування. Користувач може затиснути їх лівою кнопкою миші та вільно тягати по екрану.

Preconditions:

1. Відкрити браузер у режимі Інкогніто.
2. Перейти на сторінку «Meet Our Stylists»: headhunterhairstyling.com

Steps to Reproduce:

1. Прокрутити сторінку до блоку з картками майстрів.
2. Затиснути ліву кнопку миші на фотографії будь-якого майстра або на логотипі у футері.
3. Не відпускаючи кнопку, повести курсор миші вбік.
4. Відкрити DevTools (Cmd + Option + I), увімкнути режим інспектора і клікнути на зображення для аналізу тегу у вкладці Elements.

Actual Result: Зображення відривається від свого місця і тягнеться за курсором миші у вигляді напівпрозорого візуального фантома («привида»). Елемент поводить себе як об'єкт перетягування (Drag-and-Drop).

Expected Result: Статичні зображення мають бути жорстко зафіксовані. При спробі затиснути та потягнути фотографію чи логотип, жодних візуальних «привидів» з'являтися не повинно.

Технічне обґрунтування з DevTools:

Браузер Chrome за замовчуванням дозволяє перетягувати будь-які картинки, якщо для них не прописано обмежень. У вкладці Elements для тегів `<img>` відсутній обов'язковий атрибут безпеки:

```
/* Необхідний HTML-атрибут: */
draggable="false"

/* Необхідні CSS-властивості: */
user-select: none;
-webkit-user-drag: none;
```

Component: Frontend / UI / Верстка

Environment: MacBook Pro, macOS Sonoma, Google Chrome (Incognito, DevTools: Elements / Styles)

Severity / Priority: Low / Low

1.2 HTML-документ з трьома способами підключення CSS

Створено HTML-документ, що демонструє три способи підключення стилів CSS. Файли (index.html, style.css) додані в архіві homework.zip.

1 Спосіб Inline (Вбудований)

Прописаний всередині тегу `<button>` через атрибут `style="..."`. Має найвищий пріоритет.

```
<button style="background-color: red; color: white; border: none;
padding: 10px 20px; cursor: pointer; font-weight: bold;">
  1. Спосіб Inline...
</button>
```

Червоний фон та білий текст забезпечують чіткий контраст. `cursor: pointer` сигналізує про клікабельність, `border: none` прибирає стандартну рамку браузера.

2 Спосіб Internal (Внутрішній, у розділі HEAD)

Прописаний у розділі <head> за допомогою тегу <style>. Керує глобальним виглядом сторінки.

```
body { background-color: lightgray; text-align: center; }
.internal-block { background-color: white; border: 2px solid gray; }
```

Робить тло сторінки світло-сірим, контент вирівнює по центру. Для другого блоку створюється біле тло та сіра рамка 2px.

3 Спосіб External (Зовнішній, у файлі .css)

Реалізовано через підключення зовнішньої таблиці стилів:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">

/* style.css */
.external-style-demo {
  color: white;
  background-color: blue;
  padding: 15px;
}
```

Весь дизайн винесено в окремий файл — синій блок демонструє, як елемент підхоплює налаштування із зовнішнього файлу style.css.

1.3 Крос-браузерне тестування

Тестовані браузери: Google Chrome та Apple Safari (macOS).

Результат: PASS — ІДЕНТИЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ

За візуальним аналізом, сторінки відображаються абсолютно однаково в обох браузерах. Жодних розбіжностей у дизайні чи зсувів елементів не виявлено. Всі три способи підключення стилів (інлайновий для червоної кнопки, внутрішній у розділі HEAD для білого блоку та зовнішній лінк для синього блоку) були успішно зчитані та відображені обома браузерами. Елементи інтерфейсу розташовані в послідовному порядку по центру екрана. Текст на сторінці вільно виділяється та копіюється, а червона кнопка коректно реагує на наведення курсору миші (курсор змінюється на покажчик-ручку) в обох браузерах.

Блок 2 (Beet Sprout): Аналіз кодування символів

Завдання: За допомогою Developer Tools визначити кодування символів, використаних на 4 вебсторінках. Виконано аналіз вихідного HTML-коду (вкладка Elements) та мережевих заголовків відповідей (вкладка Network).

САЙТ	КОДУВАННЯ	ДЖЕРЕЛО (HTML)	ДЖЕРЕЛО (SERVER HEADERS)	ВІДПОВІДНІСТЬ
beetroot.academy	UTF-8	<meta charset="utf-8">	charset=utf-8	✓ Збігається
microseniors76.com	ISO-8859-1	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">	Без charset	✓ Браузер використовує meta
tennis-warehouse.com	macintosh / ASCII	macintosh	ASCII	✗ Розбіжність
fidelity.com	UTF-8	Тег <meta charset> відсутній	charset=utf-8	✓ Сервер задає UTF-8

2.1 Детальний аналіз кожного сайту

beetroot.academy UTF-8

У розділі <head> сторінки прописано сучасний універсальний тег <meta charset="utf-8">. Комплексна перевірка у вкладці Network (розділ Response Headers) підтвердила, що сервер повертає точне значення content-type: text/html; charset=utf-8. Обидва джерела інформації повністю збігаються.

microseniors76.com ISO-8859-1

Під час аналізу вкладки Network виявлено, що сервер у заголовку відповіді повертає лише базовий тип контенту content-type: text/html без зазначення конкретного charset. Через це браузер повністю орієнтується на код самої сторінки, де у вкладці Elements зафіксовано рядок <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">. Цей застарілий однобайтовий стандарт використовується як основний для сторінки.

tennis-warehouse.com macintosh / ASCII

Цей сайт є унікальним застарілим винятком. У вкладці Elements всередині тегів зафіксовано кодування **macintosh** (старий стандарт Apple). При цьому аналіз вкладки Network (розділ Response Headers — рядок content-type) показав іншу інформацію — **ASCII**. Зафіксовано розбіжність між кодом сторінки та заголовками сервера.

fidelity.com UTF-8

У вкладці Elements головний тег <meta charset> у розділі <head> відсутній, проте аналіз вкладки Network (розділ Response Headers) показав, що сервер примусово вказує заголовок content-type: text/html; charset=utf-8. Це автоматично встановлює універсальне кодування Юнікод для всієї сторінки. Окремі сторонні скрипти також мають додатковий атрибут charset="UTF-8" для безпечного читування.

2.2 Висновки

Підсумок аналізу: Сучасні ресурси (Beetroot Academy, Fidelity) використовують світовий стандарт UTF-8, оскільки він є універсальним для всіх мов світу. Водночас на практиці все ще зустрічаються закордонні сайти, які працюють на застарілих західноєвропейських стандартах (ISO-8859-1) чи базовому ASCII. Це може бути як великий інтернет-магазин (Tennis Warehouse), так і зовсім невеликий сайт-візитка (Microseniors76). Розбіжність між кодуванням у meta-тегу та серверному заголовку (Tennis Warehouse) є важливою знахідкою для тестувальника, адже може призвести до некоректного відображення спеціальних символів.