

GUI Testing & Web Application Testing

Тестування інтерфейсу користувача (GUI). Тестування вебзастосунків — баг-репорти, крос-браузерне тестування та DevTools-аудит

Автор: Анна Гуртова (Anna Hurtova)

Курс: Beetroot Academy / Helvetas Ukraine ("Стійкість")

Роль: Trainee QA Manual Engineer

Дата: Липень 2026

Блок 1 (Beet Seed): Реєстрація дефектів UI/UX — Oxford Medical

Об'єкт тестування: Сайт oxford-med.com.ua.

Завдання: Протестувати UI/UX та зафіксувати 5 багів з дотриманням вимог до оформлення.

SCRUM-01

Накладання компонентів інтерфейсу (UI Overlap) при активації віджета зв'язку у футері

Low

Preconditions: Відкрити Chrome на macOS, перейти на oxford-med.com.ua/ua/

Steps to Reproduce:

- Здійснити скролінг до Footer.
- Клікнути на Floating Action Button (FAB) для активації поп-ап панелі месенджерів.
- Оцінити взаєморозташування панелі та СТА-кнопки «Залишити відгук».

Actual Result: Поп-ап панель месенджерів накладається на область «Контроль якості сервісу» та частково перекриває кнопку «Залишити відгук», блокуючи доступ до неї.

Expected Result: Усі компоненти відображаються автономно з дотриманням Paddings/Margins без взаємного накладання.

Component: Footer / UI Design | **Severity:** Low | **Priority:** Medium

Environment: MacBook Pro 13" (M1, macOS Sonoma), Chrome / Safari / Firefox

SCRUM-02

Порушення консистентності даних та дефекти вирівнювання на картках «Спеціалісти»

Minor

Steps to Reproduce:

- Скролити до блоку «Спеціалісти».
- Навести курсор (Hover) по черзі на картки: Ліфшиць Ю.З., Валецький В.Л., Кищенко О.В.
- Оцінити текстові поля та розташування СТА-кнопки «Записатись на прийом».

Actual Result: (1) На картці Ліфшиця — дані повністю відсутні, замість адреси та вартості порожній простір. (2) На інших картках — підтягується лише вартість, адреса відсутня. (3) На заповнених картках — порушені відступи: блоки притиснуті до верху, кнопка — до низу, з порожнім простором посередині.

Expected Result: Уніфіковане відображення: повний набір даних (тип/вартість послуги + адреса), рівномірне вирівнювання елементів.

Component: Homepage / Main Body / UI Layout | **Severity:** Minor | **Priority:** High

SCRUM-03

Неповне покриття локалізації на сторінці цін (EN)

Minor

Preconditions: Перемкнути інтерфейс на EN, перейти на oxford-med.com.ua/en/price/

Steps to Reproduce:

- Проаналізувати мову заголовків блоків-акордеонів у прайс-листі.
- Клікнути фільтри «adults» → «children».
- Розгорнути нелокалізовані блоки категорій.

Actual Result: Неконсистентне змішування мов: заголовки «Естетична медицина» та «Пакетні та Акційні пропозиції» українською на EN-версії; дитячий прайс — заголовок «Поліклініка» українською; всередині категорій — змішування фраз.

Expected Result: При активації EN всі компоненти повністю перекладені англійською.

Component: Price Page / Localization | **Severity:** Minor | **Priority:** High

SCRUM-04

Злам сітки відображення (UI Layout Grid) на сторінці «Мапа сайту»

Minor

Preconditions: Перейти на oxford-med.com.ua/ua/sitemap/

Steps to Reproduce:

- Скролити до великих блоків (розділ «Дерматологія»).
- Оцінити вирівнювання посилань по стовпчиках та геометрію сітки.
- Знайти специфічні категорії (дитяче відділення).

Actual Result: DevTools підтверджує: grid-column-start: 1; grid-column-end: 5 примусово ділить простір на 4 колонки, але при перевищенні кількості елементів верстка зламуються — посилання виходять за межі контейнера.

Expected Result: Чітка симетрична багатостолбцева сітка (Grid/Flexbox) з уніфікованою шрифтовою ієрархією.

Component: Sitemap / UI Layout Grid / Typography | **Severity:** Minor | **Priority:** Medium

SCRUM-05

Глобальна відсутність обмеження на перетягування зображень (Draggable)

Trivial

Steps to Reproduce:

- Затиснути ЛКМ на будь-якому зображенні (аватар у банері, акції тощо).
- Перетягнути курсор на порожню зону інтерфейсу.

Actual Result: За курсором тягнеться напівпрозора копія зображення, яка дублюється та накладається поверх інших елементів. Дефект глобальний — відтворюється для всіх тегів .

Expected Result: Для всіх призначено draggable="false" та user-drag: none.

Component: Global / Media Content / UI Behavior | **Severity:** Trivial | **Priority:** Low

Блок 2 (Beet Sprout): Крос-браузерне тестування

Верифікацію виявлених дефектів проведено у трьох незалежних тестових середовищах з різними браузерними рушіями на macOS Sonoma 14.4.1:

Google Chrome v149.0.7827.201 (arm64) —
(aarch64) — **Gecko**

Blink

Apple Safari v17.4.1 —

WebKit

Mozilla Firefox v153.0.1

Зведена матриця відтворення дефектів (Cross-Browser Matrix)

ID	НАЗВА ДЕФЕКТУ	CHROME (BLINK)	SAFARI (WEBKIT)	FIREFOX (GECKO)
SCRUM-01	Накладання поп-ап панелі на кнопку у футері	Reproduced	Reproduced	Reproduced
SCRUM-02	Порушення відступів (UI Layout) на картках лікарів	Reproduced	Reproduced	Reproduced

ID	НАЗВА ДЕФЕКТУ	CHROME (BLINK)	SAFARI (WEBKIT)	FIREFOX (GECKO)
SCRUM-03	Неповна локалізація сторінки цін (EN)	Reproduced	Reproduced	Reproduced
SCRUM-04	Злам сітки та шрифтів на «Mapі сайту»	Reproduced	Reproduced	Reproduced
SCRUM-05	Глобальні картинки-привиди при перетягуванні	Reproduced	Reproduced	Reproduced

Висновок: Усі 5 дефектів підтверджені у всіх 3 браузерних рушіях. Дефекти пов'язані з серверною логікою (локалізація), дизайн-системою (UI Layout) та відсутністю глобальних HTML/CSS-правил (draggable), а не з особливостями конкретного рушія.

Блок 3 (Mighty Beet): DevTools-аудит елементів сайту Oxford Medical

Завдання: За допомогою Developer Tools зафіксувати шрифт, розмір, колір та колір бекграунду 4 елементів сайту.

3.1 Елемент 1: Номер телефону у хедері

Випадаюче телефонне меню у хедері

font-family: Inter, sans-serif font-size: 15.25px color: rgb(0,0,0) background: transparent

Номер телефону у випадаючому меню

font-family: Inter, sans-serif font-size: 18.24px font-weight: 600 (SemiBold) color: rgb(0,0,0) background: transparent

3.2 Елемент 2: Ім'я асистента у чаті (Ringostat)

Заголовок «Оксфорд Медікал» у шапці віджета (початковий стан)

font-family: "Open Sans", sans-serif font-size: 16px font-weight: 600 color: rgb(255,255,255) #FFF background: transparent

(Під час перевірки оператор не з'явився, лише автоматичне повідомлення «Вітаємо! Чим можемо вам допомогти?»)

Ім'я асистента «Тетяна» (після auto-reconnect, через 15 хв)

font-family: Inter, sans-serif font-size: 13px font-weight: 600 color: rgb(21,22,23) background: transparent

Стиль змінився: шрифт компактніший (13px), колір з білого на темно-сірий — ім'я тепер на світлому фоні діалогу.

3.3 Знахідка: Критичний збій Ringostat (SCRUM-30)

SCRUM-30 Критичний збій ініціалізації віджета Ringostat (WebSocket failed & TypeError) **Major**

Preconditions: Нова вкладка в Інкогніто, відкрити DevTools → Console, перейти на oxford-med.com.ua/ua/

Steps to Reproduce:

1. Дочекатися первинного завантаження сторінки.
2. Після появи віджета зв'язку взаємодіяти з елементами (телефонне меню, чат).
3. Перевірити Console на наявність помилок.

Actual Result: Каскад критичних помилок у Console:

```
WebSocket connection to 'wss://chat.ringostat.com/chat/...' failed
Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
at ringostat-clients-script.js:1
```

Impact: Функціонал перевірки номера, замовлення дзвінка та онлайн-чат повністю або частково втрачають працездатність при першому вході.

Expected Result: Віджет ініціалізується безпомилково, WebSocket-з'єднання стабільне з першої спроби.

Результат ретесту (через 15 хвилин): Віджет автоматично відновив сесію (auto-reconnect). В Console помилки очистилися — (No errors). Оператор «Тетяна» успішно підключилася. Збій мав тимчасовий характер; система має резервний механізм перепідключення.

Component: Third-party Integration / Ringostat Widget | **Severity:** Major | **Priority:** High

3.4 Елемент 3: Кнопка «Інші міста» (модальне вікно)

Посилання на назву міста у списку вибору регіонів

font-family: Inter, sans-serif

font-size: 16px (1.2vw)

font-weight: 500-600

color: rgb(255,255,255) #FFF

background: transparent

3.5 Елемент 4: Placeholder «Ім'я» у формі запису

Плейсхолдер «Ваше ім'я» (input#slot_booking_first_name)

font-family: Arial

font-size / padding: 13px

color: rgb(0,0,0)

background: rgb(255,255,255) #FFF