

API Testing. JSON. REST

Тестування API — тест-кейси для automoto.ua, баг-репорти для reqres.in та тестування GoREST через ReqBin

Автор: Анна Гуртова (Anna Hurtova)

Курс: Beetroot Academy / Helvetas Ukraine ("Стійкість")

Роль: Trainee QA Manual Engineer

Дата: Липень 2026

Рівень 1 (Beet Seed): Тест-кейси для automoto.ua

ТЕСТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

macOS Sonoma 14.4.1 | MacBook Pro | Google Chrome | 1440x900 / 1920x1080

Тестовий стенд: <https://automoto.ua/uk/> (Production)

ТС-АМ-001 Перевірка обробки помилки при спробі авторизації з невалідним SMS-кодом

Priority: **Critical** Type: **Functional (Negative)**

Preconditions: Браузер відкрито; сайт automoto.ua завантажено; користувач не авторизований; відкрито модальне вікно «Увійти в Мої оголошення».

Test Data: Телефон: 38 066 3333670; Невалідний SMS-код: 0000.

Steps:

- У поле «Введіть номер телефону» ввести номер 380663333670.
- У комірки поля «Введіть код з SMS» ввести завідомо невалідний код «0000».
- Натиснути кнопку «Продовжити».

Expected Result: Вхід НЕ відбувається; з'являється повідомлення «Неправильно указан код»; модальне вікно залишається відкритим; сесійний токен авторизації **відсутній** у Cookies та Local Storage (DevTools → Application → Storage).

Postconditions: Модальне вікно авторизації залишається відкритим, сесія користувача анонімна.

ТС-АМ-002 Перевірка фільтрації автомобілів за категорією, маркою, моделлю та роком випуску

Priority: **High** Type: **Functional (Positive)**

Preconditions: Браузер відкрито; головна сторінка automoto.ua завантажена; блок пошуку/фільтрації відображається.

Test Data: Категорія: Легкові; Марка: Audi; Модель: A6; Рік від: 2020.

Steps:

- Клікнути на посилання «Розширений пошук» під блоком фільтрів.
- У формі обрати Марку «Audi».
- У полі «Модель» обрати «A6».
- Вказати «Рік від» → «2020».
- Натиснути кнопку «Пошук».

Expected Result: Перехід на сторінку результатів; у списку виключно Audi A6; рік випуску ≥ 2020 ; лічильник оголошень відповідає фільтрам.

Postconditions: Користувач на сторінці результатів з активними фільтрами (Audi, A6, Рік від 2020).

ТС-AM-003 **Перевірка валідації поля «Пробіг» при введенні невалідних символів**Priority: **High** Type: **Functional (Negative)**

Preconditions: Браузер відкрито; форма розширеного пошуку на automoto.ua; поле «Пробіг» (від/до) відображається та порожнє.

Test Data: Невалідні значення: «-50», «abc», «тест», «!@#».

Steps:

1. Встановити курсор у поле введення «Пробіг».
2. Спробувати ввести від'ємне значення «-50» з клавіатури.
3. Очистити поле та спробувати ввести буквені символи «abc».
4. Спробувати ввести спецсимволи «!@#».

Expected Result: Поле блокує введення некоректних символів; знак мінус, літери та спецсимволи НЕ відображаються; значення залишається порожнім; форма не відправляє некоректні дані на сервер.

Postconditions: Поле «Пробіг» залишається в початковому стані без некоректних символів.

ТС-AM-004 **Перевірка виклику модального вікна авторизації при додаванні в «Обране»**Priority: **Medium** Type: **Functional (Positive)**

Preconditions: Браузер відкрито; automoto.ua завантажено; користувач НЕ авторизований; картки оголошень з іконками «Сердечко» відображаються.

Steps:

1. Навести курсор на картку будь-якого оголошення.
2. Натиснути на іконку «Сердечко» (Обране) у кутку картки.

Expected Result: Оголошення не додається до обраного анонімно; з'являється модальне вікно «Увійти в Мої оголошення» з текстом «Для додавання/перегляду оголошень введіть номер телефону»; відображаються поле для номера та кнопка «Продовжити».

Postconditions: Модальне вікно авторизації залишається відкритим на сторінці.

ТС-AM-005 **Перевірка сортування оголошень за зростанням ціни**Priority: **Medium** Type: **Functional (Positive)**

Preconditions: Браузер відкрито; сторінка «Нові авто» automoto.ua/uk/newauto; список оголошень та селектор «Сортувати» відображаються.

Test Data: Параметр сортування: «Від дешевих до дорогих».

Steps:

1. Натиснути на випадаючий список «Сортувати» (за замовчуванням «По релевантності»).
2. Обрати пункт «Від дешевих до дорогих».
3. Дочекатися оновлення списку оголошень.

Expected Result: Список оновлюється без помилок; селектор показує «Від дешевих до дорогих»; картки впорядковані за зростанням ціни; URL доповнюється параметром сортування.

Postconditions: Список оголошень у відсортованому вигляді від найнижчої ціни до найвищої.

Баг-репорти API: POST /api/register (reqres.in)

Під час тестування ендпоінта <https://reqres.in/api/register> через [ReqBin](#) виявлено три дефекти, пов'язані з обробкою реєстраційних запитів.

BUG-001 Повернення ID існуючого користувача при повторній реєстрації High**Endpoint:** **POST** /api/register**Steps:** Відправити POST-запит на <https://reqres.in/api/register> з даними вже існуючого працівника (з присвоєним id). Перевірити поле id у тілі відповіді.**Expected:** Сервер повертає помилку про дублювання даних (**409 Conflict**) або створює нового користувача з новим унікальним ID.**Actual:** Сервер повертає **201 Created** , але присвоює новому запису id вже існуючого користувача, порушуючи унікальність ідентифікаторів.**BUG-002 Сервер повертає 200 OK та реєструє існуючий email з вигаданим паролем** High**Endpoint:** **POST** /api/register**Steps:** Відправити POST-запит з JSON:

```
{
  "email": "george.edwards@reqres.in",
  "password": "AnnaGT"
}
```

Expected: Сервер повертає **400 Bad Request** з повідомленням, що користувач із таким email вже зареєстрований.**Actual:** Сервер повертає **200 OK** , створює токен авторизації та повертає картку з ID існуючого користувача.**BUG-003 Реєстрація з паролем, що складається з пробілу** Medium**Endpoint:** **POST** /api/register**Steps:** Відправити POST-запит з JSON:

```
{
  "email": "george.edwards@reqres.in",
  "password": " "
}
```

Expected: Сервер повертає **400 Bad Request** із повідомленням про некоректний або порожній пароль.**Actual:** Сервер повертає **200 OK** та успішно генерує токен для пароля з пробілом.

Рівень 2 (Mighty Beet): Тестування API-методів — GoREST через ReqBin

Мета: Виконати валідні HTTP-запити (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) до ендпоінта /users у [GoREST](#) через [ReqBin](#) та порівняти дані з Chrome DevTools (Network).

Специфіка проксі ReqBin: У Chrome DevTools (Network) запити відображаються до сервера `api.us.reqbin.com`, а не безпосередньо до GoREST. Це стандартна проксі-поведінка ReqBin: вкладка **Headers** показує POST до проксі зі статусом 200 OK; вкладка **Payload** містить реальний HTTP-метод, URL та тіло запиту; фактичні коди відповідей API перевірялися в інтерфейсі ReqBin.

GET /public/v2/users **200 OK****URL:** <https://gorest.co.in/public/v2/users>**ReqBin:** Отримано 200 OK зі списком користувачів.**DevTools:** Payload підтверджує "method": "GET" та цільовий URL; Headers — 200 OK від проксі; Response (StatusCode) — 200 від GoREST.**Висновок:** Дані запиту та відповіді в обох інструментах повністю збігаються.

Додаткові запити до /users

#	МЕТОД	URL	BODY	СТАТУС
2	GET	/public/v2/users/1	—	404 Not Found
3	POST	/public/v2/users	{"name": "Tenali Ramakrishna", "email": "tenali@example.com", "gender": "male", "status": "active"}	401 Unauthorized
4	PUT	/public/v2/users/1	{"name": "Updated Name", "status": "inactive"}	404 Not Found
5	DELETE	/public/v2/users/1	—	404 Not Found

Бонусні ендпоінти

GET

/public/v2/posts

200 OK

Результат: Отримано масив публікацій. DevTools Payload підтверджує "method": "GET" та URL; Headers — 200 OK від проксі.

GET

/public/v2/todos

200 OK

Результат: Отримано 200 OK (710 ms, 1.50 kb) із масивом об'єктів. DevTools Headers — 200 OK від проксі.

GET

/public/v2/users.xml

200 OK

XML

Результат: Тіло відповіді у форматі XML (<?xml version="1.0"...?> з масивом <objects type="array">). Зв'язок із темою уроку про формати обміну даними (JSON vs XML).

Підсумок Рівня 2: Усі п'ять HTTP-методів (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) протестовано через ReqBin з верифікацією через Chrome DevTools (Network → Headers + Payload). Додатково протестовано три бонусних ендпоінти (/posts, /todos, /users.xml), останній з яких демонструє практичний зв'язок теорії XML із реальним API.