

Home

funciones/funciones.js

PlanetExpress Juego de Rol 2 Es una empresa de paquetería madrileña basada en las nuevas tecnologías. En esta presente documentación vamos a comentar las principales funciones que hacen posible el correcto funcionamiento interno.

Dependencias: "dependencies": { "body-parser": "^1.20.0", "ejs": "^3.1.8", "express": "^4.18.1", "fs": "^0.0.1-security", "html": "^1.0.0", "html-pdf": "^3.0.1", "jdoc": "^0.2.0", "jest": "^28.1.1", "jsdoc": "^3.6.10", "mongodb": "^4.7.0", "mysql": "^2.18.1", "nodemon": "^2.0.16", "pug": "^3.0.2" }

| | |
|------------|--|
| Version: | 2.2 |
| Author: | Gustavo Carretero Yann Victor Poirot Sanz Jose Luis Sanjurjo Sergio Conde Alcalde |
| Copyright: | PlanetExpress.com History v1.0.0 – Creación de PlanetExpress |
| Source: | funciones.js, line 2 |

Home

Global

[confirmarLogin](#)
[precio](#)
[registrar](#)
[todoUsuario](#)

Global

Home

Global

confirmarLogin

precio

registrar

todoUsuario

Methods

confirmarLogin(emailLogin, contrasenaLogin, rows) → {true}

Funcion confirmarLogin: esta función tiene tres parametros fundamentales que tomamos paraconfirmar el login y son: emailLogin, contrasenaLogin y rows. Si el usuario y contraseña coinciden con el usuario y contraseña introducidos en el input, el usuario tiene acceso al espacio personal y demás. Hay que mencionar que la contraseña está encriptada con SHA1 de SQL.

Parameters:

| Name | Type | Description |
|-----------------|--------|-------------|
| emailLogin | string | |
| contrasenaLogin | string | |
| rows | string | |

Source: [funciones.js, line 120](#)

Returns:

Type
true

precio(peso, alto, largo, ancho) → {int}

Funcion precio: esta función tiene 4 parametros fundamentales peso,alto,largo y ancho. Sirve para calcular el coste de cada paquete que se realiza.

Parameters:

| Name | Type | Description |
|------|------|-------------|
|------|------|-------------|

| Name | Type | Description |
|-------|------|-------------|
| peso | int | |
| alto | int | |
| largo | int | |
| ancho | int | |

Source: [funciones.js, line 172](#)

Returns:

Type
int

`registrar(dni, email, emails) → {true|false}`

Funcion registrar: esta función tiene tres parametros fundamentales que tomamos para validar pero tambien hemos metido una comprobación de DNI real para que un usuario con un unico DNI pueda tener varias cuentas, como es el caso del CIF y las empresas.

Parameters:

| Name | Type | Description |
|--------|--------|-------------|
| dni | string | |
| email | string | |
| emails | string | |

Source: [funciones.js, line 71](#)

Returns:

- Type
true

- Type
false

`todoUsuario(email, rows)`

Funcion todoUsuario: esta función tiene dos parametros fundamentales email y rows.

Parameters:

| Name | Type | Description |
|-------|--------|-------------|
| email | string | |
| rows | string | |

Source: [funciones.js, line 147](#)

Documentation generated by [JSDoc 3.6.10](#) on Thu Jun 23 2022 10:31:19 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)