

This screenshot shows the VS Code editor with a file named 'index.html' open. The Explorer sidebar on the left shows a project named 'Practicas Web' with a subfolder 'Practica_1' containing 'index.html' and 'style.css'. The main editor area displays the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="style.css">
7   <title>Practica 1</title>
8 </head>
9 <body>
10  <h1>1. Selectores Basicos</h1>
11
12  <!-- selectores basicos -->
13  <section>
14    <p class="destacado">este parrafo usa un selector de clase</p>
15    <p id="importante">este parrafo usa un selector de ID</p>
16    <span>este span usa un selector de etiqueta</span>
17  </section>
18
19  <!-- selectores combinadores -->
20  <section>
21    <h2>2. selectores combinadores</h2>
22    <div class="contenedor">
23      <div>
24        <p>este es un parrafo dentro de un div</p>
25      </div>
26      <p>este parrafo es un hijo directo del div</p>
27    </div>
28    <span>este parrafo esat fuera del div</span>
29  </section>
30
31  <!-- selectores de atributo -->
32  <section>
33    <h2>3. selectores de atributo</h2>
34    <input type="text" placeholder="Texto">
35    <input type="password" placeholder="Contraseña">
36    <a href="https://google.com" target="_blank">google</a>
37    <a href="/" version="1.0">Pagina local</a>
```

The status bar at the bottom indicates 'Lin. 54, col. 65', 'Espacios: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and 'HTML'. The system tray shows the date as 11/2/2025 and time as 10:36.

This screenshot shows the VS Code editor with the same 'index.html' file. The code continues from the previous screenshot:

```
38 </section>
39
40 <!-- selectores de pseudoclases -->
41 <section>
42  <h2>4. pseudoclases</h2>
43  <button>Haz clic aqui</button>
44  <ul>
45    <li>elementos 1</li>
46    <li>elementos 2</li>
47    <li>elementos 3</li>
48  </ul>
49 </section>
50
51 <!-- pseudoelementos -->
52 <section>
53  <h2>5. --pseudoelementos--</h2>
54  <p class="parrafo">este parrafo tiene un pseudoelemento antes y despues</p>
55 </section>
56 </body>
57 </html>
```

The status bar at the bottom indicates 'Lin. 55, col. 15', 'Espacios: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and 'HTML'. The system tray shows the date as 11/2/2025 and time as 10:37.

```
1 body{
2   font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
3   max-width: 800px;
4   margin: 0 auto;
5   padding: 20px;
6   line-height: 1.6;
7   background-color: lightgreen;
8 }
9
10 h1{
11   color: rgb(5, 17, 38);
12   margin-bottom: 40px;
13   text-align: center;
14   border-bottom: 3px solid #3498db;
15   padding-bottom: 10px;
16 }
17
18 h2{
19   color: rgb(5, 17, 38);
20   margin-top: 30px;
21   margin-bottom: 10px;
22   padding-left: 10px;
23   border-left: 4px solid #3498db;
24 }
25
26 section{
27   background-color: rgb(214, 234, 232);
28   pad: 20px;
29   margin-bottom: 30px;
30   border-radius: 8px;
31   box-shadow: 0 2px 4px black;
32 }
33
34 span{
35   font-style: italic;
36   color: gray;
37 }
```

```
114 button: hover{
115   box-shadow: 0 2px 4px black;
116 }
117
118
119
120 ul{
121   list-style: none;
122   padding: 0;
123 }
124
125 li{
126   padding: 10px;
127   margin: 5px 0;
128   border-radius: 4px;
129 }
130
131 li:nth-child(odd){
132   background-color: white;
133 }
134
135 /*pseudoelementos*/
136 .parrafo{
137   position: relative;
138   padding: 10px;
139   background-color: aliceblue;
140   border-radius: 4px;
141 }
142
143 .parrafo:before{
144   content: "\f131f";
145   color: yellow;
146   font-size: 1.2em;
147 }
148
149 .parrafo:after{
150   content: "\f131f";
151   color: yellow;
152   font-size: 1.2em;
153 }
```