

BJÖRN CYBERVIKING

DIE GROSSE ANGRIFFSSAGA

Ein Wikinger.
Eine Burg.
Jede Menge Angriffe.

KENNE DIE ANGRIFFE.
SCHÜTZE DEINE BURG.
BEWAHRE, WAS DIR WICHTIG IST.

WISSEN
IST DEINE

ACHTSAMKEIT
IST DEIN

SICHERHEIT
IST DEINE

MELDEN
STÄRKT

ZUSAMMEN
SIND WIR

EINLEITUNG

WILLKOMMEN
IN BJÖRNS WELT

HELM AUF,
AUGEN AUF –
UND LOS GEHT'S!

Björns Burg ist gut geschützt. Die Mauern sind fest, die Tore bewacht und die Schatzkammer sicher verschlossen. Doch selbst die stärkste Burg kann fallen, wenn der Feind nicht dort angreift, wo man ihn erwartet.

Denn moderne Angriffe beginnen nicht immer mit einem Rammbock vor dem Burgtor. Manchmal kommt der Angreifer als freundlicher Bote, versteckt eine Falle in einer Lieferung oder stellt einfach einen falschen Wegweiser auf. Manchmal nutzt er einen schwachen Schlüssel, täuscht einen Bewohner oder wartet geduldig darauf, dass jemand selbst die Tür öffnet.

Genau darum geht es in **Björn Cyberviking**. Die folgenden Geschichten zeigen typische Angriffe auf Computer, Netzwerke und Menschen – übertragen in die Welt von Burgen, Dörfern, Händlern, Tavernen und Wikingern. Die Bilder sind bewusst einfach und manchmal etwas übertrieben. Denn wer sich an den falschen Fährmann, die vergiftete Weinflasche oder den zwielichtigen Wirt erinnert, erkennt vielleicht auch später den Angriff in der digitalen Welt.

Dabei muss niemand ein Hacker sein, um Cyberangriffe zu verstehen. Ein gutes Sicherheitsbewusstsein beginnt damit, zu erkennen, wann etwas nicht stimmt.

JEDE GESCHICHTE ZEIGT DESHALB DREI DINGE:

- Was macht der Angreifer?
- Warum funktioniert sein Angriff?
- Wie kann Björn seine Burg schützen?

DIE WICHTIGSTE LEKTION IST DABEI SIMPEL:

**DU MUSST KEIN CYBERKRIEGER SEIN,
UM EINEN ANGRIFF ZU ERKENNEN.
DU MUSST NUR WISSEN, WORAUF DU
ACHTEN MUSST.**

Also: Helm auf, Augen auf – und los geht's.

WILLKOMMEN IN BJÖRNS BURG.



INHALTSVERZEICHNIS



	EINLEITUNG Willkommen in Björns Welt – warum digitale Sicherheit für jeden wichtig ist.	02
	PHISHING Der Köder im Wasser – wenn gefälschte Nachrichten nach deinen Daten angeln.	04
	SOCIAL ENGINEERING Die Kunst der Manipulation – wenn Worte mehr bewirken als Waffen.	06
	DATA EXFILTRATION Datenklau im Verborgenen – wenn vertrauliche Informationen das System verlassen.	08
	SUPPLY CHAIN ATTACK Der Angriff auf die Lieferkette – wenn die Gefahr schon unterwegs ist.	10
	SQL INJECTION Die Hintertür in die Datenbank – wenn Befehle eingeschleust werden.	12
	RANSOMWARE Erpressung mit Verschlüsselung – wenn deine Daten als Geisel gehalten werden.	14
	MALWARE Schadsoftware im System – wenn der Feind schon drinnen ist.	16
	EVIL TWIN Die falsche Taverne – wenn der Schein trügt und Vertrauen gefährdet wird.	18
	MAN-IN-THE-MIDDLE Der Lauscher in der Mitte – wenn Gespräche mitgehört und verändert werden.	20
	DDOS (DENIAL OF SERVICE) Die digitale Belagerung – wenn ein System mit Anfragen überflutet wird.	22
	BRUTE-FORCE ATTACK Gewalt gegen Schlüssel – wenn unzählige Versuche zum Ziel führen.	24
	LATERAL MOVEMENT Der Schritt durch die Gänge – wenn Angreifer sich im Netzwerk ausbreiten.	26
	DNS SPOOFING Gefälschte Wegweiser – wenn Ziele im Netzwerk falsch umgeleitet werden.	28
	USB DROP Das verlockende Geschenk – wenn Neugier zur Gefahr wird.	30
	DEAUTHER ATTACK Raus aus dem Netzwerk – wenn Geräte gewaltsam getrennt werden.	32
	DRIVE-BY DOWNLOAD Der heimtückische Besuch – wenn Schadcode beim Surfen geladen wird.	34
	ROGUE ACCESS POINT Der fremde Zugangspunkt – eine Überraschung, die man besser meidet.	36
	PRIVILEGE ESCALATION Mehr Rechte, mehr Macht – wenn Grenzen überschritten werden.	38
	WICHTIGE BEGRIFFE	40
	TIPPS UND CHECKLISTEN	44
	BJÖRNS WERKZEUGKISTE	48
	ÜBER DIESE SAGA	50



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: PHISHING

Der Köder für deine Daten



1

ALLES IST FRIEDLICH ...



Björn lebt sicher in seiner Burg und kümmert sich um sein Dorf und seinen Schatz.

2

EINE VERLOCKENDE BOTSCHAFT ...



Ein Fremder bringt eine wichtige Botschaft und gibt sich als vertrauenswürdiger Bote aus.

3

BJÖRN TAPPT IN DIE FALLE ...



Björn vertraut der Nachricht und gibt unbedacht die angeforderten Informationen preis.

4

WAS WIRKLICH PASSIERT ...



Der Angreifer erhält Björns Daten und kann sie für seine Zwecke nutzen.

5

DIE FOLGE ...



Der Angreifer nutzt die gestohlenen Informationen, um Zugang zu erhalten und Schaden anzurichten.

6

SO SCHÜTZT SICH BJÖRN ...



- ☒ Absender prüfen
- ☒ Nachrichten hinterfragen
- ☒ Keine Daten preisgeben
- ☒ Im Zweifel nachfragen

Björn prüft Nachrichten genau, fragt im Zweifel direkt nach und gibt seine Daten nur an vertrauenswürdige Personen.

MERKE:

Sei misstrauisch bei unerwarteten Nachrichten.
Vertraue nur geprüften Quellen und schütze deine Daten wie einen Schatz!



PHISHING

(KÖDER IM NETZ)



Beim Phishing werfen Angreifer Köder aus, um sensible Informationen wie Passwörter, Zugangsdaten oder Kreditkartendaten zu stehlen.

Die Köder wirken oft wie vertrauenswürdige Nachrichten von Banken, Diensten oder bekannten Absendern.

Ein Klick auf einen Link oder das Öffnen eines Anhangs führt zu gefälschten Webseiten oder infizierten Dateien.

Dort werden Daten abgefragt oder im Hintergrund Schadsoftware installiert.

Phishing kann per E-Mail, SMS, Messenger oder über soziale Medien erfolgen.

Besonders gefährlich sind persönliche Informationen, gefälschte Rechnungen, Paketbenachrichtigungen oder dringende Sicherheitswarnungen.

Nutze Zweifaktor-Authentifizierung, prüfe Absender und Links und gib deine Daten nur auf offiziellen Seiten ein.



MERKE:

Misstraue unerwarteten Nachrichten und überprüfe immer, bevor du klickst oder Daten eingibst.

Im Zweifel lieber einmal zu viel prüfen als einmal zu wenig.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: SOCIAL ENGINEERING

Der Mensch als Einfallstor



1 EIN FREMDER KOMMT INS DORF ...

Seid gegrüßt!
Ich bin Händler Olav
und reise weit herum.
Habt ihr vielleicht
einen Moment Zeit?

Hmm ...
klar, was habt
ihr denn im
Angebot?

Der Angreifer gibt sich freundlich, hilfsbereit und vertrauenswürdig, um eine Beziehung aufzubauen.

2 ER GEWINNT VERTRAUEN ...

Ihr seid ja ein
starker Krieger!
Euer Dorf ist gut
beschützt. Respekt!

Er ist ja
wirklich nett.
Verstehe sich
gut mit uns.

Durch Komplimente, Interesse und Geschichten schafft der Angreifer Sympathie und baut Vertrauen auf.

3 EINE KLEINE BITTE ...

Könntet ihr mir
kurz helfen? Ich
suche den Weg
zur Handelskammer,
aber kenne mich hier
nicht aus.

Klar, ist ja
nur eine kleine
Bitte. Helfen
wir gern.

Die Bitte wirkt harmlos und einfach – niemand will unhöflich oder misstrauisch sein.

4 ZUGANG ERLANGT ...

Vielen Dank!
Während wir warten,
kann ich hier kurz
meine Warenliste
aufschreiben.

Na gut, er ist
sowieso schon
hier drin.

Der Angreifer nutzt den Moment der Unachtsamkeit und erhält Zugang zu Bereichen oder Informationen.

5 SCHADEN ENTSTEHT ...

Perfekt!
Genau das habe
ich gebraucht.

Die gestohlenen Informationen, Passwörter oder Dokumente können für Betrug, Diebstahl oder weitere Angriffe genutzt werden.

6 BJÖRN LERNT DARAUS!

-  Vertraue nicht blind – prüfe immer nach! ☒
-  Gib keine Informationen weiter – weder persönlich noch über Zugänge! ☒
-  Hinterfrage ungewöhnliche Bitten – auch wenn sie harmlos wirken! ☒
-  Melde verdächtige Vorfälle sofort deinem Anführer! ☒

Wachsamkeit, kritisches Denken und klare Regeln schützen unser Dorf und unsere Daten!

MERKE:

Social Engineering nutzt nicht Technik, sondern Menschen.
Der Angreifer spielt mit Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Emotionen.
Denke nach – prüfe – und schütze, was wichtig ist!



WICHTIGE
BEGRIFFE
40



TIPPS &
CHECKLISTEN
44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE
48



ÜBER DIESE
SAGA
50





SOCIAL ENGINEERING



Social Engineering greift nicht zuerst Computer an, sondern Menschen.

Angreifer nutzen Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Angst, Autorität oder Zeitdruck, um jemanden zu einer Handlung zu bewegen, die er normalerweise nicht durchführen würde.

Dabei können schon kleine Informationen über eine Person oder ein Unternehmen helfen, eine glaubwürdige Geschichte aufzubauen.

Das Ziel ist es, an Informationen zu kommen, Zugang zu erhalten oder den Opfer zu Handlungen zu bewegen, die dem Angreifer nützen.



MERKE:

Ein Angreifer muss nicht jedes Schloss knacken, wenn er jemanden dazu bringt, es für ihn zu öffnen.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50






BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: DATA EXFILTRATION

✦ Wenn Daten das Dorf verlassen ✦



1 WAS SIND DATEN?



Daten sind wertvoller Besitz: Pläne, Listen, Verträge, Passwörter, Kundendaten und vieles mehr!

Daten sind wertvoll und müssen geschützt werden. Wie Gold sollten sie nicht in falsche Hände geraten.

2 DER ANGRIFFER PLANT ...



Ich brauche diese Daten! Ich finde einen Weg, sie heimlich aus dem Dorf zu schmuggeln.

Angriffe suchen nach Möglichkeiten, Daten aus deinem Netzwerk zu stehlen und abzutransportieren.

3 DATEN WERDEN GESAMMELT ...



Stück für Stück sammle ich alles, was interessant ist.

- ☒ E-Mails lesen
- ☒ Dateien kopieren
- ☒ Datenbanken exportieren
- ☒ Passwörter stehlen
- ☒ Screenshots machen

Der Angreifer verschafft sich Zugriff und sammelt möglichst viele Daten unbemerkt.

4 DATEN WERDEN VERSTECKT ...



Ich verstecke die Daten in harmlosen Dateien oder verschlüssele sie, damit niemand etwas merkt.

TYPISCHE TRICKS

- Verschlüsselung
- Verstecken in Bildern oder Videos
- Umbenennen von Dateien
- Komprimieren (ZIP)

Damit die Daten nicht auffallen, nutzt der Angreifer Tricks, um sie zu verbergen oder zu verschlüsseln.

5 DATEN VERLASSEN DAS DORF ...



Jetzt bringe ich die Daten hinaus – niemand hat es bemerkt.

TYPISCHE WEGE

- E-Mail an externe Adresse
- Cloud-Dienste
- Web-Uploads
- USB-Geräte
- DNS-Tunnel

Die Daten werden über verschiedene Wege aus dem Netzwerk ausgeschleust – oft unbemerkt.

6 SO SCHÜTZT SICH BJÖRN!



- Zugriffe beschränken (nur was wirklich nötig ist) ☒
- Daten verschlüsseln ☒
- Netzwerkverkehr überwachen ☒
- DLP-Tools einsetzen ☒
- Ungewöhnliches Verhalten sofort prüfen
- Mitarbeiter sensibilisieren

Mit den richtigen Maßnahmen bleibt unser Daten sicher im Dorf!

✦ MERKE: ✦

Data Exfiltration bedeutet: Daten werden heimlich aus einem System oder Netzwerk herausgeschmuggelt.

Schütze deine Daten – sie sind das Gold deines Dorfes!



DATA EXFILTRATION



Bei einer Data Exfiltration werden vertrauliche Daten aus einem System herausgeschafft.

Das können beispielsweise Kundendaten, Zugangsdaten, interne Dokumente oder technische Informationen sein. Der eigentliche Diebstahl kann dabei unauffällig erfolgen und lange unentdeckt bleiben.

Angreifer nutzen dafür verschiedene Wege, wie verschlüsselte Verbindungen, E-Mail, Cloud-Dienste oder versteckte Kanäle im Netzwerk.

Für Unternehmen kann der Verlust von Daten rechtliche, finanzielle und reputative Folgen haben.



MERKE:

Daten sind nicht erst dann gefährdet, wenn sie gelöscht oder verschlüsselt werden. Auch ein unbemerkter Abfluss kann großen Schaden verursachen.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:

SUPPLY CHAIN ATTACK

✦ Wenn der Lieferweg zur Gefahr wird ✦



1 EINE BESTELLUNG ...



Björn bestellt neue Waren oder Software bei einem vertrauenswürdigen Händler.

2 DER ANGRIFFER SCHLEUST ETWAS EIN ...



Der Angreifer manipuliert die Ware oder die Software auf dem Lieferweg.

3 DIE LIEFERUNG KOMMT AN ...



Die Lieferung sieht echt aus und wird wie gewohnt angenommen.

4 DIE FALLE WIRD AKTIVIERT ...



Die eingeschleuste Schadsoftware oder Hintertür wird aktiviert.

5 DER ANGRIFFER HAT ZUGANG ...



Der Angreifer erhält Zugriff auf Systeme, Daten und vertrauliche Informationen.

6 SO SCHÜTZT SICH BJÖRN ...



- Lieferanten prüfen und bewerten ☒
- Updates und Signaturen prüfen ☒
- Minimal notwendige Rechte nutzen ☒
- Systeme und Software überwachen ☒
- Sicherheitslücken schnell schließen ☒

Mit geprüften Lieferwegen und wachsamer Kontrolle bleibt Björns Dorf sicher!

✦ MERKE: ✦

Nicht nur Angriffe von außen sind gefährlich.
Auch über vertrauenswürdige Wege können Schäden ins System gelangen!





SUPPLY CHAIN ATTACK



Bei einem Supply-Chain-Angriff wird nicht das eigentliche Ziel direkt angegriffen.

Stattdessen manipuliert der Angreifer einen Lieferanten, Dienstleister, Softwareanbieter oder ein Produkt, dem das Ziel vertraut.

Die Schadsoftware oder Manipulation gelangt anschließend über diesen scheinbar legitimen Weg ins System.

Der Angriff kann bereits in der Entwicklung, beim Update, in der Lieferkette oder während der Wartung stattfinden.

Solche Angriffe sind besonders gefährlich, weil sie oft lange unbemerkt bleiben und viele Systeme betreffen können.



MERKE:

Vertrauen in einen Lieferanten ersetzt keine Sicherheitsprüfung. Auch der Weg, auf dem Software und Hardware ins Unternehmen gelangen, gehört zur Angriffsfläche.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN

CYBERVIKING

HEUTE: SQL INJECTION

Wenn eine harmlose Suche
zur Gefahr wird



1 BJÖRN SUCHT EIN BUCH ...

Ich suche das Buch
„Die großen Schätze
von Midgard“.

Natürlich!
Ich schaue
sofort nach.

Überprüft
die Suchanfrage

BURG
BIBLIOTHEK

Björn gibt dem Bibliothekar einen Zettel
mit seinem Buchtitel.

2 EIN MANIPULIERTER ZETTEL ...

Ich ändere die Suche
leicht ab ...

'OR '1'='1 --
(Alle Bücher)

Der Angreifer manipuliert den Suchzettel und
fügt eine gefährliche Anweisung ein.

3 DER BIBLIOTHEKAR FÜHRT SIE AUS ...

Hm ... sieht wie
eine Suche aus.
Ich führe sie aus.

Die großen Schätze von Midgard
Die großen Schätze von Midgard
Die großen Schätze von Midgard
Die großen Schätze von Midgard
Die großen Schätze von Midgard
Die großen Schätze von Midgard
Die großen Schätze von Midgard
Die großen Schätze von Midgard
Die großen Schätze von Midgard
Die großen Schätze von Midgard

Der Bibliothekar unterscheidet nicht zwischen
„Suchwert“ und „Befehl“ – er führt sie einfach aus.

4 PLÖTZLICH ÖFFNET SICH DIE GANZE BIBLIOTHEK ...

Oh nein!
Er bekommt
Zugriff auf
alles!

Durch die manipulierte Suchanweisung erhält der Angreifer
Zugriff auf alle Daten und Bücher – nicht nur auf das gewünschte.

5 GEHEIME BÜCHER IN FALSCHEN HÄNDEN ...

Perfekt!
Jetzt habe ich alles,
was ich brauche.

SCHATZLISTE
MIDGARD

BÜRGER-
DATEN

ZUGÄNGE &
SCHLÜSSEL

Der Angreifer erhält Informationen,
die ihm niemals zugänglich sein sollten.

6 BJÖRN SICHT DIE BIBLIOTHEK ...



- 🔍 Eingaben prüfen (Whitelist) ☒
- 🛡 Suchanfragen trennen (Parameterisierte Abfragen) ☒
- 🔒 Berechtigungen begrenzen (Nur das Nötigste) ☒
- 👁 Fehler nicht anzeigen (Keine Infos preisgeben) ☒

Mit sauberen Abfragen, Prüfungen und
Berechtigungen bleibt die Bibliothek sicher!

MERKE:

SQL Injection manipuliert Datenbankabfragen.

Aus einer harmlosen Suche kann eine gefährliche Anweisung werden.

Prüfe Eingaben – trenne Befehle von Daten – schütze, was wertvoll ist!



SQL INJECTION



DATENBANK		
Benutzer	Passwort	Rolle
admin	geheim	Admin
björn	stark	User
lager	sicher	User
gast	guest	Gast

Eine SQL Injection nutzt Schwachstellen bei der Verarbeitung von Eingaben in Anwendungen aus.

Werden Benutzereingaben nicht sauber von Datenbankbefehlen getrennt, kann ein Angreifer die Abfrage manipulieren.

Dadurch kann er unter Umständen Daten auslesen, verändern, löschen oder sogar eigene Befehle auf dem Datenbankserver ausführen.

Häufig geschieht dies über Formularfelder, Suchfunktionen oder URL-Parameter, in die unkontrollierte Eingaben erlaubt sind.

Die Folgen reichen von Datenverlust über zurückgesetzte Passwörter bis hin zur vollständigen Übernahme der Anwendung und der zugrunde liegenden Datenbank.



MERKE:

Eingaben sind Daten – niemals Befehle.
Anwendungen müssen beides technisch sauber voneinander trennen.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE
40



TIPPS &
CHECKLISTEN
44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE
48



ÜBER DIESE
SAGA
50





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:

RANSOMWARE

Die Geisel deiner Daten



1 BJÖRNS AUFZEICHNUNGEN SIND WERTVOLL ...



Björn bewahrt wichtige Aufzeichnungen, Handelslisten, Schiffspläne und seinen Schatz sicher in der Burg auf.

2 EIN FREMDER SCHLEICHT SICH EIN ...



Ein Angreifer verschafft sich heimlich Zugang zu Björns Burg und seiner Schreibstube.

3 DIE AUFZEICHNUNGEN WERDEN UNLESBAR ...



Der Angreifer verändert die Zeichen auf allen Tafeln und verschließt Truhen und Schränke.

4 DER ANGREIFER FORDERT LÖSEGELD ...



Der Angreifer droht: Nur wenn Björn Lösegeld zahlt, erhält er den Schlüssel, um alles wieder zu öffnen.

5 EIN GUTES BACKUP RETTET BJÖRN ...



Dank seines Backups kann Björn seine Aufzeichnungen wiederherstellen – ohne den Erpresser zu bezahlen.

6 SO SCHÜTZT SICH BJÖRN ...



- ☒ Wichtige Daten regelmäßig sichern
- ☒ Backups getrennt aufbewahren
- ☒ Zugriffe begrenzen
- ☒ Systeme und Geräte aktuell halten
- ☒ Wiederherstellung regelmäßig testen

Mit guten Schutzmaßnahmen und Backups bleibt Björns Burg sicher – und er unabhängig!

MERKE:

Ransomware verschlüsselt deine Daten und fordert Lösegeld.
Ein gutes Backup kann den Erpresser überflüssig machen.

RANSOMWARE



Ransomware verschlüsselt oder blockiert Daten und Systeme und fordert anschließend meist ein Lösegeld.

Für Unternehmen kann das schnell zu einem kompletten Ausfall wichtiger Arbeitsabläufe führen.

Angriffe erfolgen häufig über E-Mail-Anhänge, Schadsoftware, ausgenutzte Schwachstellen oder unsichere Fernzugänge.

Besonders gefährlich wird es, wenn Backups ebenfalls erreichbar und damit verschlüsselbar sind.

Neben finanziellen Schäden drohen Datenverlust, Produktionsstillstand und erhebliche Auswirkungen auf Kunden und Partner.



MERKE:

Ein gutes Backup ist kein Luxus. Es kann den Unterschied zwischen einer kurzen Störung und einem katastrophalen Ausfall ausmachen.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:
MALWARE

✦ Schadsoftware, die deiner Burg schadet ✦



1

ALLES IST FRIEDLICH ...



Björn genießt einen ruhigen Tag in seinem Dorf und kümmert sich um seine Sachen.

2

EINE VERLOCKENDE DATEI ...



Ein Fremder bietet Björn eine nützliche Datei an. Sie sieht harmlos aus und klingt verlockend.

3

BJÖRN LÄDT ES HERUNTER UND ÖFFNET ES ...



Neugierig öffnet Björn die Datei und lässt sie auf seinem System (seiner Burg) laufen.

4

DAS PASSIERT IM VERBORGENEN ...



Die Malware installiert sich im Verborgenen, stiehlt Daten, öffnet Hintertüren und richtet Schaden an.

5

BJÖRN BEMERKT DIE FOLGEN ...



Systemprobleme, Datenverlust oder seltsames Verhalten machen Björn klar: Etwas Böses ist passiert!

6

SO SCHÜTZT SICH BJÖRN ...



Björn prüft Dateien, nutzt Schutzwerkzeuge und hält seine Burg (sein System) mit Updates und Backups sicher.

MERKE:

Malware kann großen Schaden anrichten und sich versteckt einschleichen.

Sei wachsam, prüfe Dateien und halte deine Burg sicher!

MALWARE



Malware ist ein Sammelbegriff für Schadsoftware.

Dazu gehören Trojaner, Würmer, Spyware, Ransomware und viele weitere Programme.

Ihr Ziel ist es, Systeme auszuspionieren, zu manipulieren, zu beschädigen oder als Ausgangspunkt für weitere Angriffe zu dienen.

Malware gelangt häufig über manipulierte Dateien, E-Mail-Anhänge, unsichere Downloads, infizierte Webseiten oder Schwachstellen in Software ins System.

Einmal aktiv, kann sie unbemerkt im Hintergrund arbeiten, sich selbst verbreiten, Daten stehlen oder Systeme vollständig übernehmen.

Regelmäßige Updates, Virenschutz, Benutzerschulung und vorsichtiger Umgang mit Dateien und Links sind wichtige Schutzmaßnahmen.



MERKE:

Nicht jede Gefahr sieht gefährlich aus. Schadsoftware kann sich hinter scheinbar normalen Dateien und Programmen verstecken.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN

CYBERVIKING

HEUTE:

EVIL TWIN

DIE FALSCH TAVERNE

Wenn der Schein trügt und Vertrauen gefährdet wird



1 BJÖRN KENNT SEINE TAVERNE ...



Björn geht regelmäßig in seine Lieblingstaverne und vertraut dem Wirt.

2 PLÖTZLICH STEHEN ZWEI TAVERNEN DA ...



Gleicher Name. Gleiches Wappen. Gleiche Farben. Fast kein Unterschied ...

3 BJÖRN BESTELLT SEIN DRACHENBRÄU ...



Das Bier schmeckt furchtbar! Am Logo erkennt er den Unterschied.

4 DAS WAPPEN IST FALSCH ...



Nur ein kleines Detail ist anders – aber genau das macht den Unterschied.

5 BJÖRN WAR BEIM FALSCHEN WIRT ...



Der falsche Wirt hat alles mitgehört und bekommt Daten und Informationen.

6 SO SCHÜTZT SICH BJÖRN ...



- ☒ Nicht nur auf Namen und Aussehen vertrauen
- ☒ Betreiber und Herkunft prüfen
- ☒ Ungewöhnliche Abweichungen beachten
- ☒ Vertrauliche Informationen schützen
- ☒ Im Zweifel beim echten Anbieter nachfragen

MERKE:

Nur weil etwas vertraut aussieht, muss es noch lange nicht vertrauenswürdig sein! Prüfe genau, bevor du vertraust.



EVIL TWIN



Bei einem Evil Twin erstellt ein Angreifer einen gefälschten Zugangspunkt, der wie ein bekanntes WLAN aussieht.

Geräte oder Benutzer können sich mit dem falschen Netzwerk verbinden, weil dessen Name und Erscheinungsbild vertraut wirken.

Der Angreifer kann den darüber laufenden Datenverkehr anschließend beobachten oder manipulieren.

So können Zugangsdaten abgefangen, Sitzungen übernommen oder Nutzer auf gefälschte Webseiten umgeleitet werden.

Evil Twin ist besonders gefährlich in öffentlichen Bereichen wie Flughäfen, Cafés, Hotels oder Messen, aber auch innerhalb von Unternehmen.



MERKE:

Ein vertrauter WLAN-Name beweist nicht, dass du mit dem richtigen Netzwerk verbunden bist.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:

MAN-IN-THE-MIDDLE

← Wenn sich jemand zwischen zwei Parteien schiebt →



1

ZWEI PARTIEN WOLLEN KOMMUNIZIEREN ...

Hallo Dados!
Hier ist mein
Handelsangebot.

Danke Björn!
Ich sende dir
meine Antwort.



Björn und der Händler Dados senden sich Nachrichten
über einen Boten oder eine Verbindung.

2

EIN ANGRIFFER SCHALTET SICH DAZWISCHEN ...

Ich fange die Nachrichten
ab und gebe sie für beide
weiter – aber ich kann
sie auch verändern!

Ein Angreifer fängt die Nachrichten ab und leitet sie
an beide Seiten weiter. So sitzt er „in der Mitte“.

3

ER KANN DIE NACHRICHTEN LESEN ...

VON BJÖRN:
Ich verkaufe
100 Felle
für 50 Silber.

Interessant ...
Ich weiß jetzt, was
beide planen!

AN DADOS:
Ich akzeptiere
50 Silber
als Bezahlung.

Der Angreifer kann alle Informationen mitlesen,
als wären sie für ihn bestimmt.

4

... UND SIE AUCH VERÄNDERN!

AN DADOS:
Ich verkaufe
100 Felle
für 80 Silber.

Ein paar Änderungen
hier und da ... keiner
wird es merken!

AN BJÖRN:
Ich akzeptiere
30 Silber
als Bezahlung.

Er verändert die Nachrichten nach seinem Vorteil,
ohne dass Björn oder Dados es bemerken.

5

BEIDE MERKEN NICHTS – ABER DER ANGRIFFER PROFITIERT!

Super! 30 Silber
ist ein guter
Preis!

Perfekt! Ich bekomme
das Geld und beide
denken, alles
ist normal.

Kein Problem!
80 Silber
ist okay.

Björn und Dados glauben, normal miteinander zu handeln –
der Angreifer kassiert im Verborgenen den Gewinn.

6

SO SCHÜTZT SICH BJÖRN! ..

- Verbindungen verschlüsseln
(Nachrichten in Geheimsprache) ☒
- Identität prüfen (echte Siegel
und bekannte Boten) ☒
- Zertifikate und Schlüssel
verwenden ☒
- Verdächtige Änderungen
und Abweichungen prüfen ☒
- Netzwerkverbindungen
überwachen ☒

Verschlüsselung, Prüfung und Überwachung helfen,
den Angreifer zu erkennen und abzuwehren.

← MERKE: →

Beim Man-in-the-Middle-Angriff schiebt sich ein Angreifer zwischen zwei Parteien,
liest mit, verändert Nachrichten und täuscht beide Seiten.
Vertraue nie blind – prüfe, verschlüssele und überwache deine Verbindungen!





MAN-IN-THE-MIDDLE



Beim Man-in-the-Middle-Angriff schaltet sich der Angreifer zwischen zwei Kommunikationspartner und hört den Datenverkehr mit.

Er kann Daten mitlesen, verändern oder eigene Inhalte einschleusen, ohne dass die beteiligten Parteien etwas davon bemerken.

Dies kann in unsicheren WLANs, bei gefälschten Zertifikaten oder durch manipulierte Netzwerke passieren.

Die Verbindung scheint für beide Seiten normal und sicher zu sein, obwohl der Angreifer alles kontrolliert, was übertragen wird.

Folgen können Datenklau, gestohlene Zugangsdaten, manipulierte Inhalte oder das Einschleusen von Schadsoftware sein.



MERKE:

Nur weil eine Verbindung aufgebaut ist, bedeutet das nicht, dass sie sicher ist. Achte auf verschlüsselte Verbindungen und überprüfe Zertifikate.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:

DDOS-ANGRIFF

Wenn zu viele auf einmal kommen



1

BJÖRNS BURG IST OFFEN ...



Björn begrüßt Händler, Reisende und Boten an seinem Burgtor. Sie bringen Waren, Nachrichten und Neuigkeiten. Alles läuft friedlich und geordnet.

2

PLÖTZLICH KOMMEN VIEL ZU VIELE ...



Eine riesige Horde Angreifer stürmt auf einmal zur Burg! Sie wollen nicht handeln oder sprechen – sie wollen nur rein, und zwar alle gleichzeitig!

3

DAS TOR WIRD ÜBERFLUTET ...



Die Angreifer drängen, rufen, hämmern und schubsen. Das Burgtor und die Wachen können die Menge nicht mehr bewältigen.

4

DIE ECHTEN GÄSTE KOMMEN NICHT MEHR DURCH ...



Echte Händler, Freunde und Boten werden ausgesperrt. Niemand kann mehr mit Björn sprechen oder Geschäfte erledigen. Die Burg ist nicht erreichbar.

5

DIE BURG IST ÜBERLASTET ...



Die Burg kann die vielen Anfragen nicht mehr verarbeiten. Die Wachen und Boten sind überlastet, wichtige Aufgaben kommen zum Stillstand.

6

SO SCHÜTZT SICH BJÖRN ...



Mit starken Wachen, klaren Regeln und Ausweichplänen bleibt Björns Burg erreichbar – auch wenn viele Angreifer es versuchen.

MERKE:

Ein DDoS-Angriff überflutet deine Burg mit so vielen Anfragen, dass echte Gäste ausgesperrt werden und nichts mehr funktioniert. Schutz, Überwachung und Ausweichwege halten dich erreichbar!



DDoS

(DENIAL OF SERVICE)



Ein DDoS-Angriff überflutet ein System oder Netzwerk mit einer riesigen Menge an Anfragen.

Das Ziel ist es, legitimen Benutzern den Zugriff zu verwehren, indem die Ressourcen des Servers erschöpft werden.

Die Anfragen kommen dabei oft von vielen kompromittierten Geräten („Botnetz“) und wirken wie normaler Datenverkehr.

So werden Bandbreite, Verbindungen oder Rechenleistung überlastet und der Dienst wird langsam oder vollständig unerreichbar.

DDoS-Angriffe gibt es auf Netzwerk-, Transport- und Anwendungsebene und sind oft schwer von legitimen Lastspitzen zu unterscheiden.

Schutzmaßnahmen sind u. a. Traffic-Filterung, Rate-Limiting, Blackholing, CDNs und spezialisierte DDoS-Schutzdienste.



MERKE:

Nicht jede hohe Last ist ein DDoS-Angriff. Aber wenn die Tür von tausend Klopfern gleichzeitig bearbeitet wird, kommt keiner mehr hinein.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: BRUTE-FORCE

✦ Probieren, probieren, probieren ... ✦



1

ALLES IST FRIEDLICH ...



Björn bewahrt seinen wertvollen Schatz hinter einem starken Schloss sicher auf.

2

DER ANGRIFFER KOMMT ...



Ein Angreifer hat viele Schlüssel und will so lange probieren, bis einer passt.

3

ER PROBIERT ...



Er versucht Schlüssel für Schlüssel, einer nach dem anderen.

4

VIELE, VIELE VERSUCHE ...



Mit genug Zeit und Geduld kann er das Schloss knacken.

5

ERFOLG!



Irgendwann findet er den richtigen Schlüssel und erhält Zugang zum Schatz.

6

SO SCHÜTZT SICH BJÖRN ...



- Starkes Schloss
- Lange Passwörter
- Zusätzliche Wache
- Begrenzte Versuche
- Alarm bei Angriff

Mit starken Passwörtern, Einschränkungen und Alarm erkennt Björn Brute-Force-Angriffe und stoppt sie früh.

MERKE:

Brute-Force bedeutet: Ausprobieren aller Möglichkeiten.
Verwende starke Passwörter und Schutzmaßnahmen,
damit Angreifer es gar nicht erst schaffen!



BRUTE FORCE

(ROHE GEWALT)



Beim Brute Force-Angriff versucht der Angreifer, ein Ziel durch reines Ausprobieren zu knacken.

Er testet systematisch viele oder alle möglichen Kombinationen, bis er die richtige findet.

Das Ziel können Passwörter, PINs, Verschlüsselungsschlüssel oder Login-Daten sein.

Je länger und komplexer ein Passwort ist, desto mehr Zeit und Rechenleistung wird benötigt.

Brute Force-Angriffe können online (z. B. Login-Seiten) oder offline (z. B. geknackte Passwort-Dateien) durchgeführt werden.

Es gibt einfache Brute Force (alle Kombinationen nacheinander) und spezialisierte Varianten wie Dictionary Attacks (mit Wortlisten).

Schutz bieten starke Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Sperrmechanismen nach Fehlversuchen und Captchas.



MERKE:

Ein langer und komplexer Schlüssel hält länger stand als jeder noch so harte Hammerschlag.

Qualität schlägt Quantität – auch bei Passwörtern.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: LATERAL MOVEMENT

↔ Von Haus zu Haus im Dorf ↔



1 EINER IST SCHON DRIN ...

Nur die Scheune.
Was soll schon passieren?



Ein Angreifer hat bereits Zugang zu einem Bereich mit geringen Rechten.

2 EIN SCHLÜSSEL ÖFFNET MEHR ALS EINE TÜR ...

Hmm ... derselbe Schlüssel passt auch hier!



Der Angreifer entdeckt, dass ein Zugang mehrere Bereiche öffnet.

3 VON DER WERKSTATT ZUM LAGER ...

NUR FÜR MITARBEITER!
Kein Zutritt für Fremde!



Durch einen internen Durchgang gelangt er ins nächste Gebäude – ohne die Burgmauer.

4 IMMER WEITER DURCH DAS DORF ...

SCHEUNE → SCHMIEDE → LAGERHAUS → SCHREIBSTUBE → BURG



Der Angreifer bewegt sich seitlich durch das Dorf, von einem Bereich zum nächsten – immer weiter.

5 AM ENDE IST ER AN DER BURG ...

Perfekt! Hier sind die besten Sachen – und ich musste nicht einmal die Mauer überwinden!



Er erreicht wertvolle Daten und Schätze – ohne höhere Rechte erlangt zu haben.

6 BJÖRN SICHERT DAS DORF ...



- ☒ Bereiche voneinander trennen
- ☒ Unterschiedliche Schlüssel / Zugänge verwenden
- ☒ Zugriffe überwachen
- ☒ Interne Übergänge absichern
- ☒ Nur notwendige Zugriffe erlauben
- ☒ Verdächtige Bewegungen erkennen

Mit guten Sicherheitsmaßnahmen bleibt das Dorf sicher und Angreifer können sich nicht frei bewegen.

MERKE:

Lateral Movement bedeutet: Der Angreifer bleibt nicht dort, wo er hinedegekommen ist. Ist eine Tür offen, versucht er die nächste zu finden!

Jede Verbindung im Dorf ist ein möglicher Weg für Angreifer.
Schütze sie – bevor sie ihn nutzen!

LATERAL MOVEMENT

(SEITWÄRTS IM NETZ)



Nach dem initialen Zugriff bewegt sich der Angreifer seitwärts im Netzwerk, um weitere Systeme zu kompromittieren und höhere Privilegien zu erlangen.

Er nutzt bestehende Verbindungen, schwache Berechtigungen, nicht abgesicherte Dienste oder gestohlene Anmeldedaten.

Ziel ist es, vom ersten Zugangspunkt zu wertvollen Assets wie Dateiservern, Datenbanken, Backups oder Domänencontrollern zu gelangen.

Dazu werden oft legitime Admin-Tools verwendet (z. B. PsExec, WMI, RDP), um nicht aufzufallen.

Je mehr Systeme kompromittiert werden, desto größer wird der Zugriff und desto schwerer wird die Erkennung.

Netzwerksegmentierung, Least Privilege, Monitoring und interne Firewalls erschweren seitwärts Bewegungen erheblich.

MERKE:

Ein kleiner Spalt in der Verteidigung reicht, um sich im ganzen Königreich auszubreiten.

Teile dein Netzwerk, überwache Zugriffe und vergib nur nötige Rechte.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: DNS SPOOFING

Der falsche Wegweiser



1 BJÖRN SUCHT DIE BIBLIOTHEK ...

Entschuldigt,
wo finde ich die
königliche
Bibliothek?

Marktplatz
Kaserne
Bibliothek
Schatzkammer

Björn fragt nach dem Weg zur Bibliothek – sein Ziel ist eine vertrauenswürdige Seite.

2 DER WEGWEISER LÜGT ...

Natürlich!
Geradeaus und dann
die erste Straße
rechts!

BIBLIOTHEK

Ein Angreifer manipuliert die Antwort und zeigt Björn den falschen Weg.

3 BJÖRN LANDET AM FALSCHEN ORT ...

BIBLIOTHEK
(FAST SO GUT!)

Statt der echten Bibliothek kommt Björn bei einer gefälschten Seite an.

4 DER ANGRIFFER NUTZT DIE TÄUSCHUNG ...

Zugang erhalten ☒
Daten abfangen ☒
Anmeldedaten stehlen ☒
Vertrauen ausnutzen ☒

Der Angreifer kann Björns Daten abgreifen, weil er statt der echten Seite die falsche erhält.

5 BJÖRN BEMERKT ES (ZU) SPÄT ...

⚠️ WARNUNG!
Diese Seite ist nicht
die echte Bibliothek!

Adresse:
lib.burgvikingen.de
Echte Adresse:
lib.burgvikingen.de ✓

Er erkennt, dass er auf eine gefälschte Adresse gelangt ist – seine Daten könnten kompromittiert sein.

6 SO SCHÜTZT SICH BJÖRN ...

- ☒ DNS-Anfragen verschlüsseln (z. B. DNS over HTTPS/TLS)
- ☒ Nur vertrauenswürdige DNS-Server verwenden
- ☒ Antworten validieren & überwachen
- ☒ Netzwerkverkehr absichern (Zertifikate prüfen)
- ☒ Verdächtige Änderungen sofort melden

Mit sicheren DNS-Einstellungen und Aufmerksamkeit findet Björn immer den richtigen Weg!

MERKE:

DNS Spoofing bedeutet: Der Angreifer gibt eine falsche Antwort auf deine Frage.
Du wirst zur falschen Adresse geführt – und ahnst es oft nicht.
Prüfe, wem du vertraust und sichere deinen Weg durchs Netz!



DNS SPOOFING

(FALSCHER WEGWEISER)



Beim DNS Spoofing (auch DNS Cache Poisoning) fälscht der Angreifer die Antworten eines DNS-Servers.

Dadurch werden Benutzer auf eine gefälschte Webseite weitergeleitet, obwohl sie eine legitime Adresse eingegeben haben.

Beispiel: Du willst „bank.der-norden.de“ aufrufen, wirst aber heimlich zu „fake-bank.evil“ umgeleitet.

Dort kann der Angreifer Anmelde-daten, Cookies oder andere sensible Informationen abfangen.

DNS Spoofing kann im lokalen Netzwerk (z. B. über ARP-Spoofing + gefälschter DNS-Server) oder auf dem Weg zum echten DNS-Server passieren.

Schutz bieten DNSSEC, verschlüsselte DNS-Anfragen (DoH/DoT), sichere Netzwerke und aufmerksame Nutzer.

Prüfe immer die URL, das Zertifikat und achte auf ungewöhnliche Weiterleitungen.



MERKE:

Wenn der Wegweiser lügt, landest du beim Feind. Vertraue dem richtigen DNS und prüfe, wohin dich die Reise wirklich führt.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:

USB DROP

Die Kiste, die niemand bestellt hat



1 EIN SELTSAMER FUND ...



Oh?
Was haben wir
denn hier?

Für Björn –
wichtige
Handelsunterlagen

Vor der Burg findet Björn eine kleine Holzkiste.
Ob sie jemandem gehört?

2 „DIE GEHÖRT BESTIMMT JEMANDEM ...



Ich bringe sie
rein und schaue
nach, wem sie
gehört.

Für Björn –
wichtige
Handelsunterlagen

Björn meint es gut und nimmt die Kiste mit.
Bestimmt sind es nur wichtige Dokumente.

3 EIN BLICK IN DIE KISTE ...

Hmm ...
was soll schon
passieren?



In der Kiste sind Pergamente ... und ein paar
niedliche Käfer. Björn ahnt nicht, was er da öffnet.

4 DIE KÄFER VERBREITEN SICH ...



Die Käfer (Schadsoftware) verlassen die Kiste und
verteilen sich in der ganzen Burg.

5 DIE BURG HAT EIN PROBLEM ...

SCHREIBSTUBE

VORRATSKAMMER

SCHATZKAMMER



Die waren doch eben
noch in der Kiste?!

Plötzlich sind die Käfer überall! Dateien sind verändert,
Zugriffe gestört und wichtige Dinge funktionieren nicht mehr.

6 BJÖRN LÄSST FREMDE KISTEN LIEBER ZU ...



- Fremde Datenträger nicht einfach verwenden ☒
- Herkunft immer prüfen – wem gehört die Kiste? ☒
- Sicherheitssoftware aktuell halten ☒
- Unbekannte Medien nicht anschließen ☒
- Bei verdächtigen Funden sofort IT informieren ☒
- Im Zweifel: Lieber einmal zu viel nachfragen
als die ganze Burg riskieren! ☒

Mit Aufmerksamkeit und den richtigen Maßnahmen
bleibt Björns Burg sicher – und die Käfer bleiben draußen!

MERKE:

USB Drop bedeutet: Jemand legt einen Datenträger aus – in der Hoffnung,
dass du neugierig bist und ihn benutzt.

Neugier kann gefährlich sein. Prüfe, bevor du öffnest oder anschließt!





USB-DROP

(GESCHENKTER TROJANER)



Beim USB-Dropping lässt der Angreifer USB-Sticks an öffentlichen Orten fallen oder „vergisst“ sie absichtlich.

Neugierige Finder stecken den Stick in ihren Computer – und lösen damit den Angriff aus.

Der Stick kann Malware, Ransomware, Keylogger oder andere Schadsoftware enthalten.

Sobald er eingesteckt wird, kann sich die Schadsoftware automatisch ausführen (über AutoRun, versteckte Skripte oder Schwachstellen).

Ziel ist es, Zugang zum System zu erhalten, Daten zu stehlen, weitere Systeme zu kompromittieren oder sich seitwärts im Netzwerk zu bewegen (Lateral Movement).

USB-Drops werden oft in Unternehmen oder Behörden eingesetzt, weil sie menschliche Neugier und Unachtsamkeit ausnutzen.

Schutz bieten Richtlinien (USB nur freigegeben nutzen), Endpoint-Schutz, AutoRun deaktivieren und Mitarbeiter-Sensibilisierung.



MERKE:

Nicht jeder Schatz glänzt – manchmal ist er eine Falle. Stecke nichts Unbekanntes ein und denke nach, bevor du neugierig wirst!

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: DEAUTHER

Der Krawallmacher vor der Tür



1

BJÖRN GENIESST SEIN BIER ...



Björn ist mit dem Taverne-WLAN verbunden und fühlt sich sicher.

2

VOR DER TÜR GIBT ES ÄRGER ...



Ein Krawallmacher (Deauther) stört Björns Verbindung und zwingt ihn, die Taverne zu verlassen.

3

BJÖRN WIRD AUS DER TAVERNE GEWORFEN ...



Björn wird deauthentifiziert und verliert seine WLAN-Verbindung.

4

BJÖRN MUSS SICH NEU AUSWEISEN ...



Um wieder hinein zu dürfen, muss Björn sich erneut authentifizieren.

5

IMMER WIEDER!



Der Deauther sorgt dafür, dass Björn immer wieder aus der Taverne fliegt – wann immer er will.

6

BJÖRN WEISS, WAS ZU TUN IST ...



Aufmerksamkeit, sichere Einstellungen und gesunder Menschenverstand schützen vor Ärger vor der Tür!

MERKE:

Beim Deauthentication-Angriff zwingt der Angreifer dein Gerät, die Verbindung zu trennen – auch wenn du dich nichts zuschulden kommen lässt. Er muss nicht reinkommen. Er wirft dich einfach immer wieder raus.



DEAUTHER

(VERBINDUNGS-KILLER)



Beim Deauthing (auch Deauthentication Attack) zwingt der Angreifer Geräte, die mit einem WLAN verbunden sind, zur Trennung.

Er sendet gefälschte Deauthentifizierungspakete an Access Points oder Clients, sodass diese glauben, die Verbindung sei nicht mehr gültig.

Die Geräte trennen sich kurzzeitig vom WLAN und versuchen dann automatisch, sich neu zu verbinden.

Das Ziel ist nicht, Daten zu stehlen, sondern Verbindungen zu unterbrechen, Angriffe vorzubereiten oder Nutzer zu stören.

Deauther-Tools und WLAN-Chips im Monitor Mode (z. B. ESP8266, Raspberry Pi + WiFi Adapter) können solche Pakete senden.

Angriffe sind einfach durchzuführen und funktionieren gegen die meisten WLAN-Standards (z. B. 802.11 a/b/g/n/ac).

Schutz bieten aktuelle Firmware, WPA2/WPA3, 802.11w (PMF), starke Passwörter und ein separates Gastnetzwerk.



MERKE:

Keine Verbindung ist für immer.
Vertraue nie blind – prüfe, hinterfrage
und schütze dein Netzwerk!



WICHTIGE
BEGRIFFE
40



TIPPS &
CHECKLISTEN
44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE
48



ÜBER DIESE
SAGA
50



BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:

DRIVE-BY DOWNLOAD

Die vergiftete Weinflasche



1

BJÖRN IST AUF DEM MARKT ...

Ein bisschen
Handel, ein bisschen
Schauen ...

ZACK!

Björn besucht eine ganz normale Website
(den Marktplatz), ohne Verdacht.
Ein Angreifer schiebt unbemerkt eine Flasche
in seinen Einkaufskorb.

2

BJÖRN MERKT NICHTS ...

Nichts
Verdächtiges!
Weiter geht's!

Der Schaden läuft im Hintergrund ab –
ohne dass Björn etwas davon mitbekommt.
Die Flasche (Schadcode) ist mit ihm unterwegs.

3

ZURÜCK IN DER BURG ...

Ein guter Fund!
Den probieren
wir heute
Abend.

Björn nimmt die Flasche mit nach Hause
(auf sein Gerät) und denkt sich nichts dabei.

4

BJÖRN SCHENKT DEN WEIN AUS ...

Auf einen
guten Abend!

Die Schadsoftware wird aktiviert
(z. B. beim Öffnen oder automatisch)
und verbreitet sich weiter.

5

UND DANN ... KOTZERITIS! 🤢

Uäääh ...
Was war das
für ein Wein?!

Die Folge: Systeme spinnen, Daten sind weg,
alle haben Kotzeritis!

6

BJÖRN ERKLÄRT:



Drive-by Download passiert,
wenn du eine Website besuchst
und dabei unbemerkt Schadcode
heruntergeladen wird.



Du klickst NICHT auf „Download“ –
es passiert trotzdem.



Der Schadcode kann dein Gerät
oder dein Netzwerk infizieren
und Schaden anrichten.



Nutze aktuelle Schutzsoftware,
halte Systeme und Browser
auf dem neuesten Stand.



Sei vorsichtig bei unbekannten
Seiten und Werbung.



MERKE:

Nicht jeder Angriff fragt dich vorher,
ob du etwas herunterladen möchtest!

Bleib wachsam – auch auf scheinbar harmlosen Märkten!





DRIVE BY DOWNLOAD

(UNSICHTBARE INFIZIERUNG)



ZIEL:
SCHADSOFTWARE
UNBEMERKT
EINSCHLEUSEN!

KEIN KLICK.
KEINE WARNUNG.
VOLLER ZUGRIFF!

COOLE SEITE!
MAL SCHNELL
ANSCHAUEN!

www.viking-fun-games.net

KOSTENLOSE
WIKINGER-SPIELE!

JETZT SPIELEN!



VERSTECKTES SKRIPT LÄDT SCHADSOFTWARE...

MÖGLICHE FOLGEN:

- MALWARE-INFESTION
- REMOTE-ZUGRIFF
- DATENABFLUSS
- BACKDOORS
- RANSOMWARE
- SYSTEMKONTROLLE



Beim Drive By Download infiziert der Angreifer ein System automatisch, sobald ein Nutzer eine präparierte Webseite aufruft.

Die Seite enthält versteckte Skripte oder bösartigen Code, der Sicherheitslücken im Browser, Plugins oder Betriebssystem ausnutzt.

Der Nutzer muss nichts anklicken – allein der Besuch der Seite reicht aus.

Der Angriff läuft unbemerkt im Hintergrund ab, und Schadsoftware wird ohne Zustimmung heruntergeladen und ausgeführt.

Typische Angriffswege:

- Gehackte Webseiten
- Malvertising (bösartige Werbung)
- Compromised Websites (z. B. über schwache CMS, Plugins)
- Gefälschte Pop-ups oder Redirects

Angreifer nutzen Exploit-Kits, die ständig nach neuen Schwachstellen suchen und die passende Lücke automatisch ausnutzen.

Ziel ist es, Kontrolle zu übernehmen, Daten zu stehlen oder das System in ein Botnetz einzubinden.

SCHUTZ BIETEN:

- ✓ Browser und Plugins aktuell halten
- ✓ Werbeblocker und Script-Filter nutzen
- ✓ Sichere Browsereinstellungen (z. B. NoScript)
- ✓ Vertrauenswürdige Webseiten besuchen
- ✓ Firewall und Endpoint-Schutz aktivieren



MERKE:

Nicht jeder Link ist ein Pfad zum Ruhm.
Manche führen direkt ins Verderben – ohne dass du es merkst.
Wissen, Vorsicht und gute Rüstung halten dich sicher!

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE:

ROGUE ACCESS POINT

✦ Der Fährmann, den niemand eingeladen hat ✦



1 DER BEKANNTE WEG ...



Björn hat einen zuverlässigen Weg, um Nachrichten und Waren ans andere Ufer zu bringen. Der Fährmann ist bekannt und vertrauenswürdig.

2 EIN FREMDER TAUCHT AUF ...



Ein fremder Fährmann bietet einen schnelleren Übergang an. Er gehört nicht zum Dorf und hat keine Erlaubnis.

3 BJÖRN NIMMT DEN BEQUEMEN WEG ...



Björn steigt freiwillig bei dem fremden Fährmann ein. Alle Nachrichten und Waren laufen jetzt über seinen Kahn.

4 ALLES LÄUFT DURCH SEINEN KAHN ...



Der Fährmann kann alles mitlesen, was die Leute transportieren. Er beobachtet, notiert und speichert wertvolle Informationen.

5 BJÖRN MERKT, DASS ETWAS NICHT STIMMT ...



Björn entdeckt, dass der Fährmann seine Daten sammelt und ausnutzt. Er hat ihm vertraut – und damit seine Informationen preisgegeben.

6 SO SCHÜTZT SICH BJÖRN ...



- Nutze nur bekannte und vertrauenswürdige Übergänge. ☒
- Prüfe, wer den Zugang anbietet und ob er autorisiert ist. ☒
- Vertrauliche Nachrichten schützen und verschlüsseln. ☒
- Unbekannte Übergänge nicht einfach benutzen. ☒
- Verdächtige Zugänge melden. ☒

MERKE:

Ein Rogue Access Point ist ein nicht autorisierter Zugangspunkt, den jemand heimlich betreibt.

Er kann deine Daten mitlesen, Verbindungen manipulieren und dich in Gefahr bringen!





ROGUE AP

(FALSCHER WLAN-ZUGANGSPUNKT)



Ein Rogue Access Point (Rogue AP) ist ein fahrlässig oder absichtlich eingerichteter WLAN-Zugangspunkt, der sich als legitimes Netzwerk ausgibt.

Nutzer verbinden sich in der Annahme eines vertrauten Netzwerks – und der Angreifer steht zwischen ihnen und dem Internet (MitM – Man-in-the-Middle).

Angreiferische Ziele:

- Zugangsdaten und Passwörter abfangen
- Sitzungen übernehmen (Session Hijacking)
- Schadsoftware verteilen
- Netzwerkverkehr analysieren
- Weitere Angriffe vorbereiten (Lateral Movement, Credential Harvesting)

Typische Methoden:

- Evil Twin – gleiche SSID wie das legitime Netzwerk, stärkere Signalstärke
- Offener Hotspot mit Captive Portal (Fake-Login-Seite)
- Täuschend echte WLAN-Namen (z. B. „Hotel_Free_WiFi“)
- Schwache oder keine Verschlüsselung

Schutz bieten:

- WLAN-Nutzung auf vertrauenswürdige Netzwerke beschränken
- HTTPS und VPN verwenden
- Zertifikate prüfen (keine Fehlermeldungen ignorieren)
- 802.1X / WPA2-Enterprise in Unternehmen
- WLAN-Scanning und Rogue AP Detection (WIPS) einsetzen



MERKE:

Nicht jedes offene WLAN ist freundlich. Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Prüfe, bevor du dich verbindest!

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50



BJÖRN

CYBERVIKING

HEUTE: PRIVILEGE ESCALATION

Wenn einfache Rechte
zu mächtigen Rechten werden



1 EIN NEUER HELFER ...



Björn ist nur ein einfacher Stallknecht.
Er darf im Hof, im Stall und in der Küche helfen.

2 ER FINDET EINEN ÜBERGANG ...



Durch einen lockeren Stein entdeckt er
einen versteckten Durchgang.

3 EIN SCHMALER WEG ...



Er schleicht sich auf einem schmalen Weg
weiter in die Burg hinein.

4 PLÖTZLICH EIN NEUER BEREICH ...



Ohne es zu wollen, gelangt er in Bereiche,
für die er keine Berechtigung hat.

5 DIREKT IN DIE SCHATZKAMMER!



Er hat es bis zur Schatzkammer geschafft –
nur durch einen kleinen, unbemerkten Weg.

6 SO SCHÜTZT SICH DIE BURG ...



Mit Aufmerksamkeit, Kontrolle und den richtigen
Regeln bleibt die Burg sicher – und Björn auch!

MERKE:

Privilege Escalation bedeutet: Mit einfachen Rechten
werden höhere Rechte erlangt – oft durch Schwachstellen.

Nur wer Wege, Berechtigungen und Zugriffe kontrolliert, schützt die Burg!



PRIVILEGE ESCALATION

(VOM KNECHT ZUM BURGHERRN)



VOM KNECHT
ZUM BURGHERRN –
WENN AUS EINEM KLEINEN
ZUGANG PLÖTZLICH
GROBE MACHT WIRD!

BURGHERR

ADMIN

POWER USER

MITARBEITER

BENUTZER

ZUGRIFF ERWEITERT!

- ✓ MEHR RECHTE
- ✓ MEHR ZUGÄNGE
- ✓ MEHR SCHADEN

Ein Angreifer hat zunächst vielleicht nur die Rechte eines einfachen Bewohners. Doch damit gibt er sich nicht zufrieden.

Er sucht nach einer Schwachstelle, einem schlecht geschützten Schlüssel oder einem Fehler in der Burgverwaltung und versucht, sich damit höhere Rechte zu verschaffen.

Aus einem einfachen Zugang wird so Zugang zu Bereichen, die eigentlich nur dem Burgherrn oder seinen Vertrauten offenstehen.

In der digitalen Welt nennt man das **Privilege Escalation**.

Dabei nutzt ein Angreifer Schwachstellen oder Fehlkonfigurationen aus, um seine Berechtigungen auszuweiten – beispielsweise vom normalen Benutzer zum Administrator.

Je höher seine Rechte steigen, desto mehr Systeme, Daten und Funktionen kann er erreichen.



DIE LEHRE FÜR BJÖRN:

Jeder bekommt nur die Rechte, die er wirklich braucht. Systeme werden aktuell gehalten, Berechtigungen regelmäßig geprüft und unnötige Zugänge geschlüsselt.

Denn wenn ein einfacher Bewohner plötzlich die Schlüssel zur gesamten Burg besitzt, ist selbst die stärkste Mauer nicht mehr viel wert.



MERKE:

Gib niemals mehr Rechte, als unbedingt nötig. Halte Systeme und Anwendungen aktuell. Prüfe regelmäßig Berechtigungen und entferne unnötige Zugänge. So bleibt Björns Burg sicher – und nur die richtigen Schlüssel öffnen die richtigen Türen.

EXTRAS



WICHTIGE
BEGRIFFE

40



TIPPS &
CHECKLISTEN

44



BJÖRNS
WERKZEUGKISTE

48



ÜBER DIESE
SAGA

50

WICHTIGE BEGRIFFE

ZUGANG & IDENTITÄT

Um die Angriffe in Björns Welt besser zu verstehen, muss man die wichtigsten Begriffe kennen. Sie sind wie Werkzeuge, Schlüssel und Regeln, die in jeder guten Burg eine Rolle spielen.



AUTHENTIFIZIERUNG

Der Nachweis, dass jemand wirklich derjenige ist, für den er sich ausgibt. Ein Passwort, ein Sicherheitsschlüssel oder ein Fingerabdruck können dabei als Beweis dienen.



AUTORISIERUNG

Die Entscheidung darüber, was ein Benutzer nach erfolgreicher Anmeldung tatsächlich darf. Wer die Tür öffnen darf, muss deshalb noch lange nicht jede Kammer der Burg betreten dürfen.



BERECHTIGUNG

Eine konkrete Erlaubnis innerhalb eines Systems – zum Beispiel Dateien lesen, Daten verändern oder Programme ausführen zu dürfen.



PRIVILEG

Eine besonders weitreichende Berechtigung. Administratorrechte sind ein Beispiel dafür. Je mächtiger der Schlüssel, desto größer kann der Schaden sein, wenn er in falsche Hände gerät.



MERKE:

Nicht jeder Angriff beginnt mit einem Brecheisen.
Manchmal reicht ein gestohlener Schlüssel, eine offene Tür oder ein Bewohner, der dem falschen Boten vertraut.
Sicherheit bedeutet deshalb nicht, jede Gefahr vorherzusehen.
Sicherheit bedeutet, die wichtigsten Türen zu kennen – und sie richtig zu sichern.



WICHTIGE BEGRIFFE



SCHWACHSTELLEN & SCHUTZ

In jeder Burg kann es Schwachstellen geben. Ein Angreifer sucht nach diesen Lücken und versucht, sie auszunutzen.

Guter Schutz bedeutet, Lücken zu erkennen, zu schließen und sich ständig zu verbessern.



SCHWACHSTELLE

Ein Fehler oder eine Lücke in Software, Hardware, Konfiguration oder Organisation, die von einem Angreifer ausgenutzt werden kann.



SICHERHEITSLÜCKE

Eine Schwachstelle, über die sich tatsächlich ein Sicherheitsproblem auslösen lässt. Nicht jede Schwachstelle ist sofort ausnutzbar – gefährlich wird sie, wenn daraus ein Angriff möglich wird.



EXPLOIT

Ein Verfahren oder Werkzeug, mit dem eine konkrete Schwachstelle ausgenutzt wird. Der Exploit ist dabei nicht die Schwachstelle selbst, sondern der Schlüssel, mit dem sie überwunden wird.



PATCH

Eine Aktualisierung, die Fehler oder Sicherheitslücken behebt. Wer bekannte Lücken offen lässt, lässt dem Angreifer unter Umständen eine bereits bekannte Tür offen.



MERKE:

- ◆ Schwachstellen gibt es überall – in Systemen, Prozessen und bei Menschen.
- ◆ Regelmäßige Updates, Tests und Prüfungen helfen, Lücken zu finden.
- ◆ Schnelles Handeln und gute Schutzmaßnahmen schließen die Türen, bevor Angreifer sie finden.
- ◆ Sicherheit ist kein einmaliges Werk, sondern eine fortlaufende Aufgabe.



WICHTIGE BEGRIFFE



DATEN & SYSTEME

Daten sind das Herz jeder Burg.
Wer sie stehlen, verändern oder zerstören kann,
kann großen Schaden anrichten.
Darum ist es wichtig, die Begriffe zu kennen
und zu verstehen.



MALWARE

Ein Sammelbegriff für schädliche Software.
Dazu gehören beispielsweise Trojaner,
Ransomware, Spyware oder andere
Programme, die Systeme beschädigen,
ausspionieren oder missbrauchen.



PAYLOAD

Der Teil eines Angriffs, der nach erfolgreicher
Zustellung oder Ausführung die eigentliche
Wirkung entfaltet. Der Bote bringt also nicht nur
einen Brief – er trägt etwas Gefährliches in die Burg.



EXFILTRATION

Das unerlaubte Herausschaffen von Daten aus
einem System oder Netzwerk. Der Angreifer muss
Daten nicht löschen oder verschlüsseln, um großen
Schaden anzurichten.



KOMPROMITTIERUNG

Ein System gilt als kompromittiert, wenn ein
Angreifer erfolgreich Kontrolle, Zugriff oder
Einfluss darauf erlangt hat.



MERKE:

- ◆ Daten sind wertvoll – für Angreifer und für uns.
- ◆ Schütze Daten, Systeme und Anwendungen mit klugen Maßnahmen.
- ◆ Ein starkes System erkennt Angriffe früh und begrenzt ihren Schaden.
- ◆ Denn wer die Daten kontrolliert, kontrolliert die Burg.



WICHTIGE BEGRIFFE



NETZWERK & KOMMUNIKATION



ANGRIFF & VERTEIDIGUNG



IP-ADRESSE

Eine Adresse, über die ein Gerät in einem Netzwerk angesprochen werden kann. Sie ist vergleichbar mit der Anschrift eines Hauses.



DNS

Das Domain Name System übersetzt Namen wie „example.de“ in IP-Adressen. Es funktioniert damit ähnlich wie ein Wegweiser, der aus einem Namen den richtigen Ort macht.



PORT

Ein nummerierter Zugangspunkt für Netzwerkverbindungen. Ein Server kann dadurch verschiedene Dienste gleichzeitig anbieten – ähnlich wie eine Burg mehrere Tore für unterschiedliche Zwecke besitzt.



PROTOKOLL

Eine festgelegte Sprache und Regel, nach der Systeme miteinander kommunizieren. Ohne gemeinsame Regeln würden Nachrichten zwar gesendet, aber nicht zuverlässig verstanden.



ANGRIFFSFLÄCHE

Eine Gesamtheit aller Möglichkeiten, über die ein Angreifer ein System erreichen oder beeinflussen könnte. Je mehr offene Türen, Fenster und Nebeneingänge eine Burg besitzt, desto größer ihre Angriffsfläche.



ANGRIFFSVEKTOR

Der konkrete Weg, den ein Angreifer für seinen Angriff nutzt. Das kann beispielsweise eine E-Mail, ein Netzwerkdienst, ein USB-Stick oder ein manipuliertes Update sein.



ENDPOINT

Ein einzelnes Endgerät innerhalb eines Netzwerks, etwa ein PC, Notebook, Smartphone oder Server. Jeder Endpoint kann zum Ausgangspunkt oder Ziel eines Angriffs werden.



LOGGING

Das Aufzeichnen von Ereignissen in einem System. Gute Protokolle helfen dabei, ungewöhnliche Vorgänge zu erkennen und später nachzuvollziehen, was passiert ist.



MERKE:

- ◆ Jedes System ist nur so sicher wie seine schwächste Stelle.
- ◆ Kenntnis schafft Verständnis – Verständnis schafft Schutz.
- ◆ Wer die Wege eines Angreifers kennt, kann sie blockieren.
- ◆ Technik, Menschen und Prozesse gehören immer zusammen.
- ◆ Sicherheit ist Teamarbeit – jeder in der Burg hat eine Aufgabe.





TIPPS & CHECKLISTEN



SICHERHEIT BEGINNT
MIT DEN RICHTIGEN GEWOHNHEITEN.
DIESE CHECKLISTEN HELFEN DIR,
DEINE BURG STARK ZU HALTEN!



1. ZUGANG & IDENTITÄT

- ☐ Verwende starke, einzigartige Passwörter für jeden Dienst.
- ☐ Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), wenn möglich.
- ☐ Gib deine Passwörter niemals weiter.
- ☐ Sperre deine Geräte, wenn du sie nicht nutzt.
- ☐ Erteile nur die Berechtigungen, die wirklich notwendig sind.
- ☐ Überprüfe regelmäßig, wer Zugriff auf Systeme und Daten hat.



2. SCHWACHSTELLEN & SCHUTZ

- ☐ Halte Betriebssysteme, Programme und Geräte immer auf dem neuesten Stand.
- ☐ Führe regelmäßig Updates und Patches durch.
- ☐ Scanne Systeme regelmäßig auf Schwachstellen.
- ☐ Ändere Standardpasswörter und Standardeinstellungen.
- ☐ Deaktiviere Dienste und Funktionen, die du nicht benötigst.
- ☐ Erstelle regelmäßige Backups und teste die Wiederherstellung.



3. DATEN & SYSTEME

- ☐ Sichere wichtige Daten regelmäßig (Backup).
- ☐ Verschlüssele sensible Daten und Laufwerke.
- ☐ Speichere Backups getrennt vom Originalsystem.
- ☐ Nutze aktuelle Antiviren- und Anti-Malware-Lösungen.
- ☐ Überwache ungewöhnliche Aktivitäten und Systemmeldungen.
- ☐ Begrenze den Zugriff auf sensible Daten auf das Nötigste.



4. NETZWERK & KOMMUNIKATION

- ☐ Ändere Standard-Ports und -Dienste, wenn möglich.
- ☐ Nutze sichere Protokolle (z. B. HTTPS, SSH, SFTP).
- ☐ Trenne Netzwerke (z. B. Gast, IoT, Arbeitsnetz).
- ☐ Nutze eine Firewall und prüfe ihre Regeln regelmäßig.
- ☐ Sei vorsichtig bei E-Mails, Links und Anhängen.
- ☐ Nutze VPN für Verbindungen über öffentliche Netzwerke.

MERKE:

- ◆ Sicherheit ist kein einmaliges Projekt, sondern tägliche Routine.
- ◆ Kleine Maßnahmen heute verhindern große Probleme morgen.
- ◆ Bleib neugierig, informiere dich und lerne ständig dazu.
- ◆ Im Zweifel: Lieber einmal mehr prüfen als einmal zu wenig!

EINE STARKE BURG
WIRD NICHT ÜBER NACHT
GEBAUT – ABER JEDEN
TAG EIN STÜCK STÄRKER!



BJÖRN

CYBERVIKING

EIGENE
NOTIZEN





BJÖRN

CYBERVIKING

EIGENE NOTIZEN





BJÖRN

CYBERVIKING

EIGENE NOTIZEN



BJÖRNS WERKZEUGKISTE

EIN GUTER WIKINGER
BRAUCHT DIE RICHTIGEN
WERKZEUGE – UND WEISS,
WANN ER SIE EINSETZEN
SOLLTE!



In der digitalen Welt gibt es viele nützliche Werkzeuge, die dir helfen, Systeme zu schützen, Schwachstellen zu finden und Angriffe zu verstehen. Hier sind einige der wichtigsten Werkzeuge in Björns Werkzeugkiste.

MERKE:

Ein Werkzeug ist nur so gut wie der Wikinger, der es benutzt. Nutze sie mit Bedacht, achte auf die Regeln deiner Burg und lerne ständig dazu.



NMAP

Der Kundschafter
Findet Geräte, offene Ports und Dienste in einem Netzwerk.



WIRESHARK

Der Lauscher
Analysiert Netzwerkverkehr und hilft, verdächtige Aktivitäten zu erkennen.



METASPLOIT

Der Dietrich
Enthält Exploits, um Schwachstellen zu testen und Systeme auf Sicherheitslücken zu prüfen.



NESSUS

Der Burgprüfer
Scannt Systeme und Anwendungen nach bekannten Schwachstellen.



BURP SUITE

Der Verhandler
Prüft Webanwendungen auf Schwachstellen und manipuliert Webanfragen.



RUFUS

Der Bote
Erstellt bootfähige USB-Sticks für Rettungssysteme und Sicherheits-Tools.



LINUX TERMINAL

Das Allzweckwerkzeug
Viele mächtige Befehle für Analyse, Konfiguration und Automatisierung.



KEEPASS

Der Schatzmeister
Verwaltet Passwörter sicher und hilft, starke Schlüssel zu erstellen und zu speichern.



TIPPS ZUR NUTZUNG

- ✓ Verstehe, was das Werkzeug tut, bevor du es nutzt.
- ✓ Teste nur Systeme, für die du eine Erlaubnis hast.
- ✓ Halte deine Werkzeuge und Daten immer aktuell.
- ✓ Dokumentiere deine Tests und Ergebnisse.
- ✓ Nutze Werkzeuge verantwortungsvoll und ethisch.
- ✓ Kombiniere verschiedene Werkzeuge für bessere Ergebnisse.
- ✓ Übe regelmäßig in deiner eigenen Übungsumgebung.
- ✓ Teile Wissen – ein starker Wikinger hilft der Gemeinschaft.



BJÖRN

CYBERVIKING

EIGENE NOTIZEN





ÜBER DIESE SAGA



Björn Cyberviking ist eine kleine Reise durch die Welt der digitalen Gefahren – erzählt in einer Welt aus Burgen, Wikingern, Tavernen, Händlern und finsternen Gestalten.

Die Idee dahinter ist einfach: Cybersecurity ist voller Begriffe, die für viele Menschen zunächst kompliziert und abstrakt wirken. Ein Rogue Access Point, Privilege Escalation oder Data Exfiltration klingt zunächst nach etwas, das nur IT-Spezialisten verstehen müssen.

Aber die grundlegenden Prinzipien dahinter sind erstaunlich einfach.

Ein Angreifer braucht nicht immer eine Ramme, um eine Burg zu stürmen. Manchmal reicht ein gefälschter Brief. Manchmal ein freundliches Wort. Manchmal ein Schlüssel, der zu leicht zu bekommen ist. Und manchmal genügt es, wenn jemand eine fremde Tür für die eigene hält.

Björn übersetzt diese Situationen in Geschichten.

Die Angriffe in dieser Saga sind deshalb keine Fantasie. Sie beruhen auf realen Methoden, die in der digitalen Welt eingesetzt werden. Die Bilder machen daraus Geschichten, damit man sich nicht nur den Begriff, sondern auch das Prinzip dahinter merken kann.

Dabei geht es nicht darum, Angst vor Technik zu machen. Im Gegenteil.

Sicherheit beginnt nicht damit, alles zu verstehen. Sie beginnt damit, aufmerksam zu sein.

Wer erkennt, dass ein Brief seltsam aussieht, eine Taverne plötzlich ein anderes Bier ausschenkt oder ein Fremder erstaunlich viel über die Burg weiß, hat bereits einen wichtigen Schritt geschafft: Er hinterfragt, was ihm begegnet.

Genau das ist Björns wichtigste Lektion.



**DU MUSST KEIN CYBERKRIEGER SEIN.
DU MUSST NUR WISSEN, WANN ETWAS NICHT STIMMT.**

Diese Saga soll dabei helfen, genau diesen Blick zu entwickeln – bei der Arbeit, zu Hause und überall dort, wo Menschen mit digitalen Systemen zu tun haben.

Denn eine sichere Burg entsteht nicht allein durch hohe Mauern.

