

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

PULL 75 WG

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y FABRICANTE

Nombre Comercial:	PULL 75 WG		
Nombre Químico:	Óxido de cobre (I)	No. de CAS:	1317-39-1
Familia Química:	Óxidos	Fórmula Química:	Cu ₂ O
Sinónimos:	No aplica		
Uso recomendado:	Fungicida de contacto		
Restricciones de uso:	No se exponga a los rayos solares, alta humedad, contacto con materiales incompatibles		
Fabricante:	PROMOTORA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		
Dirección:	Calle 56 Sur, Manzana 1 Lote 13. Colonia CIVAC. Jiutepec, Morelos. C.P. 62578		
Teléfono de Contacto:	+52 (777) 321 14 75, +52 (777) 321 14 77, +52 (777) 319 35 45,		
Emergencias:	SINTOX: 01-800-009-28-00	SETIQ: 01-800-002-14-00	

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación según la NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo

Descripción del riesgo:

Palabra de advertencia: Atención: H302, H317

Palabra de advertencia: Atención, H320, H333



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN H Y SUS INDICACIONES DE PELIGRO FÍSICO Y SALUD

CÓDIGO	INDICACIÓN DE PELIGRO PARA LA SALUD	CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO
H302	Nocivo en caso de ingestión	Toxicidad aguda por ingestión	4
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica	Sensibilización cutánea	1B
H320	Provoca irritación ocular	Lesiones oculares graves/Irritación ocular	2B
H333	Puede ser nocivo si se inhala	Toxicidad aguda por inhalación	5

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN P Y SUS CONSEJOS DE PRUDENCIA

CÓDIGO	CONSEJO DE PRUDENCIA
P103	Lea la etiqueta antes del uso
P262	Evitar todo contacto con los ojos, piel o la ropa
P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

PULL 75 WG

P331	No provocar el vómito
P304 + 340	En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P302 + P352	En caso de contacto con la piel, lava con abundante agua
P305 + P351 + P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P402 + P404	Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado
P403+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado, mantener fresco.
OTROS PELIGROS QUE NO CONTRIBUYEN EN LA CLASIFICACIÓN	
No disponible	

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Identidad química de la sustancia	Numero CAS	Numero ONU	% en peso
Óxido cuproso	1317-39-1	No aplica	No disponible
Ingredientes inertes	No disponible	No aplica	No disponible

4. PRIMEROS AUXILIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

Evitar el contacto con los ojos, piel y la ropa. Quitarse la ropa de inmediato si esta fue contaminada. Se debe desplazar a la persona expuesta a un lugar donde pueda respirar aire no contaminado.

Contacto en ojos:	Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua durante por los menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Consultar a un médico si la irritación persiste después de lavarse
Contacto en piel:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Consultar a un médico si la irritación persiste después de lavarse
Ingestión:	Beber agua en gran cantidad y no provoque el vómito, dejar respirar libremente a la persona afectada. No introducir nada por la boca si el paciente este inconsciente
Inhalación:	Mover a la persona hacia el aire fresco, si es necesario dar respiración artificial cuando se vea que el intoxicado no respira ya que al hacerlo la persona que da el auxilio puede intoxicarse también, acudir al médico

SINTOMAS Y EFECTOS A LA SALUD

Contacto en ojos:	Provoca irritación ocular
Contacto en piel:	Puede causar alergias
Ingestión:	Irritación, náuseas
Inhalación:	Puede causar irritación a las mucosas

INDICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y, EN SU CASO, TRATAMIENTO ESPECIAL

Se debe prestar atención médica inmediata en caso de malestar de la persona expuesta.

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
PULL 75 WG
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados:	Dióxido de carbono, polvo químico seco, agua en forma de rocío
Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:	No utilizar chorros de agua, mantener los recipientes expuestos al fuego fríos rociándolos con agua
Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios:	Usar agua pulverizada para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. Equipo convencional para combate de incendio, equipo de aire autónomo

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA

Precauciones personales:	Mantener alejado al personal no autorizado, usar equipo de protección personal, ventilar los espacios cerrados antes de entrar en ellos
Equipos de protección:	Googles, guantes de hule largos, mascara para polvos
Procedimientos de emergencia:	Recoger el material derramado y depositarlo en bolsas de polietileno o en algún recipiente plástico y disponer de el de acuerdo con la legislación vigente
Precauciones relativas al medio ambiente:	Contener para evitar su escurrimiento en alcantarillados, sótanos o áreas de almacenamiento de aguas
Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:	Barrer y fregar con una solución detergente

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para garantizar un manejo seguro:	Utilizar equipo de protección individual, según corresponda, no respirar la niebla o vapor, prohibido comer, beber y fumar durante la utilización del producto, lavarse las manos a fondo después de manipular el producto, evitar el contacto con los ojos y la piel, no manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad, evitar la formación de polvos al momento de manejar este producto, no inhalar lo que se genere
Prevención de incendios y explosiones:	Tome medidas de precaución de las descargas estáticas, lejos de fuentes de ignición
Condiciones de almacenamiento:	Almacenarse en un lugar fresco, seco y mantener los envases cerrados
Incompatibilidad:	Evitar mezcla con ácidos y oxidantes fuertes

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control:	Información no disponible en la NOM-010-STPS-2014
Controles técnicos apropiados:	Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
PULL 75 WG

	condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas, acceso a lavajos y ducha de seguridad
Equipo de Protección Personal:	Protección respiratoria: mascarara para polvos Protección para manos: guantes de caucho Protección para ojos: usar gafas de seguridad con protectores laterales (o googles). Utilizar máscara facial si existe riesgo de salpicaduras Otras recomendaciones: evitar el contacto con los ojos, mantener buenas prácticas de higiene industrial, no manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar, no dejar que este material entre en contacto con la piel, lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia (estado físico, color, etc.):	Polvo, rojo-café	Olor:	Inodoro
pH(al 1%):	7.0-8.5	Umbral del olor:	Datos no disponibles
Punto de fusión/punto de congelación:	1235°C	Punto inicial e intervalo de ebullición:	Se descompone a los 1800°C
Punto de inflamación:	Datos no disponibles	Inflamabilidad (sólido/gas):	Datos no disponibles
Velocidad de evaporación:	Datos no disponibles	Presión de vapor:	Datos no disponibles
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad:	Datos no disponibles	Solubilidad(es):	Insoluble en agua
Densidad de vapor:	Datos no disponibles	Densidad relativa:	Datos no disponibles
Coeficiente de partición n-octanol/agua:	Datos no disponibles	Temperatura de ignición espontánea:	Datos no disponibles
Temperatura de descomposición:	1800°C	Viscosidad:	Datos no disponibles
Peso molecular:	143.08 g/mol	Otros datos relevantes:	Datos no disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:	Datos no disponibles	Condiciones que deberán evitarse:	No se exponga a los rayos solares, alta humedad
Estabilidad química:	Estable	Materiales incompatibles	Evitar mezcla con ácidos y oxidantes fuertes
Posibilidad de reacciones peligrosas:	Ninguna reacción peligrosa, si se tiene en consideración las normas/indicaciones	Productos de descomposición peligrosos:	Humos irritantes y tóxicos

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
PULL 75 WG

	sobre almacenamiento y manipulación		
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA			
Vías probables de ingreso:	Ingestión, inhalación, cutánea, ocular		
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:	Irritación, náuseas si es ingerido, irritación en mucosas, en los ojos		
Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:	En una exposición crónica puede ser muy dañino si se ingiere, puede causar un daño irreversible en los ojos. El contacto frecuente o prolongado con la piel puede causar alergias		
Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda):	DL ₅₀ (oral rata): >3165 mg/Kg DL ₅₀ (dérmica rata): >2000 mg/Kg		
Efectos interactivos:	Información no disponible		
Mezclas:	Información no disponible		
Información sobre la mezcla o sobre sus componentes:	Información no disponible		
Otra información:	No cancerígeno, no teratogénico		
12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA			
Toxicidad:	CE ₅₀ (daphnia magna)= 0.0098-0.0412mg/l/48h		
Persistencia y degradabilidad:	Información no disponible		
Potencial de bioacumulación:	Información no disponible		
Movilidad en el suelo:	Información no disponible		
Otros efectos adversos:	Muy tóxico para organismos acuáticos		
13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS			
Descripción de los residuos:	Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. No tirar los residuos por el desagüe. Evítese su liberación al medio ambiente		
Manera de manipularlos:	No los mezcle con otros residuos, maneje los recipientes sucios como el propio producto		
Métodos de eliminación (incluida la eliminación de los recipientes contaminados):	Hacer triple lavado, si el envase aun no queda limpio después del triple lavado, repite los pasos hasta que quede completamente limpio. Después de lavar los envases debes cortarlos, perforarlos y guardarlos en un recipiente destinado para ese fin		
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE			
Número ONU:	No aplica		

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
PULL 75 WG

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplica
Clase(s) de peligros en el transporte:	No aplica
Grupo de embalaje/envasado, si se aplica:	No aplica
Riesgos ambientales:	No aplica
Precauciones especiales para el usuario:	No aplica
Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al código CIQ	No aplica

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Disposiciones específicas sobre seguridad: Frases R y frases S	R20: nocivo por inhalación R22: nocivo por ingestión R36: Irrita los ojos R38: irrita la piel R50/53: muy toxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático S14: conservar lejos de ácidos, sustancias oxidantes S15: conservar alejado del calor S57: utilice un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente S7/S8: mantener el recipiente bien cerrado y en lugar seco
---	--

16. OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA HOJA DE SEGURIDAD

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Estos datos se establecieron mediante información proporcionada por el proveedor de los materiales.

REVISÓ	AUTORIZÓ
Martín Magaña Mogica	Carlos Treviño Rodríguez
Gerente de Producción	Director de Operaciones