

Nama: Agus Nurfajri

Kelas: TI-24-pa

NPM: 242310032

Struktur Folder:



Disini saya menjadikan file SearchPage.jsx sebagai komponen pemanggil (reuseable components)

Penjelasan code SearchPage.jsx:

```
// 1. Mengimpor hook bawaan dari library React
import React, { useMemo, useState } from "react";

// 2. Mengimpor komponen UI dasar dari library React Native
import { ScrollView, StatusBar, Text } from "react-native";

// 3. Mengimpor komponen untuk menangani area layar pada perangkat modern
(notch/tampilan layar penuh)
import { SafeAreaView } from "react-native-safe-area-context";

// 4. Mengimpor data mentah (list buku) dari file konstanta lokal
import { ListBook } from "@/constants/list_books";

// 5. Mengimpor komponen kustom yang dibuat sendiri
import BookCollectionioins from "@/components/module-latihan/latihan-4/components/BookCollectionioins";
import SearchBar from "../SearchBar";

// 6. Mengimpor objek gaya (styles) agar tampilan rapi dan konsisten
import { styles } from "@/components/module-latihan/latihan-4/styles/styles";

export default function SearchPage() {
```

```

// State untuk menyimpan teks input pencarian dari pengguna
const [search, setSearch] = useState("");

// useMemo digunakan untuk memfilter daftar buku secara efisien.
// Kode ini hanya akan dijalankan ulang jika nilai 'search' berubah.
const filteredBooks = useMemo(() => {
  // Bersihkan input (hapus spasi, ubah ke huruf kecil) agar pencarian
  akurat
  const keyword = search.trim().toLowerCase();

  // Jika input kosong, kembalikan seluruh daftar buku asli
  if (!keyword) return ListBook;

  // Filter daftar buku berdasarkan judul atau penulis yang mengandung
  keyword
  return ListBook.filter(
    (book) =>
      book.title.toLowerCase().includes(keyword) ||
      book.author.toLowerCase().includes(keyword)
  );
}, [search]); // Dependensi: jalankan ulang fungsi ini saat 'search' berubah

return (
  <SafeAreaView style={styles.container}>
    {/* Mengatur warna teks di status bar perangkat */}
    <StatusBar barStyle={"dark-content"} />

    {/* Komponen SearchBar untuk menerima input user */}
    <SearchBar value={search} setValue={setSearch} />

    <ScrollView style={{ flex: 1 }}>
      {/* Jika ada buku yang cocok, tampilkan komponen koleksi buku */}
      {filteredBooks.length > 0 ? (
        <BookCollection books={filteredBooks} />
      ) : (
        // Jika tidak ada hasil, tampilkan pesan informatif kepada user
        <Text style={{ textAlign: "center", color: "gray", marginTop: 40 }}>
          Buku "{search}" tidak ditemukan.
        </Text>
      )}
    </ScrollView>
  </SafeAreaView>
);
}

```

```
<BookCollectionins books={filteredBooks} />
```

Adalah implementasi dari Latihan 2:

```
<BookCollectionins books={ListBook} />
```

Penjelasan:

```
<BookCollectionins books={filteredBooks} />
```

Baris ini adalah **pemanggilan komponen** BookCollectionins yang sudah dibuat di Latihan 4.

```
<BookCollectionins ... />
```

Memanggil/memakai komponen yang sudah dibuat sebelumnya di:

components/module-latihan/latihan-4/components/BookCollectionins.jsx

books={filteredBooks}

Ini adalah props — cara kita mengirim data ke dalam komponen

books → nama parameter yang diterima oleh BookCollectionins (sudah didefinisikan di sana sebagai function BookCollectionins({ books }))

filteredBooks → data yang kita kirim, yaitu array buku hasil filter dari pencarian