MODELO DE PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (PET) DE INVERSORES ON-GRID COM BATERIA

INMETRO	PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM		
	PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	**APROVAÇÃO: {{ pet.data }}**	**ORIGEM:** INMETRO
	INVERSORES ON-GRID COM BATERIA	**N.º REVISÃO: 1**	**ÚLTIMA REVISÃO: {{ pet.data }}**

1 FABRICANTE

Razão Social: ***Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd***
CNPJ/CPF: ***Não aplicável — empresa estrangeira***
Endereço: *No. 26-30 South Yongjiang Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang 315806, China*
Telefone: *+86-574-8612-0892*
E-mail: *service@deye.com.cn*
Nome do Responsável: *THIAGO RODRIGO VENTURA GOMES*

2 FORNECEDOR

Razão Social: ***DEYE BRASIL SUPPORT CENTER COMERCIO DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS LTDA***
CNPJ/CPF: ***32.574.888/0001-62***
Endereço: *Av. José Meloni, 351 - Vila Mogilar, Mogi das Cruzes - SP, 08773-120*
Telefone: *+55 (11) 2500-0681*
E-mail: *suporte@deyeinversores.com.br*
Nome do Responsável: *THIAGO RODRIGO VENTURA GOMES*

3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO DE INVERSORES ON-GRID COM BATERIA

Nome do modelo de inversor on-grid com bateria: *{{ pet.nome_modelo }}*
Unidade fabril: *No.26, Southern Yang Jiang Road Beilun, NingBo, China* **Marca:** *Deye*
Número de fases: *{{ pet.fases }}* **Tensões de operação c.c.:** *{{ pet.tensoes_cc }}* **Potência nominal c.a.:** *{{ pet.pot_ca }}*
Tipo de isolação galvânica em baixa frequência no lado da rede: *Sem Transformador* **Número de fases de fornecimento de energia às cargas c.a.:** *{{ pet.fases }}*
Modos de operação quanto à conexão à rede: *injeta e absorve energia da rede*
Tipo de sistema de armazenamento de energia: *externo ao equipamento* **Tecnologia das baterias:** *Chumbo-Ácido ou LiFePO4(Lítio)*
Faixa de potência nominal de conexão com a rede (modo injeção de energia): *{{ pet.faixa_pot_rede }}* **Tecnologia de fornecimento de energia às cargas c.a.:** *modo interativo com a rede*

MODELO / CÓDIGO / FIRMWARE	Características físicas				Conexão fotovoltaica c.c. (entrada)							Conexão de baterias c.c. (bidirecional)				Conexão de cargas c.a. (saída)				Conexão com a rede c.a. (entrada, saída ou entrada/saída)							Tempo de transf. modos máx (s)	Eficiência (entrada fotovoltaica. para a rede) (%)
					Núm. de SPMP	Faixa de SPMP		Faixa de operação		Limites operacionais		Faixa de operação		Limites operacionais		Faixa de operação		Limites operacionais		Faixa de operação			Limites operacionais (injeção energia)		Limites operacionais (absorção energia)			
	Comp. (mm)	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Peso (kg)		Tens. mín. (V)	Tens. máx. (V)	Tens. mín. (V)	Tens. máx. (V)	Corrent. máx. (A)	Tens. máx. (V)	Tens. mín. (V)	Tens. máx. (V)	Corrent. carga máx. (A)	Corrent. descarga máx. (A)	Tensão nom. (V)	Freq. nom. (Hz)	Pot. nom. (kW)	Corrent. max. (A)	Tensão nom. (V)	Outras tensões operação (V)	Freq. nom. (Hz	Pot. nom. (kW)	Corrent. max. (A)	Pot. nom. (kW)	Corrent. max. (A)		
{{ pet.modelo }}	{{ pet.comp }}	{{ pet.alt }}	{{ pet.larg }}	{{ pet.peso }}	{{ pet.fv_num_spmp }}	{{ pet.fv_spmp_tens_min }}	{{ pet.fv_spmp_tens_max }}	{{ pet.fv_oper_tens_min }}	{{ pet.fv_oper_tens_max }}	{{ pet.fv_corrente_max }}	{{ pet.fv_lim_tens_max }}	{{ pet.bat_tens_min }}	{{ pet.bat_tens_max }}	{{ pet.bat_corrente_carga }}	{{ pet.bat_corrente_descarga }}	{{ pet.tensao_nom }}	{{ pet.freq }}	{{ pet.carga_pot_nom_kw }}	{{ pet.carga_corrente_max }}	{{ pet.tensao_nom }}	{{ pet.outras_tensoes }}	{{ pet.freq }}	{{ pet.rede_inj_pot_kw }}	{{ pet.rede_inj_corrente }}	{{ pet.rede_abs_pot_kw }}	{{ pet.rede_abs_corrente }}	{{ pet.tempo_transf }}	{{ pet.eficiencia }}

4 COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Equipamento conforme os requisitos de emissão de perturbação de radiofrequências, de acordo com o estabelecido nas normas **IEC 61000-6-3:2020**, **seções 7 e 8**, para aplicação **residencial, comercial e ambientes de indústria leve,** e **IEC 61000-6-4:2018**, seções 6 e 7, para **aplicação industrial**.

5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ARCO ELÉTRICO *(se existente)*

Funcionalidade: *Detecção e Interrupção de Arco – AFPE*
Número de strings, entradas e canais monitorados: *{{ pet.num_strings }}*
Método de reconexão: *Manual*

6 OBSERVAÇÕES

<observações complementares, se houver>

7 DATA **8 ASSINATURA DO FORNECEDOR** *(responsável legal pela empresa)*

{{ pet.data }}		
	Somente assinatura	*Carimbo (se houver)*

Nota: As tensões nominais de saída referem-se às tensões empregadas no ensaio e que devem corresponder aos níveis de tensão nominal do PRODIST