MODELO DE PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (PET) DE INVERSORES ON-GRID

INMETRO	PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM		
	PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	**APROVAÇÃO: xx/xx/{{ pet.ano }}**	**ORIGEM:** INMETRO
	INVERSORES ON-GRID	**N.º REVISÃO: 1**	**ÚLTIMA REVISÃO: xx/xx/{{ pet.ano }}**

1 FABRICANTE

Razão Social: *Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd*
CNPJ/CPF: *Não aplicável — empresa estrangeira*
Endereço: *No. 26-30 South Yongjiang Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang 315806, China*
Telefone: *+86-574-8612-0892*
E-mail: *service@deye.com.cn*
Nome do Responsável *THIAGO RODRIGO VENTURA GOMES*

2 FORNECEDOR

Razão Social: *DEYE BRASIL SUPPORT CENTER COMERCIO DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS LTDA*
CNPJ/CPF: *32.574.888/0001-62*
Endereço: *Av. José Meloni, 351 - Vila Mogilar, Mogi das Cruzes - SP, 08773-120*
Telefone: *+55 (11) 2500-0681*
E-mail: *suporte@deyeinversores.com.br*
Nome do Responsável: *THIAGO RODRIGO VENTURA GOMES*

3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO DE INVERSORES ON-GRID

Nome do modelo de inversor on-grid: *{{ pet.nome_modelo }}*
Unidade fabril: *No.26, Southern Yang Jiang Road Beilun, NingBo, China* **Marca:** *Deye*
Número de fases: *{{ pet.fases }}* **Tensões de operação c.c. (mín. e máx.):** *{{ pet.tensoes_cc }}*
Tipo de isolação galvânica em baixa frequência no lado da rede: *Sem Transformador*

MODELO / CÓDIGO/ FIRMWARE	Características físicas				Conexão fotovoltaica c.c. (entrada)							Conexão com a rede c.a. (saída)					Eficiência (%)
						Faixa de SPMP		Faixa de operação		Limites operacionais		Faixa de Operação			Limites Operacionais		
	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Peso (kg)	Número de SPMP	Tensão c.c. mín (V)	Tensão c.c. máx (V)	Tensão c.c. mín (V)	Tensão c.c. máx (V)	Corrente c.c. máx (A)	Tensão c.c. máx (V)	Tensão c.a. nominal saída (V)	Tensões adicionais de operação	Frequência nominal de saída (Hz)	Potência c.a. nominal de saída (W)	Corrente máxima de saída (A)	
{{ pet.modelo }}	{{ pet.comp }}	{{ pet.alt }}	{{ pet.larg }}	{{ pet.peso }}	{{ pet.fv_num_spmp }}	{{ pet.fv_spmp_tens_min }}	{{ pet.fv_spmp_tens_max }}	{{ pet.fv_oper_tens_min }}	{{ pet.fv_oper_tens_max }}	{{ pet.fv_corrente_max }}	{{ pet.fv_lim_tens_max }}	{{ pet.tensao_nom }}	{{ pet.outras_tensoes }}	{{ pet.freq }}	{{ pet.pot_w }}	{{ pet.rede_inj_corrente }}	{{ pet.eficiencia }}

4 COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Equipamento conforme os requisitos de emissão de perturbação de radiofrequências, de acordo com o estabelecido nas normas **IEC 61000-6-3:2020**, **seções 7 e 8**, para aplicação **residencial, comercial e ambientes de indústria leve,** e **IEC 61000-6-4:2018**, seções 6 e 7, para **aplicação industrial**.

5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ARCO ELÉTRICO *(se existente)*

Funcionalidade: *Detecção e Interrupção de Arco – AFP*
Número de strings, entradas e canais monitorados: *{{ pet.num_strings }}*
Método de reconexão: *Manual*

6 OBSERVAÇÕES

observações complementares, se houver

7 DATA

8 ASSINATURA DO FORNECEDOR *(responsável legal pela empresa)*

{{ pet.data }}		
	Somente assinatura	*Carimbo (se houver)*