

PATHLIB E SHUTIL EM PYTHON Path

Caminhos e arquivos no Python — baseado na documentacao oficial 3.14.6

Prof. Gustavo Franz (Science/Biology)

Python Developer in Progress

Building Educational Solutions with Python

GitHub: github.com/GustaFranz

Por que Path em vez de string?

String x Path

Aspecto	String	Path
Juntar pastas	'pasta' + '/' + 'arquivo'	pasta / 'arquivo'
Portabilidade	Barras \ ou / manual	Ajusta ao sistema
Metodos uteis	os.path separado	.exists(), .glob(), etc.
Legibilidade	Caminho longo confuso	Objeto com propriedades

Importar Path e operador /

Path é a classe principal para caminhos concretos. Ela representa um caminho real no disco da plataforma em que o código roda.

```
from pathlib import Path

pasta = Path('dados')
arquivo = pasta / 'simulado_7ano.csv'
print(arquivo) # dados/simulado_7ano.csv
```

__file__ e .parent

__file__ guarda o caminho do script em execucao. Com .parent voce sobe um nivel na arvore de pastas — essencial para achar dados/ sem caminho fixo.

```
pasta_projeto = Path(__file__).resolve().parent
pasta_dados = pasta_projeto / 'dados'
print(pasta_projeto)
print(pasta_dados.exists())
```

Regra de ouro

- ✓ Nunca use C:/Users/... fixo no código.
- ✓ Use Path(__file__).parent para achar a pasta do exercício.

Arvore de pastas do projeto boletim

No projeto automacao-dashboard-boletim-escolar, os modulos ficam em `src/` e acessam `dados/` e `saidas/` na raiz com `.parent.parent`.

Estrutura de pastas

```
automacao-dashboard-boletim-escolar/  
  ■■■ src/  
    ■■■ leitor_simulados.py  
    ■■■ automacao_portal.py  
    ■■■ consolidacao.py  
  ■■■ dados/  
    ■■■ simulados/  
      ■■■ provas/  
        ■■■ saidas/  
          ■■■ boletins/
```

```
# Script em src/main.py  
raiz = Path(__file__).resolve().parent.parent  
pasta_simulados = raiz / 'dados' / 'simulados'  
pasta_saidas = raiz / 'saidas' / 'boletins'
```

Fluxo:

`src/main.py``.parent``.parent``raiz do projeto`

Propriedades do caminho

```
caminho = Path('dados/simulado_7ano.csv')  
  
caminho.name      # simulado_7ano.csv  
caminho.stem      # simulado_7ano  
caminho.suffix     # .csv  
caminho.parent     # dados  
caminho.parts      # ('dados', 'simulado_7ano.csv')
```

Referencia rapida

Propriedade	Retorna	Exemplo
<code>.name</code>	Nome com extensao	notas.csv
<code>.stem</code>	Nome sem extensao	notas
<code>.suffix</code>	Extensao	.csv
<code>.parent</code>	Pasta pai	dados/
<code>.parts</code>	Tupla de partes	('/', 'etc', 'hosts')

`exists()`, `is_file()`, `is_dir()`

Fluxo:

```
arquivo = pasta_dados / 'simulado_7ano.csv'

if arquivo.exists():
    print('Arquivo encontrado')
if arquivo.is_file():
    print('E um arquivo')
if pasta_dados.is_dir():
    print('E uma pasta')
```

Padrao do projeto real

- ✓ Sempre verificar `.exists()` antes de ler ou mover.
- ✓ Evita `FileNotFoundError` e mensagens confusas.
- ✓ Usado em `automacao_portal.py` antes do `shutil.move`.

glob() e rglob() — buscar arquivos

`glob` busca na pasta atual; `rglob` busca recursivamente em subpastas. Retornam um iterador de objetos `Path`.

Padroes comuns

Padrao	O que encontra
'*.csv'	CSV na pasta atual
'**/*.csv'	CSV em qualquer subpasta
'simulado_*.csv'	CSV com prefixo simulado_
'*.xlsx'	Planilhas Excel

```
pasta = Path('dados')
for csv in pasta.glob('*.csv'):
    print(csv)

for csv in pasta.rglob('**/*.csv'):
    print(csv.resolve())
```

mkdir(), touch(), unlink()

```
pasta_saida = raiz / 'saidas' / 'boletins'
pasta_saida.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

arquivo = pasta_saida / 'aluno_01.html'
arquivo.touch()      # cria vazio se nao existir
arquivo.unlink()     # apaga o arquivo
```

Metodo	Funcao	Parametro importante
<code>makedirs()</code>	Cria pasta	<code>parents=True</code> , <code>exist_ok=True</code>
<code>touch()</code>	Cria arquivo vazio	—
<code>unlink()</code>	Remove arquivo	Verificar <code>exists()</code> antes
<code>rename()</code>	Renomeia/move	Destino nao pode existir*

`parents=True` cria pastas intermediarias. `exist_ok=True` evita erro se a pasta ja existir.

read_text() e write_text()

Metodos convenientes para ler e gravar texto. Sempre use `encoding='utf-8'` para acentos e caracteres especiais.

```
conteudo = arquivo.read_text(encoding='utf-8')

html = '<html><body><h1>Boletim</h1></body></html>'
destino = pasta_saida / 'boletim_aluno.html'
destino.write_text(html, encoding='utf-8')
```

Exemplo do projeto boletim

- ✓ `consolidacao.py` grava CSV em saidas/
- ✓ `boletins.py` gera HTML por aluno com `write_text`.
- ✓ Sempre criar pasta de saida com `makedirs` antes.

resolve(), absolute(), relative_to()

```
p = Path('dados/../dados/simulado.csv')
p.resolve()      # caminho absoluto, sem ..
p.absolute()     # absoluto a partir do cwd

base = Path('/projeto')
arquivo = base / 'dados/notas.csv'
arquivo.relative_to(base) # dados/notas.csv
```

Fluxo:

```
Path(__file__) → .resolve() → .parent → .parent → raiz
```

`resolve()` elimina `..` e links simbolicos quando possivel. Use para exibir caminhos completos ou comparar localizacoes.

Shutil — operacoes de alto nivel

O modulo `shutil` complementa o `pathlib`: `pathlib` localiza caminhos; `shutil` copia, move e remove arquivos e pastas inteiras.

Qual funcao de copia usar?

Funcao	Copia conteudo	Copia metadados
<code>copyfile()</code>	Sim	Nao
<code>copy()</code>	Sim	Permissoes
<code>copy2()</code>	Sim	Permissoes + datas
<code>copystat()</code>	Nao	So metadados

```
import shutil

shutil.copy('origem.csv', 'destino.csv')
shutil.copy2('origem.csv', 'backup.csv')
```

move(), copytree(), rmtree()

Fluxo:

Downloads/ → exists()? → unlink destino → shutil.move → dados/simulados/

```
def mover_csv_baixado(nome: str) -> None:
    origem = pasta_downloads / nome
    destino = pasta_simulados / nome
    if not origem.exists():
        print('Origem nao encontrada')
        return
    if destino.exists():
        destino.unlink()
    shutil.move(origem, destino)
    print(f'Arquivo movido para: {destino}')
```

Funcoes extras uteis:

```
shutil.copytree('src_pasta', 'dst_pasta')
shutil.rmtree('pasta_temp')
shutil.disk_usage('/') # total, usado, livre
shutil.which('python') # caminho do executavel
```

Exercicio integrado

Combine pathlib + shutil: (1) glob para achar CSV em downloads/, (2) mkdir em dados/simulados/, (3) move com shutil, (4) confirme com exists().

Prof. Gustavo Franz (Science/Biology)*Python Developer in Progress**Building Educational Solutions with Python*

Professor de Ciencias e Biologia desde 2013 — atualmente estudando Programacao.

Eu crio estes resumos para organizar os assuntos e estudar de forma clara e objetiva. Estou compartilhando porque eles tambem podem ajudar outros desenvolvedores que estao comecando. Bons estudos — vamos aprender juntos!

GitHub: github.com/GustaFranz

Exercicios Python: github.com/GustaFranz/python_exercises

Para quem quiser ver a resolucao dos meus exercicios em Python.

EasyAnsi: github.com/GustaFranz/easyansi

Para quem quiser codificar personalizando com cores e estilos de forma mais facil, pratica e intuitiva.